

KOVOVÝ NÁBYTOK – špecifikácia

1. Kartotéková skrinka - 2 zásuvky

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 410 mm
 hĺbka: 620 mm
 výška: 710 mm

Požiadavky :

- je určená do kancelárií a registratúr
- je vyrobená z oceleového plechu cca 4 mm hrubého s farebnou povrchovou úpravou (práškový lak RAL), ktorá je odolná voči ohňu
- je určená pre závesné zložky formátu A4/fólio/foolscap
- obsahuje centrálné uzamykanie zásuviek cylindrickou zámkom s 2 kľúčmi, zábranu proti vypadnutiu či súčasnemu vytiahnutiu viacerých zásuviek naraz
- zásuvky sú vybavené priebežným držadlom a štítkom na etiketu
- nosnosť zásuviek je 35 kg
- povrchová úprava - farba podľa dohody




2. Kartotéková skrinka - 4 zásuvky

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 410 mm
 hĺbka: 620 mm
 výška: 1320 mm

Požiadavky :

- detto p. č. 1.




3. Plechový šatník jednodverový

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 300-450 mm
 hĺbka: 500 mm
 výška: 1800 mm

Požiadavky :

- šatník na sokli alebo nožičkách je vyrobený z 0,7 mm oceleového plechu je vybavený hornou odkladacou policou, jednou tyčou na vešiak s dvomi háčikmi
- dvere z 0,5 mm hrubého plechu s výstužou na zosilnenie pre lepšiu stabilitu
- dvierka majú vetracie otvory na vrchnej a spodnej časti, centrálné uzamykanie je vybavené cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi
- dvere sú s gumovou dorážkou, ktorá umožňuje tiché zatváranie
- rám a dvere upravené lakovaním – práškovou povrchovou úpravou
- je určený do služobných priestorov (zázemie)



4. Plechový šatník dvojdvierový

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 600-900 mm
 hĺbka: 500 mm
 výška: 1800 mm



Požiadavky :

- šatník na sokli alebo nožičkách je vyrobený z 0,7 mm oceleového plechu je vybavený hornou odkladacou policou, jednou tyčou na vešiak s dvomi háčikmi
- dvere z 0,5 mm hrubého plechu s výstužou na zosilnenie pre lepšiu stabilitu
- dvierka majú vetracie otvory na vrchnej a spodnej časti, centrálné uzamykanie je vybavené cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi
- dvere sú s gumovou dorážkou, ktorá umožňuje tiché zatváranie
- rám a dvere upravené lakovaním – práškovou povrchovou úpravou
- je určený do služobných priestorov (zázemie)

5. Plechový šatník jednodverový s deliacou priečkou

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 400 mm
 hĺbka: 490 mm
 výška: 1800 mm




Požiadavky :

- šatník na sokli alebo nožičkách je vyrobený z 0,7 mm oceleového plechu je vybavený hornou odkladacou policou, priestor pod policou je rozdelený zvislou deliacou priečkou na dve časti (pracovný a civilný odev)
- dvere z 0,5 mm hrubého plechu s výstužou na zosilnenie pre lepšiu stabilitu
- dvierka majú vetracie otvory na vrchnej a spodnej časti, centrálné uzamykanie je vybavené cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi
- dvere sú s gumovou dorážkou, ktorá umožňuje tiché zatváranie
- rám a dvere upravené lakovaním – práškovou povrchovou úpravou
- je určený do služobných priestorov (zázemie)

6. Plechový šatník dvojdvierový s deliacimi priečkami

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 800 mm
 hĺbka: 490 mm
 výška: 1800 mm



Požiadavky :


- šatník na sokli alebo nožičkách je vyrobený z 0,7 mm oceleového plechu, obe polia sú vybavené hornou odkladacou policou, priestor pod policami je rozdelený zvislou deliacou priečkou na dve časti (pracovný a civilný odev)
- dvojice dvere z 0,5 mm hrubého plechu s výstužou na zosilnenie pre lepšiu stabilitu
- dvierka majú vetracie otvory na vrchnej a spodnej časti, centrálné uzamykanie je vybavené cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi

- dvere sú s gumovou dorážkou, ktorá umožňuje tiché zatváranie
- rám a dvere upravené lakovaním – práškovou povrchovou úpravou
- je určený do služobných priestorov (zázemie)

7. Plechový šatník trojdverový s deliacimi priečkami

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 1200 mm
 hĺbka: 490 mm
 výška: 1800 mm




Požiadavky :

- šatník na sokli alebo nožičkách je vyrobený z 0,7 mm oceleového plechu, obe polia sú vybavené hornou odkladacou policou, priestor pod policami je rozdelený zvislou deliacou priečkou na dve časti (pracovný a civilný odev)
- troje dvere z 0,5 mm hrubého plechu s výstužou na zosilnenie pre lepšiu stabilitu
- dvierka majú vetracie otvory na vrchnej a spodnej časti, centrálné uzamykanie je vybavené cylindrickým zámkom s 2 kľúčmi
- dvere sú s gumovou dorážkou, ktorá umožňuje tiché zatváranie
- rám a dvere upravené lakovaním – práškovou povrchovou úpravou
- je určený do služobných priestorov (zázemie)

8. Plechová skriňa policová

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 900 mm až 1000 mm
 hĺbka: 400 mm
 výška: 1900 mm až 2000 mm




Požiadavky :

- je vyrobená z oceleového plechu
- povrchová úprava z práškového náteru sivej alebo modrej farby
- obsahuje štyri výškovo nastaviteľné police, nastavenie políc po 50 mm
- centrálné uzamykanie okrúhlym zámkom s 2 kľúčmi s cylindrickou vložkou
- max. nosnosť police je 70kg/polica, rovnomerne zaťažená

9. Plechová skriňa polovičná policová

Základné technické parametre:

Rozmery: šírka: 500 mm až 530 mm
 hĺbka: 400 mm
 výška: 1900 mm až 2000 mm




Požiadavky :

- je vyrobená z oceleového plechu so zabezpečením stability
- povrchová úprava z práškového náteru sivej alebo modrej farby
- obsahuje štyri výškovo nastaviteľné police, nastavenie políc po 50 mm
- centrálné uzamykanie okrúhlym zámkom s 2 kľúčmi s cylindrickou vložkou
- max. nosnosť police je 70kg/polica, rovnomerne zaťažená

10. Hliníkové schodíky – 3 stupňové

Základné technické parametre:

Rozmery: pracovná výška (m) - 2,7
 výška plošinky (m) - 0,6
 počet stupňov vrátane plošinky (ks) - 3



Požiadavky :

- ľahký, stabilný hliníkový rebrík s jednoduchou manipuláciou
- spodné časti chránia podlahu pred poškodením
- veľká stabilná plošinka na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup
- zaťaženie: 150 kg

11. Hliníkové schodíky – 5 stupňové

Základné technické parametre:

Rozmery: pracovná výška (m): 3,15
 výška plošiny (m): 1,05
 počet stupňov vrátane plošiny (ks): 5




Požiadavky :

- ľahký, stabilný hliníkový rebrík s jednoduchou manipuláciou
- spodné časti chránia podlahu pred poškodením
- veľká stabilná plošinka na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup
- zaťaženie: 150kg

12. Hliníkové schodíky – 8 stupňové

Základné technické parametre:

Rozmery: pracovná výška (m) - 3,8
 výška plošinky (m) - 1,7
 počet stupňov vrátane plošinky (ks) - 8



Požiadavky :

- ľahký, stabilný hliníkový rebrík s jednoduchou manipuláciou
- spodné časti chránia podlahu pred poškodením
- veľká stabilná plošinka na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup
- zaťaženie: 150 kg

13. Posúvateľné schodisko

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1,2 - 3 m
 rozmer plošiny: Š 500 x H 600 mm
 hĺbka schodu : 110 mm

Požiadavky :

- je určené pre archívne priestory
- ľahká manipulácia a presun
- výstup na posúvateľné schodisko a protišmyková plošina sú




- chránené zábranou
- kolieska sú zabezpečené aretáciou
- protišmyková plošina a schody sú z hliníka
- obsahuje veľkú stabilnú plošinu na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup
- posúvateľné schodisko je vybavené 2 kolieskami s gumovým poťahom
- max. zaťaženie na plošine 250 kg

14. Policový regál 200x100x40, 4 police

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2000 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 400 mm




Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť police je min. 120 kg

15. Policový regál 200x100x60, 6 polic

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2000 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 600 mm



Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie so zabezpečením stability,
- povrchová farebná úprava z práškového náteru
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú
- uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg
- možnosť výškovo prestaviteľných polic v počte 5 ks na jeden regál

16. Policový regál 200x100x60, 4 police

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2000 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 600 mm




Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú (sivú, modrú) povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg.

17. Policový regál 200x100x60, 6 políc

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2000 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 600 mm




Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú
- uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg

18. Policový regál 250x100x40, 4 police

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2500 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 400 mm




Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú
- uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg

19. Policový regál 250x100x40, 6 políc

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2500 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 400 mm




Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú (sivú, modrú) povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg

20. Policový regál 250x100x60, 4 police

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2500 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 600 mm



Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú (sivú, modrú) povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg

21. Policový regál 250x100x60, 6 políc

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2500 mm
 šírka: 1000 mm
 hĺbka: 600 mm



Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie, ktorá má farebnú (sivú, modrú) povrchovú úpravu
- skladá sa zo stojanov s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police, na spodnej časti s podpornou výstužou
- nosnosť na polici je min. 120 kg.

22. Policový regálový systém archívny - 12 políc

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 3500 mm
 šírka: 1200 mm
 hĺbka: 600 mm



Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie s pozinkovanou povrchovou úpravou
- je to prestaviteľný - stavebnicový zavesovací policový regálový systém
- je kotevný do podlahy pri výške stĺpov od 300 cm
- celá konštrukcia je samonosná s prispôbením rôznym plochám a výškam podľa potreby s nosnosťou 100 kg/na policu
- nosnosť stĺpca je 2000 kg
- farebné prevedenie: stĺp aj polica zinok

23. Policový regálový systém archívny - 4 police

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 2200 mm
 šírka: 1200 mm
 hĺbka: 600 mm



Požiadavky :

- je vyrobený z ocelevej konštrukcie s pozinkovanou povrchovou úpravou
- je to prestaviteľný - stavebnicový zavesovací policový regálový systém
- je kotevný do podlahy pri výške stĺpov od 300 cm
- celá konštrukcia je samonosná s prispôbením rôznym plochám a výškam podľa potreby s nosnosťou 100 kg/na policu
- nosnosť stĺpca je 2000 kg
- farebné prevedenie: stĺp aj polica zinok

24. Triednica pre doručovateľov

Základné technické parametre:

Rozmery: výška: 1998 mm
 šírka: 1256 mm
 hĺbka: 380/600 mm
 hmotnosť: 195kg
 nosnosť police: 65kg

Farba: žltá PANTONE 136 C s kombináciou modrej PANTONE 280

Požiadavky :

- vrchná časť triednice sa skladá zo štyroch výsuvných políc, ktoré sú opatrené rotačnými popisnými lištami. Dno každej police je vybavené protišmykovou páskou. V strednej časti korpusu triednice je umiestnená výsuvná pracovná doska, ktorá sa dá pri vysunutej polohe zaistiť proti spätnému chodu bezpečnostnou zarážkou. Pod výsuvnou pracovnou doskou sa nachádzajú dve samostatne uzamykateľné výsuvné zásuvky. Možnosť nastavenia výšky pracovného stola.



25. Triednica pre doručovateľov – rohový modul

Základné technické parametre

Rozmery: výška: 1900 mm
 šírka: 1570 mm
 hĺbka: 380/600 mm
 hmotnosť: 255kg
 nosnosť police: 65kg

Farba: žltá PANTONE 136 C s kombináciou modrej PANTONE 280

Požiadavky :

- vrchná časť triednice sa skladá zo štyroch výsuvných políc, ktoré sú opatrené rotačnými popisnými lištami. Dno každej police je vybavené protišmykovou páskou. V strednej časti korpusu triednice je umiestnená výsuvná pracovná doska, ktorá sa dá pri vysunutej polohe zaistiť proti spätnému chodu bezpečnostnou zarážkou. Pod výsuvnou pracovnou doskou sa nachádzajú dve samostatne uzamykateľné výsuvné zásuvky. Možnosť nastavenia výšky pracovného stola.

