

# Kúpna zmluva č. Z20229685\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.  
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika  
IČO: 31411851  
DIČ: 2020391472  
IČ DPH: SK2020391472  
Telefón: 0917989836

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá  
Kľúčové slová: Náterové hmoty, farby, laky, riedidlá  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44820000-4 - Laky; 44812310-1 - Farby v súpravách; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Chemolak syntetika S2013 odtien 5450 al. ekvivalent
2. Chemolak syntetika S2013 odtien 5450 al. ekvivalent
3. Chemolak syntetika S2013 odtien 8140 al. ekvivalent
4. Chemolak syntetika S2013 odtien 1999 al. ekvivalent
5. Chemolak syntetika S2013 odtien 1000 al. ekvivalent
6. Schuller Ehklar prisma color ČSN 5450 khaki al. ekvivalent
7. Chemolak riedidlo S6006 al. ekvivalent
8. Riedidlo Tenaol S6006 al. ekvivalent

#### Položka č. 1: Chemolak syntetika S2013 odtien 5450 al. ekvivalent

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Odtieň 5450                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |        |
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l        |         |         | 4,5    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|----|
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                                                                        | ks                             |  |  | 14 |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |
| Dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvomtrvale pružný lesklý film, stabilita odtieňovvynikajúca príľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchypekný, hladký, zliaty povrch; veľmi ľahká roztierateľnosťurčená na vonkajšie i vnútorné použitie |                                |  |  |    |
| Orientačná výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µmZasychanie: na dotyk 8 h, pretieranie 12 – 24 hAplikácia: interiér, exteriér, kov, drevo, steny, štetec, valček, striekanie                                                    |                                |  |  |    |

**Položka č. 2: Chemolak syntetika S2013 odtien 5450 al. ekvivalent**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |                |               |
| Odtieň 5450                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                |                |               |
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Objem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l                              |                |                | 0,6           |
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                             |                |                | 20            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvomtrvale pružný lesklý film, stabilita odtieňovvynikajúca príľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchypekný, hladký, zliaty povrch; veľmi ľahká roztierateľnosťurčená na vonkajšie i vnútorné použitie                                     |                                |                |                |               |
| Orientačná výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µmZasychanie: na dotyk 8 h, pretieranie 12 – 24 hAplikácia: interiér, exteriér, kov, drevo, steny, štetec, valček, striekanie                                                                                        |                                |                |                |               |

**Položka č. 3: Chemolak syntetika S2013 odtien 8140 al. ekvivalent**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |                |               |
| Odtieň 8140                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                |                |               |
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Objem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l                              |                |                | 0,6           |
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                             |                |                | 20            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvomtrvale pružný lesklý film, stabilita odtieňovvynikajúca príľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchypekný, hladký, zliaty povrch; veľmi ľahká roztierateľnosťurčená na vonkajšie i vnútorné použitie                                     |                                |                |                |               |
| Orientačná výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µmZasychanie: na dotyk 8 h, pretieranie 12 – 24 hAplikácia: interiér, exteriér, kov, drevo, steny, štetec, valček, striekanie                                                                                        |                                |                |                |               |

**Položka č. 4: Chemolak syntetika S2013 odtien 1999 al. ekvivalent**

|                |
|----------------|
| <b>Funkcia</b> |
|----------------|

| Odtieň 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l                       |         |         | 0,6    |
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvomtrvale pružný lesklý film, stabilita odtieňovvynikajúca príľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchypekný, hladký, zliaty povrch; veľmi ľahká roztierateľnosťurčená na vonkajšie i vnútorné použitie                                     |                         |         |         |        |
| Orientačná výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µmZasychanie: na dotyk 8 h, pretieranie 12 – 24 hAplikácia: interiér, exteriér, kov, drevo, steny, štetec, valček, striekanie                                                                                        |                         |         |         |        |

**Položka č. 5: Chemolak syntetika S2013 odtien 1000 al. ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Odtieň 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery, hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film, odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l                       |         |         | 0,6    |
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Dokonalá ochranná bariéra voči poveternostným vplyvomtrvale pružný lesklý film, stabilita odtieňovvynikajúca príľnavosť na základné i staré nátery a rôzne povrchypekný, hladký, zliaty povrch; veľmi ľahká roztierateľnosťurčená na vonkajšie i vnútorné použitie                                     |                         |         |         |        |
| Orientačná výdatnosť: cca 14 -17 m2/l v jednej vrstve pri hrúbke suchého filmu 40 µmZasychanie: na dotyk 8 h, pretieranie 12 – 24 hAplikácia: interiér, exteriér, kov, drevo, steny, štetec, valček, striekanie                                                                                        |                         |         |         |        |

**Položka č. 6: Schuller Ehklar prisma color CSN 5450 khaki al. ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. Nevhodné na polystyrén. Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. |                         |         |         |        |
| Veľkosť sprej 400ml                                                                                                                                                                                                        |                         |         |         |        |
| Odtieň 5450                                                                                                                                                                                                                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                                                                                                                                                                                                      | ml                      | 400     |         |        |
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                                | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nepoužívajte pri teplote pod 15°C. Po 10 minútach suchý na dotyk. Preschnutí po 24 hodinách. Prestriekaní čírym lakom zvyšuje odolnosť proti oderu, laky nájdete v našej ponuke. Teplotná odolnosť do 80°C, odolný vplyvom počasia, stálofarebný, odolný UV žiareniu, poškriabaniu, nárazu. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Položka č. 7: Chemolak riedidlo S6006 al. ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                          |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| CHEMOLAK S 6006 Riedidlo 4,5 l SYNRED S 6006 sa používa na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, zasychajúcich aplikovaných natieraním, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo. |                         |         |         |        |
| Veľkosť 4,5L                                                                                                                                                                                                     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                                                                                                                                                                                            | l                       | 4,5     |         |        |
| Počet kusov                                                                                                                                                                                                      | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 8: Riedidlo Tenaol S6006 al. ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Riedidlo S6006 Optimal - riedidlo do náterových látok                                                                                                               |                         |         |         |        |
| Veľkosť: 1l                                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Objem                                                                                                                                                               | l                       | 1       |         |        |
| Počet kusov                                                                                                                                                         | ks                      |         |         | 22     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Hasiace prípravky: Penový a práškový hasiaci prístroj.<br>Nehasiť vodou!<br>Skladovanie: Uchovajte pri teplote max. +5 až +25°C<br>v suchej vetrateľnej miestnosti. |                         |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia Užhorodská 1 Michalovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.               |
| Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.                                                                                                                                          |
| Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.                                                                                      |
| Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.            |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.                                                        |
| Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                 |
| Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.                                                                                                                    |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Michalovce  
Obec: Michalovce  
Ulica: Užhordská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.09.2022 11:00:00 - 16.09.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: €  
Požadované množstvo: 1449,9800

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 787,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 945,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229685

V Bratislave, dňa 12.09.2022 10:48:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
CHEMOLAK a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska