

Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
 Názov projektu: Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, ITMS kód 310011P170

Názov zákazky: Mobilné zábrany pre obojživelníky

Uchádzač:

Názov Sprevis s.r.o.

Sídlo Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO 52849180

Platca DPH áno

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

				1	2	3	4	5
Názov položky		MJ	Pečet MJ	Cena za MJ bez DPH v EUR	Celková cena bez DPH v EUR*	Sadzba DPH (ak relevantné)**	Suma DPH**	Celková cena s DPH v EUR**
I.	Fólia	bm	10 000	3,70 €	37 000,00 €	20%	7 400,00 €	44 400,00 €
II.	Kotviaci hák	ks	6 000	6,70 €	40 200,00 €	20%	8 040,00 €	48 240,00 €
III.	Elastická šnúra	ks	6 000	0,85 €	5 100,00 €	20%	1 020,00 €	6 120,00 €
SPOLU za zákazku					82 300,00 €	-	16 460,00 €	98 760,00 €

* V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH v stĺpci 2 uvádza konečnú cenu

** V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH stĺpce 3,4,5 nevyplní

Uvedená cena zahŕňa všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky

V: Bratislava

Dňa: 2.9.2022

Vypracoval: Pavol Zmeko - konateľ

(Titul, meno, priezvisko)

(Podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

Uchádzač vyplní žlté polia

MATERIÁLOVÝ LIST

Polyetylenová fólie s tkaninou 717 753

Popis: Polyetylenové vyztužené fólie jsou několikavrstvé materiály, jejichž nosnou částí je HDPE mřížka s plátňovou vazbou 717 753 v různých barevných variantách. HDPE mřížka je povrstvena čirým LDPE z obou stran nánosem 40 nebo 87,5 g/m². Tkanina i vrstva LDPE je UV stabilizována. Tkaninu lze svařovat i sešívát. CZ produkt.

LDPE nános čirý
HDPE tkanina barevná
LDPE nános čirý

Funkce Polyetylenová fólie s vyztuženou tkaninou 717 753 díky její značné pevnosti a UV odolnosti nachází uplatnění nejčastěji jako obalový materiál a na výrobu plachet.

Charakteristika	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota	
Délka	EN 1848-2	m	100 ± 0,5 %	
G9<%#	EN 1848-2	cm	šíře ± 2 cm	
Plošná hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	nános g/m ²	
			2 x 40	2 x 87,5
			165 ± 10g	260 ± 10g
Pevnost v "7(E osnova	EN 12311-2	N/50 mm	≥ 300	
Pevnost v tahu-útek			≥ 800	
Tažnost-osnova		F	≥ 16	
Tažnost-útek			≥ 12	

Balení: Fólie se dodávají v rolích zabalených do polyetylenové hadice.

Skladování: Role skladovat v horizontální poloze, bez přístupu slunečního záření v krytých a suchých skladech.

Fólii nevystavovat dlouhodobé expozici pesticidů, organických rozpouštědel a oxidačních činidel, které způsobují degradaci plastu (praskání, změnu barvy....).

Materiálový list vydán pro zákazníka SPREVIS s.r.o.

Ing. Zdeňka Vaverová
26.8.2022