

Kúpna zmluva č. Z202210931_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Kľúčové slová: Chvostová píla, uhlová brúska, Aku- rázový ťahovák,
CPV: 43132300-0 - Vŕtačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 43830000-0 - Mechanické náradie; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 44512800-0 - Skrutkovače; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42631000-8 - Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. METABO WEA 17-150 Quick Uhlová brúska alebo ekvivalent
2. Metabo WEA 26-230 MVT Quick uhlová brúska 230mm alebo ekvivalent
3. Aku vŕtačka METABO BS 18V Set 2x2,0 Ah alebo ekvivalent
4. Metabo píla chvostová SSE 1100 alebo ekvivalent
5. Miešadlo MX 1600 DP 8890601EXTOL PREMIUM alebo ekvivalent
6. Čistič potrubia a kanalizácie Ridgid K-50-6 alebo ekvivalent
7. MAKITA búracie kladivo 30MM-6-HRAN, HM1317C alebo ekvivalent
8. Makita DTW285RFJX Akumulátorový rázový ťahovač 18V alebo ekvivalent
9. Makita Pásová brúska 9404J alebo ekvivalent
10. Makita SG1251J drážkovacia fréza do muriva alebo ekvivalent
11. Makita HS0600 Okružná píla 2000W alebo ekvivalent
12. Husqvarna rozbrusovacia píla K 970 RESCUE alebo ekvivalent
13. Makita HR2800 VŕTACIE KLADIVO alebo ekvivalent
14. Kefová brúska MAKITA 9741 alebo ekvivalent
15. MAKITA AN454 Pneumatická klincovačka alebo ekvivalent

16. Excentrická brúska Makita BO5041 s reguláciou alebo ekvivalent

Položka č. 1: METABO WEA 17-150 Quick Uhlová brúska alebo ekvivalent

Funkcia				
Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Metabo WEA 17-150 Quick Uhlová brúska 150mm 1700 W alebo ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ø brúsnych kotúčov: 150 mmMenovitý príkon: 1700 W Výkon: 1040 WVoľnobežný počet otáčok: 9600 /min Počet otáčok pri zaťažení: 9600 /minKrútiaci moment: 4.3 NmZávit vretena: M 14Hmotnosť bez prírodného kábla: 2.5 kgDĺžka kábla: 4 m	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Ochranný krytOporná príruhaM-Quick Upínacia maticaPrídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 2: Metabo WEA 26-230 MVT Quick uhlová brúska 230mm alebo ekvivalent

Funkcia				
Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Metabo WEA 26-230 MVT Quick uhlová brúska 230mm alebo ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer kotúča 230 mm, Menovitý príkon 2600 W, Výkon 1800 W, Napätie 230 V, Počet otáčok voľnobehu 6600 /min, Krútiaci moment 18 Nm, Hmotnosť (bez kábla) 6,4 kg	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Ochranný krytOporná príruhaQuick upínacia maticaMetabo VibraTech (MVT) rukoväť	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 3: Aku vŕtačka METABO BS 18V Set 2x2,0 Ah alebo ekvivalent

Funkcia				
Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku vŕtačka METABO BS 18V Set 2x2,0 Ah alebo ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh akumulátorov: Li-IonNapätie akumulátora: 18 V Kapacita akumulátora: 2 x 2 AhMax. krútiaci moment mäkký: 24 NmMax. krútiaci moment tvrdý: 48 Nm Nastaviteľný krútiaci moment: 0.5 - 4.5 NmØ vŕtania do ocele: 10 mmØ vŕtania do mäkkého dreva: 20 mm Voľnobežné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /minŠírka upínania skľučovadla: 1 - 10 mmHmotnosť (s akumulátorom): 1.3 kg	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Rýchloupínacie skľučovadlo vŕtakovZávesný hák2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/2,0 Ah)Nabíjačka SC 30Kufor z umelej hmotySúprava príslušenstva	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 4: Metabo píla chvostová SSE 1100 alebo ekvivalent

Funkcia

Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Metabo píla chvostová SSE 1100 alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovitý príkon 1.100 Wvýkon 550 Wvoľnobežný počet zdvihov 0 – 2.600 / minzdvih pílového kotúča 28 mm počet stupňov výkyvného zdvihu 0hmotnosť bez prírodného kábla 3,9 kgdĺžka kábla 4 m	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Dodávané príslušenstvo:pílové plátky drevo + kovkufor z umelej hmoty	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 5: Miešadlo MX 1600 DP 8890601EXTOL PREMIUM alebo ekvivalent

Funkcia				
Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Miešadlo MX 1600 DP 8890601EXTOL PREMIUM alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napätie/frekvencia: 230V/50Hzpríkon: 1600Wdva rýchlostní stupne: ano1. rýchlostný stupeň (bez zaťaženia): 180-380 o/min2. rýchlostný stupeň (bez zaťaženia): 300-650 ot/minpomalý rozbeh (soft štart): ano regulácie otáčok: ano konštantní otáčky počas zaťaženia: ano ochrana proti preťaženiu: ano veľkosť závitu vretena prístroje: M14 veľkosť závitu miešajúcej metly: M14 priemer miešacieho koša: 140 mm dĺžka miešajúcej metly: 600 mmhmotnosť miešanej zmesi: 25-80kg	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 6: Čistič potrubia a kanalizácie Ridgid K-50-6 alebo ekvivalent

Funkcia				
Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistič potrubia a kanalizácie Ridgid K-50-6 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spoľahlivá, dlhoročne overená profesionálna RIDGID K-50. Elektrická čistička na spojované špirály pre potrubia do 110mm a vzdialenosti do 30m. Typické aplikácie sú výlevky, kúpelne, odpadné potrubia spŕch, zvody splaškovej kanalizácie, strešné a ventilačné potrubia, priemysel. Ľahký, odolný, kompaktný stroj pre každodenné využitie. Je veľmi odolná a jednoducho sa obsluhuje	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Dodáva sa s reverzným indukčným motorom 380W, 230V. Otáčky 400 ot/min. Rýchla bajonetová špirálová spojka. Robustná konštrukcia. Gumové protisklzové pätky. V sade so súpravou špirál a koncoviek A-30(6 špirál C-8, 16 mm x 2,3 m, A-10 koš na špirály, A-1 rukavice ľavá, A-13 rozpojovací kľúč, A-14-6 ochranná hadica, T-201 priamy vrták, T-202 súdkovitý vrták, T-205 fréza "C" T-211 srdcovitý vrták) + A17-A adaptér so špirálou 8mm x 7,6m !!! (podrobný popis nižšie)	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 7: MAKITA búracie kladivo 30MM-6-HRAN, HM1317C alebo ekvivalent

Funkcia				
Na práce v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MAKITA búracie kladivo 30MM-6-HRAN, HM1317C alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran, Príkon: 1.510 W, Frekvencia príklepu: 730 – 1.450 min ⁻¹ , Sila jednotlivého príklepu: 25,0 J**, Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009", Hmotnosť: 17,0 kg	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufrík, špicatý sekáč 400 mm/30 mm šesťhran	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Súčasťou je a dodanie príslušenstva: 5-dielna sada sekáčov SDS Max: 3 ks sekáč špic2 ks sekáč plochýBalené v kufri	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 8: Makita DTW285RFJX Akumulátorový rázový uťahovač 18V alebo ekvivalent

Funkcia				
Silný kompaktný rázový uťahovák				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita DTW285RFJX Akumulátorový rázový uťahovač 18V alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 1.600 min ⁻¹ , Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 2.100 min ⁻¹ , Otáčky naprázdno pri 3. rýchlostnom stupni 0 - 2.800 min ⁻¹ , Počet úderov naprázdno 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min ⁻¹ , Maximálny uťahovací moment 280 Nm, Upínanie / veľkosť vrtáka 1/2", Akumulátor 18 V, Hmotnosť 1,5 kg, Rozmery (D x Š x V) 147 x 79 x 249 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
príslušenstvoNabíjačka: ánoKufor: áno	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Obsah baleniaMAKPAC SystainerMAKPAC vnútro systainera2x Akku BL1830BRýchlonabíjačka DC18RCSkrutka M4x12Háčiksada nástrčkových kľúčov (9ks)predĺženie 150 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 9: Makita Pásová brúska 9404J alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita Pásová brúska 9404J alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon 1.01 WHMOTNOSTHmotnosť 4.7 kgPÁSPás, dĺžka 610 mmRýchlosť pásu 210 - 440 m/minROZMERYRozmery (D x Š x V) 334 x 143 x 157 mm mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
PríslušenstvoSystainer Makpac (Typ 3) (821551-8)Vložka systaineru (837653-0)Prachový vak (122591-2)Grafitová doska (nainštalovaná) (423317-8)Korková doska (nainštalovaná) (423314-4)Brúsny pás (1 Stk.)	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 10: Makita SG1251J drážkovacia fréza do muriva alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita SG1251J drážkovacia fréza do muriva alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technicke parametrePríkon - 1400 WVoľnobežné otáčky - 10.000 ot./min-1Priemer upínacieho otvoru - 22,23 mmPriemer diamantového kotúča - 125 mmŠírka drážky - 6 - 30 mmHĺbka drážky - 0 - 30 mmHmotnosť - 4,4 kgRozmery (dxvxš) 350 x 178 x 151 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Obsah balenia:MAKPAC systainer TYP 4 (821552-6)Vnútro systainera (838111-9)2 ks diamantových kotúčov 125 mm (A-80438)Inbusový kľúč (783204-6)Kľúč k uhlovej brúske (782407-9)	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 11: Makita HS0600 Okružná píla 2000W alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita HS0600 Okružná píla 2000W alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon: 2000 WVoľnobežné otáčky: 4.300 min-1Max. rezný výkon: pri 90° 97 / 101 mmMax. rezný výkon: pri 45° 68 / 71 mmPriemer kotúča: 260 / 270 mmOtvor pílového kotúča: 15,88 / 25 / 25,4 / 30 mmHmotnosť: 6,9 kgRozmery: (D x Š x V) 418 x 273 x 324 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Rozsah dodávky:Paralelný dorazDržiak inbusového kľúčaPílový kotúč 18zInbusový kľúč	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 12: Husqvarna rozbrusovacia píla K 970 RESCUE alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Husqvarna rozbrusovacia píla K 970 RESCUE alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záruka: 24Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min: 2700 ot./minMaximálne otáčky motora pri záťaži: 9000 ot./minPomer výkon/hmotnosť: 0.44 kW/kgVýstupný výkon: 4.8 kWVýstup ot./min. pri plnom zaťažení: 4700 ot./minMax. obvodová rýchlosť kotúča: 90 m/sTlak vody, poloha II Water pressure II: 10 barStrojné zariadenie - smernica 2006/42/ES: EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2286Hrubá hmotnosť výrobku, konečná: 14000 gČistá hmotnosť výrobku, konečná: 13000 gPriemer hriadeľa: 20/25,4 mmPriemer kotúča: 350 mmPríruba kotúča: 105 mmHrúbka kotúča: 5 mmMax. hĺbka rezu: 125 mmVýška výrobku: 444 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Dĺžka výrobku: 661 mmŠírka výrobku: 214 mm Hmotnosť, kg: 10.9 kgVnútorňný priemer valca: 56 mm Zdvihový objem valca: 93.6 cm³Zdvih valca: 38 mm Počet valcov: 1Medzera medzi elektródami: 0.5 mm Modelový rad motorov, EPA: GHVXS.0945AB Chladenie motora: Ventilátor/vzduch Maximálne odporúčané otáčky motora: 9300 ot./min Zapaľovacia sviečka: NGK BPMR7A Recyklovateľnosť, v súčasnosti: 80 % Source system: PAIDŠtartér: Ručné, lanko s pružinou Spotreba paliva: 500 g/kWhObjem palivovej nádrže: 1 l Typ maziva: Husqvarna dvojtaktný alebo ekvív., v pomere 50:1 Denné vibrácie (Aeqv): 4.2 m/s²	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť
Denné vystavenie vibráciám (A8): 1.48 m/s²Doba denných vibrácií (časový faktor): 1 h Vibrácie ľavej rukoväte: 3.9 m/s²Vibrácie pravej rukoväte: 4.2 m/s² Výška balenia: 485 mmDĺžka balenia: 760 mm Objem balenia: 94 dm³Šírka balenia: 255 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť

Položka č. 13: Makita HR2800 VRTACIE KLADIVO alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita HR2800 VRTACIE KLADIVO alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť 3,4 kgVoľnobežné otáčky 0 - 1.100 /min 0 - 1.100 min-1 Príkon 800 W Rozmery (D x Š x V) 314 x 89 x 225 mm Upínanie / veľkosť vrtáka Upínanie SDS-PLUS Počet úderov naprázdno 0 - 4.500 /min 0 - 4.500 min-1 Sila jednotlivého príklepu 2,9 J Max. vrtací výkon (korunka) 80 mm Max. vrtací výkon - oceľ betón drevo 13/28/32 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Prachotesné upínanie SDS-PLUS Príklep s vrtaním alebo len vrtanie Elektronika, spätný chod a obmedzovač prúdu Kompaktná konštrukcia a kryt motora v tvare L pre optimálne ovládanie Nízka úroveň vibrácií a rýchle a výkonné vrtanie Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť Bez príklepu počas voľnobehu Obsah balenia: Prepravný kufr Hĺbkový doraz Bočná rukoväť	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 14: Keľová brúška MAKITA 9741 alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Keľová brúška MAKITA 9741 alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon 860 WVoľnobežné otáčky 3.500 min-1 Vonkajší priemer kotúča 100 x 120 mm Vrtanie 12,9 mm Hmotnosť 4,2 kg Rozmery (D x Š x V) 310 x 185 x 182 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Prachotesné upínanie SDS-PLUS Príklep s vrtaním alebo len vrtanie Elektronika, spätný chod a obmedzovač prúdu Kompaktná konštrukcia a kryt motora v tvare L pre optimálne ovládanie Nízka úroveň vibrácií a rýchle a výkonné vrtanie Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť Bez príklepu počas voľnobehu Obsah balenia: Prepravný kufr Hĺbkový doraz Bočná rukoväť	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 15: MAKITA AN454 Pneumatická kľincovačka alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MAKITA AN454 Pneumatická kľincovačka alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný tlak 4,9 - 8,3 barMaximálny tlak 8,3 barKlince s polkruhovou hlavou ánoPriemer kľincov 3,05 mmDĺžka kľincov 19–45 mmKapacita zásobníka 120 ksHodnota vibrácií (ah) 5,7 m / s²Faktor neistoty vibrácií (K) 1,5 m/s²Hladina akustického výkonu (LWA) 113 dB (A)Hladina akustického tlaku (L pA) 102 dB (A)Faktor akustickej neistoty (K) 1,5 dB (A)Rozmery (D x Š x V) 256 x 117 x 271 mmČistá hmotnosť 2,4 kg	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Imbusový kľúč 4x70 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

Položka č. 16: Excentrická brúska Makita BO5041 s reguláciou alebo ekvivalent

Funkcia				
Práca v dielni				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Excentrická brúska Makita BO5041 s regulácioualebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon: 300 WOtáčky naprázdno: 4.000-12.000% min.-1%Oscilačný obvod (priemer): 2,8 mmExcentrický zdvih: 1,4 mmPriemer základne: 123Hmotnosť: 1,4 kgRozmery (DxŠxV): 218 x 123 x 153 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			
Imbusový kľúč 4x70 mm	Pri ponúkanom ekvivalente sa môžu technické vlastnosti minimálne líšiť			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známok poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Resp. odo dňa doručenia tovaru
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
V jednotkovej cene musia byť zahrnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy

3x faktúra , 3x dodací list
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 7 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Vrátane sumy na faktúre s DPH a bez DPH kompletný rozpis
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.10.2022 09:43:00 - 25.10.2022 07:44:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 366,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 840,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210931

V Bratislave, dňa 10.10.2022 09:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu