

161/2022

Dodatok č. 1

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“)

ku Kúpnej zmluve č. BBRSC/05496/2022

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“)

ev. č. kupujúceho: **BBRSC/05497/2022** ev. č. predávajúceho: **10/10/2022**

„Kolesové rýpadlo-nakladače s prídavnými zariadeniami v celkovom počte 17 ks “

medzi týmito zmluvnými stranami:

Kupujúci: **Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.**
Sídlo: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 909/S
Zastúpená: Ing. Martin Lejtrich, predseda predstavenstva
 Ing. Róbert Machala, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 836 567
DIČ: 20 22 45 11 89
IČ DPH: SK 20 22 45 11 89
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón/ fax:
Oprávnený konateľ vo veciach
Zmluvy: Ján Lehotský, vedúci oddelenia dopravy
 (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Predávajúci: **TOMS – SK, s.r.o.**
Sídlo: Jesenského 6, 962 11 Detva
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8706/S
Štatutárny orgán: Ján Murín, konateľ spoločnosti
IČO: 36 621 323
IČ DPH: SK2020072813
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email:
Oprávnený konateľ vo veciach
Zmluvy: Ján Murín
 (ďalej len „dodávateľ“ alebo „predávajúci“ na strane druhej a spolu s objednávateľom/kupujúcim ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.10.2022 Kúpnu zmluvu č. BBRSC/05496/2022 (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok nadlimitnej zákazky postupom podľa ustanovenia § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), s predmetom zmluvy „Kolesové rýpadlo-nakladače s prídavnými zariadeniami v celkovom počte 17 ks“. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve.

Čl. 1 Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany týmto v súlade s čl. IX. ods. 2 Zmluvy uzatvárajú po vzájomnej dohode tento **Dodatok č. 1** ku Zmluve, ktorým sa mení **čl. IV ods. 8 Zmluvy** a nahrádza sa novým nasledovným znením:

IV.

Zodpovednosť Predávajúceho a Záruka za akosť

8. *V prípade, že Predávajúci neodstráni poruchu do 5 pracovných dní odo dňa začatia prác na odstraňovaní poruchy, je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu náhradný rýpadlo-nakladač až do času riadneho odstránenia poruchy v špecifikácii, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.*
 - a. *Ak náhradný rýpadlo-nakladač Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu neposkytne Kupujúcemu ani v šiesty (6) pracovný deň odo dňa začatia prác na odstraňovaní poruchy, Kupujúci je oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR za každý i začatý deň omeškania až do poskytnutia náhradného rýpadlo-nakladača alebo do času riadneho odstránenia poruchy.*
 - b. *Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že na tento účel po dobu platnosti tejto zmluvy poskytne Predávajúci Kupujúcemu 2 ks rýpadlo-nakladačov ako náhradné rýpadlo-nakladače v špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, a to najneskôr ku dňu dodania posledného rýpadlo-nakladača Kupujúcemu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy. Poskytnuté rýpadlo-nakladače budú slúžiť ako náhradné stroje až do času riadneho odstránenia poruchy. Kupujúci bude tieto používať výlučne iba počas doby, kedy Predávajúci odstraňuje poruchu a ihneď po dodaní opraveného rýpadlo-nakladača odstaví náhradný rýpadlo-nakladač na bezpečné miesto.*
 - c. *Poskytnuté rýpadlo-nakladače sú vo vlastníctve Predávajúceho a všetky náklady na prepravu do miesta a z miesta určeného Kupujúcim znáša výlučne Predávajúci. V prípade, že Predávajúci neodstráni poruchu ani do 5 pracovných dní odo dňa začatia prác na odstraňovaní poruchy je Kupujúci oprávnený používať bezodplatne poskytnutý rýpadlo-nakladač až do času riadneho odstránenia poruchy. Poskytnutie 2 ks rýpadlo-nakladačov nezbavuje Predávajúceho povinnosti poskytnúť náhradný rýpadlo-nakladač v prípade, že sa porucha objaví na viacerých rýpadlo-nakladačoch.*
 - d. *Predávajúci je povinný mať počas celej doby rýpadlo-nakladače riadne poistené, udržiavať ich v dobrom technickom stave, mať vykonané všetky technické a emisné skúšky v súlade s platnou legislatívou. Predávajúci je povinný na náhradných rýpadlo-nakladačoch zabezpečiť servisné úkony spôsobené bežným opotrebením ako aj pravidelný, výrobcom predpísaný servis.*
 - e. *Náklady na PHM počas používania náhradného rýpadlo-nakladača znáša Kupujúci.*

Čl. 2 Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ustanovenia Kúpnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zmenené alebo doplnené, zostávajú zachované v pôvodnom znení a nezmenené v platnosti.

2. Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, s určením po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
5. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 1, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú vzájomnou dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Špecifikácia rýpadlo-nakladačov.

V Banskej Bystrici, dňa^{12.}.....10. 2022

Detva, dňa: 10. 10. 2022

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

3

bystrická
a ciest, a.s.

.....
Ing. Martin Lejtrich
predseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

.....
Ján Murín
konateľ spoločnosti
TOMS – SK, s.r.o.

Detva
IČO: 2020072813
Tel.: 045/54 55 273
www.toms.sk

.....
Ing. Róbert Macnala
podpredseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

ŠPECIFIKÁCIA

"Kolesové rýpadlo-nakladače s prídavnými zariadeniami v celkovom počte 2 ks - náhradné"

vyplní uchádzač !!!

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Obchodné meno/názov: | TOMS - SK s.r.o. |
| Adresa/sídlo podnikania: | Jesenského 6, 962 12 Detva |
| IČO: | 36 621 323 |

Uvedená špecifikácia sa vzťahuje na obe kategórie predmetu zákazky, a to:

Kategóriu A. Kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou a búracím kladivom v počte 6 ks

Kategóriu B. Kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou v počte 11 ks

KOLESOVÝ RÝPADLO-NAKLADAČ (2 ks) - náhradné

Ako nosič prídavných zariadení verejný obstarávateľ požaduje nový, sériovo vyrábaný kolesový rýpadlo-nakladač s prednou nakladacou lopatou (výložníkom) a zadným podkopovým ramenom v štandardnej výbave s nižšie uvedenými parametrami a výbavou.

| | |
|---------------------------------|---|
| Obchodný názov/značka/typ/model | HIDROMEK HMK 102B (alebo iný model danej kategórie) |
|---------------------------------|---|

Minimálne požadované parametre/technická špecifikácia

| P.č. | Komponent | Stanovený parameter/technická špecifikácia | Požiadavka verejného obstarávateľa | Uchádzač potvrdí slovom "áno"/"nie", alebo uvedie konkrétny parameter v zmysle stanovených parametrov/technickej špecifikácie" | |
|------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---------|
| 1 | Všeobecné parametre stroja | nový - nepoužívaný/rok výroby min. 2022 | áno | 2013-2023 | |
| 2 | | prevádzková hmotnosť stroja | min. 7500 kg max. 9500kg | áno | 8700 |
| 3 | | dvojnápravové vyhotovenie | | áno | áno |
| 4 | | systém riadenia náprav 4x4 2WS | | áno | áno |
| 5 | | automatická uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom LSD | min. 70 % | áno | áno |
| 6 | | brzdy lamelové mokré uložené v náprave, ovládané hydraulickým tlakom cez nožný pedál | | áno | áno |
| 7 | | záмок hydromeniča - systém umožňujúci priame mechanické spojenie medzi motorom a prevodovkou (rýchlejšia jazda a znížená spotreba PHM) | | áno | áno/nie |
| 8 | | rýchlosť pojazdu v rozsahu od 5 km/hod. do 40 km/hod. | | áno | 40 |
| 9 | | s následnou potrebou úpravy výfukových plynov filtrom pevných častíc (DPF) a selektívnym katalyzátorom(SCR) a systémom AdBlu | | áno | áno/nie |

| | | | | | |
|----|------------|--|----------------------------|-----|-------------|
| 10 | | výška po strechu kabíny | max. 3 300 mm | áno | 2950 |
| 11 | | celková prepravná dĺžka | max. 6 100 mm | áno | 6050 |
| 12 | | celková šírka s lopatou | max. 2 480 mm | áno | 2450 |
| 13 | | uhol vyklopenia lopaty pri jej vyprázdňovaní | min. 35° | áno | 47 |
| 14 | | základné ovládacie a pracovné prvky pracujúce na hydraulickom alebo elektrickom princípe umiestnené v kabíne vrátane vizuálnej a akustickej kontroly | | áno | áno |
| 15 | Motor | valcový dieselový s turbodúchadlom a objemom | min. 3 600 cm ³ | áno | 3600 - 4400 |
| 16 | | maximálny výkon pri 2200 ot./min | min. 74 kW | áno | 74,4 |
| 17 | | krútiaci moment | min. 430 Nm | áno | 430 |
| 18 | | emisná norma TIER/STAGE | min. 5 | | stage 2 - 5 |
| 19 | | elektronicky riadené vysokotlakové vstrekovanie Common Rail | | áno | áno/nie |
| 20 | | filter paliva so senzorom na prítomnosť vody v palive | | áno | áno |
| 21 | | ukazovateľ stavu paliva a indikácia rezervy | | áno | áno |
| 22 | | chladenie motora kvapalinové so sacím ventilátorom | | áno | áno |
| 23 | | tlačová expanzná nádrž s integrovaným plniacim hrdlom | | áno | áno |
| 24 | Kabína | bezpečnostná ROPS, FOPS, s možnosťou nastupovania z oboch strán | | áno | áno |
| 25 | | cestné a pracovné svetlá | | áno | áno |
| 26 | | bezpečnostné osvetlenie pri nastupovaní do stroja | | áno | áno/nie |
| 27 | | LED výstražne svetlá | min. 2 ks | áno | 2 |
| 28 | | vykurovanie kabíny radiátorom a rozvodom tlačeného teplého vzduchu el. ventilátorom | | áno | áno |
| 29 | | klimatizácia | | áno | áno |
| 30 | | odpružené sedadlo s možnosťou pretáčania o 180° | | áno | áno |
| 31 | | joystickové ovládanie nakladača/podkopu | | áno | áno/nie |
| 32 | | prepínač (ovládanie) podkopového zariadenia ISO/SAE | | áno | nie |
| 33 | | predný display s tachometrom a signalizačnými kontrolkami | | áno | áno/nie |
| 34 | | rádio | | áno | áno |
| 35 | | monitor (nastavenie, regulácia) funkcií, parametrov nakladača | | áno | áno/nie |
| 36 | | výstražný akustický signál spätného chodu | | áno | áno |
| 37 | | | | | |
| 38 | | klúč s imobilizérom | | áno | áno |
| 39 | Brzdy | automaticky riadené pracovné brzdy 2WD/4WD | | áno | áno |
| 40 | | samostaviteľná bezúdržbová lamelová brzda v olejovej náplni s priamym účinkom na zadnej náprave | | áno | áno |
| 41 | | elektro-hydraulicky riadená brzda na prednej náprave s automatickým zapnutím pohonu všetkých 4 kolies | | áno | áno |
| 42 | | parkovacia brzda ručne ovládaná kotúčová brzda na výstupe z prevodovky | | áno | áno |
| 43 | Riadenie | 2WS riadená predná náprava | | áno | áno |
| 44 | Prevodovka | 4-stupňová poloautomatická prevodovka POWERSHIFT s plynulým radením pod zaťažením | | áno | 4 az 6 |
| 45 | | integrovaný menič krútiaceho momentu so zámkom Torque Lock | | áno | áno/nie |
| 46 | | Automatické zapínanie/vypínanie pohonu všetkých kolies 4x4, 4x2 | | áno | áno |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|---------|----------------------|
| 47 | | ovládanie radenia pod volantom (prípadne joystickom) | áno | áno | |
| 48 | | možnosť radenia pod zaťažením | áno | áno | |
| 49 | | maximálna prepravná rýchlosť | min. 40 km/h | áno | 40 |
| 50 | Nápravy | nápravy do ťažkých podmienok | áno | áno | |
| 51 | | predná výkyvná s výkyvom | min. +/- 5° | áno | 8 |
| 52 | | zadná náprava s uzávierkou diferenciálu | áno | áno | |
| 53 | Pneumatiky | predná náprava | 340/80 - 18 (prípadne ekvivalent) | áno | 340/80-18 (16/70-20) |
| 54 | | zadná náprava | 480/80 - 26 (prípadne ekvivalent) | áno | 16,9-28 |
| 55 | Hydraulický systém | hydraulický systém s piestovým axiálnym čerpadlom | áno | áno/nie | |
| 56 | | prietok piestového čerpadla pri 2200 otáčkach | min. 150 l/minútu | áno | 150 - 165 |
| 57 | | tlak hydraulického systému | min. 220 Bar | áno | 230 - 250 |
| 58 | | stabilizácia stroja a nakladacej lopaty pri prejazdoch terénom (napr. systém SRS) | áno | áno | |
| 59 | | originál fabricky montovaný hydraulický okruh pre prídavné zariadenia (kladivo a frézu na asfalt) s dostatočne nastavenými parametrami (prietok hydraulického oleja, tlak, chladenie a iné) zabezpečujúci bezporuchový chod prídavných zariadení | áno | áno | |
| 60 | Základná výbava predná nakladacia lopata | predná - pevne montovaná lyžica 6 v 1 – šesťúhelníková lyžica so zubami a paletizačnými vidlicami | áno | áno | |
| 61 | | systém tlmenia výkyvu predných nakladacích ramien počas jazdy | áno | áno | |
| 62 | | systém návratu prednej nakladacej lopaty do nastavenej polohy | áno | áno | |
| 63 | | objem lyžice | min. 1,0 m ³ | áno | 1,1 |
| 64 | | šírka lyžice | min. 2 000 mm max. 2 420 mm | áno | 2420 - 2450 |
| 65 | | výškový dosah nakladača (merané: od úroveň zeme po otočný čap lopaty) | min. 3 400 mm | áno | 3460 |
| 66 | | vysokoprietokový hydraulický okruh | áno | áno | |
| 67 | Základná výbava zadné podkopové rameno | hydraulický bočný posuv podkopového zariadenia | áno | áno/nie | |
| 68 | | zadný mechanický rýchlo upínač lopát a prídavných zariadení | áno | áno | |
| 69 | | ovládanie podkopového zariadenia stroja - joystickové | áno | áno/nie | |
| 70 | | stranovoprestaviteľné s hydraulickým zaistením polohy | áno | áno | |
| 71 | | paralelný mechanizmus predných nakladacích ramien | áno | áno | |
| 72 | | zadná podkopová lyžica - min. šírka 600 mm | áno | 680 | |
| 73 | | teleskopicky výsuvný výložník | áno | áno | |
| 74 | | s možnosťou rýpať v rovine vonkajšieho obrysu pneumatík | áno | áno | |
| 75 | | hlbka kopania | min. 5 600 mm | áno | 5800 |
| 76 | | rýchlo upínač pre vymeniteľné prídavné zariadenia (lopata, fréza, kladivo...a iné) | áno | áno | |
| 77 | | podkopová lyžica- min. šírka 400 mm | áno | 400 | |
| 78 | | svahovacia lyžica hydraulicky nakládateľná - šírka min. 1 500 - max. 1600 mm | áno | 1500 | |
| 79 | iné | | | | |