

Kúpna zmluva č. Z202211889_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Sídlo: Grösslingová 1, 81109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35722959
DIČ: 2020990796
IČ DPH: SK2020990796
Bankové spojenie: IBAN: SK2281600000003592280010
Telefón: +421259398518

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Unicorn Systems SK s. r. o.
Sídlo: Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35771917
DIČ:
IČ DPH: SK2020275565
Telefón: 0917697290

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obnova a upgrade virtualizačného prostredia a SAN infraštruktúry pre databázové servery a SAP. Zmena platformy TSM zálohovacieho servera a obnova páskovej knižnice a zálohovacieho úložiska v EXIMBANKE SR
Kľúčové slová: virtualizačné prostredie, infraštruktúra, pásková knižnica, diskové pole
CPV: 48800000-6 - Informačné systémy a servery; 48810000-9 - Informačné systémy; 48820000-2 - Servery
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Obnova a upgrade virtualizačného prostredia a SAN infraštruktúry pre databázové servery a SAP. Zmena platformy TSM zálohovacieho servera a obnova páskovej knižnice a zálohovacieho úložiska v EXIMBANKE SR
- RISC server/Technické vlastnosti
- SAN prepínač/Technické vlastnosti
- Pásková knižnica/Technické vlastnosti
- Diskové pole pre zálohovací systém/Technické vlastnosti
- Inštalácia k bodom 1-5

Položka č. 1: Obnova a upgrade virtualizačného prostredia a SAN infraštruktúry pre databázové servery a SAP. Zmena platformy TSM zálohovacieho servera a obnova páskovej knižnice a zálohovacieho úložiska v EXIMBANKE SR

Funkcia				
Obnova technicky a morálne zastaralých zariadení virtualizačného prostredia, upgrade softvérového prostredia virtualizačného prostredia databázových serverov, SAP aplikačných serverov, SAN infraštruktúry, páskovej knižnice ako zálohovacieho úložiska a presun TSM zálohovacieho servera do virtuálneho prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

RISC server	2 ks
SAN prepínač	2 ks
Pásková knižnica	1 ks
Diskové pole pre zálohovací systém	1 ks
Inštalácia	1 ks

Položka č. 2: RISC server/Technické vlastnosti

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. Server umiestniteľný do racku. Elektrické napájanie je redundantné.			
Výkon	Požadujeme server s výkonom minimálne 60 000 SAPS Pre test SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Výkon jedného jadra minimálne 7500 SAPS - SAP ERP 6.0/EHP5/7.20			
Systémová pamäť	Požadujeme minimálne 256GB DDR4 pamäte s funkcionalitou šifrovania pamäte			
Cache	Minimálne 8 MB L3 cache na jedno jadro.			
Subsystém interných pevných diskov	Nie sú požadované interné disky			
Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom	Minimálne 4 x 10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu			
Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát	Minimálne 4 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps			
Virtualizácia	Podpora pre definovanie min. 100 virtuálnych serverov. Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov, *pokračuje			
Virtualizácia	Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania			
Softvér	Operačný systém typu UNIX zalicencovaný na celú výpočtovú kapacitu servera			
Správa a manažment servera	Jedna spoločná manažovacia fyzická pracovná stanica pre manažment virtuálneho prostredia oboch serverov			
Záruka	Záruka na 3 roky s pokrytím 9 x 5 a dobou odozvy ďalší pracovný deň (NBD). Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom.			

Položka č. 3: SAN prepínač/Technické vlastnosti

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	32Gb/s Fibre Channel 24-portový prepínač			
Počet portov	24 portov aktivovaných a osadených SFP+ 16Gb SW modulmi			
Prevedenie	1U montovateľné do 19" Racku			
Správa prepínačov	Grafické rozhranie a príkazový riadok			
Servisná podpora	Záruka na 3 roky s pokrytím 9 x 5 a dobou odozvy ďalší pracovný deň (NBD). Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).			

Položka č. 4: Pásková knižnica/Technické vlastnosti

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	Redundantné napájanie 230V, napájacie kábleOsadenie do 19 palcového racku vrátane lyžínFyzické prevedenie knižnice aspoň 3U			
Vlastnosti	Modulárna pásková knižnica s možnosťou osadiť aspoň 21 páskových mechaník. Možnosť mixovania páskových mechaník rôznych generácií v rámci jednej knižnice, *pokračuje			
Vlastnosti	Počet páskových slotov minimálne 40 s možnosťou rozšírenia aspoň na 240 slotov., *pokračuje			
Vlastnosti	Podporuje automatické prepnutie cesty pre prenos dát na záložnú páskovú mechaniku v prípade výpadku jednej cesty (path failover). Možnosť rozdelenia fyzickej páskovej knižnice na logické partície			
Páskové mechaniky	Aspoň 2x pásková mechanika s technológiou LTO-8 (RW) s prenosovou rýchlosťou aspoň 300MB/s na jednu mechaniku, rozhranie FibreChannel 8 Gb/s, *pokračuje			
Páskové mechaniky	vrátane SFP+ modulov (short range) vrátane príslušných optických káblov (LC) s dĺžkou aspoň 10m			
Podpora OS / zálohovacích SW	Podpora OS IBM AIXPodpora IBM Spectrum Protect			
Enkrypcia	Podporuje enkrypciu na úrovni páskovej mechaniky			
Dátové pásy	Aspoň 20ks dátových pásk LTO-8(RW) s nekomprimovanou kapacitou aspoň 12 TB (jedna páska) vrátane čiarových kódov podľa požiadaviek obstarávateľa			
Servisná podpora	Záruka na 3 roky s pokrytím 9 x 5 a dobou odozvy ďalší pracovný deň (NBD). Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).			

Položka č. 5: Diskové pole pre zálohovací systém/Technické vlastnosti

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	Diskové pole montovateľné do štandardnej 19" dátovej skrine, elektrické napájanie je redundantné, jednofázové do 250VFyzické prevedenie knižnice max. 2U			
Vlastnosti	Všetky kľúčové komponenty sú redundantné, vymeniteľné a rozšíriteľné počas prevádzky diskového poľa bez nutnosti odstávky aplikácií. Aktiv-aktiv riadiace jednotky, *pokračuje			
Vlastnosti	Podpora aspoň 2,5", 10 krpm SAS II, NLSAS II 7200 rpm, SSD, 3,5" NLSAS II 7200 rpm diskov, *pokračuje			
Vlastnosti	Umožňuje mixovanie diskových modulov v rámci jednej diskovej police. Interná disková kapacita je rozšíriteľná aspoň na 260 diskov.*pokračuje			
Vlastnosti	Umožňuje rovnomerné rozloženie LUN cez všetky diskové moduly diskového poľa. RAID 5, 6, 1 s možnosťou rozloženia hot-spare priestoru cez všetky diskové moduly v RAID.*pokračuje			
Vlastnosti	Umožňuje online rozšírenie RAID skupiny pridaním disku (bez prerušenia chodu aplikácií). Minimálnym krokom pri rozšírení kapacity je jeden disk.*pokračuje			
Vlastnosti	Výrobca počas obdobia HW servisnej podpory garantuje výmenu Flash/SSD modulov v prípade ich výpadku bez ohľadu na počet prepisov ich RAW kapacity v čase vzniku výpadku*pokračuje			
Vlastnosti	Dátová cache pamäť systému má veľkosť aspoň 32GB rozšíriteľná na 64GB.*pokračuje			

Vlastnosti	Cache je chránená pre prípad výpadku napájania batériami a to na čas potrebný na vydumpovanie jej obsahu na interné rotačné/flash disky kontrolérov, *pokračuje
Vlastnosti	Back-end konektivita medzi kontrolérmi a diskovými policami je dual-path SAS II 12Gbps.
Host konektivita	Host/SAN konektivita je minimálne 8x 16Gbps FC SW a 4x 1Gb/s iSCSI. Systém podporuje aj 10Gbps a 25 GbE iSCSI, a 12Gb/s SAS host konektivitu.
Požadovaná kapacita	Kapacita diskového poľa pre dáta v Tier1 je aspoň 0.7 TiB a je tvorená minimálne 3-mi Flash/SSD diskovými modulmi, majú jednotkovú RAW kapacitu minimálne 800GB (3DWPDP), tvoria RAID1, *pokračuj
Požadovaná kapacita	pričom kapacita o veľkosti aspoň jedného z nich je distribuovaná cez všetky diskové moduly v RAID skupine a tvorí hot spare kapacitu, *pokračuje
Požadovaná kapacita	Kapacita diskového poľa pre dáta v Tier2 je aspoň 17TiB a tvorí ju minimálne 11ks 2,4TB 10 tis.ot./min. SAS v RAID6, *pokračuje
Požadovaná kapacita	pričom kapacita o veľkosti aspoň jedného z nich je distribuovaná cez všetky diskové moduly v RAID skupine a tvorí hot spare kapacitu.
Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie umožňuje štandardný ako aj thin provisioning. Požadujeme časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu, *pokračuje
Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie podporuje vytváranie snapshotov a klonov LUN. Ponúkané riešenie podporuje synchronnú a asynchronnú replikáciu na úrovni LUN-ov. *pokračuje
Softvérové vlastnosti	V prípade výpadku jedného z kontrolérov ponúkaného riešenia jeden zo zostávajúcich preberie automaticky celú jeho funkcionality pod svoj menežment a to bez prerušenia chodu aplikácií, *pokračuje
Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie umožňuje online výmenu kontrolérov a aktualizáciu SW bez prerušenia chodu aplikácií, *pokračuje
Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie umožňuje online aktualizáciu firmware diskových modulov bez prerušenia chodu aplikácií, *pokračuje
Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie umožňuje rozloženie virtuálnych LUN cez viacero RAID skupín, *pokračuje
Softvérové vlastnosti	Umožňuje online zväčšenie virtuálneho LUNUmožňuje riadenie QoS na úrovni LUN a hostov, *pokračuje
Softvérové vlastnosti	.Obsahuje integrovaný migračný nástroj na migráciu dát s diskových polí aj od iných výrobcov s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím na požadovanú kapacitu.
Softvérové vlastnosti	Umožňuje monitoring záťaže a výkonu v reálnom čase.
Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie umožňuje vytvorenie LUN s vysokou dostupnosťou. Takýto LUN má dve synchronne kópie, každá môže byť umiestnená na inom type RAID.
Softvérové vlastnosti	.V prípade výpadu primárnej kópie sa R/W I/O operácie automaticky a online presunú na sekundárnu kópiu. Rovnako pracuje aj návrat do pôvodného stavu pred vznikom poruchy.
Softvérové vlastnosti	Požadujeme časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu.Ponúkané riešenie umožňuje automatický tiering na úrovni aspoň troch tierov.
Softvérové vlastnosti	Ide o online presun dát na úrovni častí LUN (vrátane thin provisionovaných a komprimovaných) medzi rôznymi storage vrstvami v rámci virtualizovanej diskovej kapacity
Softvérové vlastnosti	pri používaní SSD ako aj bez nutnosti využívania SSD modulov. Táto funkcionality musí byť vykonávaná automaticky, na základe merania záťaže systému.
Softvérové vlastnosti	Požadujeme časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu

Softvérové vlastnosti	Ponúkané riešenie umožňuje na základe merania záťaže automatický load balancing LUN – ov v rámci single tier storage poolu (optimalizácia rozloženia záťaže).
Softvérové vlastnosti	Umožňuje integráciu do MS HyperView a VMWare VAAI a VASA
Softvérové vlastnosti	Komerčné multipath ovládače pre požadované OS musia byť zahrnuté v cene. Požadujeme časovo neobmedzené licenčné pokrytie danej funkcionality pre požadovanú kapacitu
Softvérové vlastnosti	Menežment prostredníctvom GUI a CLI cez HTTPS a SSHv2
Ďalšie požiadavky	Umožňuje pripojenie ku cloudovej službe výrobcu diskového poľa a musí umožňovať monitoring výkonu, kapacity a proaktívny „health monitoring“ navrhovaného diskového poľa.
Ďalšie požiadavky	Uvedená cloudová služba musí podporovať automatizáciu procesu servisnej podpory s cieľom dosiahnutia rýchlejšieho riešenia HW a SW problémov
Ďalšie požiadavky	(ako napr. automatická kolekcia logov, filtrovanie udalostí, vytváranie a manažment servisných tiketov) Podpora SNMP, e-mail notifikácia a podpora call-home
Ďalšie požiadavky	Vykonáva logovanie prístupov, činností a udalostí do súborových logov Umožňuje viac úrovňový menežment s rôznymi úrovňami práv administrátorov Integrácia do LDAP
Servisná podpora	Záruka na 3 roky s pokrytím 9 x 5 a dobou odozvy ďalší pracovný deň (NBD). Oprava zariadenia musí byť realizovaná priamo výrobcom, alebo jeho lokálnym autorizovaným servisným partnerom (zastúpením).

Položka č. 6: Inštalácia k bodom 1-5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inštalácia	Montáž 2 ks serverov (2U), 2 ks manažment konzol (1U), 2 ks SAN prepínačov (1U), páskovej knižnice (3U) a diskového poľa (2U) do skriňového rozvádzača.			
Inštalácia	Zapojenie kabeláže – elektrické napájanie, LAN a SAN konektivita pre všetky dodané zariadenia.			
Inštalácia	Oživenie všetkých dodaných zariadení a aktualizácia ich radiacich softvérov.			
Inštalácia	Inštalácia redundantného virtualizačného prostredia na oba servery.			
Inštalácia	Príprava 15 ks LPAR na oboch serveroch.			
Inštalácia	Migrácia 15ks LPAR (3 x AIX 7.2, 7 x AIX 6.1 a 5 x AIX 5.3) – nutný upgrade OS nižších ako AIX 7.2 pre migráciu na nové servery z dôvodu kompatibility, v spolupráci s dodávateľmi aplikácií.			
Inštalácia	Fyzická výmena a migrácia konfigurácie 2 x SAN prepínačov na nové prepínače.			
Inštalácia	Preinštalovanie a rekonfigurácia multipath ovládačov na novú verziu, na všetkých systémoch AIX a 3 x MS HyperV Server.			
Inštalácia	Aktualizácia riadiaceho softvéru existujúcich diskových zariadení (IBM SVC, IBM V5000E a IBM V5000).			
Inštalácia	Migrácia zálohovacieho servera IBM Spectrum Protect z dedikovaného servera do novo vytvoreného LPAR-u.			
Inštalácia	Aktualizácia softvéru zálohovacieho servera na najnovšiu verziu.			
Inštalácia	Migrácia dát z existujúcich diskových polí pre zálohy (IBM V7000 a IBM DS3500) na nové diskové pole.			
Inštalácia	Migrácia dát z existujúcej páskovej knižnice na novú.			
Inštalácia	Aktualizácia klienta zálohovacieho softvéru na všetkých AIX LPAR-och a 3 x Windows Server.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Hardvér musí byť dodaný úplne nový, plne funkčný a kompletný (vrátane príslušenstva)
Dodávka musí obsahovať všetky potrebné licencie bez časového obmedzenia pre splnenie požadovaných vlastností a parametrov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, priamo zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi oznámené bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy)
Požaduje sa dodanie tovaru:- do 14 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy,- na dohodnuté miesto plnenia,- v pracovný deň od 9:00 do 15:00,- s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH).
Dodávateľ je povinný dodať všetky položky predmetu zákazky nové, nepoužívané, nerepasované a v neporušenom originálnom balení ako celok. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Uchádzač je povinný s dodávkou doložiť oficiálne potvrdenie lokálneho zastúpenia výrobcu o všetkých dodávaných zariadeniach (zoznam sériových čísel dodávaných zariadení) pre slovenský trh. Dodávateľ akceptuje, že k úhrade faktúry za predmet plnenia, príde až po kompletnom odovzdaní celého predmetu plnenia vrátane inštalčných a konfiguračných prác po podpísaní preberacieho protokolu zo strany objednávateľa. Dodávateľ predloží potvrdenie partnerského vzťahu s výrobcou dodávaných serverov.
Práce musia byť zabezpečené špecialistom s certifikátom IBM Certified Systems Expert - Enterprise Technical Support for AIX and Linux V2 – prípadne novší. Práce musia byť zabezpečené špecialistom s certifikátom expert na zálohovacie riešenie IBM Spectrum Protect - IBM Certified Deployment Professional - Spectrum Protect V8.1.6 – prípadne novší. Práce musia byť zabezpečené špecialistom s certifikátom expert na diskové polia IBM Storewize a IBM SVC - IBM Certified Specialist - Enterprise Storage Technical Support V5 – prípadne novší
Sú požadované softvérové aktualizácie (nové verzie programového vybavenia) v minimálnej dĺžke 36 mesiacov. Je požadovaná technická podpora výrobcu po dobu 36 mesiacov. Je požadovaná záruka na hardvér v dĺžke trvania 36 mesiacov. Táto záruka musí byť garantovaná výrobcou zariadenia.
Objednávateľ požaduje vykonávanie autorizovaného záručného servisu počas záručnej doby s nasledovnými podmienkami:- vykonávanie servisu odborne kvalifikovanými osobami v mieste sídla objednávateľa- nástup servisného technika na servisnú opravu v mieste sídla objednávateľa v súlade- odstránenie väd/porúch najneskôr do 24 hodín od nástupu servisného technika na servisnú opravu, * pokračuje
Objednávateľ požaduje vykonávanie autorizovaného záručného servisu počas záručnej doby s nasledovnými podmienkami:- odstránenie väd/porúch najneskôr do 48 hodín od nástupu servisného technika na servisnú opravu v prípade potreby dodania náhradných dielov potrebných pre uvedenie tovaru do prevádzky,- v prípade, ak dodávateľ nie je z objektívnych príčin schopný odstrániť vadu/poruchu v požadovanom termíne, je povinný objednávateľovi zapožičať plne funkčný náhradný tovar (identický), a to počas celej doby trvania opravy tovaru,
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Zmluvné podmienky Miesto plnenia zmluvy: Štát: Slovenská republika Kraj: Bratislavský Okres: Bratislava I Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto Ulica a číslo: Grösslingová 1
Dodávané množstvo / rozsah zmluvného plnenia: Jednotka: ks. Požadované množstvo: v popise technickej špecifikácie
Čas / lehota plnenia zmluvy: do 50 dní od nadobudnutia platnosti zmluvy.
PHZ: 203.442,76 EUR bez DPHDruh všeobecných zmluvných podmienok: Kúpna zmluvaDruh financovania: vlastné zdroje

Názov	Upresnenie
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR	Grösslingová 1Bratislava 811 09

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Grösslingová 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.11.2022 09:00:00 - 27.12.2022 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 199 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 238 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211889

V Bratislave, dňa 04.11.2022 09:38:31

Objednávateľ:

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátené EXIMBANKA SR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Unicorn Systems SK s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska