

# Kúpna zmluva č. Z202213507\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0905647918

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Horolezecký materiál, športové a rekreačné vybavenie  
Kľúčové slová: Horolezecké laná, horolezecká slučky, karabíny HMS, slučky  
CPV: 39541120-3 - Laná; 39541000-6 - Laná, povrazy, šnúry a sieťovina; 39540000-9 - Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina; 39541100-7 - Šnúry, laná a povrazy; 39541220-4 - Slučky; 37400000-2 - Športový tovar a výbava; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Lezecký set Singing Rock Packet Ray alebo ekvivalentný
2. Feratová sada LACD · LACD Pro Evo 2.0, alebo ekvivalentný
3. Horolezecká prilba Beal Mercury Group – white alebo ekvivalentný
4. Horolezecké lano(dynamické) - Tendon Ambition 9,8 Standard 30m alebo ekvivalentný
5. Horolezecké lano (statické) - LANO STATIC 9.0 B - CIERNA SO ZELENOU / 30 M alebo ekvivalentné
6. Sada expresov - Ocún Hawk QD Combi PA 16 pack – blue alebo ekvivalentný
7. Prúsik 50m - BEAL repka 3 mm alebo ekvivalentný
8. Pracovná slučka zošitá 20mm alebo ekvivalentný
9. Snežnice
10. Cepiny
11. Lavínová lopata
12. Turistické palice Camp Backcountry 3 alebo ekvivalentný

**Položka č. 1: Lezecký set Singing Rock Packet Ray alebo ekvivalentný**

## Funkcia

| Univerzálny trojsponový úväzok Ray od Singing Rock s pohodlnou konštrukciou, nízkou hmotnosťou, je vhodný pre začínajúcich lezcov, lezecké steny a outdoorové centrá. |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Lezecký set Singing Rock Packet Ray množstvo                                                                                                                          | ks                      |         |         | 8      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 3 patentované Rock&Lock spony pre rýchle nastavenie veľkosti úväzku                                                                                                   |                         |         |         |        |
| veľmi plynulé ťahovanie                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
| vnútorný sieťovaný materiál                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
| vystužené naväzovacie body                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
| 4 pútko na materiál v dvoch veľkostiach                                                                                                                               | s nosnosťou 5 kg        |         |         |        |
| skrutkovacia poistka                                                                                                                                                  |                         |         |         |        |
| hrubé drážkovanie poistky pre lepšiu ovládateľnosť v rukaviciach                                                                                                      |                         |         |         |        |
| každá karabína je vo výrobe individuálne testovaná na zaťaženie                                                                                                       | 10 kN                   |         |         |        |
| trece segmenty z nerezovej ocele pre dlhšiu životnosť výrobu                                                                                                          |                         |         |         |        |

**Položka č. 2:      Feratová sada LACD · LACD Pro Evo 2.0, alebo ekvivalentný**

| Funkcia                                                                                                                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Tlmič pádov Skylotec Skysafe Duro - black/orange Robustný a bezpečný tlmič pádu Skylotec, určený pre zaistené cesty Via Ferrata. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Feratová sada LACD · LACD Pro Evo 2.0, množstvo                                                                                  | ks                      |         |         | 8      |
| Maximálna rázová sila                                                                                                            | k.N                     |         | 25      |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Určené pre lezcov od                                                                                                             | 40 do 120 kg            |         |         |        |
| oko pre krátke odsadnutie na tlmiči                                                                                              |                         |         |         |        |
| pružné ramená                                                                                                                    |                         |         |         |        |

**Položka č. 3:      Horolezecká prilba Beal Mercury Group – white alebo ekvivalentný**

| Funkcia                                                                                                                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Robustná horolezecká prilba Beal Mercury Group vhodná pre intenzívne využívanie v lanových centrách, pre horolezectvo a lezenie. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Horolezecká prilba Beal Mercury Group – white množstvo                                                                           | ks                      |         |         | 8      |
| upínacie klipy pre čelovku                                                                                                       | ks                      |         |         | 4      |
| Hmotnosť:                                                                                                                        | g                       |         |         | 380    |
| Obvod hlavy:                                                                                                                     | cm                      | 54      | 61      |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| ABS škrupina                                                                                                                     |                         |         |         |        |
| polystyrénové vnútro                                                                                                             |                         |         |         |        |
| nízka hmotnosť                                                                                                                   |                         |         |         |        |
| Nastavovacia tylová spona                                                                                                        |                         |         |         |        |
| Remienok s magnetickou sponou                                                                                                    |                         |         |         |        |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ventilačných otvorov                   | 10 |
| Odnímateľné, prateľný komfortné vnútro |    |
| Pre športové aktivity aj pre prácu     |    |

**Položka č. 4: Horolezecké lano(dynamické) - Tendon Ambition 9,8 Standard 30m alebo ekvivalentný**

| Funkcia                                                                                                          |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Jednoduché dynamické lano Tendon Ambition s priemerom 9,8 mm vám poskytne potrebnú podporu pri športovom výkone. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Horolezecké lano(dynamické) - Tendon Ambition 9,8 Standard 30m množstvo                                          | ks                      |         |         | 2      |
| priemer lana Tendon Ambition                                                                                     | mm                      |         |         | 9,8    |
| hmotnosť lana                                                                                                    | g/m                     |         |         | 64     |
| posuv opletu                                                                                                     | %                       |         |         | 0,05   |
| statické predĺženie                                                                                              | %                       |         |         | 7,9    |
| dynamické predĺženie                                                                                             | %                       |         |         | 35     |
| maximálna rázová sila lana                                                                                       | kN                      |         |         | 7,4    |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| uzlovateľnosť:                                                                                                   | 0,9                     |         |         |        |
| počet UIAA pádov je minimálne                                                                                    | 9                       |         |         |        |

**Položka č. 5: Horolezecké lano (statické) - LANO STATIC 9.0 B - ČIERNA SO ZELENOU / 30 M alebo ekvivalentné**

| Funkcia                                                                                                                                   |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Výkonné lano s nízkou prietlačnosťou a vysokou statickou pevnosťou určené najmä pre výškové práce a zaistenie osôb nad voľným priestorom. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Horolezecké lano (statické) - LANO STATIC 9.0 B - ČIERNA SO ZELENOU / 30 M množstvo                                                       | ks                      |         |         | 2      |
| hmotnosť                                                                                                                                  | g/m                     |         |         | 50     |
| Priemer                                                                                                                                   | mm                      |         |         | 9      |
| Pomerná hmotnosť jadra                                                                                                                    | %                       |         |         | 51     |
| Pomerová hmotnosť opletu                                                                                                                  | %                       |         |         | 49     |
| Posuv opletu                                                                                                                              | %                       |         |         | 0,4    |
| Zrážanie                                                                                                                                  | %                       |         |         | 0,6    |
| Pevnosť                                                                                                                                   | kN                      |         |         | 23     |
| Min. pevnosť s uzlami                                                                                                                     | kN                      |         |         | 13     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ lana                                                                                                                                  | B                       |         |         |        |
| poistka zámku                                                                                                                             | skrutkovacia            |         |         |        |
| Predĺženie                                                                                                                                | (50-150 kg) (%) 5       |         |         |        |
| Norma                                                                                                                                     | EN 1891 /CE 1019        |         |         |        |
| Počet pádov                                                                                                                               | 15                      |         |         |        |

**Položka č. 6: Sada expresov - Ocún Hawk QD Combi PA 16 pack – blue alebo ekvivalentný**

| Funkcia                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expreskový set s pa slučkou, kde kombinácia karabíny s key lock zámkom a drôtovej karabíny zaistí maximálnu bezpečnosť pri lezení. |

| Technické vlastnosti                                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sada expresov - Ocún Hawk QD Combi PA 16 pack – blue množstvo | ks                      |         |         | 4      |
| pevnosť:                                                      | kN                      |         |         | 22     |
| priečna:                                                      | kN                      |         |         | 24     |
| pozdĺžna:                                                     | kN                      |         |         | 8      |
| otvorená:                                                     | kN                      |         |         | 8      |
| hmotnosť:                                                     | g                       |         |         | 87     |
| Technické vlastnosti                                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| typ:                                                          | EN 566, EN 12275        |         |         |        |

**Položka č. 7: Prúsik 50m - BEAL repka 3 mm alebo ekvivalentný**

| Funkcia                                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prúsik môže byť použitý ako postupové istenie, alebo tam, kde potrebujete zachovať vysokú pevnosť slučky, ale je potrebný malý priemer. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Prúsik 50m - BEAL repka 3 mm množstvo                                                                                                   | ks                      |         |         | 2      |
| priemer:                                                                                                                                | mm                      |         |         | 3      |
| dĺžka:                                                                                                                                  | m                       |         |         | 20     |
| hmotnosť:                                                                                                                               | g                       |         |         | 6,5    |
| zaťaženie:                                                                                                                              | kg                      |         |         | 180    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál                                                                                                                                | nylon                   |         |         |        |

**Položka č. 8: Pracovná slučka zošitá 20mm alebo ekvivalentný**

| Funkcia                              |                         |         |         |        |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Plochá slučka pre väčšiu bezpečnosť  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovná slučka zošitá 20mm množstvo | sada                    |         |         | 4      |
| Hmotnosť                             | g/m                     |         |         | 98     |
| Šírka popruhu:                       | (mm                     |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Norma :                              | EN 354, EN 795.B        |         |         |        |

**Položka č. 9: Snežnice**

| Funkcia                                                                                                   |                                          |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Torzne poddajné snežnice sú schopné sa prispôbiť náročnému terénu, mačky sú v maximálne bezpečnom zábere. |                                          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                      | Jednotka                                 | Minimum | Maximum | Presne |
| Snežnice množstvo                                                                                         | ks                                       |         |         | 4      |
| hmotnosť:                                                                                                 | kg (pár)                                 |         |         | 1,72   |
| Technické vlastnosti                                                                                      | Hodnota/Charakteristika                  |         |         |        |
| Active Lift:                                                                                              | podpora päty pre výstupy v strmom teréne |         |         |        |
| veľkosť:                                                                                                  | 8 "x 24"                                 |         |         |        |

**Položka č. 10: Cepiny**

| Funkcia                                                                                             |                                 |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| Je veľmi odolný turistický čakan na široké použitie od ľadovcovej turistiky až po skialpové výlety. |                                 |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                | Jednotka                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Cepiny                                                                                              | ks                              |         |         | 4      |
| Dĺžka čakana                                                                                        | cm                              |         |         | 57     |
| Hmotnosť                                                                                            | g                               |         |         | 475    |
| Technické vlastnosti                                                                                | Hodnota/Charakteristika         |         |         |        |
| Hlava s pätkou a spodný hrot z chrómovanej ocele                                                    |                                 |         |         |        |
| Otvor pre istiacu karabínu v hlave aj spodnom bodci                                                 |                                 |         |         |        |
| Zaoblená pätká pre komfortné opretie ruky                                                           |                                 |         |         |        |
| Pútko CAMP Touring súčasťou čakana                                                                  |                                 |         |         |        |
| norma                                                                                               | EN 13089 (typ 1)                |         |         |        |
| Použitie:                                                                                           | Ľadovcová turistika, alpinizmus |         |         |        |

**Položka č. 11: Lavínová lopata**

| Funkcia                                                                                 |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lavínová lopata je vyrobená z odolného a ľahkého hliníka s čepeľou pre lepšie hrabanie. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Lavínová lopata množstvo                                                                | ks                      |         |         | 4      |
| Dĺžka pri rozložení:                                                                    | cm                      |         |         | 87     |
| Dĺžka pri zložení:                                                                      | cm                      |         |         | 46     |
| Hmotnosť:                                                                               | g                       |         |         | 728    |
| Technické vlastnosti                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Rozmer listu lopaty:                                                                    | 22x28cm                 |         |         |        |

**Položka č. 12: Turistické palice Camp Backcountry 3 alebo ekvivalentný**

| Funkcia                                                                                                                                                    |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Veľmi odolné 3-dielne teleskopické hliníkové palice Camp Backcountry 3.0 sú vďaka vymeniteľným košíčkom používané tak pri letnej, ako aj zimnej turistike. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Turistické palice Camp Backcountry 3 množstvo                                                                                                              | ks                      |         |         | 6      |
| Hmotnosť:                                                                                                                                                  | g/pár                   |         |         | 512    |
| Dĺžka po zbalení:                                                                                                                                          | cm                      |         |         | 65     |
| dĺžka:                                                                                                                                                     | cm                      |         |         | 135    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| materiál                                                                                                                                                   | hliníková zliatina 6061 |         |         |        |
| Počet segmentov:                                                                                                                                           | 3                       |         |         |        |
| Ergonomická rukoväť                                                                                                                                        |                         |         |         |        |
| Tvarované pútko                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
| Nastaviteľná dĺžka                                                                                                                                         | 64-135 cm               |         |         |        |
| Rýchlo-klipy z hliníka                                                                                                                                     |                         |         |         |        |
| Hrot                                                                                                                                                       |                         |         |         |        |
| Vymeniteľné košíčky                                                                                                                                        |                         |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Splatnosť faktúr 30 dní od jej doručenia a dodania tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Do ponúknutej ceny zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Záručná doba minimálne 24 mesiacov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.                                                                                                        |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.                                                                                                                                                                                                                               |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.                                                                                                                                                                                                                                |
| Doručenia objednávky je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickojej dohode s kontaktnou osobou minimálne 3 pracovné dni vopred. Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené miesto.                                                                                                                |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                        |
| Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.                                                                  |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                                                                                                                                                                                                             |
| Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.                                                                   |
| Spolu s tovarom dodá dodávateľ potvrdený dodací list. Faktúru a dodací list vyhotoví v 3 výtlačkoch pre potreby objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                             |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Žilinský  
 Okres: Martin  
 Obec: Martin  
 Ulica: Československej armády 3

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.11.2022 12:01:00 - 28.11.2022 12:02:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 783,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 339,60 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.11.2022 12:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska