

Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianská 50
09303 Vranov nad Topľou
IČO: 44 602 731
DIČ: 2022 75 3007
email: pavolilko1960@gmail.com , eservis@slovanet.sk
mobil: 0905 240 715
Bankové spojenie: SLSP č.ú:
SK71 0900 0000 0005 6263 8786

Odberateľ:

Lumen- Domov dôchodcov a DSS

Jilemnického 1707/1
075 01 Trebišov

Cenová ponuka

Konvektomat B 1221, línia BLUE VISION – RETIGO

VARENIE

- Horúci vzduch: 30 - 300°C
- Kombinovaný režim: 30 - 300°C
- Varenie v pare: 30 - 130°C
- Bio varenie: 30 - 98°C
- Varenie / pečenie cez noc - šetrí čas aj peniaze
- Časovanie zásuvov - možnosť nastaviť rôzny čas varenia pre každý zásuv
- AHC (Active Humidity Control) - automatická regulácia vlhkosti
- Pokročilý systém výroby pary - dvojstupňový predohrev vody v integrovanom tepelnom výmenníku
- Zásuvy naprieč - bezpečnejšia a pohodlnejšia práca s GN s lepšou vizuálnou kontrolou
- Regenerácia / banketing - podávajúce viac pokrmov v kratšom čase
- Delta T varenie - precíznosť pri príprave veľkých kusov potravín
- Nízkotepelné varenie - nižšie váhové straty, lepšiu chuť
- Cook & Hold - po skončení varenia automaticky prejde do fázy udržiavania
- Golden Touch - perfektná farba a chrumkavosť stlačením jedného tlačidla
- Automatický predohrev / schladenie varnej komory s možnosťou zadať požadovanú teplotu
- Sous-vide, Sušenie, Sterilizácia, Konfitovanie, Údenie - špeciálne programy pre modernú gastronómiu

VISION TOUCH CONTROLS OVLÁDANIE

- 8" displej - perfektný prehľad, jednoduché a intuitívne ovládanie
- MyVision - maximálne prispôsobené menu, všetko potrebné na hlavnej obrazovke
- Dotykový panel - panel funguje perfektne za všetkých podmienok a má rýchlu odozvu, žiadne mechanické prvky, tlačidlá či kolieska
- Easy Cooking - konvektomat odporučí vhodnú technológiu podľa požadovaného výsledku
- 6-bodová teplotná sonda - šesť meracích bodov pre perfektnú kontrolu teploty v jadre pokrmu
- 1000 programov s 20 krokmi
- Piktogramy - možnosť priradenia vlastných piktogramov ku každému programu
- Funkcia Learn - uloženie programu so všetkými zmenami, ktoré boli vykonané v priebehu varenia
- Posledných 10 - automatické zobrazenie posledných 10 varných procesov
- Multitasking - unikátna možnosť pracovať s displejom v priebehu varenia
- Automatický štart - možnosť naplánovať odložený štart
- EcoLogic - údaje o spotrebe elektrickej energie pre každý varný proces priamo na displeji
- Neustáli čas varenia - ušetrí čas pri varení v prevádzkovej špičke

OSTATNÉ VYBAVENIE

- Active Cleaning - systém automatického umývania s minimálnou spotrebou vody
- Trojité sklo dverí - minimálny únik tepla a nižšia spotreba energie
- Obojsmerný ventilátor - minimálne rozdiely vo farbe upečených jedál
- Klapka - rýchle odvlhčenie varnej komory pre lepšiu chrumkavosť a krásnu farbu, patentovaný odvlhčovací systém
- 7 rýchlostí ventilátora - kontrola rýchlostí distribúcie a cirkulácie vzduchu
- Fan Stop - okamžité zastavenie ventilátoru bráni úniku tepla a pary pri otvorení dverí a zabraňuje obareniu obsluhy
- Taktovanie ventilátoru - 3 kroky k lepšej rovnomernosti
- Robustná kľučka - pre pohodlné otváranie stroja, antibakteriálny materiál
- AISI 304 nerezová oceľ - kvalitné nerezové materiály so špeciálnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť
- Hygienický varný priestor so zaoblenými vnútornými rohmi - ľahká údržba
- Integrovaná ručná sprcha - pre jednoduché čistenie, nespotrebováva zmäkčenú vodu
- Odkvapová dverová vanička - zachytáva kondenzát z dverí
- Dva prívody vody - pre zmäkčenú a nezmäkčenú vodu

- WSS (Water Saving System) - špeciálny systém odpadu a vstavaný tepelný výmenník zaisťuje veľmi nízku spotrebu vody
- Štandardný zavážací vozík

KONEKTIVITA

- USB rozhranie - jednoduché prehrávanie dát z a do konvektomatu
- Ethernet / LAN - možnosť pripojenia do siete, komunikácia cez internetový prehliadač
- VisionCombi software - správa programov a piktogramov vo vašom PC, prezeranie dát HACCP

Automaticky znakový vzhľad vody at

Popis: rozmer: 1111x1006x1343mm(šxhxv)
 príkon elektro: 36,9kW/400V
 kapacita: 12 x GN2/1 alebo 24 x GN1/1
 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu
 tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu
 v prípade neočakávaného výpadku bojleru
 TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
 predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie
 ovládanie: elektronické programovateľné
 DOTYKOVÝ 8" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
 MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
 obľúbené programy, posledných 10 programov
 6 bodová teplotná sonda

