



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábřeží Ivana Krasku č. 3/834, 821 80 Piešťany

Milan Vlučkúč
Na Vinohrady 27
911 06 Trenčín

Váš list / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Piešťany

CS SVP OZ PN 6346/2020/2
CZ 26381/210/2020

02.09.2020

Vec

Mníchova Lehota, IS a komunikácie IBV Plícové, parc. č. 4118, 3887, 4118 KN-C, k. ú. Mníchova Lehota (extravilán obce) – vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie

Listom, doručeným dňa 25.08.2020 na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, žiadate v zastúpení investora stavby (Obec Mníchova Lehota) o vyjadrenie k PD danej stavby, pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Predmetom projektu je výstavba inžinierskych sietí a miestnej komunikácie s možnosťou napojenia novonavrhovaných rodinných domov v počte 44 na všetky inž. siete.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 Komunikácie

SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie

SO 02.1 Prípojky kanalizácie

SO 03 Dažďová kanalizácia

SO 04 Predĺženie verejného vodovodu

SO 04.1 Prípojky vodovodu

SO 05 STL plynovod a STL pripojovacie plynovody

SO 06 Distribučné rozvody NN

SO 07 Prípojky elektro NN

SO 08 Verejné osvetlenie

SO 09 Slaboprúdové rozvody

SO 10 Prípojka VN a trafostanica

SO 11 Prekládka VNV-22 kV

SO 12 Demontáž VNV-22 kV

Prístup na pozemky je zabezpečený z miestnej komunikácie, na ktorú sa napája navrhovaná prístupová komunikácia k jednotlivým stavebným pozemkom, trasovaná v súbehu s BP Turnianskeho potoka (Lehotský potok), v správe našej organizácie. Prívod vody bude z existuj. verejného vodovodu, odvedenie splaškových odpadových vôd do existuj. verejnej kanalizácie. Odvodnenie komunikácie a chodníkov je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym spádovaním do navrhovaného odvodňovacieho systému – navrhovaných uličných vpustov. Zaústenie vpustí a pozdĺžnej drenáže bude do dažďovej kanalizácie (SO 03), ktorej vyústenie riešite do Lehotského potoka, v mieste parc. č. 3894 KN-C, k. ú.

Mníchova Lehota. Prekládkou VNV vedenia (SO 11) dôjde ku krížovaniu vodného toku, riadeným pretlakom. Rez krížovania predložená PD neobsahuje.

Z pohľadu správcu drobného vodného toku BP Turnianskeho potoka, s číslom hydrolog. poradia 4-21-09, identifikátor č. 2045, v správcovstve pod č. 178 (Lehotský potok) a správcu pozemku parc. č. 3894 KN-C, k. ú. Mníchova Lehota, vodné plochy, LV č. 2861, k predloženej projektovej dokumentácii (Ing. Novák, 04/2020) uvádzame nasledovné:

Územie výstavby sa nachádza po pravej strane vodného toku, v danom území v upravenom profile. V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiar obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navázanie zeminy, súbežné vedenie inžinierskych sietí, vytváranie skládok.

Osadenie RD požadujeme v odstupovej vzdialenosti min. 8 m od brehovej čiar toku, ktoré sú potrebné pred realizáciou stavby geodetom za prítomnosti našej úsekovej techniky (i vytyčiť).

So spôsobom krížovania vodného toku elektrickým káblom (SO 11) riadeným pretlakom súhlasíme. V súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822 požadujeme spracovať rez krížovania a predložiť ho na odsúhlasenie pred vydaním stavebného povolenia na danú stavbu. Chráničku ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku (min. 4 m od brehovej čiar obojstranne), so zabezpečeným krytím 1,5 m od zameranej nivelety dna geodetom. Zameranú kótu nivelety dna do rezu krížovania vyznačiť.

S odvedením dažďových vôd z navrhovanej komunikácie a chodníkov *súhlasíme iba v množstve prirodzeného odtoku* (množstvo vôd zodpovedajúce z daného územia pred zástavbou), čo požadujeme doložiť výpočtom. Zvyšné množstvo riešiť vsakovaním, zadržiavaním vôd v danom území a pod.

Detail zariadenia výustného objektu vypracovať v súlade s STN 75 2102 a to tak, aby žiadna jeho časť nezasahovala do prútočného profilu toku.

Odvedenie dažďových vôd zo strech RD a spevnených plôch, zabezpečiť na pozemkoch jednotlivých majiteľov RD.

Upozorňujeme, že vlastník stavby (výustného objektu), umiestnenej vo vodnom toku, je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd (§ 47 ods. 3 vodného zákona).

Na práce vykonávané v koryte toku vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho našej organizácii na odsúhlasenie a OÚ Trenčín, Odboru starostlivosti o ŽP ako orgánu ochrany pred povodňami na schválenie.

Podotýkame, že vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je možné povoliť iba za podmienky, že budú tieto vody zbavené plavenín a splavenín, z dôvodu zabránenia zanášania koryta toku.

Zriadenie dažďovej kanalizácie podľa vydania povolenia OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP podľa ust. § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), v rámci ktorého bude vydané aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Trvalý zásah do pozemku v správe SVP, š.p. (krížovanie, zriadenie výustného objektu) zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Plešťany (kontaktná osoba: Ľ. K.) do doby kolaudácie danej stavby.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, so zohľadnením vyššie uvedeného, predložiť na vyjadrenie.

Upozorňujeme na potrebu vykonania opatrení na stavbách RD voči nepriaznivým účinkom povrchových a podzemných vôd, tzn. stavby RD nepodpíňovať, vyvýšiť úroveň suterénu nad okolitý terén, pri zakladaní prihliadať na vhodnú hydroizoláciu, pretože ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby, za dodržení podmínek našeho vyjádření,
súhlasíme.

S pozdravom

IK.

9.

Ing. Ladislav Glinda
riadiť
Odštapného závodu Plešany

Príloha: PD
Na vedomie: SPSV II. Plešany, Odbor 330



**SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik**

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Furadla dolného Váhu, oddelený závod
Nábřežia Ivana Krasku 2434
821 80 Prieštavy

Správa povodia stredného Váhu II.
Nábřežia Ivana Krasku 2434, 821 80 Prieštavy

Milan Viskupič
Na Vinohradoch 27
Trnava
911 05

Vál list/zo dňa

Náše číslo

Vybavuje/links

Prieštavy

CS SVP OZ FN 3936/2022/2

21.3.2022

Vec : Mníchova Lehota – IS a komunikácie IBV Píčová

Dňa 10.2.2022 sme zaevidovali Vášu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na stavbu „IS a komunikácie IBV Píčová“, navrhnutú na pozemkoch reg. C KN para.6 4119, 3837, 4118, k.ú. Mníchova Lehota. Cieľom navrhovanej stavby je výstavba inžinierskych sietí a miestnej komunikácie s možnosťou napojenia novonavrhovaných rodinných domov. Na tento účel je potrebné vybudovať stredotlakové plynovody, vodovod, kanalizáciu splaškovú a dažďovú, prípojku VN a trafostanicou, verejné osvetlenie, verejné rozvody NN a MR, preddielku VNV a vybudovanie novej miestnej komunikácie a napojením na existujúce IS a komunikácie. Riešenie miestnych rozvodov jednotlivých odberateľov nie je predmetom projektu. K PD pre územné rozhodnutie sme sa vyjadrili listom CS SVP OZ FN 6346/2020/2 dňa 2.9.2020.

Členenie stavby na stavebné objekty:

- SO 01 Komunikácie**
- SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie**
- SO 02.1 Prípojky kanalizácie**
- SO 03 Dažďové kanalizácie**
- SO 04 Predĺženie verejného vodovodu**
- SO 04.1 Prípojky vodovodu**
- SO 05 STL plynovod a STL prípojovacie plynovody**
- SO 06 Distribučné rozvody NN**
- SO 07 Prípojky elektriny NN**
- SO 08 Verejné osvetlenie**
- SO 09 Slaboprúdové rozvody**
- SO 10 Prípojka VN a trafostanica**
- SO 11 Preddielka VNV-22 kV**
- SO 12 Demontáž VNV-22 kV**

Pristup na jednotlivé pozemky je zabezpečený z miestnej komunikácie, na ktorú sa napája navrhovaná prístupová komunikácia, časťou - na dĺžke 100m v súbehu s BP Turnianskeho potoka (Lehotský potok), v správe našej organizácie. Pozostáva z chodníka š. 1,5m, cesty š. 4,5m a krajnice š. 0,5m. Miesta novou komunikáciou a pravou braňovou čiarou toku zostane pás terénu v šírke od 1,5 – 5,0m (mení sa). Všetky IS sú umiestnené pod terénom komunikácie.

Prívod vody bude z existuj. verejného vodovodu, odvedenie splaškových odpadových vôd do existuj. verejnej kanalizácie. Odvodnenie komunikácie a chodníkov je zabezpečené ich priľahlým a pozdĺžnym spádovaním do navrhovaného odvodňovacieho systému – uličných vpustov. Jedná sa o vybudovanie dažďovej kanalizácie (SO 03) z rúr PP DN 300 (a prípojky z vpustov DN 200), v dvoch navrhovaných stokoch.

Stoka „A“ (gravitačná) na odtokovej dĺžke 93,76m bude zapustená do potrubia betónového priepustu DN 600, ktorý bude odvedený do rieky, popri existujúcej komunikácii. Stoka „B“ (gravitačná) na odtokovej dĺžke 368,19m bude zapustená do vodného toku Lehotský potok na pozemku reg. C KN pam.č. 3494, k.ú. Mníchova Lehota. Suma prietoku dažďovej vody v tejto rieke je vypočítaná v množstve 57,89 l/s. Podmienka SVP, š.p. stanovila pre územné rozhodnutie, že množstvo odvedených vôd do toku nemá prekročiť množstvo vôd z prirodzeného odtoku z daného územia, bola doloženým výpočtom (Ing. Ivan Novák, NovaGAS, s.r.o., doručené e-mailom dňa 21.3.2022) preukázaná. Výkres detailu výustného objektu je súčasťou PD.

Prekážkou VNV vedenia (SO 11) dôjde ku križovaniu vodného toku formou riadeného prietoku so: DN 200 medzi štartovacou a odtokovou jamou na dĺžke cca 18m. Podľa výkresu 2.2.8 – Roz. riadením pretekácom sa montážne jamy budú nachádzať mimo ochranné pásmo toku, príbom vlnnou hranou chráničiek budú v hĺbke 1,26m pod niveleou dne.

Súčasťou PD je rozpracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác.

Ako zprávov: drobného vodného toku BP Turnianskeho potoka – Lehotský potok, (plán č. 4-21-09-2048) a správa pamiatky parc. č. 3894 PONC, z.ú. Mníchova Lehota, vodný priestor, LV č. 2811, a predloženou projektovou dokumentáciou (Ing. Novák, 04/2020 a 11/2021) súhlasíme, súčasne požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

- Riadené územie sa nachádza na pravej strane vodného toku, ktorý je v tejto časti v upravenom profile. V súlade s STN 76 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej línie obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navŕženie zeminy, súkľadné vedenie inžinierskych sietí, vytváranie skldok.
- Pred začatím prác voči dohodnuté stretnutia so zodpovednou úsekovou technikou na ŠpaV II. a riadiť sa jej pokynmi.
- Upozorňujeme, že nová časť komunikácie súbežná s vodným tokom zasahuje do pravostranného ochranného pásma a bude využívaná správcou pri výkone úpravy v zmysle ustanovení §49 zákona č. 364/2004 Z.z. v z.n.p. Z toho dôvodu žiadame, aby boli všetky jej časti pevne a konštrukčne prispôbené pojazdu a záťaž mechanickej ŠpaV II t.j. minimálnosť 8t na nápravu.
- Výustný objekt dažďovej kanalizácie musí rešpektovať súčasnú úpravu koryta vodného toku a podmienky vychádzajúce z STN 76 2102. Žiadame jeho čiaru nemá tvoriť prekážku v prirodzenom profile toku, miesto zlezu do konštrukcie opavenia etc. povinný neodkladne uviesť do pôvodného stavu a opavenia VO plynule nadviazať na existujúce opavenie koryta. Dôrazne upozorňujeme, že avšak a dno koryta je potrebné vopred vyčistiť od násovi, záťaž rôznych technických stav v opavení v danom profile a výustný objekt navrhniť v zmysle výkresu uvedených záťaž. Vzhľadom na výšku a sklon svahu žiadame opavenie VO realizovať na jeho celú výšku až po brehovú líniu a zároveň v prípade potreby (z toho techn. stavu pôvodného opavenia) opavenie VO predĺžiť až po teleso premostenia cechy. Všetky výkresy určené postupy budú vopred odkonzultované do zástupcom ŠpaV II.
- Vlastník stavby (výustného objektu), umiestnený vo vodnom toku, je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statočnosť bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd (§ 47 ods. 3 vodného zákona).
- Vypočítanie vôd z povrchového odtoku je možné považovať iba za podmienky, že budú tieto vody zberané plavením a splavením, z dôvodu zabránenia zanášania koryta toku.
- Na práce vykonávané v koryte toku vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho našej organizácii na odsúhlasenie a OÚ Trenčín, Odboru starostlivosti o ZP ako orgánu ochrany pred povodňami na schválenie.
- Zriadenie dažďovej kanalizácie podľa vydaní povolenia OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ZP podľa ust. § 28 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), v rámci ktorého bude vydané aj povolenie na okamžité užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
- Trvalý zlezu do pozemku v správe SVP, š.p. (križovanie, zriadenie výustného objektu) zmluvne dohodnú na Odbore úpravy majetku na OZ Pláňany (kontrolné osoby) do doby vydania stavebného povolenia stavby.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty: projektové dokumentácie v takom rozsahu, aby bolo zrejme technické riešenie (pôdorys, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situované výkresy, presnostný plán, zmluvný posudek, oznámenie zo ŽIGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľné vymedzenie konkrétnej časti parcely, ktorá je predmetom rámcového zmluvného vzťahu, o-číslovaný kataster a stanovisko katastrálne-geodetického úradu SVP, š.p.

Ku kolaudačnému konaniu žiadame byť prizvaní. Miesto vydatenia súhlasnej kanalizácie a kľúčov k tomu elektr. vedením je potrebné zmerať (z obvodu vodní dopravných sústav) a projekt oboch skutočných vyhotoviteľ odovzdať aj v digitálnej forme Správne povodňového úradu Vláhy II. Prílohy nájsť na kolaudácii.

Akciaťvek lre prípadné zúčastní do toho či jeho odmietania páma požadujeme vopred odmietania nájom organizácie a neodkladne uviesť do pôvodného stavu.

Zároveň upozorňujeme, že odmietanie súhlasného či iného materiálu na požadovaných pozemkoch vodných tokov je zakázané.

Majiteľ je povinný vybudovať objekty v dotyku s tokom spracovať v zmluve a § 47 a § 53 zákona o vodách č. 304/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Správca toku nariadenie za škodu spôsobené účinkami vód, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst.5 uvedeného zákona.

Za prípadné škody na Vami vybudovanej sieti vzniknutej v dôsledku činnosti vykonávateľov z § 49 a 49 vodného zákona č. 304/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov neša organizácia nesele zodpovednosť.

Týmto stanoviskom nie sú dotknuté ďalšie platné zákony, právne predpisy a zisťujú tretích osôb. Platnosť tohto stanoviska, resp. vyjadrenia je maximálne 2 roky.

8 pozdravom,

Ing. Stanislav Brežek
rieditel
Správy povodia stredného Váhu II.

Na Vedomia: SVP, a.p. OZ Pielňany, Odber VHP
SVP, a.p., SPEV II., Ing. Masárová
Prílohy: 1x PD