

Predmetom zákazky je nasledovný tovar:

	Názov	množstvo	MJ
1	Farba Maliarska biela (balenie 25 kg)	150	vedro
2	Fasádna latexová farba (balenie 12 kg)	20	vedro
3	Základná systetická antikorózna farba (balenie 2,5 L)	30	ks
4	riedidlo do nitrocelulóзовých náterových látok (balenie 9-10L)	90	litrov
5	Riedidlo do syntetických náterových látok (balenie 9-10L)	90	litrov
6	Stierka na steny (balenie 30 kg)	25	vedro
7	Farba syntetická vrchná sivá RAL1110 (balenie 2,5 L)	50	litrov
8	Farba syntetická vrchná sivá RAL 1100 (balenie 2,5 L)	50	litrov
9	Penteračný náter (balenie 5 kg)	400	kg
10	Adhézny mostík (balenie 5 kg)	400	kg
11	akrylátový tmel (300-310ml)	144	ks
12	Štetec plochý 2	20	ks
13	Štetec zárohový 2 Profi	30	ks
14	Štetec zárohový 3 Profi	30	ks
15	Brúsna kocka zrnitosť 60	50	ks
16	Brúsna kocka zrnitosť 80	50	ks
17	Minivalček maliarsky cvernový	100	ks
18	špachtla nerezová	15	ks
19	pištoľ na tmel profi	20	ks

Podrobná špecifikácia tovaru:

1. Farba maliarska biela

150 vedier

Farba určená na maľovanie vnútorných stien a stropov s možnosťou tónovania akrylátovými tónovacími farbami uvedenými v položkách č. 4,5,6,7 a 8.

Belosť: min. 88 % BaSo4

Výdatnosť: min. 7m²/1 kg farby po zriedení pri jednom nátere

Riedenie: vodou

Balenie: 25 kg (1 vedro)

Napr. Esmal PLUS biely

2. Fasádna latexová farba

20 vedier

Farba určená na vonkajší náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok s možnosťou tónovania akrylátovými tónovacími farbami uvedenými v položkách č. 4,5,6,7 a 8.

Farba: biela umývateľná

Výdatnosť: 4 - 8 m²/1 kg

Riedenie: vodou

Balenie: 12 kg (1 vedro)

Napr. Eternex 0100

3. Základná syntetická antikorózna farba S2000 U

30 ks

Zloženie: disperzia pigmentov v roztoku alkydových živíc s prísadou aditív v organických rozpúšťadlách

Použitie: používa sa ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily. Farba

nie je určená na úpravu ľahkých kovov. Neobsahuje olovo a šesťmocný chróm

Farba : Biela
Hrúbka nanášania: 30-45 µm
Výdatnosť: 10-12m²/L alebo 7-8m² /kg pri hrúbke náteru 45 µm
Riedenie: riedidlo S6001
Balenie: 2,5 L

4. Riedidlo do nitrocelulózových náterových látok 90 litrov

Prípravok určený na riedenie nitrocelulózových náterových látok.

Farba: bezfarebný
Balenie: 9 - 10 L

Napr. Chemolak C 6000 CERED

5. Riedidlo do syntetických náterových látok 90 litrov

Prípravok určený na riedenie nitrocelulózových náterových látok.

Farba: bezfarebný
Balenie: 9 - 10 L

Napr. Chemolak S 6006 SYNRED

6. Stierka na steny 25 vedier (po 30 kg)

Stierková hmota určená na povrchovú úpravu stien, použiteľná na podklady ako sú betón, pórobetón, sadrokartón a ostatné silikátové podklady

Farba: biela
Balenie: 30 kg
Spotreba: 1,8 kg/ m² pri hrúbke 1,5 mm

7. Farba syntetická Vrchná S2013 50 litrov

Používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo

Farba: sivá (odtieň **1110**)
Výdatnosť: 19-21 m²/L pri hrúbke 30 µm

8. Farba syntetická Vrchná S2013 50 litrov

Používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo

Farba: sivá (odtieň **1100**)
Výdatnosť: 19-21 m²/L pri hrúbke 30 µm

9. Penetračný náter 400kg

Penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami na nasiakavé podklady pred následným nanosením samonivelačných poterov a stierok. Vhodný aj pre podklady s podlahovým vykurovaním a ako príprava podkladu pre lepidlá

Spotreba : 0,15kg /m² v závislosti od nasiakavosti podkladu
Hustota : 1g/cm³
Výdatnosť : 167 m² /25kg
Balenie 5kg
Ilustračný obrázok :



10. Adhézný mostík**400kg**

Adhézný mostík je jednozložkový bezrozpušťačový náter, ktorý sa môže použiť v interiéri aj exteriéri na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sádkartónové povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby. Zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev

Spotreba: 0,15 – 0,2 kg/m²

Úplné vytvrdnutie po 12 hodinách

Vodoodpudivý, difúzny, odolný alkalickým látkam

Balenie: 5kg vedro

Ilustračný obrázok :

**11. Akrylátový tmel****144 ks**

Jednozložkový pružne-plastický špárovací tmel na báze akrylátovej disperzie

Použitie: Interiér aj exteriér – tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sádkartónových konštrukcií deliacich priečok, drevotrieskových dosiek aj drevených výstuh, po vyzretí pretierateľný

Balenie: v tube (vhodná na použitie do rámovej pištole)

Veľkosť balenia: 300-310 ml

Farba: biela

Aplikačná teplota: +5 °C až + 40 °C

Teplná odolnosť minimálne v rozsahu: -20 /+80 °C po vytvrdnutí

12. Štetec plochý „2“**20 ks**

Štetec plochý vhodný pre všetky druhy náterových hmôt, vlákna štetca sú uložené v kovovej objímke

Materiál vlákna: čistá prírodná štetina

Materiál rukoväť: plast

Veľkosť štetca: 2

Hrúbka: od 16 do 20 mm

Viditeľná dĺžka vlákien: od 45 do 60 mm

13. Štetec zárohový „2“ profi**30 ks**

Štetec zárohový s dlhým držadlom vhodný pre všetky druhy náterových hmôt, vlákna štetca sú uložené v kovovej objímke

Materiál vlákna: čistá prírodná štetina

Materiál rukoväť: plast

Veľkosť štetca: 2

Hrúbka: od 12 do 15 mm

Viditeľná dĺžka vlákien: od 48 do 50 mm

14. Štetec zárohový „3“ profi**30 ks**

Štetec zárohový s dlhým držadlom vhodný pre všetky druhy náterových hmôt, vlákna štetca sú uložené v kovovej objímke

Materiál vlákna: čistá prírodná štetina

Materiál rukoväť: plast

Veľkosť štetca: 3

Hrúbka: od 12 do 15 mm

Viditeľná dĺžka vlákien: od 55 do 58 mm

15. Brúsna kocka 4 stranná**50 ks**

Popis: brúsna kocka na brúsenie nerovností sadrokartónu

Rozmer: 100 x 67 x 25 mm

Zrnitosť: 60

**16. Brúsna kocka 4 stranná****50 ks**

Popis: brúsna kocka na brúsenie nerovností sadrokartónu

Rozmer: 100 x 67 x 25 mm

Zrnitosť: 80

17. Maliarsky minivalček**100 ks**

Minivalček cvernový, vhodný na disperzné, vodou riediteľné silikátové, syntetické, epoxidové a akrylátové farby.

Materiál- povrch: polyamid

Priemer: 15-17 mm vhodný na násadu s priemerom 6 mm

Dĺžka vlasu: 15 – 18 mm

Dĺžka valca: 100 mm

18. Špachtľa nerezová 4 cm**15 ks**

Špachtľa určená pre maliarske a vyspravovacie práce. Na odstraňovanie starých náterov z povrchu, na špárovacie práce. Rukoväť je ergonomicky tvarovaná. V rukoväti sa nachádza očko/otvor na zavesenie špachtle.

Šírka čepele: 40 mm

Materiál čepele: nehrdzavejúca oceľ, pevná umelá rúčka s pogumovaným povrchom

19. Pištoľ na silikónový tmel profi**20 ks**

Popis: pištoľ určená na vytlačanie silikónových náplní a akrylového tmelu v objeme kartuší 310 ml prevedenie. S kvalitným zosilnením oceľového pojazďového mechanizmu. Vyprofilované kovové bočnice.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu vrátane vykládky tovaru na určené miesto.

Tovar musí byť nový, nepoužitý.

Miesto dodania:Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát – Mlyny
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava**Fakturačná adresa:**Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava**Kontaktná osoba :**Michal Zorvan, michal.zorvan@uniba.sk, 0918 110 015**4. Lehota plnenia:**

Najneskôr do 2 týždňov od zaslania objednávky