

Príloha č.1 Kúpnej zmluvy - Technická špecifikácia

Autoplošina - Technická špecifikácia		Predložená technická špecifikácia
Podvozok	Požiadavka kúpajúceho	Obchodné meno výrobcu IVECO spa Typové označenie DAILY 35S14
Druh karosérie	Podvozok s kabínou pevné prevedenie kabíny	áno
Celková hmotnosť vozidla	Max. 3,5 t	3,5 t
Výkon motora	Min. 136 HP	140HP
Prevodovka	Min. 6 stupňová	6 stupňová
Usporiadanie podvozku	4X2	4x2
Rázvor	3250-3550 mm	3450 mm
Zadná náprava /zavesenie	Mechanické	mechanické
Strana prevádzky	volant vľavo	vľavo
farba	biela	biela
Pneumatiky	PNEU 225/65R16 celoročné	PNEU 225/65R16 celoročné
Hmotnosť vozidla bez nadstavby	Max. 2000 kg	1950 kg
Hmotnosť nadstavby	Max 1300 kg	1250 kg
Manuálne ovládaná klimatizácia	áno	áno
CruiseControl / Tempo mat	áno	áno
Hmlovky	áno	áno
Expan.modul s CANopenInterface	áno	áno
Montážna plošina	Požiadavka verejného obstarávateľa	Obchodné meno výrobcu COMET Typové označenie EUROSKY 18/62/6,5
Kĺbová pracovná plošina s pracovnou výškou	Min. 18 m	18 m
Dvojitý kĺbový mechanizmus s teleskopickým výložníkom	áno	áno
Pohon od motora podvozku	áno	áno

Pracovný dosah bočný	Min. 7,5 m	7,5
Otoč plošiny nekonečná	áno	áno
Počítadlo motohodín	áno	áno
Zdvih teleskopický	áno	áno
Funkcia STOP-ŠTART motora ovládanie z koša	áno	áno
Hydraulicky ovládaný otočný kôš s uhlom natočenia	Min. +/- 85°	+/- 90°
Nosnosť koša	Min. 260 kg	260 kg
Núdzový vypínač STOP ovládaný z koša	áno	áno
Zásuvka 230 V v koši	áno	áno
V koši oká na uchytienie záchranných pásov	Min. 2 ks ok	2 ks
Ovládacie plošiny plynulé hydraulické, dvojité: prvky ovládanie v koši, zdola na podvozku na pravej strane	áno	áno
Kôš laminátový odizolovaný	Min. 1400 x 700x 1100 mm	1400 x 700x 1100 mm
Hydraulické podpery	Min. 4	4
Pri práci na stranu mechanizmus ramien plošiny na protifahlej strana koša nepresahuje šírku ustavenia v žiadnom pracovnom bode	áno	áno
Hliníková protišmyková podlaha korby vozidla	áno	áno
Možnosť súčasne prevádzať viac pohybov s pracovnou plošinou	áno	áno
Montážna plošina obsahuje zariadenie pre zloženie plošiny a podpier do transportnej polohy (v prípade poruchy hydraulického pohonu) – ručná hydraulická pumpa	áno	áno
Plošina vybavená bezpečnostným zariadením proti preťaženiu v zmysle EN 280	áno	áno
Blokovanie zdvíhania pri nesprávnom ustavení podperných nôh	áno	áno
Prídavné podložky pod podpery s protišmykovou úpravou pre ustavenie na menej únosnom teréne	áno	áno
Rozsah pracovných teplôt je je +40 do -30 st C.	áno	áno
Blokovanie manipulácie s nadstavbou je bez použitia podpier, minimálne vysunutie podpier pre odblokovanie je bez narušenia obrysu vozidla	áno	áno

Elektroinštalácia 12	áno	áno
Box na náradie uložený na korbe, uzamykateľný 1 k s- 1500x400x400, 2 ks 1000x400x400	Min. 3 ks	3 ks
Podlaha plošiny hliníková protišmyková	áno	áno
Farba plošiny biela	áno	áno
Doplňujúca špecifikácia	Požiadavka verejného obstarávateľa	
Nový stroj s zárukou	Min. 24 mesiacov	24 mesiacov
Stroj vyrobený v EU	áno	áno
Prvá servisná prehliadka v cene	áno	áno
Jednorazové zaškolenie obsluhy v cene	áno	áno
Cena vrátane dopravy	áno	áno
Dodacia lehota	Do 4 mesiacov od písomnej výzvy	áno
Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla	áno	áno
Návod na obsluhu a servisná knižka v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno

Obchodné meno a sídlo uchádzača: HYCA s.r.o.

V Pezinku, dátum 27.02.2023

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing. Pavol Cagáň, konateľ

Podpis a pečiatka: