

ROZVÁDZAČ RPE

NÁSTENNÁ MODULÁRNA ROZVODNICA, 48mod

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ : 10kA

Krytie pri uzatv. dverách IP30

Krytie pri otvor. dverách IP20

INŠTALOVANÝ PRÍKON: $P_i=25\text{kW}$

VÝPOČTOVÝ VÝKON: $P_i=15\text{kW}$

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

Sada č.

AUTOR			
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. ONDREJ MARCINČÁK		
INVESTOR	ZŠ M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov		
STAVBA FOTOVOLTICKÝ ZDROJ TREBIŠOV M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov FOTOVOLTICKÝ ZDROJ		DÁTUM	MAREC 2023
		STUPEŇ	DSPaR
		FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU ROZVÁDZAČ RPE		MIERKA ---	PROFESIA ELEKTRO
		č.v. E/8	

