



Správa domov a bytov
Revízie, servis a montáž výťahov

1. Technický popis

TYP VÝTAHU	TOV 250
Výtah zodpovedá technickej norme	STN EN 81-21 - platí pre vymenené komponenty
Nosnosť:	250 kg
Počet osôb	3
Počet staníc / Počet nástupišť (nákladíšť)	5/5
Zdvih	14,33 m
Rýchlosť [m.s ⁻¹]	0,7 m.s ⁻¹
Prieľbež [mm]	900
Hlava šachty [mm]	3550
Napätie siete [V], frekvencia [Hz]	380V, 50Hz
Počet jazd za hodinu / chladenie stroja	120
ŠACHTA - umiestnenie, prostredie	v budove, jednoduché základné prostredie. NOVE - doplnenie vodidiel protiváhy a ich kotvenie, potrebné úpravy protiváhy a dováženie protiváhy.
Materiál šachty (tehla, betón)	tehla, betón
šírka x hĺbka	1140 x 1450mm
STROJOVNÁ - umiestnenie	nad šachtou, prístup po schodoch
(zvonku, vnútri budovy), prostredie	vnútri budovy, jednoduché, základné prostredie, suché
Rozmery: šírka x hĺbka x výška / dvere	3,63x5,0x2,4m
pohon - typ, príkon, lanovanie, píest	NOVY - prevodový s odpruženým rámom, nové laná, frekvenčná regulácia rozbehu a dojazdu, presné zastavovanie v staniciach
KABÍNA	NOVÁ - nepriechodná s vážiace zariadením
Počet vchodov, poloha	1
rozmery kabíny (šírka x hĺbka x výška)	800x1060x2050
STENY KABÍNY, povrch, úprava	Dekoratívna nehrdzavejúca oceľ-INOX
PODLAHA /OSVETLENIE, druh	ALTRO VM krytina / osvetlenie- LED, núdzové osvetlenie
Ďalšia výbava (zrkadlo, okop, lišty a pod.)	Zrkadlo- zadná stena, kruhové madlo, okopové lišty- nerez brúsený
KABÍNOVÉ DVERE rozm. poč. panel.	NOVÉ - 750/700x2000mm BUS
druh, materiál, povrchová úprava	automatické, BUS M2 nerez
ŠACHTOVÉ DVERE – druh	NOVÉ - poloautomatické
svetlá šírka x výška, počet panelov, krídel	700x2000mm 1-krídlové
materiál, povrchová úprava	plechové, prášková vypaľovaná farba podľa výberu
protipožiarna odolnosť EW, EI, 30, 60	certifikát nie je požadovaný
ZÁRUBŇA – povrchová úprava	plechové, prášková vypaľovaná farba podľa výberu
RIADENIE – typ	NOVÉ - kompletná výmena všetkých elektrických prvkov, káblov, nový prívod prúdu. Typ rozvádzača: mikroprocesor. BANEL, zber obojsmerný, presnosť zastavenia 5mm
Núdzový zjazd, otv. dverí pri výpadku el.	samočinné otvorenie dverí v zóne dverí pri poruche výťahu
OVLÁDACIE PRVKY - druh, typ	NOVÉ - antivandal
V KABÍNE označ. staníc, ďalšie tlačidlá	0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; preťaženie
signalizácia, blokovanie, iné	signalizácia polohy a smeru jazdy, aparát pre automatické volanie servisnej služby cez GSM bránu
VO VÝCHODZEJ STANICI	signalizácia polohy a smeru jazdy
V STANICIACH	signalizácia smeru jazdy
Vyhotovenie tlačidlových panelov	nerez, antivandal
Ďalšie dodávky- bonus	NOVÉ - osvetlenie výťahovej šachty, rebrík pre vstup do prieľbne