

Kúpna zmluva č. Z20232452_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenie na zváranie
Kľúčové slová: kartuše, zváračka, hadice, elektródy
CPV: 44315100-2 - Príslušenstvo na zváranie; 45262680-1 - Zváranie; 42662000-4 - Zváracie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kartuša s butánovým plynom
2. Zváračka na TIG zváranie
3. Volfrámové elektródy Tig zváracie tyče
4. Startovacia sada na Tig horák 9/20 v kufríku veľká
5. Acetylénová zváracia súprava MOST CutWeld alebo ekvivalent
6. Kontaktná špička 0,8mm M6X28 MIG/MAG 15530
7. Zvárací drôt pr.0,8 mm
8. Zvárací drôt TIG
9. mosadzný drôt
10. Vyhrievaný redukčný ventil k CO2 s prietokomerom
11. Redukčný ventil
12. príslušenstvo na zváranie
13. zváranie nereze
14. Zvárací horák TIG Lorch i-LTG 2600 UP DOWN alebo ekvivalent

Položka č. 1: Kartuša s butánovým plynom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartuša s butánovým plynom	bal	14		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4ks = 1 bal	obsah 1 balenia			
vlastnosti	objem kartuše: 400ml orientačná teplota plameňa: 1400 - 1600 °C určené pre sporáky a plynové horáky, certifikát EN417,			

Položka č. 2: Zváračka na TIG zváranie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváračka na TIG zváranie	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zváračka je plne digitalizovaná TIG zvärací inverter, ktorý vďaka technológii rezonačného invertora dosahuje efektívnejšie TIG zváranie. Zváračka nemôže presiahnuť cenu 1 699,99 € s DPH. Zváraný materiál: Nerez, Oceľ, Titán Výkon do 210 ASieťové napätie 230V				
Zváračka, Horák THP, vedenie SH/ML/F/UD, Telo horáka TTB 160P G, Uzemňovací kábel, 16 mm ² , 3m, 200A 60% Regulátor tlaku Junior	obsah balenia			
TAC: v prípade TAC postačí na stehovanie jeden bod, pretože impulzný elektrický oblúk uvedie do pohybu dva tavné kúpele, pričom v extrémne krátkom čase vznikne jediný tavný kúpeľ. VF zapaľovanie: bezdotykové a šetrné vysokofrekvenčné zapaľovanie je najjednoduchšou možnosťou na zapálenie elektrického oblúka. Dotykové zapaľovanie, Filter ako štandard, FPP – Fronius Power Plug, TMC – TIG Multiconnector, Spôsob zvárania MMA, TIG, TIG DC, TIG HF (vysokofrekvenčné zapaľovanie)	funkcie			

Položka č. 3: Volfrámové elektródy Tig zväracie tyče

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba biela	bal			2
Farba brown	bal			2
Farba fialová	bal			2
Farba zelená	bal			2
Farba zlatá	bal			2
Farba červená	bal			2
Farba šedá	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť: .040" X 6"1.0mm X 150mm 1/16" X 6"1.6mm X 150mm 3/32" X 6"2.4mm X 150mm 3.2mm X 150mm 1/8" X 6" Mix - 1.0/1.6/2.4mm X 3150mm Mix - 1.6/2.4/3.2mm X 3150mm Mix - 1.6/2.4mm X 5150mm Mix - 2.4/3.2mm X 5150mm Balenie obsahuje: 10 X volfrámové elektródy 9 X Tungsten elektródy (veľkosť mixu) Plastová skrinka	parametre			

Položka č. 4: Startovacia sada na Tig horák 9/20 v kufríku veľká

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartovacia sada na Tig horák 9/20 v kufríku veľká	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Elektróda 1,0 , 1,6 , 2,4 , 3,2/175 fialová TIG - po 1ksDržiak klieštiny 1,0 , 1,6 , 2,4 , 3,2 SRT 9,20 - po 1ksKlieština 1,0 , 1,6 , 2,4 , 3,2 SRT 9,20 - po 1ksDržiak klieštiny so sítom 1,6 , 2,4 , 3,2 SRT 9,20 - po 1ksKryt elektródy dlhý SRT9,20 - 1ksKryt elektródy stredný SRT9,20 - 1ksKryt elektródy krátky SRT9,20 - 1ksHubica keramická č.4 6,5 x 30mm SRT 9,20 - 1ksHubica keramická č.5 8*30mm SRT 9,20 - 1ksHubica keramická č.6 9,5*30,0mm SRT 9,20 - 1ksHubica keramická č.7 11*30mm SRT 9,20 - 1ks	sada obsahuje			
Hubica keramická č.8 12,5*30mm SRT 9,20 - 1ksHubica keramická č.5 18,5*12*8*25,5 - 1ksHubica keramická č.6 18,5*13,*9*25,5 - 1ksKufor organizátor Sortmaster Junior - 1ks	sada obsahuje			

Položka č. 5: Acetylénová zváracia súprava MOST CutWeld alebo ekvivalent

Funkcia				
na zváranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Acetylénová zváracia súprava MOST CutWeld alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia: Zváranie / Rezanie / NahrievaniePlyn: Acetylén - kyslíkObal: Plechová kazetaRozsah hrúbky zvárania: 0,5 - 14 mmRozsah rezu: 3 - 100 mm	technické parametre			

Položka č. 6: Kontaktná špička 0,8mm M6X28 MIG/MAG 15530

Funkcia				
na zváranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontaktná špička 0,8mm M6X28 MIG/MAG 15530	ks			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kontaktná špička pre horáky MIG/MAG, závit M6, priemer drôtu 6-8mm, dĺžka 28mm	technické údaje			

Položka č. 7: Zvárací drôt pr.0,8 mm

Funkcia				
na zváranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvárací drôt pr.0,8 mm	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pomedený zvárací drôt MIG/MAG SG2.Možnosť použiť ochranný plyn CO2 alebo Ar+CO2, 1bal = 5kg	popis produktu			

Položka č. 8: Zvárací drôt TIG

Funkcia				
na zváranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvárací drôt TIG 308LSI pr. 1,2mm	kg			2
Zvárací drôt TIG 316LSi pr. 1,6mm	kg			2
Zvárací drôt TIG 308LSI pr. 2,0mm	kg			2
Zvárací drôt TIG SG2 GI 113 Ø 2,4 mm	kg			10
Zvárací drôt TIG SG2 GI 113 Ø 2,0 mm	kg			10
Zvárací drôt TIG SG2 GI 113 Ø 1,6 mm	kg			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: mosadzný drôt

Funkcia				
na zváranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
mosadzný drôt ø 1,6	ks			50
mosadzný drôt ø 2,0	ks			50
mosadzný drôt ø 2,5	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- mosadzný drôt CuZn40Sidlžka 1000mm				

Položka č. 10: Vyhrievaný redukčný ventil k CO2 s prietokomerom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyhrievaný redukčný ventil k CO2 s prietokomerom, S-HER	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vstupný tlak: 150 barkapacita: 25 l / minvýkon ohrievača: 120 Wnapájanie: 230 V / 50 Hzkábel EU: 1,5 mvstupný závit: W21,8 x 1/14maticový závit na výstupe: G 1/4"plyn: Argón / CO2	technické špecifikácie			

Položka č. 11: Redukčný ventil

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Redukčný ventil BaseControl DIN - Argón	ks			1
Redukčný ventil ACETYLÉN PROCONTROL GCE	ks			2
Redukčný ventil KYSLÍK PROCONTROL GCE	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Flašový redukčný ventil pre argón alebo zmesný plyn. 2 manometre.Vstupný tlak 200 bar.Prietok 0 - 24 l/min.Pripojenie vstup W 21,8 x 1/14".Pripojenie výstup G 1/4". Ventil je vybaven vstupným manometrom (tlak vo fľaši) a výstupným manometrom (prútok plynu v l/min).	k položke č.1)			

vstupný tlak: 25 barvýstupný tlak, prietok: 0 - 1,5 bar, manometerprípojenie vstup / výstup: strmeň / ľavý závit G3/8" LHregulácia tlaku pomocou zapúzdreného škrtiaceho systémuvyrobené v zhode s normou EN ISO 2503, ISO 5171, vhodné pre všetky priemyslové aplikácie s dodávkou plynu z plynových fliaš	k položke č.2)
vstupný tlak / výstupný tlak: 200 bar / 0 - 10 barprípojenie vstup / výstup: závit W21,8×1/14" / G1/4"regulácia tlaku pomocou zapúzdreného škrtiaceho systémuvyrobené v zhode s normou EN ISO 2503, ISO 5171, vhodné pre všetky priemyslové aplikácie s dodávkou plynu z plynových fliaš	k položke č.3)

Položka č. 12: príslušenstvo na zváranie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
uhlový magnet 110x90mm	ks			2
Hadica Twin kyslík/acetylén	m	60		
Permanentný magnetický uholník	ks			4
Moriaca pasta na nerez	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Permanentný uhlový magnet slúžiaci k uchyteniu a polohovaniu dielcov pri zváraní, alebo bodovaní v uhloch 45°,30°,60°,75°, 90°.- nosnosť 22 kg	k položke č. 1)			
Hadica pre zvarovanie, rezanie plameňom, kyslík / acetylén. Hadica je zlepená v Twin prevedení.	k položke č. 2)			

Položka č. 13: zváranie nereze

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvárací drôt nerez 308 LSi pr. 0,8 mm	ks			6
Elektroda nerez EI-308L	bal			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
k položke č.1)	Zvárací drôt 308 LSi pre MIG/MAG (CO2) zváranie nerezových ocelí. 1ks = 1kg			
k položke č.2)	EI-308L je rutilová nízkouhlíková elektroda pre zváranie stabilizovaných a nestabilizovaných nerezových ocelí.Obal elektrody: rutil-bazická, Priemer elektrody 2,5 mm, 1bal = 1,75kg			

Položka č. 14: Zvárací horák TIG Lorch i-LTG 2600 UP DOWN alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvárací horák TIG Lorch i-LTG 2600 UP DOWN alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TIGChladienie plynové (vzduchom)Označenie horáka (typ): SR 17/18/26 (veľký horák)Zaťažovateľ 35 % pracovného cyklu: 180 A DC / 130 A ACPriemer volfrámovej elektrody: 1,0 - 4,0 mmKonektor (rýchlospojky): 35-50Konektor horáku: 5 PIN konektor (5-pólový Tuchel)Ovládanie horáku: Up/Down (UD) - s diaľkovým ovládanímDĺžka horáku: 4 m				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.05.2023 10:55:00 - 10.05.2023 10:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 281,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 791,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 550,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.04.2023 12:14:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska