

Príloha č.1

ROZPIS POŽADOVANÉHO PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: **Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Gelnica**

p.č.	Popis	Technické parametre	M J	Počet MJ	Cena za m.j. bez DPH	DPH 20%	Cena za m.j. s DPH	Cena za kusy bez DPH	DPH 20%	Cena za kusy s DPH
1	HDD8000S 24/7	SATA DISK 8000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, NVR, NAS.	ks	2	255,00	51,00	306,00	510,00	102,00	612,00
2	Rozvádzač	Dátový rozvádzač závesný 9U	ks	1	230,00	46,00	276,00	230,00	46,00	276,00
3	Polica	Polica do rozvádzača 19"	ks	4	24,00	4,80	28,80	96,00	19,20	115,20
4	Kábel	Predlžovák 6x zásuvka	ks	3	15,00	3,00	18,00	45,00	9,00	54,00
5	Acar	Axon acar 6x zásuvka	ks	3	42,00	8,40	50,40	126,00	25,20	151,20
6	Kamera PTZ	2 Mpx Starlight IP PTZ kamera, Day/Night, 1/2.8" STARVIS™ CMOS, 32x zoom, rozlíšenie 1920 × 1080 px, snímkovanie 50/60 fps, citlivosť Color: 0,005 lx @ F1.6, B/W: 0,0005 lx @ F1.6, 0 lx (IR on), IR prísvit s dosvitom 150 m, objektív 4,8–154 mm, uhol záberu H: 58,44°–3,04°, V: 33,45°–1,71°, D: 66,45°–3,49°, horizontálne otáčanie: 0°–360°, vertikálny náklon: -15° až +90°, auto otočenie 180°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 2D/3D, stabilizácia obrazu, autotracking, kompresia H.265 / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG (Sub Stream) / H.265+ / H.264+, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD karta max. 512 GB, pracovná teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, IK 10, napájanie 24 V DC ±25 %, PoE+ (802.3at), spotreba basic 13 W, max. 22 W, podpora RTMP, rozmery ø190,4 × 331,9 mm, hmotnosť 4,7 kg,	ks	10	1130,00	226,00	1356,00	11300,00	2260,00	13560,00
7	Kamera	Kamera s rozpoznávaním EČV	ks	2	1450,00	290,00	1740,00	2900,00	580,00	3480,00
8	Rozpoznávanie EČV	LPR server, softvér, licencia	kpl	1	3590,00	718,00	4308,00	3590,00	718,00	4308,00

9	IP kamera	5 Mpx kompaktná Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 50 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / F1.5, uhol záberu 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, inteligentné funkcie, zachytenie tváre, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC, 908 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery 273,2 x 95,0 x 95,0 mm, hmotnosť 1,11 kg	ks	2	395,00	79,00	474,00	790,00	158,00	948,00
10	IP kamera	2 Mpx (Full HD) Starlight kompaktná IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 50 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,002 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / F1.5, 5x optický zoom, uhol záberu 109°–30°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, inteligentné funkcie, zachytenie tváre a získavanie metadata, počítanie ľudí, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, 1x video výstup, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC, 10 W, PoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery 273,2 x 95,0 x 95,0 mm, hmotnosť 1,11 kg	ks	3	350,00	70,00	420,00	1050,00	210,00	1260,00
11	Zdroj	Zdroj pre kameru 12V/2A	ks	5	19,00	3,80	22,80	95,00	19,00	114,00
12	Napájanie	Alternatívne napájanie z batérie 36Ah	ks	1	535,00	107,00	642,00	535,00	107,00	642,00
13	Menič	Menič napätia	ks	1	95,00	19,00	114,00	95,00	19,00	114,00
14		Inštalčná skrinka k držiaku na stĺp.	ks	10	21,00	4,20	25,20	210,00	42,00	252,00
15		Adaptér pre montáž kamier na stĺp, kompatibilné príslušenstvo	ks	10	34,00	6,80	40,80	340,00	68,00	408,00
16		Prepojovací box pre kameru	ks	7	25,00	5,00	30,00	175,00	35,00	210,00
17		Adaptér pre montáž kamier na stĺp, kompatibilné príslušenstvo	ks	7	18,00	3,60	21,60	126,00	25,20	151,20
18	Switch	Poe switch 8portov	ks	2	112,00	22,40	134,40	224,00	44,80	268,80
19	Switch	Poe+ switch 8portov	ks	2	202,00	40,40	242,40	404,00	80,80	484,80
20	RO	Rozvádzač plechový osadený ku kamerám	ks	16	105,00	21,00	126,00	1680,00	336,00	2016,00

21	Optický kábel	Optický kábel SM, flat drop	m	2300	0,80	0,16	0,96	1840,00	368,00	2208,00
22	FTP kábel	FTP kábel cat.5e, samonosný	m	355	0,70	0,14	0,84	248,50	49,70	298,20
23	Ftp	Kotva na ftp kábel	ks	130	2,90	0,58	3,48	377,00	75,40	452,40
24	Opt	Materiál k optike - box na stĺp, kazeta, pigtail, ochrana,	ks	17	35,00	7,00	42,00	595,00	119,00	714,00
25	Opt	Patch cordy SP	ks	48	14,00	2,80	16,80	672,00	134,40	806,40
26	Prevodník	Optický prevodník	ks	24	36,00	7,20	43,20	864,00	172,80	1036,80
27		Pás bandimex, spona karabína	ks	145	2,50	0,50	3,00	362,50	72,50	435,00
28	PM	Pomocný mat.pásky,vruty,konektory...	ks	15	35,00	7,00	42,00	525,00	105,00	630,00
29	Plošina	Pracovná plošina	hod	56	30,00	6,00	36,00	1680,00	336,00	2016,00
30	Pripojky	Elektr. prípojky pre kamery	kpl	1	4680,00	936,00	5616,00	4680,00	936,00	5616,00
31	Doprava	Dopravné náklady	kpl	1	400,00	80,00	480,00	400,00	80,00	480,00
32	Montáž	Montáž, kabeláže, osadenie kamery, rozvádzača, zvaranie opt, zapojenie	kpl	1	4750,00	950,00	5700,00	4750,00	950,00	5700,00
SPOLU:								41515,00	8303,00	49818,00

V Kendiciach, dňa : 25.04.2023

Vypracoval : Rastislav Pončák

.....
pečiatka, podpis

