

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ & OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň v meste Spišská Stará Ves

Kontajnery (Logický celok č. 3)

Údaje o uchádzačovi predkladajúceho ponuku	Obchodné meno:	UNIKOV NITRA, s.r.o.
	Sídlo:	Lehotská 4, 949 01 Nitra
	IČO:	46920765
	Štatutárny orgán:	Alfonz Gajdoš, konateľ
	Platca DPH (áno/nie):	áno
	Kontakt (telefón a e-mail):	+421905310086
Odkaz na zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO (ak relevantné)	https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/30382?ext=0&ico=46920765&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=12f5f555b648896883d98e519cecea4b	

1. Vaňový kontajner (4ks)

Slúži na uskladnenie veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, pričom jeho počet a kapacita vchádza z potreby triedenia zložiek odpadu.

Špecifikácia min. parametre alebo ekvivalent: Materiál ocel'/plech, hrúbka materiálu 5/3 mm (dno/bočnice), objem 5,7 m³, hmotnosť 1352 kg (+- 10%), nosnosť min. 10000 kg, Vnútorne rozmery - šírka 2300 mm (vnútorná), min. dĺžka 4000mm, max. dĺžka 4300 mm (vonkajšia), výška háku 1000 mm, vyrobený z oceľového plechu, podľa normy DIN 30 722, prevedenie s pevnými bočnicami, napojenie na dno pod 90° alebo 45°, kontajner je vybavený držiakmi na uchytenie plachty alebo siete - po obvode kontajnera, dodávaný v prevedení s dvojkrídlovými dverami s dvojitým istením alebo so sklopným čelom, vybavený valčekmi pre ľahkú manipuláciu, vybavený pre lanové alebo hákové ťaženie, povrchová úprava náterom 1 x základná, a 1 x vrchná farba.

2. Skladový oceľový kontajner (1ks)

Slúži na uskladnenie pracovného náradia a ostatného príslušenstva potrebného k obsluhu a údržbe zberného dvora (fúrik, metla, lopata) a manipuláciu s odpadom.

Špecifikácia min. parametre alebo ekvivalent: Dxšxv 6058x2438x2591 mm (+- 10%), drevená podlaha, **konštrukcia** je zváraná z kvalitného oceľového plechu, rám hrúbky 2-3 mm, steny a strop hrúbky 1,2 mm spevnené priečnymi prelismi, 4 vetracie otvory umiestené na bočných stenách pod strešným rámom, **dvere dvojkrídlové** s celoobvodovým tesnením z gumy, uzatvárateľné pákovým mechanizmom, dvere majú prípravu na visiacu zámku. Otvárací rádius ca. 270°, lakované z vnútornej i vonkajšej strany, povrch hladký, ľahká údržba. Možnosť zvoliť vonkajšiu farbu z ponuky aspoň 3 základných farieb. Umiestené žeriavové oká v rohoch, kontajner je usposobený na manipuláciu vysokozdvížným vozíkom, rozmer otvorov je 355x105 mm, stredový rozstup 2050 mm (prípustná odchylka podľa typu paletizačných vidlí, ktoré spĺňajú nosnosť uvedeného kontajnera), manipulácia je možná len ak je kontajner prázdny a vozíkom odpovedajúcej nosnosti a dĺžke vidlice min. 2 m a šírke min. 20 cm, možnosť stohovania až 3 kontajnerov. Stohované kontajnery môžu byť naložené len s max. prípustným zaťažením 17000 kg,

podlaha - na rámovej konštrukcii zo zváraných oceľových profilov hr. 2-3 mm je drevená podlaha z vodeodolnej preglejky o sile 20 mm.

3. Kontajner (1ks)

Slúži na prepravu drobného stavebného odpadu, pričom za pomoci traktora a nosiča bude kontajner pristavený na požadované miesto, na požiadanie obyvateľa mesta, aby do predmetného kontajnera mohol uložiť sutinu resp. drobný stavebný odpad, ktorý bude následne odvezený na zberný dvor.

Špecifikácia min. parametre alebo ekvivalent: Spodný nosný rám kontajnera podľa DIN 30 722, lyžina z INP 180, predné nosníky z UNP 180, hák naťahovania ø50 mm – mat S355JRG2 (STN 11 523), výška háku **1000 mm (od podlahy)**, podlaha kontajnera z hladkého plechu hr. 4 mm, steny z hladkého plechu hr. 3 mm, horný lem z JP 120x60x4, horizontálne prelisy na bočných stenách, zvislé rebrá U 100x50 z pl. 4 mm s horizontálnym rozstupom 1250 mm, priečne a pozdĺžne nosníky podlahy U 60x60 z pl. 3 mm, zadný rám kontajnera (pri dverách) vystužený s JP 120x60x4, prechod podlaha – bočná stena kontajnera 45°, rám zadných dvojkridlových dverí z JP 100x60x3, 3x záves na krídlo (premazateľný), zaist'ovanie dverí tyčovým zaist'ovaním a poistným centrálnym zaist'ovaním ovládaným zo spodu, 2x odvaľovacie rolky vzadu, premazateľné, lakovanie: zvnútra základnou farbou, zvonku základnou a vrchnou farbou (možnosť výberu aspoň z 3 základných farieb), vnútorné rozmery dĺžka 4000 mm, šírka 2300 mm, výška 1500 mm.

Upozorňujeme uchádzačov, že kontajnery musia byť kompatibilné s obstarávanou technikou v Logickom celku č. 1 a Logickom celku č. 2. Preto odporúčame preštudovanie aj technickej špecifikácie uvedenej v Časti č. 1 a Časti č. 2 tohto verejného obstarávania. Rozmery kontajnerov tak ako sú navrhnuté vyhovujú potrebám zberného dvora ako aj technickej špecifikácii uvedenej v ostatných dvoch logických celkoch.

Lehota dodania: 3 mesiace od vystavenia objednávky, najneskôr však do 08.12.2023 (platí pre všetky druhy kontajnerov).

P.č.	Názov položky	Počet ks/sád	Typologické označenie produktu	Cena za kus bez DPH	Cena za kus s DPH	Cena SPOLU bez DPH	Cena SPOLU s DPH HODNOTIACE KRITÉRIUM
1	Vaňový kontajner	4	KAAs-5,7m3	2390,-	2868,-	9560,-	11472,-
2	Skladový oceľový kontajner	1	KS-30m3	4560,-	5472,-	4560,-	5472,-
3	Kontajner	1	KAAs-13,8m3	3510,-	4212,-	3510,-	4212,-
Cena za celý predmet zákazky bez DPH: (u neplátov dane konečná cena)							17630,-
Cena za celý predmet zákazky s DPH:							21156,-