

# Kúpna zmluva č. Z20233846\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 47632500  
DIČ: 2024032989  
IČ DPH: SK2024032989  
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0910514441

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá  
Kľúčové slová: Skrutky do železa, Rebríky, kovové hmoždinky s trnom, visiace zámky-bezpečnostné,  
CPV: 43611200-1 - Priemyselné vŕtacie korunky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Rebrík hliníkový jednodielný 1x11 2,5-3 m, alebo ekvivalent
2. Lešenie Paxtower 1T, Pracovná výška do 4,55 m mobilný, alebo plnohodnotný ekvivalent
3. Visiaci zámok FAB 211RS H 3kl. - bezpečnostný visiaci zámok, bezpečnostná trieda 3, alebo plnohodnotný ekvivalent
4. Visiaci zámok FAB 30H / 45 3kl. bezpečnostná trieda 2, alebo plnohodnotný ekvivalent
5. Cylindrická bezpečnostná vložka Trieda ochrany "2", FAB 100RSDNb/29+29, alebo plnohodnotný ekvivalent
6. Cylindrická bezpečnostná vložka Trieda ochrany "2" FAB 100RSDNb/29+35, alebo plnohodnotný ekvivalent
7. MAKITA D-40543 sekáče SDS-MAX 3ks, alebo ekvivalent
8. Vrták BOOSTER SDS-plus 6x110mm do armovaného betónu Diager alebo ekvivalent
9. Vrták BOOSTER SDS-plus 8x110mm do armovaného betónu Diager, alebo ekvivalent
10. Vrták BOOSTER SDS-plus 10x160mm do armovaného betónu Diager, alebo ekvivalent
11. skrutka samozávrtná s plochou hlavou a vrtáčikom PH 4,2x25 - 4,2x55 mm
12. Skrutka do dreva so zapustenou hlavou na križový skrutkovač DRVT 4,5x40 ZN, DRVT 4,5x50 ZN, DRVT 5x60 ZN, alebo ekvivalent
13. Skrutka na oceľovú konštrukciu 6,3 mm, biely zinok alebo ekvivalent
14. Hmoždina natlkacia TCD 6x65 kovová, alebo ekvivalent- kovový
15. Natlkacia hmoždinka SMNKC 8x60mm

16. Natlakacie hmoždinky KPX polypropelinové priemer:6,8,10 mm

**Položka č. 1: Rebrík hliníkový jednodielný 1x11 2,5-3 m, alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                   |                                                |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Oporný rebrík na všestranné použitie, opravárenské, remeselné a iné práce |                                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                      | Jednotka                                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Hliníkový                                                                 | ks                                             |         |         | 7      |
| Technické vlastnosti                                                      | Hodnota/Charakteristika                        |         |         |        |
| Šírka /hrúbka:340mm                                                       | Priečníky s protišmykovým ryhovaním, hliníkový |         |         |        |
| max. dĺžka : 2,95 m                                                       |                                                |         |         |        |
| Nosnosť : 150kg                                                           |                                                |         |         |        |

**Položka č. 2: Lešenie Paxtower 1T,Pracovná výška do 4,55 m mobilný, alebo plnohodnotný ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na bezpečné práce vo výškach a v stiesnených priestoroch                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednotka                                                                                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| materiál konštrukcie: hliníkdĺžka lešenia: 1,80 mšírka lešenia: 0,72 mpracovná výška: 4,55 mvýška lešenia: 3,65 mvýška plošiny: 2,55 mhmotnosť: 78 kgnosnosť: 200 kgzodpovedá novej norme EN 1004; trieda lešenia 3 (nosnosť do 200 kg/m²) kolieska ø125 mm s brzdoupriemer nosných profilov a priečok 45 mm | ks                                                                                                                                                                               |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                          |         |         |        |
| .Hmotnosť 78 kgvýška lešenia (m) 3,65                                                                                                                                                                                                                                                                        | jednoduché ovládanie sklapovacieho mechanizmu jednou rukou vďaka robustnému aretačnému čapupatentovaný systém okopových zástennasadzovacie čapy z tvrdého plastu s ľahkým chodom |         |         |        |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (nedochádza k priečeniu pri zasúvaní nasadzovacích rámov)                                                                                                                        |         |         |        |

**Položka č. 3: Visiaci zámok FAB 211RS H 3kl. - bezpečnostný visiaci zámok, bezpečnostná trieda 3, alebo plnohodnotný ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na zabezpečenie a zamknutie priestorov zo zvýšeným stupňom ochrany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| FAB 211RS H 3kl. visiaci zámok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                             |         |         | 20     |
| normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobok certifikované v BT 3 spĺňa požiadavky NBU „uzamykací systém typ 2“ zákona 412/2005 Sb. bezpečnostná cylindrická vložka FAB 200 možnosť zjednotenia na spoločný uzáver (označení SU) s ostatnými výrobky rady FAB 200 trmeň zámku má zvýšenou odolnosť proti rezaniu, stříhání, úderom kladiva (HARDENED) cylindrická vložka zámku je odolná proti vyhmátání oboustranně jištěný třmen po odemčení výsuvný třmen, otočný o 360° klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu těleso z mosazi, povrchová úprava nikl a chrom standardně dodáván s třemi klíči | .                              | .       |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hodnota/Charakteristika        |         |         |        |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bezpečnostný visiaci zámok FAB |         |         |        |

**Položka č. 4: Visiaci zámok FAB 30H / 45 3kl.bepečnostná trieda 2, alebo plnohodnotný ekvivalent**

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Slúži na zabezpečenie a zamknutie priestorov zo zvýšeným stupňom ochrany |                                           |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                     | Jednotka                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| FAB 30H / 45 3kl. visiaci zámok                                          | ks                                        |         |         | 220    |
| svetlá výška oka: 20mm, priemer oka (síla materiálu): 6,5mm              | .                                         | .       |         |        |
| Technické vlastnosti                                                     | Hodnota/Charakteristika                   |         |         |        |
| .                                                                        | bezpečnostný visiaci zámok FAB,Rozměry 45 |         |         |        |

**Položka č. 5:      Cylindrická bezpečnostná vložka Trieda ochrany "2", FAB 100RSDNb/29+29,alebo plnohodnotný ekvivalent**

| Funkcia                                                                  |                                                                                            |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na zabezpečenie a zamknutie priestorov zo zvýšeným stupňom ochrany |                                                                                            |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                     | Jednotka                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| FAB 100RSDNb/29+29                                                       | ks                                                                                         |         |         | 15     |
| povrchová úprava lesklý nikel                                            | .                                                                                          | .       |         |        |
| Technické vlastnosti                                                     | Hodnota/Charakteristika                                                                    |         |         |        |
| .                                                                        | možno kombinovať s inými produktmi FAB 100 pre jednu kľúčovú operáciu dodáva sa s 3 kľúčmi |         |         |        |

**Položka č. 6:      Cylindrická bezpečnostná vložka Trieda ochrany "2" FAB 100RSDNb/29+35,alebo plnohodnotný ekvivalent**

| Funkcia                                                                  |                                                                                            |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na zabezpečenie a zamknutie priestorov zo zvýšeným stupňom ochrany |                                                                                            |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                     | Jednotka                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| FAB 100RSDNb/29+35                                                       | ks                                                                                         |         |         | 10     |
| povrchová úprava lesklý nikel                                            | .                                                                                          | .       |         |        |
| Technické vlastnosti                                                     | Hodnota/Charakteristika                                                                    |         |         |        |
| .                                                                        | možno kombinovať s inými produktmi FAB 100 pre jednu kľúčovú operáciu dodáva sa s 3 kľúčmi |         |         |        |

**Položka č. 7:      MAKITA D-40543 sekáče SDS-MAX 3ks,alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                           |                                                                |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Profi sada sekáčov SDS-max 3 ks v hliníkovom kufríku                                                              |                                                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                              | Jednotka                                                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Mix sekáčů SDS-Max: Sekáč špičatý 400 mm – 1 ks<br>Sekáč plochý 25x400 mm – 1 ks<br>Sekáč široký 50x400 mm – 1 ks | sada                                                           |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                              | Hodnota/Charakteristika                                        |         |         |        |
| .                                                                                                                 | Kód produktu: 19548EAN: 88381403382Objednávacie číslo: D-40543 |         |         |        |

**Položka č. 8:      Vrták BOOSTER SDS-plus 6x110mm do armovaného betónu Diageralebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                          |          |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Trojhranný tvar špice zabezpečuje absolútnu presnosť kružnice pre dieru a optimálne odvádzanie odvrátanej zmesi. |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| Vlastnosti:*trima efektívne špice* rýchlejší* presnejší* výkonnejší* dlhšia životnosť*3 rezné hrany*KOMPATIBILNÉ SDS-PLUS UCHYTENIE*priemer 6 mm*dĺžka 50 x 110 mm | ks                                                                                                                           |  |  | 10 |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                        | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                                                                               |  |  |    |
| .                                                                                                                                                                  | Priemer : 6,0 mmVýrobcovia : DIAGERDĺžka špirály : 50,0 mmCelková dĺžka : 110 mmSpôsob uchytenia : SDS plusUhol špicu : 135° |  |  |    |

**Položka č. 9: Vrták BOOSTER SDS-plus 8x110mm do armovaného betónu Diager,alebo ekvivalent**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                |                |               |
| Trojhranný tvar špice zabezpečuje absolútnu presnosť kružnice pre dieru a optimálne odvádzanie odvrátanej zmesi.                                                   |                                                                                                                              |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                        | <b>Jednotka</b>                                                                                                              | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Vlastnosti:*trima efektívne špice* rýchlejší* presnejší* výkonnejší* dlhšia životnosť*3 rezné hrany*KOMPATIBILNÉ SDS-PLUS UCHYTENIE*priemer 8 mm*dĺžka 50 x 110 mm | ks                                                                                                                           |                |                | 4             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                        | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                                                                               |                |                |               |
| .                                                                                                                                                                  | Priemer : 8,0 mmVýrobcovia : DIAGERDĺžka špirály : 50,0 mmCelková dĺžka : 110 mmSpôsob uchytenia : SDS plusUhol špicu : 135° |                |                |               |

**Položka č. 10: Vrták BOOSTER SDS-plus 10x160mm do armovaného betónu Diager,alebo ekvivalent**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                |                |               |
| Trojhranný tvar špice zabezpečuje absolútnu presnosť kružnice pre dieru a optimálne odvádzanie odvrátanej zmesi.                                                     |                                                                                                                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                          | <b>Jednotka</b>                                                                                                                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Vlastnosti:*trima efektívne špice* rýchlejší* presnejší* výkonnejší* dlhšia životnosť*3 rezné hrany*KOMPATIBILNÉ SDS-PLUS UCHYTENIE*priemer 10 mm*dĺžka 100 x 160 mm | ks                                                                                                                             |                |                | 4             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                          | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                                                                                 |                |                |               |
| .                                                                                                                                                                    | Priemer : 10,0 mmVýrobcovia : DIAGERDĺžka špirály : 100,0 mmCelková dĺžka : 160 mmSpôsob uchytenia : SDS plusUhol špicu : 135° |                |                |               |

**Položka č. 11: skrutka samozávrtná s plochou hlavou a vrtáčikom PH 4,2x25 - 4,2x55 mm**

|                                             |                                                                                                                                                                                              |                |                |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                              |                                                                                                                                                                                              |                |                |               |
| Slúži na prepojenie spojovacích komponentov |                                                                                                                                                                                              |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                 | <b>Jednotka</b>                                                                                                                                                                              | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Rozmery: 4,2x 25mm                          | ks                                                                                                                                                                                           |                |                | 500           |
| Rozmery: 4,2x 30mm                          | ks                                                                                                                                                                                           |                |                | 500           |
| Rozmery: 4,2x 45mm                          | ks                                                                                                                                                                                           |                |                | 500           |
| Rozmery: 4,2x 55mm                          | ks                                                                                                                                                                                           |                |                | 500           |
| <b>Technické vlastnosti</b>                 | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                                                                                                                                               |                |                |               |
| .                                           | hrot s vrtáčikom zaisťuje rýchlejšiu montáž>stúpanie závitu je špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečovalo ideálne prepojenie spojovaných komponentov>zväčšená hlava zaisťuje správny prítlak |                |                |               |

**Položka č. 12: Skrutka do dreva so zapustenou hlavou na krížový skrutkovač DRVT 4,5x40 ZN,DRVT 4,5x50 ZN,DRVT 5x60 ZN, alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na prepojenie spojovacích komponentov                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Jednotka                                                                                                                                                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Rozmery: 4,5x 40mm                                                                                              | ks                                                                                                                                                                                                    |         |         | 500    |
| Rozmery: 4,5x 50mm                                                                                              | ks                                                                                                                                                                                                    |         |         | 500    |
| Rozmery:3,5x 60mm                                                                                               | ks                                                                                                                                                                                                    |         |         | 500    |
| Rozmery: 6x 90mm                                                                                                | ks                                                                                                                                                                                                    |         |         | 150    |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                                               |         |         |        |
| mäkké a tvrdé drevo, drevotrieska, preglejkaplastové hmoždinkydrevená konštrukcie, drevostavby, zábradlia, atď. | Skrutky do dreva so zapustenou hlavou s celým závitom na krížový skrutkovač POZIDRIVE (PZ) je univerzálna skrutka, pre všetky typy drevených spojov, materiálov a konštrukcií ,plastových hmoždiniek. |         |         |        |

**Položka č. 13: Skrutka na oceľovú konštrukciu 6,3 mm, biely zinok alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Slúži na prepojenie spojovacích komponentov                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                | Jednotka                                                                                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Rozmery: 6,3x40 mm                                                                                                                                                                                                                  | ks                                                                                                                                                                              |         |         | 200    |
| Rozmery: 6,3x50 mm                                                                                                                                                                                                                  | ks                                                                                                                                                                              |         |         | 200    |
| Rozmery: 6,3x60 mm                                                                                                                                                                                                                  | ks                                                                                                                                                                              |         |         | 200    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                         |         |         |        |
| Materiál: tvrdená oceľ, biely zinok ,závit vrutu vytvára pevný spoj vŕtací hrot pre rýchle zavŕtanie vrutu, pohon vrutu na TORX - žiadny preklz pri skrutkovaní nie je potrebné predvŕtanie doskymax. hrúbka oceľového profilu 6 mm | upevnenie drevených hranolov do oceľového profilu optimálne pre upevnenie dreva na ploty, balkóny alebo upevnenie dreveného nosného roštu terasy/fasády na oceľovú konštrukciu. |         |         |        |

**Položka č. 14: Hmoždina natílkacia TCD 6x65 kovová, alebo ekvivalent- kovový**

| Funkcia                                          |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Hmoždina natílkacia kovová s použitím do betónu. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Rozmery: 6x65 mm                                 | ks                      |         |         | 1500   |
| Technické vlastnosti                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 15: Natílkacia hmoždinka SMNKC 8x60mm**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Natílkacia nylónová hmoždinka je vhodná na použitie do všetkých typov plných materiálov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka                                                                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Rozmery: 8x60 mm-natílkacia hmoždinka s prírubou (zväčšuje plochu pre upevnenie materiálu)výborné rozťahovacie vlastnostipoužitie v materiáloch, kde sa nevyžaduje zapustené upevneniejednoduchá inštalácia: vďaka zubovému závitu stačí hmoždinku vložiť do pripraveného otvoru a kladivom natĺcťmožnosť vyskrutkovania pomocou štandardného skrutkovačapoužitie betón, plný betón, kameň, pórobetón, atď.dodávané so skrutkou | ks                                                                                                                    |         |         | 500    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika                                                                                               |         |         |        |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Natílkacie hmoždinky sú veľmi obľúbené najmä pri inštalácii elektrikárskych a parketových lišt pre ich rýchlu montáž. |         |         |        |

**Položka č. 16: Natlkacie hmoždinky KPX polypropelinové priemer:6,8,10 mm**

| Funkcia                                                                                |                                                          |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Natlkacia nylónová hmoždinka je vhodná na použitie do všetkých typov plných materiálov |                                                          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                   | Jednotka                                                 | Minimum | Maximum | Presne |
| Hmoždinka KPX 6x50 mm                                                                  | ks                                                       |         |         | 500    |
| Hmoždinka KPX 8x50 mm                                                                  | ks                                                       |         |         | 500    |
| Hmoždinka KPX 10x60 mm                                                                 | ks                                                       |         |         | 500    |
| Hmoždinka uni. T4S - 10x50 "Univerzálna hmoždinka do plných aj dutých materiálov       | ks                                                       |         |         | 500    |
| Technické vlastnosti                                                                   | Hodnota/Charakteristika                                  |         |         |        |
| .                                                                                      | plná tehla, dutá tehlaplný betón, popraskaný betón, atď. |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                        |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.                                            |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH 3x dodací list,3x faktúra                                                    |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy                                                       |
| Nedodanie položky sa považuje za porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy                                           |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky,vrátane dopravy                                   |
| Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8:00 do 14:00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky                                                                            |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                           |
| Splatnosť faktúry minimálne 30 dní od jej doručenia a dodania tovaru                                                                     |
| Tovar sa požaduje dodať úplný podľa zadania zákazky ,nie po častiach.                                                                    |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

**2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:**

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

**III. Zmluvné podmienky****3.1 Miesto plnenia Zmluvy:**

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Obec: Nitra - Staré Mesto  
Ulica: Jelenecká

**3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:**

29.05.2023 08:17:00 - 02.06.2023 13:00:00

**3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:**

Jednotka: 1

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 328,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 194,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.05.2023 14:48:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska