

Príloha č. 1 Rámcovej dohody : ŠPECIFIKÁCIA

Skriňový trezor bezpečnostnej triedy 1, typ A

Trezor sa bude používať v poštových prevádzkach na úschovu peňažných hotovostí, cenín, ako aj v administratíve na úschovu dôležitej a citlivej dokumentácie.

Technické parametre:

- jednoduchý trezor, stupeň odolnosti voči vlámaniu trieda 1 podľa STN EN 1143-1 (30/50 RU), viacplášťová konštrukcia telesa trezoru,
- zaistenie dverí aretačnými čapmi a štvorsmerným rozvorovým mechanizmom
- uzamykanie dverí v zmysle požiadavky: kombinácia mechanického zámku, a elektronického kódového zámku
- elektronický zámok: min. 5 užívateľov pre zámok, časové oneskorenie otvorenia, časové programy, napojenie zámku na EZS, možnosť zadania nátlakového kódu, napájanie batérií,
- možnosť kotvenia do podlahy a steny
- trezory povinne vybavené automatickým bezpečnostným farbiacim modulom ľubovoľne umiestniteľným v priestore trezoru s deaktiváciou elektronickým kľúčom reagujúcim na otrasy, náklon trezoru a svetlo v trezore
- vnútorná výbava – uzamykateľná vnútorná skrinka s certifikovanými zámkami,
- 2 ks variabilne prestaviteľné police,
- plný prístup do trezoru pri otvorení dverí o 90°
- farebné vyhotovenie štandardne svetlošedá RAL 7035, možnosť výberu farby podľa vzorkovníce farieb RAL
- príprava pre montáž PSN
- vonkajšie rozmery (VxŠxH): cca 1100x600x600 mm
- objem: min. 150 L
- hmotnosť: max 250 kg

Skriňový trezor bezpečnostnej triedy 3, typ A

Trezor sa bude používať v poštových prevádzkach na úschovu peňažných hotovostí, cenín.

Technické parametre:

- jednoduchý trezor, stupeň odolnosti voči vlámaniu trieda 3 podľa STN EN 1143-1 (80/120 RU),
- viacplášťová konštrukcia telesa trezoru, zaistenie dverí aretačnými čapmi a štvorsmerným rozvorovým mechanizmom,
- uzamykanie dverí v zmysle požiadavky: kombinácia mechanického zámku a elektronického kódového zámku alebo obidva mechanické zámky,
- elektronický zámok: min. 5 užívateľov pre zámok, časové oneskorenie otvorenia, časové programy, napojenie zámku na EZS, možnosť zadania nátlakového kódu, napájanie batérií,
- možnosť kotvenia do podlahy a steny
- trezory povinne vybavené automatickým bezpečnostným farbiacim modulom ľubovoľne umiestniteľným v priestore trezoru s deaktiváciou elektronickým kľúčom reagujúcim na otrasy, náklon trezoru a svetlo v trezore
- vnútorná výbava – uzamykateľná vnútorná skrinka s certifikovanými zámkami,

- 2 ks variabilne prestaviteľné police,
- plný prístup do trezoru pri otvorení dverí o 90°,
- príprava pre montáž PSN,
- vonkajšie rozmery (VxŠxH): cca 1100x600x600 mm,
- objem: min140 L
- hmotnosť: max. 350 kg

Trezorové dvere jednokrídlové bezpečnostná trieda 5,

- trezorové dvere v BT5 sú určené na mechanické zabezpečenie prístupu do komorových trezorov, chránených priestorov, do špeciálnych miestností, atď.
- dvere spĺňajú triedu bezpečnosti 5 podľa STN EN 1143-1, (180/270 RU) (Bezpečnostné úschovné objekty, klasifikácia trezorových dverí a komorových trezorov, požiadavky a metódy skúšania proti vlámaniu)
- viacplášťová konštrukcia telesa trezorových dverí, zaistenie dverí aretačnými čapmi a štvorsmerným rozvorovým mechanizmom, uzamykanie dverí v zmysle požiadavky: kombinácia mechanického zámku a elektronického kódového zámku alebo obidva mechanické zámky (motýľkový lafetový zámok, 3-kotúčový zámok s číselnou kombináciou, 4-kotúčový zámok s číselnou kombináciou, časový zámok s indikáciou,
- elektronický zámok: min. 10 užívateľov pre zámok, časové oneskorenie otvorenia, časové programy, napojenie zámku na EZS, možnosť zadania nátlakového kódu, napájanie batérií,
- možnosť zabezpečenia funkcie denných dverí – mrežové dvere s uzáverom na dvojstranné uzamykanie na cylindrický západkový zámok
- možnosť zaistenia trezorových dverí z vnútra chráneného priestoru
- možnosť ochrany proti vylomeniu
- možnosť elektro-hydraulického pohonu dverí
- možnosť teleskopického dverového nárazníka
- možnosť pripojenia poplašného zariadenia
- predpríprava platničky pre osadenie otrasového čidla
- možnosť diaľkovej kontroly z poplachovej centrály, resp. PCO
- farebné vyhotovenie štandardne svetlošedá RAL 7035, možnosť výberu farby podľa vzorkovnice farieb RAL
- plný prístup do priestoru pri otvorení dverí o 110°
- svetlosť dverí (VxŠ): cca 1970x900 mm
- kompaktná hrúbka dverí cca 200 mm
- hmotnosť: max. 1600 kg

Trezorová pokladňa s časovým zámkom typ A

– trojzásuvková pokladňa s elektronicky ovládaným triedeným vhodom nad zásuvkou č. 3

Základné parametre trezorovej pokladne :

- Maximálny rozmer – VxŠxH 700x500x600 mm
- Hmotnosť cca 100 kg,
- Vhodné ergonomické umiestnenie displeja a ovládacích prvkov,

- Konfigurácia pokladne 3 elektromotoricky ovládané automaticky otvárané zásuvky a jeden elektromagneticky ovládaný sklz nad spodnou zásuvkou .

Vnútoraná výbava v zmysle požiadavky:

- Zásuvka č. 1: plastový zásobník na bankovky a mince v kovovej prenosnej uzamykateľnej kazete opatrený držiakmi proti svojvoľnému vysunutiu bankoviek na EURO operácie, stĺpcový mincovník pre všetky EURO mince. Umiestnenie bankovníka pozdĺžne zo zásuvkou s možnosťou otočiť bankovník z dôvodu ergonomického prístupu k bankovkám pri pravej alebo ľavej inštalácii pokladne na pracovisku.
- Zásuvka č. 2: bez výbavy,
- Zásuvka č. 3: kazeta na triedený zber, dotačná kazeta

Farebné vyhotovenie : korpus trezorovej pokladne – modrá RAL 5010, čelá zásuviek – žltá RAL 1028

Trezorová pokladňa s časovým zámkom typ B

– dvojzásuvková pokladňa

Základné parametre trezorovej pokladne :

- Maximálny rozmer – VxŠxH 450x500x600 mm,
- Hmotnosť cca 75 kg,
- Vhodné ergonomické umiestnenie displeja a ovládacích prvkov,
- Konfigurácia pokladne 2 elektromotoricky ovládané automaticky otvárané zásuvky a jeden elektromagneticky ovládaný sklz nad spodnou zásuvkou

Vnútoraná výbava v zmysle požiadavky:

- Zásuvka č. 1: plastový zásobník na bankovky a mince v kovovej prenosnej uzamykateľnej kazete opatrený držiakmi proti svojvoľnému vysunutiu bankoviek na EURO operácie, stĺpcový mincovník pre všetky EURO mince. Umiestnenie bankovníka pozdĺžne zo zásuvkou s možnosťou otočiť bankovník z dôvodu ergonomického prístupu k bankovkám pri pravej alebo ľavej inštalácii pokladne na pracovisku.
- Zásuvka č. 2 kazeta na triedený zber, dotačná kazeta

Farebné vyhotovenie : korpus trezorovej pokladne – modrá RAL 5010, čelá zásuviek – žltá RAL 1028