

Kúpna zmluva č. Z20234289_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
IČO: 738298
DIČ: 2021025259
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
Telefón: 0367711170

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: svietidlá, ističe, káble
CPV: 44321000-6 - Káble; 44322000-3 - Príslušenstvo ku káblom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31681410-0 - Elektromateriály; 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. LED Panel kruhový biely 16W/1230lm 170mm studená biela
2. LED Panel štvorcový biely prisadený 24W/2700lm 289mm studená biela
3. LED Panel štvorcový biely 40W/4000lm 595x595mm studená biela
4. Bodová žiarovka LED GU10 5W/50W 120° 230V 6500K studená biela
5. LED žiarovka G4 12V 3,2W 320lm 360° studená biela /LUMENIX alebo ekvivalent/
6. LED žiarovka E14 R50 6W 540lm 4000K studená biela /LUMILED alebo ekvivalent/
7. 1 pólový istič LTN-6B-1 /OEZ SLOVAKIA (41636) 1P 6A B 10kA (LPN-6B-1) MINIA alebo ekvivalent/
8. 1 pólový istič LTN-10B-1 /OEZ SLOVAKIA (41638) 1P 10A 10kA (LPN-10B-1) MINIA alebo ekvivalent/
9. 1 pólový istič LTN-16B-1 /OEZ SLOVAKIA (41640) 1P 16A B 10kA (LPN-16B-1) MINIA alebo ekvivalent/
10. 3 pólový istič LTN-10B-3 /OEZ SLOVAKIA (41770) 3P 10kA (LPN-10B-3) MINIA alebo ekvivalent/
11. 3 pólový istič LTN-13B-3 /OEZ SLOVAKIA 3P 13A B 10kA (LTN-13B-3) MINIA alebo ekvivalent/
12. 3 pólový istič LTN-16B-3 /OEZ SLOVAKIA (41772) 3P 16A B 10kA (LPN-16B-3) MINIA alebo ekvivalent/
13. 3 pólový istič LTN-20B-3 /OEZ SLOVAKIA (41773) 3P 20A B 10kA (LPN-20B-3) MINIA alebo ekvivalent/
14. 3 pólový istič LTN-25B-3 /OEZ SLOVAKIA (41774) 3P 25A B 10kA (LPN-25B-3) MINIA alebo ekvivalent
15. 3 pólový istič LTN-63B-3 /OEZ SLOVAKIA (41778) 3P 63A B 10kA (LPN-63B-3) MINIA alebo ekvivalent

16. Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC /OEZ SLOVAKIA (38272) s ističom 2P 10A B 30mA AC 10kA MINIA alebo ekvivalent/
17. Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC /OEZ SLOVAKIA (38273) s ističom 2P 16A B 30mA AC 10kA MINIA alebo ekvivalent/
18. 1 pólový istič LMB-10B-1N /OEZ SLOVAKIA alebo ekvivalent/
19. Kryt EKC-3 (37385) koncový na 3P prepojavaciu lištu 10mm² (EK-C-3/10) /OEZ SLOVAKIA alebo ekvivalent/
20. Prepojovacia lišta S3L-1000-10 38484 3P/10mm²/1016mm 63A kolíková /OEZ SLOVAKIA alebo ekvivalent/
21. Vodič CY 6 mm² čierny
22. Dutinky izolované na vodič CY 6 mm² 100ks/bal /ORNO alebo ekvivalent/

Položka č. 1: LED Panel kruhový biely 16W/1230lm 170mm studená biela

Funkcia				
Náhrada za štandardné podhľadové bodové svietidlo, interiérové osvetlenie, osvetlenie bytu, kancelárie, dizajnové osvetlenie, reštaurácie, hotely, obchody, domy, minerálne stropy, kazetové stropy a sadrokartónové stropy, úspora 70 až 90% energie, okamžite 100% svetla, nestmievateľné, životnosť 50 000 hodín, rovnomerné vyžarovanie svetla v celej miestnosti, bezúdržbová prevádzka, príjemné svetlo, vďaka mliečnemu krytu - neoslňuje, tichá prevádzka, neblíkajú, farba rámečka biela, materiál plast a PMMA, jednoduchá montáž.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba svietidla	biela			
Farba svetla	studená biela 6000K			
Výkon	16W			
Svetelný tok	1230lm			
Vonkajší priemer	170mm			
Priemer montážneho otvoru	150-160mm			
Výška svietidla	32mm			
Vyžarovací uhol	160°			
Napájanie	230V			
Tvar svietidla	kruh			
Krytie	IP20			
Priemer svietidla	16-20cm			
Spôsob montáže	podhľadový			

Položka č. 2: LED Panel štvorcový biely prisadený 24W/2700lm 289mm studená biela

Funkcia				
Náhrada za štandardné podhľadové bodové svietidlo, interiérové osvetlenie, osvetlenie bytu, kancelárie, dizajnové osvetlenie, reštaurácie, hotely, obchody, domy, minerálne stropy, kazetové stropy a sadrokartónové stropy, úspora 70 až 90% energie, okamžite 100% svetla, nestmievateľné, životnosť 20 000 hodín, rovnomerné vyžarovanie svetla v celej miestnosti, bezúdržbová prevádzka, príjemné svetlo, vďaka mliečnemu krytu - neoslňuje, tichá prevádzka, neblíkajú, farba rámečka biela, materiál plast a PMMA (vysoko kvalitný a odolný plast), jednoduchá montáž.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba svietidla	biela			
Farba svetla	studená biela 6500K			
Výkon	24W			
Svetelný tok	2700lm			
Vonkajší rozmer	289x289mm			
Výška svietidla	38mm			

Vyžarovací uhol	100°
Životnosť	20 000hod.
Spínacie cykly	> 10 000
Napájanie	230V
Krytie	IP20
Tvar svetidla	štvorec
Spôsob montáže	prisadený

Položka č. 3: LED Panel štvorcový biely 40W/4000lm 595x595mm studená biela

Funkcia				
Možnosť inštalácie do kazetového stropu, do podhl'adu, na povrch, na záves.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba svetidla	biela			
Farba svetla	studená biela 6000K			
Výkon	40W			
Svetelný tok	4000lm			
Rozmery	595x595mm			
Hrúbka	10mm			
Vyžarovací uhol	120°			
Napájanie	230V			
Životnosť	20 000hod.			
Spínacie cykly	> 15 000			
Krytie	IP20			
Tvar svetidla	štvorec			

Položka č. 4: Bodová žiarovka LED GU10 5W/50W 120° 230V 6500K studená biela

Funkcia				
Poskytuje výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty ich používania, vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné svetidlá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Životnosť	15 000hod.			
Uhol vyžarovania	120°			
Napájanie	230V			
Zdroj svetla	GU10/GU5,3			
Farba svetla	studená biela			
Možnosť stmievania	nie			

Položka č. 5: LED žiarovka G4 12V 3,2W 320lm 360° studená biela /LUMENIX alebo ekvivalent/

Funkcia				
LED žiarovka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba svetla	studená biela			
Svetelný tok	320lm			
Príkon	3,2W			
Teplota svetla	6000-6500°K			
CRI	80			
Napätie	12V			
Životnosť	30 000hod.			
Uhol osvetlenia	360°			
Objímka	G4			

Položka č. 6: LED žiarovka E14 R50 6W 540lm 4000K studená biela /LUMILED alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba svetla	studená biela			
Svetelný tok	540lm			
Príkon	6W			
Teplota svetla	4000K			
Uhol osvetlenia	120°			
CRI	80			
Napájanie	230V			
Životnosť	30 000hod.			

Položka č. 7: 1 pólový istič LTN-6B-1 /OEZ SLOVAKIA (41636) 1P 6A B 10kA (LPN-6B-1) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	1			
Čítlivosť ističa	10kA			

Položka č. 8: 1 pólový istič LTN-10B-1 /OEZ SLOVAKIA (41638) 1P 10A 10kA (LPN-10B-1) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			18

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Počet pólov	1
Citlivosť ističa	10kA

Položka č. 9: 1 pólový istič LTN-16B-1 /OEZ SLOVAKIA (41640) 1P 16A B 10kA (LPN-16B-1) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	1			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 10: 3 pólový istič LTN-10B-3 /OEZ SLOVAKIA (41770) 3P 10kA (LPN-10B-3) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 11: 3 pólový istič LTN-13B-3 /OEZ SLOVAKIA 3P 13A B 10kA (LTN-13B-3) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 12: 3 pólový istič LTN-16B-3 /OEZ SLOVAKIA (41772) 3P 16A B 10kA (LPN-16B-3) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				

Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 13: 3 pólový istič LTN-20B-3 /OEZ SLOVAKIA (41773) 3P 20A B 10kA (LPN-20B-3) MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 14: 3 pólový istič LTN-25B-3 /OEZ SLOVAKIA (41774) 3P 25A B 10kA (LPN-25B-3) MINIA alebo ekvivalent

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 15: 3 pólový istič LTN-63B-3 /OEZ SLOVAKIA (41778) 3P 63A B 10kA (LPN-63B-3) MINIA alebo ekvivalent

Funkcia				
Istenie káblov a vodičov proti preťaženiu a skratu, istenie vedenia elektrických obvodov so zariadeniami nespôsobujúcimi prúdové rázy, prívod: zhora aj zdola, prevádzková teplota okolia: od -25°C do +55°C.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Citlivosť ističa	10kA			

Položka č. 16: Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC /OEZ SLOVAKIA (38272) s ističom 2P 10A B 30mA AC 10kA MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre domové, bytové a podobné elektrické rozvody do 40A.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	2			
Vypínacia charakteristika	B			
Menovitý prúd In	10A			
Menovitý reziduálny prúd	30mA			
Menovité pracovné napätie Ue	230V AC			
Minimálne prevádzkové napätie Umin	125V AC			
Maximálne prevádzkové napätie Umax	255V AC			
Rázová odolnosť	1kA			
Skratová schopnosť Icn	10kA			
Mechanická trvanlivosť	10 000 cyklov			
Elektrická trvanlivosť	10 000 cyklov			
Trieda obmedzenia energie	3			
Krytie	IP20			
Teplota okolia	-25°C až + 40°C			
Rozmery	90x70x36mm			
Možnosť dodatočného upevnenia pomocného spínača PS-LV-1100	na pravý bok prístroja			

Položka č. 17: Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC /OEZ SLOVAKIA (38273) s ističom 2P 16A B 30mA AC 10kA MINIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre domové, bytové a podobné elektrické rozvody do 40A.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	2			
Vypínacia charakteristika	B			
Menovitý prúd In	16 A			
Menovitý reziduálny prúd	30 mA			
Menovité pracovné napätie Ue	23 V AC			
Minimálne prevádzkové napätie Umin	125V AC			
Maximálne prevádzkové napätie Umax	255V AC			
Rázová odolnosť	1 kA			
Skratová schopnosť Icn	10 kA			
Mechanická trvanlivosť	10 000 cyklov			
Elektrická trvanlivosť	10 000 cyklov			

Trieda obmedzenia energie	3
Krytie	IP20
Teplota okolia	-25 ° C až + 40 ° C
Rozmery	90x70x36 mm
Možnosť dodatočného upevnenia pomocného spínača PS-LV-1100	na pravý bok prístroja

Položka č. 18: 1 pólový istič LMB-10B-1N /OEZ SLOVAKIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
1 pólový Istič.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd In	10 A			
Menovité pracovné napätie Ue	AC 230 V/DC 72 V			
Charakteristika	B			
Počet pólov	1+N-pól			
Skratová schopnosť Icn	6 kA			

Položka č. 19: Kryt EKC-3 (37385) koncový na 3P prepojovaciu lištu 10mm² (EK-C-3/10) /OEZ SLOVAKIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre trojpólové lišty, prierez 10 mm ² .				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prierez vodiča	16 mm ²			

Položka č. 20: Prepojovacia lišta S3L-1000-10 38484 3P/10mm²/1016mm 63A kolíková /OEZ SLOVAKIA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Lišta prepojovacia, kolíková.				
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet modulov	57			
Prevedenie	kolík			
Počet pólov	3			
Menovitý prierez vodiča	10 mm ²			
Menovitý prúd	63A			
Dĺžka	1016 mm			

Položka č. 21: Vodič CY 6 mm² čierny

Funkcia				
Vodiče s medeným jadrom sú určené pre pevné a chránené uloženie do elektrických alebo osvetľovacích systémov, pre uloženie v elektroinštalračných rúrkach alebo pre prepojenie v rozvádzačoch, nie sú určené na ukladanie do zeme.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prierez vodiča	6 mm ²			
Počet žil	1			
Materiál žily	meď			
Prevedenie žily	pevné, drôtové			
Použitie	pevná inštalácia			
Prevádzková teplota	- 30 až + 70°C			
Minimálna teplota pri ukladaní káblov	+ 4°C			
Farba izolácie	čierna			
Orientačná hmotnosť (100 m balenie)	6,5 kg			

Položka č. 22: Dutinky izolované na vodič CY 6 mm² 100ks/bal /ORNO alebo ekvivalent/

Funkcia				
Izolované koncové svorky, ktoré je možné zovrieť na koncoch káblov, pomáhajú úhľadne a pevne spájať káble, vďaka použitiu koncového terminálu je možné lankové vodiče zapojiť do zásuvných konektorov a pomôžu zvýšiť kvalitu skrutkového spojenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	100 ks			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Verejný obstarávateľ požaduje pri predložení ekvivalentného riešenia v položkách č. 7 až č. 20 jednotného výrobcu z dôvodu zabezpečenia vzájomnej kompatibility jednotlivých výrobkov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave, nový.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne jeden pracovný deň vopred, a to čase 07:00 h do 15:00 h.

Ak sa v opisom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne uvádzanými parametrami.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky, - dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa povinnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) alebo u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec:
Ulica: Kúpeľná 3, 935 87 Santovka

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.05.2023 08:00:00 - 02.06.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20234289

V Bratislave, dňa 23.05.2023 08:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu