

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Odizolovanie suterénu budovy Správy TANAP Svit

Postup prác:

- Vybúranie jestvujúceho okapového chodníka a časť pôvodného oplatenia na rohu budovy.
- Obkopanie rýh v šírke 60 cm okolo obvodového muriva budovy v dĺžke 24,5 bm do hĺbky 1,5 m pre odizolovanie základov proti vlhkosti.
- Zaizolovanie základov budovy po napenetrovaní hydroizoláciou.
- Vyhotovenie tepelnej izolácia základov proti vlhkosti doskami Styrodur hr. 50mm v dĺžke 24,5 bm.
- Vyhotovenie ochrannej izolácia Nopovou fóliou 8 a uložením trativodu z fexodrenážnych rúr DN 100 do štrkopieskového lôžka s obsypom, ktorá bude ochránená geotextíliou 160 gr./m2.
- Obsypanie drenážnych rúr drenážnou vrstvou štrkodrvy a ich zaústenie do jestvujúceho dažďozvodu.
- Vyhotovenie nových okapových chodníkov zo zámkovej dlažby v hr. 6 cm.
- Otlčenie vnútorných miestností v suteréne od starých omietok vo výške 60 cm nad výkvetom solí spôsobené zlyňajúcou vlhkosťou a odstárenie starých maľoviek.
- Ošetrovanie vnútorných miestností v suteréne vnútorným sanačným systémom v troch vrstvách.
- Vodorovné sanovanie obvodových múrov nad jestvujúcimi betónovými základmi tekutou hydroizoláciou napustením muriva formou injektáže.
- Vymaľovanie stien po sanácii sanačnými farbami na bielo 2-násobne.