

# Kúpna zmluva č. Z20235324\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika  
IČO: 36322229  
DIČ: 2020181273  
IČ DPH: SK2020181273  
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480  
Telefón: 032 7762785

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky  
Kľúčové slová: kábel, CYKY, HDMI,  
CPV: 31321210-7 - Káble nízkeho napätia; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 32572000-3 - Komunikačný kábel; 32572100-4 - Komunikačný kábel s viacerými elektrickými vodičmi; 32572200-5 - Komunikačný kábel z koaxiálnymi vodičmi; 32572300-6 - Komunikačný kábel pre špeciálne aplikácie; 32581100-0 - Kábel na prenos údajov; 32581110-3 - Kábel na prenos údajov s viacerými elektrickými vodičmi; 32581120-6 - Kábel na prenos údajov s koaxiálnymi vodičmi; 32581130-9 - Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx1,5 mm2 guma
2. Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx1,5 mm2 guma
3. Kábel CYKY - J 3x1,5mm2
4. Kábel CYKY - J 3x2,5mm2
5. HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 25m čierny
6. HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 40m čierny
7. Ethernet kábel UTP, cat.5.e
8. Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 62500mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent

#### Položka č. 1: Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx1,5 mm2 guma

##### Funkcia

kábel pre prepojenie zdvíhačov terčov

| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Počet                                                                                                                                                                                          | ks                      |         |         | 12     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx1,5 mm2 guma, čierny s jednou koncovkou vidlicou štandard na 230V s ochranou IP65/IP67 (čierna) a druhou C01620D00310012-846027 (samica- čierna) – dĺžka kábla 10m |                         |         |         |        |

**Položka č. 2: Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx1,5 mm2 guma**

| Funkcia                                                                                                                                                                                |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| kábel pre prepojenie zdvíhačov terčov                                                                                                                                                  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                                                                                                                                  | ks                      |         |         | 95     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx1,5 mm2 guma, čierny s koncovkami vo vyhotovení IP65/IP67 C01620D00310012-846027 (samica- čierna) a C01620C00310012-845701 (samec-čierny)– dĺžka kábla 10m |                         |         |         |        |

**Položka č. 3: Kábel CYKY - J 3x1,5mm2**

| Funkcia                                       |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kábel CYKY - J 3x1,5mm2                       | m                       |         |         | 500    |
| Technické vlastnosti                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 PVC čierny 450/750 V | trojžilové              |         |         |        |

**Položka č. 4: Kábel CYKY - J 3x2,5mm2**

| Funkcia                                                         |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kábel CYKY - J 3x2,5mm2                                         | m                       |         |         | 500    |
| Technické vlastnosti                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ vodiča medenýIzolácia PVCFarba žíl hnedá, modrá, zelenožltá | trojžilové              |         |         |        |

**Položka č. 5: HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 25m čierny**

| Funkcia                                                                                                              |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prenos dát                                                                                                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                                                                | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Dĺžka kábla: 25m, Konektor 1: HDMI, Konektor 2: HDMI.<br>Podporované rozlíšenia: 1080p FULL HD / 1080i / 720p / 720i |                         |         |         |        |

**Položka č. 6: HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 40m čierny**

| Funkcia |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|

| Prenos dát                                                                                                           |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                                                                | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Dĺžka kábla: 40m, Konektor 1: HDMI, Konektor 2: HDMI.<br>Podporované rozlíšenia: 1080p FULL HD / 1080i / 720p / 720i |                         |         |         |        |

**Položka č. 7: Ethernet kábel UTP, cat.5.e**

| Funkcia                                                                            |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prenos dát                                                                         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                              | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| inštalačný kábel UTP RJ45 • drôt z plnej medi • dĺžka 305 m • plášť z PVC • CAT.5e |                         |         |         |        |

**Položka č. 8: Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 62500mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nabíjanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 62500mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| --- 1. Prenosná nabíjačka , solárne úložisko s 2000Wh/51,2V LiFePO4 batériou s 2000W (4000W špičkový) striedavým výstupom, napája 13 zariadení súčasne, solárny generátor s osvetlením pre vonkajšie kempovanie, cestovanie na dlhé vzdialenosti, domáce použitie Kapacita 2000 Wh (51,2 V / 625000 mAh), menovitý výkon 2000 W a nárazový výkon 4000 W, dostatočný na splnenie rôznych požiadaviek na napájanie.zásuvku na automobilové cigary a vstup generátora, čo je veľmi pohodlné.                           |                         |         |         |        |
| Zabudovaná batéria LiFePO4, bezpečná a odolná. Nabíjací cyklus je 1,5 až 2-krát dlhší ako u bežných výrobkov a približne 80 % pôvodnej kapacity po 2 000 plných nabíjaciach cykloch. Veľký LCD displej dokáže prehľadne zobrazit' stav napájania a zapnutia/vypnutia svoriek. Podporuje UPS na dvojitú ochranu, dokáže zabrániť poškodeniu v dôsledku preťaženia/nadprúdu/nadmernej teploty/nadmerného vybitia. Keďže prenosná elektrocentrála je konštrukčne stabilná, ľahko sa nezapáli ani v prípade poškodenia. |                         |         |         |        |
| Táto prenosná elektrocentrála je vhodná na cestovanie na dlhé vzdialenosti, kempovanie v prírode a prenosné generátory na domáce použitie.Špecifikácia: V prípade potreby je možné použiť elektrickú zásuvku s elektrickým napájaním:Názov produktu: P2001E Prenosná elektrocentrálaModel: P2001Batéria: LiFePO4 batériaKapacita: 2000 Wh/51,2 VMenovitý výkon: 2000 WPrepät'ový výkon: 4000 WVýstupné napätie: 220V-240VACMenovitá frekvencia: 60 Hz/50 HzÚčinnosť meniča: η=88%DOD: DOD=90%                       |                         |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Výstupná vlna: Čistá sinusoida Typ výstupu: 220V-240V AC*3USB A: 5V2,4A 12W × 2, QC3.0 × 2 (5V3A/9V2A/12V1,5A) Typ C: PD100W × 2 (5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A) XT60: 12 V/10 A × 1 DC5521: zásuvka 12V3A × 2 Cigaretový zapalovač: zásuvka 12V10A × 1 Osvetlenie LED: výkon 2 W, teplý tón, jedna žiarovka s kalíškom Napájanie: 12V-48V / 15A, MAXimálny výkon 500W Supernabíjanie: AC220-240V/50Hz, 10A 1100W Solárne nabíjanie: 12V-48V/15A Max. 500W Nabíjanie v aute: 12V/8A 24V/10A</p>                              |  |
| <p>Prevádzková teplota: 0-40 °C /32-104°F Teplota skladovania: -10-40 °C /-4-104 °F Vlhkosť: 5-95 % Stratégia chladenia: Ventilátor*4 Hmotnosť: 22 kg Rozmery: 39,2 * 27,9 * 33 cm / 15,43 * 10,98 * 12,99 in Overenie: UL2743/ FCC/UN38.3/ MSDS/ RUNDE PSE Zoznam balení: 1 * P2001 Prenosná napájacia stanica 1 * Nabíjací kábel 1 * nabíjací kábel do auta 1 * Nabíjací kábel MC41 * Používateľská príručka</p>                                                                                                            |  |
| <p>200W skladací solárny panel s nastaviteľnými stojanmi pre prenosný generátor energie P2001/CN505/P501.: Vďaka pokročilej technológii laminovania a odolnému materiálu ETFE na povrchu je solárny panel odolnejší, odolný voči UV žiareniu, ľahký, odolný voči poškrabaniu a postriekaniu, ľahšie sa čistí a dosahuje 95 % priepustnosť svetla, ideálny na kempovanie, rybárčenie, turistiku a iné.: Solárny panel PV200 poskytuje 200W solárnu energiu pre vaše solárne generátory, ako sú OUKITEL P2001, CN505, P501.</p> |  |
| <p>Solárny panel PV200 je vyrobený z monokryštálických kremíkových článkov a dokáže premeniť až 21,7 % slnečného žiarenia na využiteľnú elektrickú energiu, takže solárnu energiu môžete získať aj za zlého počasia. Vďaka zloženým rozmerom 536 x 618 x 54 mm a hmotnosti 15,4 kg môžete túto prenosnú nabíjačku vziať kamkoľvek so sebou. Stojan sa dá nastaviť do ideálneho uhla. Vďaka zloženým rozmerom 536 x 618 x 54 mm ju môžete ľahko uskladniť v domácnosti a v obytnom vozidle.</p>                                |  |
| <p>Balenie: Model: PV200 Maximálny výkon: 200 W Napätie otvoreného obvodu: 25,2 V Skratový prúd: 11,42 A Maximálne napájacie napätie: 21 V Maximálny výkonový prúd: 9,52 A Účinnosť transformácie: &gt;=21,7% Menovité napätie: &gt;= 20,58 V Menovitý prúd: &gt;= 9,33 A Rozmery (v rozloženom stave): 536 x 2349 x 25 mm / 21,1 x 92,4 x 0,9 palca Rozmery (v zloženom stave): 536 x 618 x 54 mm / 21,1 x 24,3 x 2,1 palca Hmotnosť: 7 kg Zoznam balenia: 1 x solárny panel PV2001 x výstupný kábel</p>                     |  |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar .                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. |
| Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 7,00 do 13,00 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 1 pracovný deň vopred.                                                                                                                                         |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.                                                                                                                       |
| Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.                                                                                      |
| Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo.                                                                                                         |
| Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH., podpis+ pečiatku!         |
| Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis                      | Názov súboru               |
|----------------------------|----------------------------|
| C01620C00310012-845701.pdf | C01620C00310012-845701.pdf |
| C01620D00310012-846027.pdf | C01620D00310012-846027.pdf |

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Levice  
Obec: Levice  
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2023 14:58:00 - 30.06.2023 14:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 000,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235324

V Bratislave, dňa 09.06.2023 15:52:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu