

Technická špecifikácia predmetu kúpy

		identifikácia ponúkaného zariadenia: BL15455 - Bausch & Lomb Stellaris Elite		
celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
#ODKAZ!	Mikrochirurgický prístroj na operácie predného a zadného očné segmentu	Ovládanie pomocou farebného dotykového displeja	19" (rozlíšenie 1280x1024)	áno
		Možnosť ovládania prístroja diaľkovým ovládačom	áno	áno
		Programovateľný multifunkčný nožný ovládač s bezdrôtovou komunikáciou a možnosťou duálne lineárneho riadenia funkcií	áno	áno
		Režim fakoemulzifikácie s kontinuálnym, burst alebo	áno	áno
		Fakoemulzifikačná koncovka s 6 ultrazvukovými meničmi	áno	áno
		Možnosť vykonávania mikroincíznej chirurgie katarakty	1,8 mm	áno
		Automatický systém riadenia fluidiky prístroja (adaptívna	áno	áno
		Automatická kompenzácia irigačného toku v závislosti na	áno	áno
		Aspiračný systém typu VENTURI	áno	áno
		Možnosť nastavenia rôznej rýchlosti tvorby aspiračného	áno	áno
		Predná pneumatická vitrektómia s frekvenciou noža až	7500 rezov/min	áno
		Duálny aspiračný port	áno	áno
		Zadná pneumatická vitrektómia s frekvenciou noža až	7500rezov/min	áno
		Možnosť pripojenia vitrektómov s duálnym systémom rezov	frekvencia až 15000 rezov/min	áno
		Funkcia hypersónickej vitrektómie na separáciu a skvapalnenie tkanivových štruktúr	áno	áno
		Možnosť vykonávania vitrektómie incíziou s veľkosťou	20, 23, 25 a 27 gauge	áno
		Duálny zdroj studeného svetla	áno	áno
		Možnosť filtrácie vlnových dĺžok pri zdroji studeného svetla	áno	áno
		Fakofragmentácia s kontinuálnym a pulzným dávkovaním ultrazvukovej energie a tvarovou moduláciou ultrazvukových pulzov	áno	áno
		Automatický systém kontroly vnútroočného tlaku v prednom i zadnom segmente oka	áno	áno
		Silikónová pumpa s režimom injektáže a aspirácie silikónového oleja	áno	áno
		Vzduchová pumpa s maximálnym tlakom až	150 mmHg	áno
		Funkcia bipolárnej koagulácie (externá a endodiatermia)	áno	áno
		Integrovaný modul endolaseru	532 nm s výkonom 2000 mW	áno
		Jednoduchý servis formou výmeny modulov a možnosť vzdialeného servisného prístupu pomocou sieťového rozhrania	áno	áno
		Možnosť uloženia predvolených nastavení pre rôznych chirurgov	áno	áno
		Jednoduché a intuitívne ovládanie pre obsluhujúci personál	áno	áno
		Softwarové vybavenie	Pravidelný bezplatný update softwarového vybavenia	áno
		Ovládací software lokalizovaný do slovenského jazyka	áno	áno
		Hmotnosť	114 kg	áno
	Rozmery a hmotnosť	Rozmery	122 cm (výška) x 45,7 cm (šírka) x 45,7 cm (hĺbka)	áno
		Nožný spínač:	2,7 kg 12,22 cm (výška) x 27,6 cm (šírka) x 32,4 cm (hĺbka)	áno