

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 012/23 - 24

Časť 5 – IKT príslušenstvo

Názov položky	Opis	Počet kusov
Switch 710	Opis zariadenia: 48 portový manažovateľný PoE switch 500W 1U ethernetový prepínač s integrovanými RJ45 portami s PoE napájaním - SFP a SPF+ porty - interiérové použitie – 10/100/1000 RJ45 ethernet porty, integrované 48ks s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af a zároveň 24V pasívne PoE – 2ks integrované 1Gbps SFP porty 2ks integrované 1/10 Gbps SFP+ porty Zdroj 500W rack unit 1U Total Non-blocking Throughput 70 Gbps Prepínacia kapacita 140 Gbps Tabuľka MAC adries 16384 záznamov Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou infraštruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho UniFi controller-u verzie 5.13.32, alebo vyššej	4
Switch 711	Opis zariadenia: 5 portový manažovateľný PoE napájakateľný 1Gbit switch ethernetový prepínač s integrovanými RJ45 portami - interiérové použitie 10/100/1000 RJ45 Ethernet porty, integrované 5ks - napájanie 5V, možnosť napájania cez PoE, ako aj USB – C adaptér Total Non-blocking Throughput 5 Gbps - Prepínacia kapacita 10 Gbps PoE IN 1x port – 802.3af/at PoE Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou infraštruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho UniFi controller-u verzie 5.13.32, alebo vyššej	10
AccessPoint 712	Opis zariadenia: Dvoj pásmový prístupový bod s PoE napájaním bezdrôtový prístupový bod s podporou WiFi 6 interiérové použitie 2,4 Ghz radio rate 300 Mbps 2,4 Ghz MIMO 2x2 - 2,4 Ghz maximálny celkový vysielač výkon 23 dBm 5 Ghz radio rate 1200 Mbps - 5 Ghz MIMO 2x2 - 5 Ghz maximálny celkový vysielač výkon 23 dBm 1 Gbit RJ45 port integrovaný 1x	10

	Podporované WiFi štandardy 4,5,6 Wireless security WPA-PSK, WPA Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) PoE módy: 802.3af PoE, Passive PoE (48V) Simultaneous Dual-Band Wireless uplink, Advanced QoS Per-User Rate limiting DFS certifikácia, Power save, Beamforming, HW reset tlačidlo, VLAN 802.1Q - Certifikácie CE, FCC, IC Súčasť balenia: wall/ceiling mounting kits, Gigabit PoE injector adapter Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou infraštruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho UniFi controller-u verzie 5.14.3, alebo vyššej	
AccessPoint 739	WiFi Access Point 2.4 GHz/5 GHz - 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual-Band 2.4 GHz/5 GHz PoE port 1Gbit Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: UniFi Network Controller 7.2.94	20