

**Poistná zmluva č. 800 600 7848****Poistovateľ****ČSOB Poistovňa, a.s.**

Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218

Zapísaná v OR SR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Ing. Jožka Awiukiewicz, regionálny riaditeľ poistenia podnikateľských rizík, Divízia externej distribúcie poisťovne, na základe poverenia č. 2020/04/POV/ED

**Poistník****KUBKOSTAV s.r.o.**

Stará Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO: 51 812 983, IČ DPH: SK2120795292

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 34696/S

Číslo účtu: SK98 0200 0000 0039 8425 1358

zastúpený: Jakub Sihelský, konateľ

**Poistený****KUBKOSTAV s.r.o.**

Stará Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO: 51 812 983, IČ DPH: SK2120795292

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 34696/S

ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej investor (objednávateľ) a všetci dodávateľia a subdodávateľia poisteného diela, pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu

**stavebno-montážneho poistenia**

(ďalej len "zmluva"), ktorá spolu s poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v časti II tejto zmluvy tvorí neoddeliteľný celok.

**Časť I****ÚVODNÉ USTANOVENIA****Článok 1****Účinnosť zmluvy**

od 09.08.2023 00:00 h.

do 16.11.2023 24:00 h.

**Článok 2****Správca zmluvy**

Ing. Martin Sakmár

tel. č. 0902 970 389, e-mail: msakmar@csob.sk

**Článok 3****Finančný****sprostredkovateľ**

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Margita Gedulyová, e-mail: margita.gedulyova@gmail.com

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Tre.

Časť II  
OBSAH ZMLUVY

Článok 1

Poistné podmienky

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky pre stavebno – montážne poistenie proti všetkým rizikám VPP SMP 2022 (ďalej len „VPP SMP 2022“)
- Príloha č. 1 – Doložky k poistnej zmluve:
  - Doložka 002: Spolupoistenie osôb vykonávajúcich stavebno - montážne práce
  - Doložka 004: Zvláštne podmienky týkajúce sa rozšíreného krytia záručnej doby
  - Doložka 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
  - Doložka 103: Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
  - Doložka 106: Podmienka pre úseky
  - Doložka 107: Výhrada pre ubytovne a stavebné sklady
  - Doložka 108: Podmienka pre zariadenia a vybavenie staveniska (miesta montáže) a stavebné a montážne stroje
  - Doložka 109: Podmienka pre skladovanie stavebného materiálu
  - Doložka 110: Zvláštne podmienky stanovené pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa poveternostných zrážok, povodne a záplavy
  - Doložka 111: Zvláštne podmienky týkajúce sa odstránenia sute zo zosuvov pôdy
  - Doložka 112: Podmienky pre protipožiarne zariadenia a požiaru bezpečnosť na staveniskách
  - Doložka 117: Zvláštne podmienky pre ukladanie vodovodného a kanalizačného potrubia
  - Doložka 119: Poistenie okolitého majetku, majetku vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe poisteného
  - Doložka 050: Odcudzenie

Článok 2

Predmet poistenia,  
poistná suma

Oddiel II – POISTENIE VECÍ

| p.č.*               | Predmet poistenia                                                                                                                                   | Napočítaná poistná suma v Eur | DPH | Poistná hodnota |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|
| 1                   | Budované dielo – „Revitalizácia hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra“ – podľa príloh č. 2 - 4          | 51 249,56                     | s   | nová hodnota    |
| 2                   | Zariadenie a vybavenie staveniska/miesta montáže, stavebné/montážne stroje – slúžiace k realizácii poisteného budovaného diela                      | 20 000,00                     | s   | prvé riziko     |
| 3                   | Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, nachádzajúci sa v mieste poistenia (okolitý majetok) – podľa Doložky 119 | 100 000,00                    | s   | prvé riziko     |
| Poistná suma spolu: |                                                                                                                                                     | 171 249,56                    |     |                 |

\* p.č. = poradové číslo

Oddiel III – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

| p.č.* | Poistná suma v Eur                                                                        | Sublimit v Eur |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Zodpovednosť za škodu pri vykonávaní stavebných a/montážnych prác poistených v Oddiele II | 103 000,00     |
| 2     | Krížová zodpovednosť podľa Doložky 002                                                    | 103 000,00     |
| 3     | Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní podľa osobitného dojednania č. 2        | 20 000,00      |

Článok 3

Miesto poistenia

Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota, k. ú. Rimavská Sobota, LV č. 5007: pozemok – parcela registra „C“ parc. č. 639/1 o výmere 1296 m2, súpis. č. stavby: 14, popis stavby: Budova Múzea

Článok 4

Poistná doba

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú.

Začiatok poistenia: 09.08.2023 00:00 h.

Koniec poistenia: 16.11.2023 24:00 h.

Záručná doba podľa Doložky 004: Vyššie uvedená poistná doba sa rozširuje o obdobie záručnej doby v zmysle Doložky 004 v trvaní 24 mesiacov, avšak iba za podmienky, že deň kolaudácie, resp. odovzdania diela do užívania nastal počas vyššie uvedenej poistnej doby. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni kolaudácie, resp. odovzdania diela do užívania, najneskôr od 17.11.2023 00:00 h. a končí uplynutím 24 mesiacov od tohto dňa, najneskôr však do 16.11.2025 24:00 h.



Článok 5  
Spoluúčast

ODDIEL II – POISTENIE VEČÍ: 500,00 Eur , okrem:  
Škody v záručnej dobe podľa Doložky 004: 1 000,00 Eur

ODDIEL III – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU: 500,00 Eur

Škody podľa Doložky 102: a) 20 %, min. 1 000,00 Eur  
b) 500,00 Eur

Článok 6  
Limity poistného  
plnenia

Všetky uvedené limity plnenia sa dojednávajú pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas poistnej doby.

1. Pre škody spôsobené víchrícou sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 3 350 000,00 Eur.
2. Pre škody spôsobené povodňou a/alebo záplavou sa dojednáva limit plnenia vo výške 10 % z poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 3 350 000,00 Eur.
3. Pre škody spôsobené živelnou udalosťou, okrem škôd spôsobených požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom alebo zrútením pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, povodňou a/alebo záplavou a víchrícou, sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy spolu uvedenej v Článku 2 pre Oddiel II, maximálne však 10 000 000,00 Eur.
4. Pre škody spôsobené krádežou vĺmaním a/alebo lúpežným prepadnutím podľa Doložky 050 sa dojednáva limit plnenia pre jednu poistnú udalosť v zmysle Doložky 050 a zároveň max. 20 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas poistnej doby.
5. Pre škody podľa Doložky 004 sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy budovaného diela.
6. Pre Doložku 106 sa dojednáva maximálna dĺžka úseku 20 metrov.
7. Pre Doložku 117 sa dojednáva maximálna dĺžka úseku 20 metrov.

Článok 7  
Osobitné dojednania

1. Škody, ktoré vzniknú pred dojednaním tohto poistenia, nie sú poistením kryté ani za predpokladu, že sa prejaví až počas trvania tohto poistenia.
2. Odchylné od VPP SMP 2022 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škody vyplývajúce z regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, za ktorú poistený zodpovedá svojim zamestnancom, v súvislosti s výkonom poistených činností.

Časť III  
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1  
Poistné

Poistné podľa § 796 OZ je jednorazové. Poistné za dobu poistenia vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

| Druh poistenia                | Poistné v Eur |
|-------------------------------|---------------|
| Stavebno – montážne poistenie | 399,00        |
| Spolu:                        | 399,00        |

Článok 2  
Poistné k úhrade

Jednorazové poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia v Eur: 399,00  
Daň z poistenia v Eur: 29,56  
Jednorazové poistné bez dane z poistenia v Eur: 369,44

Článok 3  
Frekvencia platenia  
poistného, splatnosť  
poistného

Celkové poistné vo výške 399,00 Eur bude platené jednorazovo ku dňu 09.08.2023.

Článok 4  
Úhrada poistného

Poistné poukáže poisťník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo: SK39 7500 0000 0002 5501 5933  
variabilný symbol: 8006007848 (číslo zmluvy)

Časť IV  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1  
Prehlásenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
2. Poisťník/poistený prehlasuje, že:

T.č.

- sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poisťnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,
- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
- mu bol pred uzatvorením poisťnej zmluvy predložený informačný dokument o poisťnom produkte v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
4. Poistník prehlasuje, že: ☐ je ☐ nie je osobou s osobitným vzťahom k poisťovní. V prípade kladnej odpovede je vzťah:..... Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve neplatná.
- Článok 2**  
**Zmena a platnosť ustanovení zmluvy**
1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
- Článok 3**  
**Lehota na doručenie zmluvy**
- V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok k zmluve považovaný za neplatný.
- Článok 4**  
**Prílohy k zmluve**
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Doložky k poisťnej zmluve
  - Príloha č. 2 – Zmluva o dielo
  - Príloha č. 3 – Harmonogram prác
  - Príloha č. 4 – Rozpočet
- Článok 5**  
**Počet strán a vyhotovení**
- Táto zmluva obsahuje štyri strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
- Článok 6**  
**Hlásenie škodovej udalosti**
- Vznik škodovej udalosti je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so všeobecnými poisťnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel. 0850 311 312.

Rimavská Sobota, 28.07.2023

Jakub Sihelský

odtlačok pečiatky a podpis poistníka

Poprad, 28.07.2023

Ing. Jožka Awoškievicz

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa



## Doložky k poisťnej zmluve č. 800 600 7848



Tieto Doložky tvoria neoddeliteľnú súčasť vyššie uvedenej poisťnej zmluvy. Na rozdiel od VPP SMP 2022 sa týmito doložkami dojednáva nasledovné:

### **Doložka 002: Spolupoistenie osôb vykonávajúcich stavebno - montážne práce**

1. Dojednáva sa, že poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám v zmysle Oddielu III VPP SMP 2022 sa vzťahuje aj na osoby vykonávajúce činnosti na poistenom diele na základe písomnej zmluvy s poisteným tak, ako by bola pre každú osobu vyhotovená samostatná poisťná zmluva, s výhradou, že poisťovateľ podľa tohto pripoistenia neposkytne poisťné plnenie v prípade zodpovednosti za:
  - a) škodu na položkách poistených alebo poisťiteľných podľa Oddielu II – Poistenie vecí VPP SMP 2022, a to aj vtedy, ak nie je možné poskytnúť poisťné plnenie z dôvodu prekročenia akéhokoľvek limitu,
  - b) smrteľný úraz, úraz alebo chorobu zamestnancov, ktorí sú alebo by mohli byť poistení zákonným poistením zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.
2. V rámci poisťnej sumy dojednanej pre poistenie zodpovednosti za škodu podľa Oddielu III VPP SMP 2022 sa pre túto doložku dojednáva sublimit plnenia na jednu a všetky poisťné udalosti, ktoré nastanú počas doby poistenia uvedený v poisťnej zmluve.

### **Doložka 004: Rozšírené krytie škôd spôsobených počas záručnej doby**

- Dojednáva sa, že poistenie podľa tejto Doložky sa rozširuje na obdobie záručnej doby uvedenej v poisťnej zmluve, pričom sú kryté výlučne škody na poistenom dokončenom a/alebo odovzdanom diele:
- a) spôsobené poisteným pri vykonávaní prác za účelom odstraňovania chýb a nedorobkov, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o diele,
  - b) ktoré sa prejavujú počas obdobia záručnej doby uvedenej v poisťnej zmluve za predpokladu, že boli spôsobené na mieste poistenia počas vykonávania stavebných a/alebo montážnych prác, pred vystavením preberacieho protokolu o prevzatí poškodenej alebo zničenej časti poisteného diela.

### **Doložka 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia**

1. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poisťné plnenie za škody na existujúcich podzemných kábloch a/alebo potrubíach alebo iných podzemných zariadeniach iba vtedy, ak sa poisťník pred začatím prác informoval na príslušných úradoch o presnej polohe týchto káblov, potrubí a podzemných zariadení a vykonal všetky opatrenia pre zábranu škôd na nich.
2. Plnenie za škody na týchto podzemných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú presne na miestach uvedených v nákresoch uloženia podzemných zariadení, je hrazené po uplatnení spoluúčasti 20 % zo škody alebo spoluúčasti uvedenej pod písm. a), podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.
3. Plnenie za straty alebo škody na podzemných zariadeniach, ktoré sú v nákresoch uloženia podzemných zariadení nesprávne vyznačené, je hrazené po uplatnení spoluúčasti uvedenej nižšie pod bodom b).
4. Povinnosť na náhradu škody sa v každom prípade obmedzuje iba na opravu týchto káblov, potrubí alebo iných podzemných zariadení a vylučuje akúkoľvek náhradu následných škôd a penále.
5. Spoluúčasti:
  - a) uvedená v poisťnej zmluve
  - b) uvedená v poisťnej zmluve

### **Doložka 103: Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach**

Poisťovateľ neposkytne poisťné plnenie za straty, škody alebo zodpovednosť, ktoré vznikli počas vykonávania zmluvných prác priamo alebo nepriamo na poliach, lesoch a/alebo kultúrach.

### **Doložka 106: Podmienka pre úseky**

Poisťovateľ nahradí poistenému škodu alebo zodpovednostný nárok za poisteného, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené na (alebo vplyvom) nábrežiach, hrádzach, násypoch, výkopoch, krajniciach, kanáloch, cestných prác a pod., pokiaľ sú tieto vykonávané v úsekoch, ktorých celková dĺžka nepresahuje nižšie uvedený údaj, bez ohľadu na stav dokončenia poistených prác a odškodnenie pre akúkoľvek škodovú udalosť je limitované nákladmi na opravu takéhoto úseku.

Maximálna dĺžka úseku: uvedená v poisťnej zmluve

### **Doložka 107: Výhrada pre ubytovne a stavebné sklady**

Poisťovateľ poskytne poistenému plnenie za straty, škody alebo zodpovednosť spôsobené na ubytovniach a stavebných skladoch požiarom, záplavou či povodňou iba vtedy, ak tieto ubytovne a stavebné sklady sú zriadené nad hranicou najvyššej vodnej hladiny



nameranej v oblasti staveniska za posledných 20 rokov a pokiaľ sú jednotlivé skladové jednotky od seba buď vzdialené minimálne 50 m, alebo oddelené protipožiarными stenami.

Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému plnenie iba do limitu dojednaného v poisťnej zmluve.

**Doložka 108: Podmienka pre zariadenia a vybavenie staveniska (miesta montáže) a stavebné a montážne stroje**

Poisťovateľ nahradí poistenému škodu alebo zodpovednostný nárok za poisteného, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené na zariadení a vybavení staveniska (miesta montáže) a stavebných a montážnych strojoch povodňou alebo záplavou iba vtedy, ak po uskutočnení prác alebo v prípade akéhokoľvek prerušenia prác sa tieto poistené predmety nachádzajú v oblasti, ktorá nie je ohrozená 20 ročnou vodou.

**Doložka 109: Podmienka pre skladovanie stavebného materiálu**

Poisťovateľ nahradí poistenému škodu alebo zodpovednostný nárok za poisteného, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené na stavebnom materiáli povodňou alebo záplavou iba vtedy, ak nepresahuje množstvo stavebného materiálu uloženého v miestach ohrozených 20 ročnou vodou potrebu na tri dni. V opačnom prípade poisťovateľ nahradí iba hodnotu materiálu potrebného na tri dni.

**Doložka 110: Zvláštne podmienky stanovené pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa poveternostných zrážok, povodne a záplavy**

1. Poisťovateľ nahradí poistenému škodu alebo zodpovednostný nárok uplatňovaný voči poistenému priamo alebo nepriamo spôsobené poveternostnými zrážkami, povodňou alebo záplavou iba vtedy, ak boli vykonané primerané bezpečnostné opatrenia pri projektovaní a realizácii projektu, ktorého sa to týka.
2. Primerané bezpečnostné opatrenia znamenajú, že sa pre poistené miesto a celú dobu poistenia podľa platných predpisov a noriem zohľadňujú zrážky, povodne a záplavy za uplynulé obdobie až dvadsiatich rokov, na základe štatistik vypracovaných meteorologickými ústavmi.
3. Poisťovateľ neposkytne náhradu za škodu alebo zodpovednostný nárok v prípade, že poistený okamžite neodstránil prekážky (napr. piesok, stromy) z korýt vodných tokov v bezprostrednej blízkosti staveniska za účelom zachovania voľného toku vody, bez ohľadu na skutočnosť, či v nich voda je alebo nie je.

**Doložka 111: Zvláštne podmienky týkajúce sa odstránenia sute zo zosuvov pôdy, skál a zeminy**

Poisťovateľ nenahradí poistenému :

- náklady na odstránenie sute zo zosuvov pôdy, skál, zeminy a pod., ktoré presiahnu náklady na kopanie pôvodného materiálu z oblasti postihnutej týmito zosuvmi,
- náklady na opravu eróziou rozrušených svahov alebo iných oblastí, ak nepodnikol poistený nutné opatrenia na zamedzenie vzniku škody, alebo zväčšenia rozsahu následkov škody, alebo ich nepodnikol včas.

**Doložka 112: Podmienky pre protipožiarne zariadenia a požiaru bezpečnosť na staveniskách**

Nižšie uvedené podmienky sú okrem dojednaní poisťnej zmluvy a ustanovení Všeobecných poisťných podmienok poisťovateľa predpokladom poisťného plnenia v prípade škody priamo alebo nepriamo spôsobenej požiarom alebo výbuchom.

Na mieste stavby alebo montáže musia byť vykonané nasledujúce protipožiarne opatrenia:

1. Protipožiarne zariadenia:
  - a) rozmiestniť hasiace prostriedky a protipožiarne zariadenia schválených typov zodpovedajúce svojim druhom a kapacitou požiarnej nebezpečnosti a stupňu výstavby (funkčný požiarly vodovod, hydranty, prenosné hasiace prístroje); jedenkrát mesačne vykonávať kontrolu rozmiestnenia a kompletnosti zariadenia poisteným,
  - b) umiestniť trvalo prístupné požiarne skrine, obsahujúce prenosné hasiace prístroje, požiarne hadice, kľúče na spojky, hydrantové kľúče, prúdnicu, lopaty, krompáče, vedrá; jedenkrát mesačne vykonávať kontrolu kompletnosti poisteným,
  - c) vstup na stavenisko kontrolovať a ak to charakter diela umožňuje, stavenisko oplotiť,
  - d) oboznámiť najbližší hasičský zbor s miestom stavby a neustále udržiavať bezproblémový prístup na miesto stavby,
  - e) pred zahájením skúšobnej prevádzky inštalovať, vo funkčnom stave, predpísané protipožiarne zariadenia.
2. Skladovanie:

Materiál pre stavbu (montáž) uložiť v skladovacích jednotkách, ktorých hodnota nepresahuje 50 000,00 Eur a vzdialiť ich od seba najmenej 25 m alebo oddeliť protipožiarными stenami.
3. „Horúce práce“, horľavé materiály:
  - a) najmä zváranie, letovanie, použitie otvoreného plameňa, kladenie horúcich živcových materiálov vykonávať na základe povolenia; tieto práce vykonávať iba za prítomnosti najmenej jedného pracovníka vybaveného hasiacim prístrojom, ktorý absolvoval protipožiarny výcvik; priestory obhliadnuť hodinu po skončení práce,
  - b) požiarne nebezpečné materiály (drevo na debnenie, horľavé kvapaliny a plyny atď.) skladovať v dostatočnej vzdialenosti od rozostavaných objektov a „horúcich prác“.



- c) odpady (najmä horľavé) bez meškania odstraňovať z rozostavaných objektov, zhromažďovať na určených miestach a pravidelne odvážať.
- 4. Výcvik, dokumentácia, kontrola:
  - a) menovať osobu zodpovednú za plnenie úloh protipožiarinej ochrany (dokumentácie, kontroly, školenia zamestnancov, povolenia na „horúce práce“),
  - b) konať pravidelné školenia zamestnancov o protipožiarinej ochrane a bezpečnosti práce (rozmiestnení a použití hasiacich prostriedkov, spôsobu ohlásenia požiaru) podľa platných právnych predpisov,
  - c) vypracovať dokumentáciu na odstránenie požiaru, v miestnosti ostrahy, v prevádzkových miestnostiach a šatniach vyvesiť telefónne čísla na hasičov, políciu a požiarne poplachové smernice,
  - d) pravidelne jedenkrát mesačne kontrolovať elektrické spotrebiče (variče, výhrevné telesá) z hľadiska bezpečného pripojenia a umiestnenia,
  - e) o pravidelných kontrolách spotrebičov a protipožiarnych zariadení viesť priebežné záznamy v požiarnej knihe.

#### **Doložka 117: Zvláštne podmienky pre ukladanie vodovodného a kanalizačného potrubia**

Poistovateľ nahradí poistenému škodu alebo zodpovednostný nárok za poisteného vzniknutý zaplavením alebo upchaním potrubia, výkopov alebo stavebných jám, maximálne do nižšie uvedenej maximálnej dĺžky otvoreného výkopu, celkom alebo čiastočne vyhlbeného.

Poistovateľ poskytne poistné plnenie iba v prípade ak:

- 1.) potrubie bolo ihneď po položení zaistené zasypaním tak, aby v prípade zaplavenia výkopu nemohlo dôjsť k jeho posunutiu,
- 2.) potrubie bolo ihneď po položení uzavreté, aby sa zabránilo vniknutiu vody, bahna a podobne,
- 3.) výkopy s vyskúšanými úsekmi potrubia boli zasypané ihneď po uskutočnení tlakovej skúšky.

Maximálna dĺžka otvoreného výkopu: uvedená v poistnej zmluve

#### **Doložka 119: Poistenie okolitého majetku, majetku vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe poisteného**

1. Dojednáva sa, že poistenie podľa tejto Doložky rozširuje Oddiel II – Poistenie vecí VPP SMP 2022 na škody na okolitom majetku, majetku vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe poisteného (ďalej len „okolitý majetok“), ak tieto škody boli spôsobené alebo vznikli stavbou alebo montážou vecí poistených podľa Oddielu II – Poistenie vecí VPP SMP 2022.
2. Poistovateľ poskytne plnenie za škodu na poistenom okolitom majetku len vtedy, ak bol okolitý majetok pred zahájením prác na budovanom diele v dobrom stave (t.j. spôsobilý na užívanie, bez technických chýb) a ak boli vykonané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
3. Pri škode spôsobenej vibráciou alebo odstránením či zoslabením nosných prvkov predmetu poistenia podľa tejto Doložky poistovateľ poskytne poistné plnenie iba za škodu vzniknutú ako dôsledok celkového alebo čiastočného zrútenia poisteného majetku, avšak nie za škody, ktoré nenarušujú statiku poisteného majetku ani neohrozujú jeho užívateľa.
4. Poistovateľ neposkytne poistné plnenie za:
  - a) škody, ktoré možno predpokladať vzhľadom na povahu stavebných alebo montážnych prác alebo spôsobov ich vykonania,
  - b) náklady na prevenciu škôd alebo opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas doby poistenia,
  - c) škody spôsobené živelnými udalosťami alebo inými príčinami, ktoré nesúvisia so stavbou alebo montážou,
  - d) škody spôsobené stratou, krádežou, pokusom o krádež alebo lúpežou.
5. Výška plnenia podľa tejto Doložky zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali počas doby poistenia, nesmie presiahnuť dojednaný limit plnenia uvedený v poistnej zmluve.

#### **Doložka 050: Odcudzenie vecí krádežou vlámaním**

1. Dojednáva sa, že podľa tejto Doložky poskytne poistovateľ poistné plnenie aj za krádež vlámaním poistených vecí, avšak len za podmienky, že boli splnené podmienky zabezpečenia uvedené v tejto Doložke.
2. Súčet poistných plnení z poistných udalostí vzniknutých počas dohodnutej doby poistenia nesmie presiahnuť limit plnenia dohodnutý v zmluve. Plnenie poistovateľa pre prípad odcudzenia vecí za jednu poistnú udalosť je obmedzené limitom zodpovedajúcim spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti tak, ako je uvedené v bode 3. tejto Doložky. Zabezpečenie vstupných dverí, okien, presklených častí a ostatných otvorov a stavebnej konštrukcie sú nezávislé, posudzuje sa zabezpečenie, ktoré páchateľ v čase poistnej udalosti prekonal. Ak v čase vzniku škody nie je prekonal ani zabezpečenie požadované pre najnižší limit plnenia, poistenie sa na takúto škodu nevzťahuje.
3. Podmienky zabezpečenia vecí pre prípad odcudzenia krádežou vlámaním:
  - 1) Pre poistenie vecí špecifikovaných v zmluve sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené políciou.
  - 2) Dojednáva sa, že každá neuzamknutá stavba alebo miesto montáže, musí byť ohradená/é funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Objekt musí byť v noci trvale osvetlený.
  - 3) Pre prípad odcudzenia krádežou vlámaním vecí nachádzajúcich sa v areáli stavby alebo miesta montáže, vrátane stavebných súčastí zabudovaných na mieste ich určenia, sa dojednáva, že poistné plnenie je obmedzené poistnou sumou, zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti, tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:



| Limit plnenia v Eur | Spôsob zabezpečenia |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| do 10 000           | S1                  |                    |
| do 50 000           | S1 a S2             | alebo S1 a E4      |
| do 100 000          | S1 a S3             | alebo S1 a S2 a E4 |
| do 150 000          | S1 a S4             | alebo S1 a S5      |
| nad 150 000         | S1 a E4 a S4        | alebo S1 a S6      |

Tento bod sa nevzťahuje na pohyblivé stroje a zariadenia.

- 4) Pre prípad odcudzenia krádežou vlámaním, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za veci, ktoré je možné vzhľadom na ich veľkosť umiestniť v uzamknutých objektoch/priestoroch s nasledovným spôsobom zabezpečenia:

| Limit plnenia v Eur | Zabezpečenie vchodových dverí                                        | Zabezpečenie okien, presklených častí, ostatných otvorov   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| do 3 500            | D1                                                                   | O1                                                         |
| do 10 000           | D2                                                                   | O1                                                         |
| do 20 000           | D2 a E1<br>alebo D3                                                  | O1 a E1<br>alebo O2                                        |
| do 50 000           | D2 a E2<br>alebo D3 a E1<br>alebo D4                                 | O1 a E2<br>alebo O2 a E1<br>alebo O3                       |
| do 200 000          | D2 a E3<br>alebo D3 a E2<br>alebo D3 a E1 a S2<br>alebo D4 a S2      | O1 a E3<br>alebo O2 a E2<br>alebo O3                       |
| nad 200 000         | D2 a E3 a S3<br>alebo D3 a E3<br>alebo D4 a E1 a S3<br>alebo D4 a S6 | O1 a S6<br>alebo O1 a E3 a S3<br>alebo O2 a E3<br>alebo O3 |

Tento bod sa nevzťahuje na pohyblivé stroje a zariadenia.

- 5) Osobitne sa dojednáva spôsob zabezpečenia pohyblivých pracovných strojov a zariadení (ďalej len „stroj“) nasledovne:

- a) V uzamknutom priestore:

| Limit plnenia v Eur | Spôsob zabezpečenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| do 60 000           | - D2 alebo<br>- D1 a E1 a zároveň<br>uzamknutie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom alebo vybavenie mechanickým zabezpečením                                                                                    |
| nad 60 000          | - D2 a zároveň<br>- uzamknutie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčnými zámkami alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a<br>- 1 ďalšie zabezpečenie z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický vyhľadávací systém |

- b) Mimo uzamknutého priestoru:

| Limit plnenia v Eur | Spôsob zabezpečenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| do 25 000           | - zabezpečenie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak nie je konštrukčne stroj uzamykateľný, musí mať zariadenie, ktoré uvádza stroj do pohybu použitím kľúča (napr. štartér) alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom alebo vybavenie mechanickým zabezpečením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do 60 000           | - S1 a zároveň<br>- zabezpečenie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak nie je konštrukčne stroj uzamykateľný, musí mať zariadenie, ktoré uvádza stroj do pohybu použitím kľúča (napr. štartér) alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom alebo vybavenie mechanickým zabezpečením,<br>alebo<br>- uzamknutie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a zároveň<br>- 1 ďalšie zabezpečenie z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický vyhľadávací systém |
| nad 60 000          | - S1 a zároveň<br>- S2 alebo E4 a zároveň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzamknutie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčnými zámkami alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a zároveň alebo vybavenie mechanickým zabezpečením</li> </ul>                                                                                                                                 |
|  | <p>alebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 alebo E4 a zároveň</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzamknutie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčnými zámkami alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a zároveň</li> <li>- 1 ďalšie zabezpečenia z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický vyhľadávací systém</li> </ul>                           |
|  | <p>alebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzamknutie jedným zo spôsobov: uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a zároveň</li> <li>- 1 ďalšie zabezpečenia z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpečenie, poplachový systém a zároveň</li> <li>- elektronický vyhľadávací systém</li> </ul> |

Spôsoby zabezpečenia uvedené v bodoch 3), 4), 5) pre prípad odcudzenia - (kódy)

1. Zabezpečenie vstupných dverí objektu:

| Kód | Zabezpečenie vstupných dverí objektu                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1  | dvere: plné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | zárubňa: bez špecifikácie                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | zámky: uzamknutie funkčným zámkom bežného typu (zadlabávacím) s cylindrickou vložkou (nie visiacim)                                                                                                                                                                                                     |
| D2  | dvere: plné, zabezpečené proti vysadeniu a vypáčeniu (náhradou dverí zabezpečených proti vysadeniu a vypáčeniu môže byť bezpečnostná závera)                                                                                                                                                            |
|     | zárubňa: bez špecifikácie                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | zámky: uzamknutie funkčným zámkom (zadlabávacím) s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním                                                                                                                                                                                           |
|     | alternatíva: D1 a funkčná mreža                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D3  | dvere: plné, zabezpečené proti vysadeniu a vypáčeniu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | zárubňa: odolný voči roztláčaniu, ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia                                                                                                                                                                                                 |
|     | zámky: uzamknutie funkčným zámkom (zadlabávacím) s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním a prídavný bezpečnostný zámok (náhradou prídavného bezpečnostného zámku môže byť bezpečnostná závera alebo viacbodový bezpečnostný zámok)                                                 |
|     | alternatíva: D2 a funkčná mreža                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D4  | dvere: bezpečnostné (náhradou bezpečnostných dverí môžu byť dvere s konštrukciou:<br>a) zabudovaná oceľová platňa hrúbky minimálne 2 mm alebo<br>b) vystužené oceľovými prútmi prípadne iným profilom alebo<br>c) iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti prekonaniu ako je uvedené pod písm. a) a b) |
|     | zárubňa: odolný voči roztláčaniu, ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia                                                                                                                                                                                                 |
|     | zámky: uzamknutie viacbodovým bezpečnostným zámkom                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Zabezpečenie okien, presklených častí a ostatných otvorov (vetracie, šachtové, stropné)

| Kód | Zabezpečenie okien, presklených častí a ostatných otvorov                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1  | Okná, presklené časti a ostatné otvory uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia a musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom (za riadne uzatvorenie sa nepovažuje štrbinové vetranie, mikroventilácia a pod.). |
| O2  | O1 a okná, presklené časti a ostatné otvory, ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad úroveň okolitého terénu a do 1,2 m od objektov uľahčujúcich vstup, musia byť zabezpečené:                                                                                                  |
|     | kovanie: bez špecifikácie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | a) sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaná v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontovaná ani vytlačená; rám, závesy a zámky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo                                                                |
|     | b) sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O3  | náhradou bezpečnostného skla alebo bezpečnostnej fólie môže byť:                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | a) funkčná mreža alebo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | b) funkčné okenice                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O3  | Ostatné nepresklené otvory musia byť uzatvorené funkčnou mrežou alebo oceľovou platňou minimálne 3 mm hrubou, ktorá je z vnútornej strany riadne zabezpečená uzatváracím mechanizmom, ktorý nie je možné zvonku otvoriť.                                                                                        |
|     | O1 a okná, presklené časti a ostatné otvory, ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad úroveň okolitého terénu a do 1,2 m od objektov uľahčujúcich vstup, musia byť zabezpečené:                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>kovanie:</b> | bezpečnostné kovanie minimálne v dvoch bodoch s uzatváracím čapom s bezpečnostným uzáverom do pevného rámu (náhradou bezpečnostného kovania môžu byť bezpečnostné závary s bezpečnostným zámkom)                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>výplň:</b>   | a) sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámkové okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos sily pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo<br>b) sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou                                                                                  |
| Ostatné nepresklené otvory musia byť uzatvorené funkčnou kovovou mrežou s profilom prútov min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo oceľovou platňou min. 3 mm hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom, ktorý nie je možné zvonku otvoriť. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>kovanie:</b> | O1 a okná, presklené časti a ostatné otvory, ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad úroveň okolitého terénu a do 1,2 m od objektov uľahčujúcich vstup, musia byť zabezpečené:<br>bezpečnostné kovanie minimálne v dvoch bodoch s uzatváracím čapom s bezpečnostným uzáverom do pevného rámu a kľučky s bezpečnostným tlačidlom alebo uzamykateľné |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>výplň:</b>   | a) sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámkové okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos sily pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo<br>b) sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou                                                                                  |
| Ostatné nepresklené otvory musia byť uzatvorené funkčnou kovovou mrežou s profilom prútov min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo oceľovou platňou min. 3 mm hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom, ktorý nie je možné zvonku otvoriť. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3. Elektronické zabezpečovacie zariadenie

| Kód | Elektronické zabezpečovacie zariadenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1  | elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového signálu do miestností alebo na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývaným štvrtiam (podľa typu a umiestnenia objektu). Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami |
| E2  | elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou so systémom samočinného prenosu telefonickej informácie na min. 3 telefónne čísla pevnej alebo mobilnej linky pri narušení chráneného objektu. Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami          |
| E3  | elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou a komplexnou priestorovou ochranou so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu                                                                                                                                                              |
| E4  | elektronické zabezpečovacie zariadenie pre vonkajšiu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu                                                                                                                                                                                                        |

| Kód | Strážna služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1  | Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi spôsobom:<br>- refaz s priemerom oka min. 8 mm alebo oceľové lano s priemerom kábľa min. 10 mm a zároveň<br>- uzamknutie minimálne jedným funkčným bezpečnostným visiackým zámkom alebo funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním.<br>Objekt musí byť v noci trvale osvetlený. |
| S2  | Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosť strážnej služby.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S3  | Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosť ozbrojenej strážnej služby.                                                                                                                                                                                                                                         |
| S4  | Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S5  | Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S6  | Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj kamerovým monitorovacím systémom a/alebo systémom elektronickej kontroly a podpory.                                                                                                                                                                                                 |

### Výklad pojmov

1. **Areál stavby alebo miesta montáže** je priestor, kde sa stavba a/alebo montáž vykonáva, ohradený funkčným oplotením.
2. **Bezpečnostná cylindrická vložka** je certifikovaná cylindrická vložka, ktorá má zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu a vytlačeniu.
3. **Bezpečnostná fólia** je doplnková certifikovaná ochrana skla, ktorá znižuje priehľadnosť sklenených výplní, s minimálnou hrúbkou 250 mikróv.



4. **Bezpečnostná závera** je celoplošná alebo priečna dverová závera, ktorá je uchytená minimálne na strane zámku a na strane závesov, pričom uchytenie je zabezpečené z vnútornej strany dverí a ktorá zvyšuje odolnosť dverí a zárubne (chráni dvere pred násilným vyrazením, roztiahnutím zárubne a vysadením z vonkajšej strany). Ak je uzamykateľná z vonkajšej strany dverí, musí byť vybavená funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.
5. **Bezpečnostné dvere** sú certifikované dvere so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu (vystužené krídlo dverí, zosilnené závesy a pod.).
6. **Bezpečnostné kovanie** je certifikované kovanie, ktoré chráni cylindrickú vložku pred rozlomením a nesmie byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí.
7. **Bezpečnostné sklo** je vrstvené alebo tvrdené sklo s certifikovanou zvýšenou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu.
8. **Bezpečnostný visiaci zámok** je certifikovaný zámok s tvrdeným strmeňom o priemere minimálne 10 mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oko petlice, ktorým prechádza strmeň a petlica musia byť z kalenej ocele (prip. z iného materiálu, ktorý má porovnateľnú mechanickú pevnosť).
9. **Elektronické zabezpečovacie zariadenie (EZZ)** je funkčný systém na zistenie a signalizáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej osoby do zabezpečeného priestoru a ktorý pri odhalení prvých príznakov rizika vlámania a krádeže okamžite o tom informuje svoje okolie, oprávnené alebo poverené osoby. EZZ musí byť v čase škodovej udalosti v prevádzkyschopnom stave bez zmenených alebo obmedzených výkonnostných a funkčných parametrov garantovaných výrobcom, byť v činnosti a plniť svoju funkciu. V prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZZ musí byť preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie. EZZ musí spĺňať požiadavky príslušných technických predpisov a technických noriem pre poplachové systémy. Pred uvedením EZZ do činnosti musí byť vykonaná skúška činnosti EZZ, vrátane prenosu poplachového signálu. Následne sa musí pravidelne kontrolovať funkčnosť zariadenia EZZ podľa pokynov výrobcu a musia sa a vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky zariadenia podľa príslušnej technickej normy.
10. **Elektronický vyhľadávací systém** je funkčný aktívny zabezpečovací systém spolupracujúci s elektronickým zariadením pevne zabudovaným do vozidla, ktoré po aktivácii je vo vysielacom režime a vyhľadávacím monitorovacím zariadením, ktoré úzko spolupracuje s dispečerským centrom. Pomocou uvedených zariadení sú v dispečerskom centre informácie ukladané do pamäte počítača a súčasne môže sledovať pohyb odcudzeného vozidla na aktuálnej mape pomocou monitora (Lo-jack, GPS/GSM a iné).
11. **Funkčná mreža** je vyrobená z prútov plného profilu s hrúbkou minimálne 1 cm a s veľkosťou oka maximálne 20 cm x 20 cm alebo s plochou oka maximálne 400 cm<sup>2</sup>, z vonkajšej strany nedemontovateľná, pevne ukotvená (zamurovaná, zabetonovaná a pod.) alebo uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od veľkosti mreže min. však v štyroch bodoch (ukotveniach) rovnomerne rozmiestnených po obvode s maximálnym odstupom 50 cm (pevné a uzamykanie ukotvenia je možné kombinovať).
12. **Funkčná okenica** je certifikovaná okenica, ktorej konštrukcia je vyrobená z pevného materiálu, odolného proti násilnému prekonaniu (drevo, kov a pod.), zaistená zvnútra a demontovateľná zvonku iba hrubým násilím (kladivom, sekáčom a pod.).
13. **Funkčná roleta** je certifikovaná kovová roleta alebo navijacia mreža, jej konštrukcia je vyrobená z pevného materiálu, odolného proti násilnému prekonaniu (drevo, kov a pod.), uzamknutá zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami. Funkčná roleta musí spĺňať požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2.
14. **Funkčný prvok zabezpečenia** znamená, že musí byť v bezchybnom technickom stave a spĺňať svoj účel.
15. **Imobilizér** je pasívne elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré zabráňuje neoprávnenému rozjazdu vozidla tým, že vyradí z prevádzky oddelené elektrické obvody vozidla.
16. **Kamerový monitorovací systém** je systém slúžiaci na priebežné sledovanie objektu, miestnosti, vecí pred vlámaním a krádežou, so stálym sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním udalostí.
17. **Mechanické zabezpečenie** je odnímateľné alebo pevne spojené s vozidlom a mechanickým spôsobom bráni neoprávnenému použitiu vozidla tým, že blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla (uzamknutie riadiacej páky, volantu alebo volantu a pedálu a pod.).
18. **Objektmi uľahčujúcimi prístup** sa rozumie strecha príľahlej budovy, požiarny rebrík, hromozvod, konáre stromov a pod.
19. **Ozbrojená strážna služba** je strážna služba ozbrojená nabitou strelnou zbraňou.
20. **Plné dvere** sú funkčné dvere pevnej konštrukcie (drevo, plast, kov a pod.), ktoré vykazujú odolnosť proti vlámaniu páchatelia použitím výlučne ľudskej sily (napr. vykopnutím, vytrhnutím), t.j. bez použitia nástrojov alebo náradia. Plné dvere sú výrobcom určené ako vstupné dvere v zmysle príslušných noriem. V prípade dvojkrídlových dverí musia byť zabezpečené proti vyháčkovaniu. Ak majú pevné dvere presklenú časť, v dôsledku ktorej sa páchatel vlámal do objektu, posudzuje sa výška limitu plnenia podľa zabezpečenia pre okná, presklené časti a ostatné otvory.
21. **Pohyblivý pracovný stroj a zariadenie** je určený na vykonávanie pracovných činností iných než prevádzka na pozemných komunikáciách obvykle na rôznych miestach výkonu pracovnej činnosti. Pohyblivý pracovný stroj a zariadenie je pevne zabudovaný na podvozku (vlastnom alebo cudzom), a to aj v prípade, keď je počas práce podvozok nefunkčný.
22. **Poplachový systém** je aktívne elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky signalizuje pokus o neoprávnený vstup do vozidla.
23. **Poverená osoba** je zamestnanec poisteného alebo osoba zmluvne poverená poisťníkom na ochranu poisteného majetku (príslušník polície, členovia súkromnej bezpečnostnej služby s platnou licenciou a pod.).

24. **Presklené časti** sú presklené vstupné dvere, balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka, strešné okná a pod.
25. **Pridavný bezpečnostný zámok** je ďalší, obvykle vrchný zámok, ktorým sú dvere zamknuté a ktorý znásobuje čas na prekonanie dverí. Musí byť odolný voči prerazeniu dverami.
26. **Pult centrálnej ochrany (PCO)** je nepretržite obsluhované zariadenie, ktoré prijíma hlásenia od EZZ, zobrazuje, potvrdzuje a archivuje poplachové informácie a zaisťuje zásah v mieste stráženého (poisteného) priestoru. PCO je prevádzkovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou s platnou licenciou a musí spĺňať všetky požiadavky platných slovenských technických noriem pre poplachové systémy.
27. **Služobný pes** je pes spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.
28. **Strážna služba** je pravidelne v profesii školená a cvičená právnická alebo fyzická osoba, je staršia ako 18 rokov, fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred vlámaním alebo krádežou počas určenej doby stanoveným spôsobom. Jej úlohou je vykonávať pravidelné obhliadky stráženého priestoru (kontrolu uzatvorenia a uzamknutia budov, oplotenia a pod.) kontrolovateľným spôsobom (viesť záznamy, kontroly nadriadeným, kamerový systém a pod.).
29. **Uzamknutý priestor** je priestor stavebne ohraničený zvislými a vodorovnými prvkami, ktorý má riadne uzatvorené, zaistené, uzamknuté vstupné dvere, okná a všetky stavebné otvory (za riadne uzatvorenie sa nepovažuje štrbinové vetranie, mikroventilácia a pod.). Všetky stavebné prvky musia byť zvonku zabezpečené proti demontáži bežnými nástrojmi (kliešte, skrutkovač a pod.). Za uzamknutý priestor sa nepovažuje priestor motorového vozidla.
30. **Viacbodový bezpečnostný zámok** je zámok s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním a ktorý zabezpečuje kridlo dverí rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do podlahy, stropu a do strany. Viacbodový bezpečnostný zámok musí spĺňať požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3.
31. **Zabezpečenie dverí proti vyháčkovaniu** zabraňuje odisteniu zástrčiek pevnej polovice dvojkrídlových dverí ich uzamknutím, prekrytím alebo prískrutkovaním.
32. **Zabezpečenie dverí proti vyveseniu** je také vzájomné osadenie zárubne a dverí, že uzatvorené dvere zapadajú do zárubne s minimálnou vôľou, zabraňujúcou pohybu dverí smerom nahor, pri ktorom by mohlo prísť k ich vyveseniu z pántov. Bezpečnostné dvere musia mať okrem tohto osadenia aj vlastné.
33. **Zabezpečenie dverí voči vysadeniu a vyrazeniu** sa rozumie zariadenie, ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového kridla a jeho vysadeniu zo závesov a vyrazeniu dverového kridla na strane závesov.
34. **Zabezpečovacie zariadenie** musí byť namontované oprávneným servisom s vystaveným záručným listom a potvrdením. Akceptované sú i zabezpečovacie zariadenia montované a dodávané priamo výrobcom vozidiel so výbave vozidla. Zabezpečovacie zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a vo funkčnom stave.