

VOZIDLO	
1 Druh Špeciálne vozidlo	
2 J Kategória M1	3 E VIN NLJVVH7JP4Z014369
4 D.1 Značka HYUNDAI	
5 D.3 Obchodný názov H-1 VAN	
6-8 D.2 Typ/variant/verzia H-1/-	
9 Výrobca vozidla (podvozku) HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR	
10 K Číslo typového schválenia ES	
11 Dátum typového schválenia ES	
MOTOR A PREVODOVKA	
12 Výrobca motora HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR	

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ) D4CB	
14 P.1 Zdvihový objem valcov 2497 cm³	15 Katalyzátor KAT
16-17 P.2 / P.4 Najvyšší výkon motora / otáčky 103.06 kW / 3800 min⁻¹	
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie NM	
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L)	kW.kg ⁻¹
20 Prevodovka / počet stupňov MT / 5	

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)	
21 Druh (typ) SD POHREBNÁ	
22 R Farba STRIEBORNÁ METALÍZA SVETLÁ	
23 Výrobca CHIROSAN S.R.O., SVK	
24 Výrobné číslo NLJVVH7JP4Z014369	
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových 3 / 0	

25.2 S.2 Počet miest na státie 0	25.3 Počet lôžok 0
26 Zataženie strechy	50 kg
27 Objem skrine - cisterny	0.0 m ³
28 W Objem palivovej nádrže	l

ROZMERY A HMOTNOSTI	
29 Celkové rozmery d: 4695 mm , š: 1820 mm , v: 1900 mm	
30 Rozmery ložnej plochy d: 0 mm , š: 0 mm	
31 G Prevádzková hmotnosť	2200 kg
32 F.1 Najvyššia prípustná celková hmotnosť	3100 kg
33 N Najvyššia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4	1400 / 1900 kg
34 F.3 Najvyššia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	4600 kg

35 Najvyššia prípustná hmotnosť prípojného vozidla	
O.1 brzdeného: 1500 kg	O.2 nebrzdeného: 700 kg

BRZDY	
36 ES/EHK	
37.1 Prevádzková ÁNO	37.4 Núdzová ÁNO
37.2 Parkovacia ÁNO	37.5 ABS NIE
37.3 Odťahovacia NIE	

NÁPRAVY	
38 Druh kolies DISKOVÉ	
39 L Počet náprav 2 z toho poháňaných 1: NIE 2: ÁNO 3: NIE 4: NIE	
40 M Rázvor [mm] 2810	

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1. 205/70 R15 8PR 106S / NIE	
2. 205/70 R15 8PR 106S / NIE	
3. - / NIE	
4. - / NIE	
42 Rozmer ráfikov na náprave	
1. 6J x 15 ET40	
2. 6J x 15 ET40	
3.	
4.	
43 T Najvyššia konštrukčná rýchlosť vozidla	160 km/h

SPÁJACIE ZARIADENIE	
44.1 Trieda	
44.2 Značka	
44.3 Typ	
45 Schvaľovacia značka	
46.1-3 Najvyššia prípustná hmotnosť v bode spojenia	
horný záves	kg
spodný záves	kg
točnica	

EMISIE ZVUKU	
47 ES/EHK	
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
U.1 stojaceho 81.0 dB(A)	U.2 pri otáčkach 2850 min⁻¹
U.3 za jazdy 75.0 dB(A)	

EMISIE A SPOTREBA	
49 V.9 Emisie ES/EHK	
50 Dymivosť ES/EHK	
51.1 V.1 CO	51.2 V.2 HC
51.3 V.3 NOx	51.4 V.4 HC+NOx
51.5 V.5 Častice	51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie 0.7800
51.7 V.7 CO ₂ -g.km⁻¹	51.8 V.8 Spotreba paliva 8.7 l.100.km⁻¹

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
Spotreba paliva: mesto: 1.100 km ⁻¹ , mimomesto: 1.100 km ⁻¹ , kombinovaná: 8.7 l.100 km ⁻¹	

Alternatívna šírka vozidla s bočnými lištami je 1840 mm.	
Podľa voľiteľnej výbavy sa zvyšuje prevádzková hmotnosť vozidla najviac o 66 kg.	
Vozidlo môže byť vybavené schváleným spájacím zariadením.	
Najvyššie povolené zislie statické zaťaženie prívesu na guľu ISO 50 je 736 N.	
Spotreba paliva stanovená výrobcou vozidla.	
Vozidlo je vybavené posilňovačom riadenia a immobilizátorom.	
Vozidlo môže byť vybavené vzduchovým vankúšom vodiča a spolujazdca, klimatizačným zariadením, strešným nosičom, strešným oknom, prednými hmlovými svetlami a pod.	
Povolené výnimky z vyhlášky MDPT SR č.116/1997 Z.z. (par./ods.):	
91/1 - neúplné údaje výrobného štítku.	
Vozidlo je schválené podľa smerníc EÚ: 70/157-1999/101-hluk, 70/220-2001/1A-emisie, 72/306-97/20-dymivosť.	
Na vozidle bola vykonaná hromadná prestavba podľa schválenia hromadnej prestavby č. P-00035-00 vydaného MDPT SR. Prestavbou sa menia údaje v OoE: 1 druh vozidla - špeciálne vozidlo pohrebné, kategória - M1, 30 rozmery ložnej plochy d: 0, 5, 0, 21 druh karosérie SD pohrebné, 31 prevádzková hmotnosť 2200 kg, 23 výrobca - CHIROSAN s.r.o. SR. Vozidlo	