

Kúpna zmluva č. Z20237976_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Zelená Dolina, s. r. o.
Sídlo: Š. Moyzesa 1, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 48221074
DIČ: 2120140308
IČ DPH: SK2120140308
Bankové spojenie: IBAN: SK6275000000004022224986, BIC: CEKOSKBX
Telefón: 0903113789

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup záchranárskeho vybavenia
Kľúčové slová: Lano horolezecké, RIG, brzda zlaňovacia, kotviaca doska, singing rock, slučka zaistovacia, dutý popruh, karabína, postroj, vytahovacia sada, kladka, blokant, grillon hook, hádzacie vrečko, hádzacie lanko, mačky, brašňa, twirl,
CPV: 39540000-9 - Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina; 39541120-3 - Laná; 35112000-2 - Záchranárske a pohotovostné vybavenie; 35110000-8 - Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lano horolezecké static 11.0
2. Lano horolezecké dynamické
3. Rig - brzda zlaňovacia
4. kotviaca doska
5. Slučka
6. Slučka zaistovacia - Open sling
7. SLUČKA PETZL ANNEAU 80CM BLUE
8. Zaistovacia slučka Petzl Anneau 120 cm
9. Singing Rock Safety Chain
10. slučka PETZL Anneau 150cm C40A
11. Dutý popruh Singing Rock
12. Záchranné zlaňovacie zariadenie maestro S
13. Petzl karabína s kladkou Rollclip Z Screw-Lock
14. Postroj celosvetový singing rock expert 3D speed profi worker

15. Petzl Jag System - vyťahovacia sada
16. Petzl Jag System - vyťahovacia sada
17. Kladka Petzl rescue s otočnými bočnicami
18. Kladka Petzl twin
19. Petzl Rescucender Blokant
20. Petzl Grillon Hook
21. Petzl Jet
22. Petzl Airline
23. Petzl Eclipse
24. Obal na mačky
25. Singing rock Tarp Duffle
26. Singing Rock Lanyard V
27. Climbing Technology Twirl
28. KARABÍNA SINGING ROCK OZONE / TRIPLE LOCK
29. Singing Rock Bora Screw HMS
30. Singing Rock Kladka malá - čierna
31. SINGING ROCK STATIC 10.5
32. PETZL CROLL HRUDNÝ BLOKANT
33. PETZL Ascension pravý
34. Tlmič pádu

Položka č. 1: Lano horolezecké static 11.0

Funkcia				
Lano static 11.0				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (dĺžka 60 metrov)	ks			7
Požadované množstvo (dĺžka 200 metrov)	ks			2
Hmotnosť	g/m			80
Priemer	mm			11
Pomerná hmotnosť jadra	%			61
Pomerová hmotnosť opletu	%			39
Min. pevnosť s uzlami	kN			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ lana	A			
Norma	EN 1891 /CE 1019			

Položka č. 2: Lano horolezecké dynamické

Funkcia				
Lano horolezecké dynamické				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Dĺžka	m			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikácia	EN 892			
Rázová sila (UIAA laboratórium)	7,4 - 7,6 kN			
Rázová sila (garantovaná výrobcom)	7,8 kN			
Počet pádov (UIAA laboratórium)	9			

Počet pádov (garantované výrobcom)	8
Dynamika pri prvom páde	35 %
Počet cievok pri pletení	48
Sila opletu	33 %

Položka č. 3: Rig - brzda zlaňovacia

Funkcia				
kompaktné samoblokovacie zlaňovacie zariadenie určené primárne pre profesionálnych pracovníkov lanového prístupu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			7
Priemer lana	mm	10	11,5	
Hmotnosť	g			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikácia	EN 341 class 2A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC			
Obsahuje systém ANTO-LOCK				
Maximálna pracovná záťaž	200 kg			
Integrovaná doštička z nerezovej ocele chráni treciu plochu tela blokantu pred probroušením.				

Položka č. 4: kotviaca doska

Funkcia				
kotviaca doska paw M				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			8
Hmotnosť	g			210
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	m			
Počet otvorov	3+5			
Materiál	hliník			
maximálna pevnosť	36 kN			
Certifikácia:	CE 0082, NFPA 1983 General Use, EAC TP/TC 019/2011			
Otvory s priemerom 19 mm				
Farba	modrá			

Položka č. 5: Slučka

Funkcia				
Ľahká expresková slučka SINGING ROCK Express Sling 16mm 30cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Dĺžka	cm			30
Šírka	mm			16
nosnosť	kN			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikácia	EN 566, CE 1019, UIAA			

Materiál:	polyamid
Farba:	bielo-čierna

Položka č. 6: Slučka zaist'ovacia - Open sling

Funkcia				
Singing Rock Open Sling				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			39
Pevnosť	kN			22
Šírka	mm			20
Dĺžka	cm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: SLUČKA PETZL ANNEAU 80CM BLUE

Funkcia				
Šitá polyesterová slučka určená na inštaláciu istiaceho alebo kotviaceho stanovišťa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			39
Dĺžka	cm			80
Hmotnosť	g			80
nosnosť	kN			22
Šírka	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
certifikácia:	CE EN 566, CE EN 795 B, EAC			
Materiál	polyester			

Položka č. 8: Zaist'ovacia slučka Petzl Anneau 120 cm

Funkcia				
Zaist'ovacia slučka Petzl Anneau 120 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			39
Hmotnosť	g			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
maximálna pevnosť	22 kN			
certifikácia	CE EN 566, CE EN 795 B			

Položka č. 9: Singing Rock Safety Chain

Funkcia				
Singing Rock Safety Chain				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Šírka	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka a počet ôk	140 cm a 11 ôk			

Pevnosť celej slučky je 22 kN (3,5 kN - jednotlivé oko)	
Materiál	polyamid
Typ OOPP	EN 566

Položka č. 10: slučka PETZL Anneau 150cm C40A

Funkcia				
slučka PETZL Anneau 150cm C40A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Dĺžka	cm			150
Hmotnosť	g			135
Nosnosť	kN			22
Šírka	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
certifikácia	CE EN 566, CE EN 795 B, EAC			
Materiál	Polyester			

Položka č. 11: Dutý popruh Singing Rock

Funkcia				
Dutý popruh Singing Rock				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Dĺžka	m			120
hmotnosť	g/m			39,4
Pevnosť	kN			17
Šírka	mm			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nízkoprietazný PAD			

Položka č. 12: Záchranné zlaňovacie zariadenie maestro S

Funkcia				
Záchranné spúšťacie a vyťahovacie zariadenie s integrovanou kladkou s blokantom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			8
Priemer lana	mm	10,5	11,5	
Pracovné zaťaženie	kg			250
Hmotnosť	kg			1,1
Účinnosť kladky	%			95
Maximálne zaťaženie	kN			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Normy	EN 341 typ 2 trieda A, NFPA 1983 Technical Use, EAC., CE na základe EN 12278, EN 567, EN 15151 a EN 12841 typ B a C			
Veľkosť	s			
Materiál	dural, nerez, nylon			
Typ ložiska kladky	zapúzdrené guľôčkové			

Položka č. 13: Petzl karabina s kladkou Rollclip Z Screw-Lock

Funkcia				
Karabína s kladkou Petzl RollClip Z so šróbovacou poistkou zámku Screw-Lock.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
hmotnosť	g			105
Priemer kotúča	mm			18
Účinnosť	%			85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikácia	CE EN 362, CE EN 12278, EAC			
max. pracovné zaťaženie	4 kN			
pevnosť s otvoreným zámkom	7 kN			
priečna pevnosť	8 kN			
pozdĺžna pevnosť	20 kN			

Položka č. 14: Postroj celosvetový singing rock expert 3D speed profi worker

Funkcia				
Postroj celosvetový singing rock expert 3D speed profi worker				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (veľkosť S)	ks			2
Požadované množstvo (veľkosť M-L)	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ OOPP	EN 361 - Celotelové postroje na zachytenie pádu, EN 813 - Sedacie postroje, EN 358 - Polohovacie postroje, EN 1497 - Záchranárske postroje			
Obsahuje	rýchlo-spony Speed,,duralové naväzovacie body,ramenné popruhy spája so spodnou časťou karabína Ozone triple lock			

Položka č. 15: Petzl Jag System - vyťahovacia sada

Funkcia				
Petzl Jag System				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks			1
Dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ložiská kladiek	zapuzdrené guľôčkové			
Maximálna pevnosť	16 kN			
Pracovné zaťaženie	6 kN			
Priemer rollice kladiek	25 mm			
Účinnosť kladkového systému	91 %			
Priemer lana	8 mm			
Materiál	dural, nylón, polyuretán			

Položka č. 16: Petzl Jag System - vyťahovacia sada

Funkcia				
Petzl Jag System				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks			1
Dĺžka	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mechanická výhoda kladkostroja:	4:1			
Ložiská kladiek	zapuzdrené guľôčkové			
Maximálna pevnosť	16 kN			
Pracovné zaťaženie	6 kN			
Priemer rolnice kladiek	25 mm			
Účinnosť kladkového systému:	91%			
Priemer lana	8 mm			
Materiál	dural, nylón, polyuretán			

Položka č. 17: Kladka Petzl rescue s otočnými bočnicami

Funkcia				
Kladka Petzl rescue s otočnými bočnicami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľký otvor kladky	38 mm pojme až tri karabíny			
Účinnosť	95%			
Maximálna nosnosť	36 kN			
Pracovná nosnosť:	8 kN			
Priemer lana	7-13 mm			
Certifikácia:	CE EN 12278 / UIAA			

Položka č. 18: Kladka Petzl twin

Funkcia				
Kladka Petzl twin				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ložisko	guľôčkové			
Maximálna pevnosť	36 kN			
Pracovné zaťaženie	2 x 3 kN x 2 = 12 kN			
Priemer lana	7-13 mm			
Priemer rolnice	51 mm			
Účinnosť:	91%			
Materiál:	dural, oceľ			
Hmotnosť	450 g			

Položka č. 19: Petzl Rescucender Blokant

Funkcia				
Petzl Rescucender Blokant				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
chránený proti náhodnému otvoreniu				
vhodný pre laná priemeru 9-13 mm				
CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983				
Popis materiálu	Dural, oceľ, nylon			
Hmotnosť	260 g			

Položka č. 20: Petzl Grillon Hook

Funkcia				
Nastaviteľný spojovací prostriedok Grillon Hook				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Dĺžka	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Grillon Hook obsahuje	malú hákovú karabínu s automatickou poistkou			
Pevnosť	15 kN			
Certifikácia	CE EN 358			

Položka č. 21: Petzl Jet

Funkcia				
Petzl Jet hádzacie vrečko				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (250 g)	ks			1
Požadované množstvo (350 g)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobené z dvoch vrstiev odolnej tkaniny				
kompaktné a bez výstupkov - vrečko sa pri hádzaní a vyťahovaní nezachytí				
farba	žltá			
pripájacie očka	na vrchu oceľové na pripojenie vyhadzovacej šnúrkyna druhom konci textilné na spojenie dvoch vreciek dohromady alebo pripojenie pracovného lana			

Položka č. 22: Petzl Airline

Funkcia				
Hádzacie lanko Petzl airline				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Dĺžka	m			60
Hmotnosť	g/m			2,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Materiál	dyneema
----------	---------

Položka č. 23: Petzl Eclipse

Funkcia				
Vak pre hádzacie lanko Petzl Eclipse				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Hmotnosť	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierno-žltá			

Položka č. 24: Obal na mačky

Funkcia				
Obal na mačky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobený z pevnej a hrubej tkaniny				
Obal je tvarovaný a na uzatváranie má zips a na jednom konci držadlo na prenos či zavesenie				
Crampon Bag má tvar kvádra s rozmerovm cca 32 x 12 x 9 cm. Má hmotnosť 85 gramov.				

Položka č. 25: Singing rock Tarp Duffle

Funkcia				
Prenosná brašňa Singing rock Tarp Duffle				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (objem 70l)	ks			4
Požadované množstvo (objem 90l)	ks			2
Požadované množstvo (objem 120l)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer, váha, max. zaťaženie 70l brašne	59x35x34 cm - 1820 g - 20 kg			
Rozmer, váha, max. zaťaženie 90l brašne	69x40x33 cm - 2270 g - 23 kg			
Rozmer, váha, max. zaťaženie 120l brašne	85x42x38 cm - 2650 g - 23 kg			
robustná konštrukcia z pevného odolného oderuvzdorného a vodeodolného materiálu				
masívne zipsy, dvojité švy				
množstvo rôznych vonkajších pútiok na materiál (plochý popopruh na karabíny, dlhšie popruhy na kratšie lano a pod.)				
vnútri dve sieťky na drobnosti a tiež sieťkové vrečko so zipsom z vnútornej strany veka				
veľké vonkajšie vrečko s vodeodolným zipsom				
dva pevné držiaky na stranách na uchopenie dvoma rukami a tiež dva pevné držiaky z vrchu na nosenie v ruke alebo cez plece				
odnímateľné ramenné popruhy na nosenie na chrbte				

Položka č. 26: Singing Rock Lanyard V

Funkcia				
LANYARD V 22 kN Singing rock 25/45 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	25/45 cm			
Priemer lana	10,5 mm			
Pevnosť	22 kN			
Farba	biele lano s farebným zakončením podľa dĺžky			
Materiál:	PAD			
lanyard s troma pripájacími okami				

Položka č. 27: Climbing Technology Twirl

Funkcia				
Veľký obratlík s vysokou pevnosťou a guľôčkovými ložiskami určený na intenzívne používanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna pevnosť	36 kN			
Pracovné zaťaženie	7 kN			
Farba	červená, šedá			
Materiál:	dural, oceľ			
Hmotnosť:	170g			

Položka č. 28: KARABÍNA SINGING ROCK OZONE / TRIPLE LOCK

Funkcia				
KARABÍNA SINGING ROCK OZONE / TRIPLE LOCK				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	modrá			
Hmotnosť	85g			
Materiál	Dural (eloxovaný)			
Pevnosť v pozdĺžnej osi	26 kN			
Pevnosť naprieč	9 kN			
Pevnosť s otvor. zámkom	7 kN			
Svetlosť (d):	21 mm			

Položka č. 29: Singing Rock Bora Screw HMS

Funkcia				
Singing Rock Bora Screw HMS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Požadované množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	oranžiová matná			
Hmotnosť:	63 g			
Materiál:	dural			
Pevnosť v pozdĺžnej osi	23 kN			
Pevnosť naprieč:	8 kN			
Pevnosť naprieč:	8 kN			
Svetlosť (d)	22 mm			

Položka č. 30: Singing Rock Kladka malá - čierna

Funkcia				
Singing Rock Kladka malá - čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť	92g			
Materiál	kladka a bočnice - dural, ložisko - bronz, os - nerezová oceľ			
Pevnosť:	22 kN			
Max. priemer lana:	13 mm			
Ložisko:	klzné			

Položka č. 31: SINGING ROCK STATIC 10.5

Funkcia				
SINGING ROCK STATIC 10.5 - horolezecké lano				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Dĺžka	m			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela, červená, čierna, khaki			
Hmotnosť	69 g / m			
Priemer	10,5 mm			
Počet pádov	10			
Statický pŕiet'ah	3,3 %			

Položka č. 32: PETZL CROLL HRUDNÝ BLOKANT

Funkcia				
Hrudný lanový blokant				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	L			
Hmotnosť:	85g			
Priemer lana	8 až 13 mm			

Certifikácia:	CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Materiál	oceľ

Položka č. 33: PETZL Ascension pravý

Funkcia				
šplhadlo PETZL Ascension pravý				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hmotnosť:	165g			
použitie s lanami s priemerom	EN 567 (8-13mm), EN 12841 type B (10-13mm)			
Certifikácia:	EN 567:2013, EN 12841 type B:2006, CE 0082, UIAA, EAC NFPA 1983 Technické použitie			
Farba:	čierna - žltá rukoväť			

Položka č. 34: Tlmič pádu

Funkcia				
Portwest FP52 Dvojité elastické lano s tlmičom pádu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
52 mm lešenársky otvárací hák				
Maximálne zaťaženie 100 kg				
Ypsilonka s dvomi elastickými popruhmi a tlmičom, dvomi lešenárskymi hákmi, karabínou. 180cm dĺžka vrátane karabín pri úplnom napnutí.				
Materiál	Zliatinová (legovaná) oceľ, upravená teplotou, Hliník			
CE certifikované				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh plnenia zákazky, z ktorého musí byť minimálne zrejmé, aký typ (druh, označenie, komerčný názov a pod.) tovaru je ponúkaný
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Platba faktúrou s dobou platnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.
Faktúru doručiť len na miesto plnenia.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch v nasledovných časoch: Po-Št: 7:00 - 14:00, Pi: 7:00 - 13:00
O predpokladanom termíne dodávky informovať objednávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2023 07:00:00 - 06.10.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20237976

V Bratislave, dňa 09.08.2023 09:58:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Zelená Dolina, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu