

Kúpna zmluva č. Z20238495_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: WARGAS s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 1184, 93101 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 43902138
DIČ: 2022528717
IČ DPH: sk2022528717
Bankové spojenie: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2005 2521, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0905413624

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, konzervačné materiály, lepidlá, mazacie tuky, dávkovacia pištoľ
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 24911200-5 - Spojivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. PRESTO Plastový tmel 250g
2. SHERON Konkor 101Čistiaci a konzervačný olejový sprej 200 ml
3. HB BODY ALU F255 -TMEL S HLINIKOM 1KG
4. Loctite EA 3450 25ml - tekutý kov, konštrukčné lepidlo
5. Loctite LB 8102 400ml - mazací tuk, vysoká tepelná odolnosť
6. Loctite EA 9466 50ml - epoxid
7. Loctite EA 3421 200ml - leidlo univerzálne epoxidové
8. Loctite EA 3423 50ml - leidlo univerzálne epoxidové, nestekavé
9. Loctite EA 9466 400ml - epoxid
10. Loctite EA 3479 500g - METAL SET HTA
11. BODY 950 SPREJ BIELY 2kg
12. HB BODY P261 2K polysterový tmel s plničom
13. HB BODY bodyfiber F250 - tmel so skleneným vláknom 750g
14. HB BODY tmel Žltý - soft 211- 1kg
15. TECTANE - Karosárny tmel 310ml

16. Lepidlo na pneumatiky SPECIAL CEMENT - BL 650g /740ml
17. LGT 2/1 SKF Plastické mazivo pre veľmi vysoké otáčky
18. BOLL Lepiaca sada na autosklo (primer, lepidlo, lanko)
19. LOCTITE 2701 5ml, zaisťovač závitov, vysoká pevnosť
20. LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml
21. LOCTITE AA 326/250ml - lepenie magnetov
22. LOCTITE AA 3298 300ml LOCTITE lepidlo multibond
23. COOPER GREASE Medené vysokoteplné mazivo 20-A58 - 0,5kg
24. Opravné knôty na defekty BROWN 10cm, 4-7mm, 50ks
25. PETEC 96175 karosárny tmel nahrádzajúci cínovanie 265ml
26. Ručná dávkovacia pištoľ LOCTITE 4080 pre dvojkomorové kartuše 50ml 2- komponentné lepidlo
27. MOL ALUBIA AK OOEP 8kg

Položka č. 1: PRESTO Plastový tmel 250g

Funkcia				
Dvojzložkový opravárenský tmel, zo zmesi vysoko elastickej aminopolíesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami. Vyznačuje sa vysokou elasticitou a pružnosťou. Brúsiteľný je po 20-30minútach a tepelná stabilita je do 120°. Určený najmä pre opravy plastových dielov a na konečnú úpravu plastových častí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRESTO tmel na pasty	ks			10
Objem	g			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť	120 ° C			
Bod vzplanutia	33°			
Typ	Čierny polyesterový tmel			

Položka č. 2: SHERON Konkor 101Čistiaci a konzervačný olejový sprej 200 ml

Funkcia				
Čistiaci a konzervačný prípravok so širokospektrálnym použitím- rozpúšťa usadeniny olova, medi, červenej mosadze- uvoľňuje zhrdzavené a spečené spoje- zanecháva po aplikácii jemne masťný film cca 3 - 6 mesiacov pri ideálnych podmienkach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SHERON Konkor 101Čistiaci a konzervačný olejový sprej 200 ml	ks			29
Objem	ml			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Forma balenia	Sprej			

Položka č. 3: HB BODY ALU F255 -TMEL S HLINÍKOM 1KG

Funkcia				
Dvojzložkový polyesterový tmel s hliníkom. Môže byť nanášaný vo väčších vrstvách a je odolný voči vibráciám. Je vhodný pre kovové a drevené povrchy. Rýchlo schne 20 - 30 min. pri teplote				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HB BODY ALU F255 -TMEL S HLINÍKOM 1KG	ks			5
Objem	g			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Tmel s hliníkom			

Položka č. 4: Loctite EA 3450 25ml - tekutý kov, konštrukčné lepidlo

Funkcia				
Dvojzložkové epoxidové lepidlo (tekutý kov), ktoré po zmiešaní oboch zložiek rýchlo stvrdne. Je vhodné na lepenie kovov a zaručuje vysokú pevnosť. Tekutý kov je vhodný na opravu špár, trhlín a chýb pri vŕtaní do kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 3450 25ml - tekutý kov, konštrukčné lepidlo	ks			10
Obsah	ml			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			
Obal	Dvojité krúžky			

Položka č. 5: Loctite LB 8102 400ml - mazací tuk, vysoká tepelná odolnosť

Funkcia				
Mazanie - mazacie tuky, odolnosť voči vysokej teplote. Zabraňuje opotrebovaniu a korózii. Vhodný pre podmienky vlhkého prostredia. Vydrží ťažké zaťaženia pri stredných a vysokých rýchlostiach. Masť valivé ložiská, klzné ložiská, otvorené prevody a klzné vedenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite LB 8102 400ml - mazací tuk, vysoká tepelná odolnosť	ks			10
Obsah	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória	Mazací tuk pre vysokú teplotu			
Obal	Kartuša			

Položka č. 6: Loctite EA 9466 50ml - epoxid

Funkcia				
Je viacúčelové, stužené 2-zložkové epoxidové lepidlo vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú dlhší čas spracovateľnosti a vysokú pevnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 9466 50ml - epoxid	ks			2
Obsah	ml			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			

Položka č. 7: Loctite EA 3421 200ml - lepidlo univerzálne epoxidové

Funkcia				
Dvojzložkový epoxid, univerzálne, dlhá doba spracovateľnosti. Zatekajúce lepidlo určené na všeobecné lepenie, ktoré poskytuje vysokú pevnosť a vynikajúcu odolnosť voči vlhkosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 3421 200ml - lepidlo univerzálne epoxidové	ks			2
Obsah	ml			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			

Položka č. 8: Loctite EA 3423 50ml - lepidlo univerzálne epoxidové, nestekavé

Funkcia				
Loctite® 3423 A & B je viacúčelové dvojzložkové epoxidové lepidlo vhodné pre vypĺňanie špár a lepenie vo zvislej polohe. Ideálne na lepenie kovových súčastí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 3423 50ml - lepidlo univerzálne epoxidové, nestekavé	ks			5
Obsah	ml			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			

Položka č. 9: Loctite EA 9466 400ml - epoxid

Funkcia				
Dvojzložkový epoxid, univerzálne, dlhá doba spracovateľnosti. Zatekajúce lepidlo určené na všeobecné lepenie, ktoré poskytuje vysokú pevnosť a vynikajúcu odolnosť voči vlhkosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 9466 400ml - epoxid	ks			2
Obsah	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			

Položka č. 10: Loctite EA 3479 500g - METAL SET HTA

Funkcia				
Odolný voči vysokým teplotám. Vhodný pre opravy hliníkových odliatkov, prasknutých alebo opotrebovaných hliníkových súčiastok a strhnutých hliníkových závitov. Je nestekajúci a silne vystužený dvojzložkový epoxid plnený hliníkovým práškom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 3479	Balenie			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hliník			
Technológia	2-zložkový epoxid			
Manipulačná pevnosť	Za 150min.			
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 až +190 °C			
Odolnosť voči vysokým teplotám	Áno			
Súčasťou balenia	1xEA 3479A(500g), 1x EA 3479B(500g)			

Položka č. 11: BODY 950 SPREJ BIELY 2kg

Funkcia				
Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycimi schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou priľnavosťou. Schne rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BODY 950 SPREJ BIELY 2kg	ks			10
Objem	g			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			

Položka č. 12: HB BODY P261 2K polyesterový tmel s plničom

Funkcia				
Dvojzložkový polyesterový plniaci náter ideálne pre nerovné povrchy s vynikajúcou priľnavosťou na kov, drevo a sklolaminátové povrchy. Rýchlo schne a uľahčuje brúsenie po 3 hodinách pri 23 ° C bez straty lesku. Po aplikácii a brúsení môžete používať so všetkými náterovými systémami. Výrobok, ktorý zlúčil vlastnosti striekacieho tmelu a plniča. Výhoda tohto materiálu je úspora času i peňazí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HB BODY P261 2K polyesterový tmel s plničom	ks			5
Objem	ml			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Dvojzložkový polyesterový plniaci náter			

Položka č. 13: HB BODY bodyfiber F250 - tmel so skleneným vláknom 750g

Funkcia				
BODY Tmel so sklenenými vláknami - Fiber - polyesterový, dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami. Tmel obsahuje plnidlo vo forme krátkych sklenených vlákien. Je pružný a pevný. Nepraská ani po nanosení silnej vrstvy. Rýchlo schne a je ľahko brúsiteľný za sucha brúsnym papierom č.60. Je vhodný na tmelenie veľkých nerovností alebo na pokrytie zahrdzavených miest na karosérii. Môže sa použiť na opravy laminátov (člny, bazény a pod.) ako aj na výrobu laminátov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HB BODY bodyfiber F250 - tmel so skleneným vláknom 750g	ks			5
Objem:	g			750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	Tmel so skleneným vláknom			

Položka č. 14: HB BODY tmel Žltý - soft 211- 1kg

Funkcia				
Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plniacimi vlastnosťami. Po zaschnutí sa ľahko brúsi s brúsnym papierom P80 – 120, vytvára hladký povrch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HB BODY tmel Žltý - soft 211 -1kg	ks			5
Objem	g			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	Tmel Žltý - soft 211			

Položka č. 15: TECTANE - Karosárny tmel 310ml

Funkcia				
Jednozložkový tesniaci škárovací karosársky tmel, na báze vodných živíc plastov. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, vysoko kvalitný, plasticko-elastický spoj. Použitie pre podtmelovanie karosárskych dielov automobilov, tmelenie karosárskych dielov kabín žeriavov a strojných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TECTANE - Karosárny tmel 310ml	ks			15
Objem	ml			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Jednozložkový tesniaci škárovací karosársky tmel			
Farba	Biela			

Položka č. 16: Lepidlo na pneumatiky SPECIAL CEMENT - BL 650g /740ml

Funkcia				
Lepidlo na pneumatiky Tip Top Special Cement BL 650g -740ml Lepidlo určené pre lepenie radiálnych a diagonálnych pneumatík s predĺženou dobou schnutia. Zaručuje silné a trvanlivé spojenie opravárenských materiálov s pneumatikami vďaka reakciám urýchľujúcim vulkanizáciu. Lepidlo je určené pre lepenie metódami za studena a za tepla. Lepidlo umožňuje opravu poškodených pneumatiky akýmkoľvek opravným materiálom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo na pneumatiky SPECIAL CEMENT - BL 650g /740ml	ks			5
Objem	g			650
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	Lepidlo na pneumatiky			

Položka č. 17: LGT 2/1 SKF Plastické mazivo pre veľmi vysoké otáčky

Funkcia				
Plastické mazivo na báze plne syntetického oleja a litiového mydla. Jeho jedinečná technológia použitého zahusťovadla a olej s nízkou viskozitou (PAO) poskytujú vynikajúcu výkonnosť mazania pri nízkych teplotách -50 °C (-60 °F) a extrémne vysokých otáčkach (je možné dosiahnuť hodnoty n dm 1,6 x 106).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo na pneumatiky SPECIAL CEMENT - BL 650g /740ml	ks			5
Objem	g			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základná olejová zložka	Syntetická (PAO)			
Typ mydla	Lithné			
Trieda konzistencie NLGI	2			
Rozsah prevádzkových teplôt	-50 až +110°C			
Viskozita pri 40°C	mm2/s: 18			

Položka č. 18: BOLL Lepiaca sada na autosklo (primer, lepidlo, lanko)

Funkcia				
Jednozložková polyuretánová lepiaca hmota s rýchlym uschnutím za účasti vzdušnej vlhkosti. Je možné ju používať aj vo vozidlách vybavenými airbagmi. Vozidlo je možné používať už o hodinu po aplikácii lepiacej hmoty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BOLL Lepiaca sada na autosklo (primer, lepidlo, lanko)	Sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Jednozložková polyuretánová lepiaca hmota			
Farba	Biela			
Sada obsahuje	Lepidlo Boll 310 ml, odmasťovač primer, aplikátor, aktivátor a dištančné podložky 2 ks, úchyt drôtu 2 ks, rezací drôt 1,5 m			

Položka č. 19: LOCTITE 2701 5ml, zaist'ovač závitov, vysoká pevnosť

Funkcia				
Loctite 2701 je vysokopevnostný zaist'ovač závitov určený na trvalé zaistenie spojov, vysoká pevnosť, stredná viskozita, na chromované povrchy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LOCTITE 2701 5ml, zaist'ovač závitov, vysoká pevnosť	ks			5
Objem	ml			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Technológia	Akrylát
Druh	Vysokopevnostný zaisťovač závitov určený na trvalé zaistenie spojov
Viskozita	500 - 900 [mPa.s]
Maximálny rozmer závit	M20
Povoľovací moment	38 [Nm]
Teplotná odolnosť	- 55 až + 150 [°C]
Manipulačná pevnosť na oceli	10 [min]
Manipulačná pevnosť na nerez	25 [min]
Vzhľad	Zelená kvapalina

Položka č. 20: LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml

Funkcia				
Loctite 3450 je dvojzložkové päťminútové epoxidové lepidlo (tekutý kov), ktoré po rozmiešaní rýchle vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je vhodné pre lepenie kovu a dosahuje vysokú pevnosť. Schopnosť vyplňovať škáry činí tento produkt vhodným pre lepenie hrubých alebo zle zlícovaných povrchov súčasti z kovu, keramiky, tuhých plastov alebo dreva. Vhodné pre použitie tam kde je potreba väčšej vrstvy lepidla. Určené pre opravy oceľových a liatinových častí vyžadujúcich vysokú pevnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml	ks			10
Objem	ml			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Dvojzložkové päťminútové epoxidové lepidlo (tekutý kov)			
Viskozita	35 [mPa.s]			
Teplotná odolnosť	-55 až +100°C			

Položka č. 21: LOCTITE AA 326/250ml - lepenie magnetov

Funkcia				
Loctite 326 je jednosložkové konštrukčné lepidlo pro spoje s vysokou pevností a rychlou fixací. Typické aplikace zahrnují lepení feritů (magnetů) na pokovené materiály v elektromotorech, částí reproduktorů a drahokamů, kde je požadovaná rychlá fixace. Lepí také kovy a keramiku navzájem. Loctite 326 se doporučuje použít současně s aktivátorem 7649.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml	ks			1
Objem	ml			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Tedo zložkové konštrukčné lepidlo pre spoje s vysokou pevnosťou a rýchlou fixáciou			
Teplotná odolnosť	- 55 až + 120 [°C]			
Pevnosť v ťahu	34 [N/mm2]			
Viskozita	18.000 [mPa.s]			

Položka č. 22: LOCTITE AA 3298 300ml LOCTITE lepidlo multibond

Funkcia				
Loctite 3298 je húževnatý akrylátový produkt vhodný na lepenie kovov a určený na vysokopevnostné konštrukčné lepenie. Tento produkt obsahuje činidlo so silanovými väzbami na zabezpečenie dobrej trvanlivosti spoja na sklenených povrchoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

AA LOCTITE 3298 300ml LOCTITE lepidlo multibond	ks			3
Objem	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Akrylátový produkt vhodný na lepenie kovov			
Teplotná odolnosť	- 55 až + 120 [°C]			
Viskozita	29.000 [mPa.s]			

Položka č. 23: COOPER GREASE Medené vysokoteplné mazivo 20-A58 - 0,5kg

Funkcia				
Medené vysokoteplné mazivo				
Vysoko kvalitné mazivo na báze medi, ktoré chráni kovové časti pracujúce pri vysokých zaťaženiach a vysokých teplotách.				
Zabraňuje korózii. Neskôr umožňuje rýchlu a bezpečnú demontáž.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
COOPER GREASE Medené vysokoteplné mazivo 20-A58 - 0,5kg	ks			10
Objem	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	Vysoko kvalitné mazivo na báze medi			
Teplotná odolnosť	Odolné voči vysokým teplotám do 1100 ° C			

Položka č. 24: Opravné knôty na defekty BROWN 10cm, 4-7mm, 50ks

Funkcia				
Samovulkanizačné butylové knôty sú určené na opravy poškodených pneumatík s dĺžkou 10 cm a hrúbkou 4 až 7 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Opravné knôty na defekty BROWN 10cm, 4-7mm, 50ks	bal			3
Dĺžka	cm			10
Šírka	cm			4-7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	50 ks			

Položka č. 25: PETEC 96175 karosárny tmel nahrádzajúci cínovanie 265ml

Funkcia				
Špeciálna špičková dvojkomponentná hmota/tmel radu Profiline pre opravy rýh a deformácií karosérie, kedy nahrádza klasické cínovanie. Možno ho používať na vyrovňovanie karosárskych dielov (kovy, plech, oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník, magnézium, plasty, vláknité kompozity/AFK, CFK, GFK atď.).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PETEC 96175 karosárny tmel nahrádzajúci cínovanie 265ml	ks			4
Objem	ml			265
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Šedá			
Doba spracovateľnosti	60 min			
Vytvrdnutie/ konečná pevnosť	8 - 12 h (možno urýchliť teplotne)			
Teplota spracovania	+ 5 ° C do + 25 ° C			
Teplotná odolnosť šedá	- 40 ° C do + 90 ° C			

Položka č. 26: Ručná dávkovacia pištoľ LOCTITE 4080 pre dvojkomorové kartuše 50ml 2- komponentné lepidlo

Funkcia				
Dávkovacia pištoľ pre dvojkomponentné lepidlo 4080				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná dávkovacia pištoľ LOCTITE 4080 - pre dvojkomorové kartuše 50ml 2- komponentné lepidlo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: MOL ALUBIA AK OOEP 8kg

Funkcia				
Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2EP je prednostne určené na mazanie vysoko zaťažných klzných a valivých ložísk pracujúcich v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VICTOR REINZ 70-31414-20 Tesniaci materiál	ks			4
Objem	g			8000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	AK 2EP			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky -Žilina.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry minimálne 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.08.2023 08:00:00 - 07.09.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 496,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 996,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 15.08.2023 09:42:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

WARGAS s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska