

27.11.2019

Děkujeme za Vaší poptávku a s potěšením Vám předkládáme

Cenovou nabídku

na

Schody pro cestující CDS 2438 diesel



Cena bez DPH: EUR 25 600.- /ks

Cena se rozumí v eurech (EUR), EXW Český Dub, Česká republika.

Dodávku EXW je třeba vykládat v souladu s INCOTERMS vydání 2010.

Přeprava na BTS:	EUR 600.-
Záruka:	24 měsíců, pouze díly
Platební podmínky:	40 % záloha jako podmínka k zahájení výroby Vyrovnání ceny před odesláním
Platnost nabídky:	30 dní

S pozdravem

Jaroslav Mikula
sales manager

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Schody CDS 2438 jsou určeny k nástupu a výstupu cestujících z letadel s prahy dveří ve výškách od 1,8 do 3,8 m nad úroveň země. Rám schodů je chráněn žárovým zinkem. Zábradlí a podpěry základní a vrchní barvou (RAL 9010).

Po stranách horní plošiny jsou namontována posuvná zábradlí opatřená vpředu pryžovými nárazníky.

Stupnice a plošiny jsou pokryty hliníkovým plechem s protiskluzovou úpravou. Schodiště je zvedáno hydraulickým válcem se samostatným hydraulickým obvodem. Pohon hydraulického čerpadla dieselovým motorem Hatz 1B20. 2 hydraulické ovládané opěrné nohy zajišťují stabilitu schodů v pracovní poloze.

Technické parametry

min. výška plošiny	1.800 mm
max. výška plošiny	3.800 mm
max. rychlost při spuštěné plošině	25 km/h
max. rychlost při zvednuté plošině	5 km/h
šířka plošiny	1.600 mm
šířka schodu	1.200 mm
světlost	150 mm
celková váha	2.200 kg
celkové zatížení	20 osob
zatížení plošiny	8 osob
zatížení schodu	2 osoby

čerpadlo pro zdvih a spuštění schodiště

zdvih a spuštění stabilizačních opěr

pohyb schodů – 2 rychlosti

hliníkové schodiště

přední řídicí náprava ovládaná ojí (průměr oka 40 mm)

osvětlení schodiště a horní plošiny - led diody

2 stabilizační opěrky

parkovací brzda ovládaná ojí

kola s integrovanými náboji a kuličkovými ložisky

celopryžová kola

posuvné boky na plošině

gumová ochrana na přední plošině

světlomet pod přední plošinou

manuální nouzové čerpadlo

3 nouzová tlačítka (kontrolní panel, oj, horní plošina)

houkačka pro zpětný chod

odpojovač baterie

pohon na obě zadní kola

textilní samonavíjecí páska zamezující vstup na schody v dolní části schodiště

pevná branka zamezující průchodu na horní plošinu

štítky v českém jazyce

barevné provedení - RAL 9010

certifikáty - provedení dle IATA doporučení

technická dokumentace v českém jazyce