

Kúpna zmluva č. Z202310227_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektro materiál
Kľúčové slová: istič, poistka, zvodič, zásuvka, svorka
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zvodič prepätia
2. Hlavný vypínač 3P/40A
3. Istič 10B/1
4. Istič 16B/1
5. Istič 16B/3
6. Prúdový chránič 2P 25A 30mA
7. Prúdový chránič 40A/4P, 30mA
8. Inštalačný Stykač Z-SCH 230/40-40
9. Signálka 230V
10. Poistka sklo 5x20mm 3,15A- rýchla
11. Poistka sklo 5x20mm 5A- rýchla
12. Spínač vačkový CS 40 10 PNG v krabici 3P
13. Teleso 6000W / 400V
14. Termostat poistný 145st. jednofázový
15. Prepínač platne SE40, stoličky VE12 (0-1-2-3) 400V/10A
16. Motorový stýkač CEM25.10 230V AC 50/60Hz 4NO

17. Zásuvka spojovacia 32A/400V/5P
18. Istič PL6 a PL7 - vypínacia spúšť ZP-ASA/230
19. Trubka DX15020
20. Svorkovnica bezskrútková 221-413 mini 3x 0,2-4mm²
21. Svorka bezskrútková SDKL-4
22. Svorka bezskrútková 5x 0,08-4mm²
23. Svorka bezskrútková priebežná
24. Faston dutinka neizolovaná 6,3mm
25. Zásuvka vstavaná šikmá 125A/400V/5p IP67
26. Zásuvka vstavaná šikmá 63A/400V/5p IP67
27. Istič 3 pólový C 80A 20kA
28. Prúdový chránič EFI-4 4p A 80/0,1A 10kA
29. Istič 3 pólový C 63A 6kA
30. Prúdový chránič EFI-4 4p A 63/0,1A 10kA
31. Zásuvka vstavaná rovná - 423.3267 - 32A/400V/5p IP44
32. Zásuvka vstavná šikmá - 413.3263 - 32A/230V/3p IP44
33. Istič PL6 B16/1
34. Istič PL6 B10/1
35. Istič PL6 B20/3
36. Prúdový chránič 25A 4P 30mA
37. Prúdový chránič 40A 4P 30mA
38. Stýkač motorový 25.10
39. Stýkač motorový 32.10
40. Káblová spojka zmršťovacia s cínom sada 250ks
41. Spojka samorezná paralelná 0,25-1,5mm²
42. Trubka s130-20 samozhášavá
43. Sada zmršťovacích bužírok 100ks
44. Izolačná páska
45. Krabica (malá 5p) rozvodná PVC šedá IP67
46. Sťahovacia páska
47. Prúdový chránič s ističom 1P B16 16A/30mA

Položka č. 1: Zvodič prepätia

Funkcia				
Spojovacie prvky prispôbolené vysokým záťažiam svojím tvarom zodpovedajú veľkosti rohových otvorov nosných rámov kontajnera a bezpečne fixujú kontajnery proti pádu, najmä pri silnom nárazovom vetre.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvodič prepätia	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvodič prepätia PO I 3+1m 280V/12,5kA B+C+D 4P. PO I 3+1m 280V/12,5kA je prepäťová ochrana typu 1+2+3 (B+C+D) podľa normy STN EN 61643-11. Je určená k vyrovnaní potenciálov pri údere blesku a inštaluje sa na vstupe vedenia do objektu v hlavnom rozvážači. Obsahuje vymeniteľné varistorové vložky, monoblok bleskoistkového modulu a vyrába sa aj vo vyhotovení s diaľkovou signalizáciou stavu. Vysoká zvodová schopnosť je zabezpečená výkonnými varistormi MOV. Montáž je na DIN lištu 35mm. Použitie ako I. stupeň ochrany pred prepätím v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím.				

Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3. Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami.Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky. Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180o. Optická signalizácia prevádzkového stavu. Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty.	
---	--

Položka č. 2: Hlavný vypínač 3P/40A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hlavný vypínač 3P/40A	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Používa sa ako hlavný vypínač do rozvádzačov. Menovitý prúd: 40A. Menovité napätie: 240 / 415 VAC. Počet pólov: 3. Skratová odolnosť: 12,5 kA. Prierez pripojovaných vodičov: 2,5–50 mm ² .				

Položka č. 3: Istič 10B/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 10B/1	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Istič Ex9BN. Menovitý prúd (A)10. Použitie pre rozvodnice. Spúšťačia charakteristika B. Počet pólov 1. Skratová odolnosť (kA) 6. Typ napätia AC. Menovité pracovné napätie: 230/400 V.				

Položka č. 4: Istič 16B/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 16B/1	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Istič Ex9BN 16B-1 6kA. Počet pólov: 1. Vypínacia charakteristika: B. Menovité pracovné napätie: 230/400 V AC. Počet pólov 1. Menovitý prúd: 16A.				

Položka č. 5: Istič 16B/3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 16B/3	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Istič Ex9BN 16B-3 6kA. Charakteristika B - použitie pre istenie svetelných a zásuvkových obvodov s nízkymi prúdovými rázmi. Počet pólov: 3. Menovitý prúd: 16A. Vypínacia charakteristika: B. Menovité pracovné napätie: 230/400 V AC, 48 V DC (na pól). Menovitá zkratová vypínacia schopnosť: 6kA.				

Položka č. 6: Prúdový chránič 2P 25A 30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič 2P 25A 30mA	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd: 25ARozdielový prúd: 0.03ANárazový prúd: 250APočet pólov: 2Menovité napätie: 230 VACStupeň krytia: IP40Charakteristika: ASkratová pevnosť: 6kAPrierez pripojovaných vodičov: 1.5 - 35mm2Hrúbka spojovacích prípojnic: 0.8 - 2mm				

Položka č. 7: Prúdový chránič 40A/4P, 30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič 40A/4P, 30mA	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konstrukčná veľkosť (podľa DIN 43880) 4Upevňovacia metóda DIN lištaPočet pólov 4Nominálny menovitý prúd 40Šírka v moduloch 4Krátkodobé oneskorené vypnutie NIEPrepät'ová prúdová kapacita 3Stupeň krytia (IP) IP20Nominálne menovité napätie 400Typ zvodového prúdu ACVstavaná hĺbka NIEVhodné pre zapustenú inštaláciu 79Skratová kapacita prúdu 6Selektívna ochrana NIEFrekvencia 50 HzMenovitý poruchový prúd 0.03				

Položka č. 8: Inštalačný Stykač Z-SCH 230/40-40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Inšalačný Stykač Z-SCH 230/40-40	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov 4radenie kontaktov 4xNOMenovitý prúd 40 Amontáž DINmenovité napätie 230V				

Položka č. 9: Signálka 230V

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Signálka zelená 230V	ks			10
Signálka červená230V	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Signálka červená, 230V, otvor 10mmSignalizačné svetlo červené, SL656-1810, 250V, T150Signálka určená pre pece ALBA - Možnosť univerzálneho použitiaPriemer: 10 mmDĺžka: 32 mmNapätie: 230 V				
Signálka zelená, 230V, otvor 10mmSignalizačné svetlo zelené, SL656 AP, 250V, T120Možnosť univerzálneho použitiaPriemer: 10 mmDĺžka: 32 mmNapätie: 230 V				

Položka č. 10: Poistka sklo 5x20mm 3,15A- rýchla

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Poistka sklo 5x20mm 3,15A- rýchla	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sklenená poistka slúži na ochranu elektronických obvodov proti vysokému prúdu alebo skratu. Menovitý prúd (A)3,15. Menovité napätie (V)250. Charakteristika - rýchla F. Veľkosť poistky 5x20. Typ napätia AC. Materiál sklo.				

Položka č. 11: Poistka sklo 5x20mm 5A- rýchla

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistka sklo 5x20mm 5A- rýchla	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie (V)250. Charakteristika rýchla F. Veľkosť poistky 5x20. Materiál sklo. Menovitý prúd (A) 5.				

Položka č. 12: Spínač vačkový CS 40 10 PNG v krabici 3P

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spínač vačkový CS 40 10 PNG v krabici 3P	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd (A)40. Spôsob montáže pod omietku. Spôsob obsluhy otočný gombík. Farba biela. Typ produktu Špeciálne spínače. Nápis/označenie symbol „0“ , symbol „1“. Materiál krytu plast. Menovité napätie (V)480. Krytie IPIP65. Princíp fungovania-spínač. Počet pólov 3. Prevádzka ON-OFF (0-1) prepínače so 60° spínacím uhlom.katalógova skupina 1 Vačkové spínače v in insulated enclosure. Hmotnosť 0.45kg				

Položka č. 13: Teleso 6000W / 400V

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleso 6000W / 400V	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ALBA - 6000 W, kompletne s tesnením. Topné teleso - špirála, je určené do veľkokuchynských kotlov a umývačiek riadu. Topné teleso je zložené z troch topných vetví, ktoré sú pripevnené k prírubu. Ako príslušenstvo je dodávaný tesniaci krúžok a kovová opierka. Pri prevádzke musí byť topné teleso neustále ponorené vo vode až po prírubu. Do zariadení je pripevňované pomocí svorníkov, prípadne skrutiek. Príkon ohrevného telesa: 3 x 2000 W (6000 W, 6 kW). Napätie: 400 V. Dĺžka ohrevného telesa od príruby: 315 mm. Priemer príruby: 63 mm. Teleso je dodávané vrátane tesnenia.				

Položka č. 14: Termostat poistný 145st. jednofázový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Termostat poistný 145st. jednofázový	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Napätie: 230 V / 20ADĺžka kapiláry: 800mmRozsah: 145°C Hrúbka čidla: 4 mmDĺžka čidla: 160mmKontakty: vypínacie Využitie: varné kotle Gastrohall a iné	

Položka č. 15: Prepínač platne SE40, stoličky VE12 (0-1-2-3) 400V/10A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prepínač platne SE40, stoličky VE12 (0-1-2-3) 400V/10A	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prepínač keramický 400V/10A (0-1-2-3) pre el. platňu SE40, el. stoličku VE12 Prepínač - náhradný diel pre elektrickú platňu sporáka ALBA SE-40 a elektrickú stoličku ALBA VE-12				
Počet polôh prepínača: 0 + 3 polohy 0-1-2-3 Napätie: 400V (10A)				

Položka č. 16: Motorový stýkač CEM25.10 230V AC 50/60Hz 4NO

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorový stýkač CEM25.10 230V AC 50/60Hz 4NO	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie cievky: 230V. Menovitý prúd AC-1-45A. Menovitý prúd AC-3 400V -25A. Menovitý prevádzkový výkon AC-3 400V- 11kW. Počet pólov 3. Radenie hlavných kontaktov 3xspínací NO. Počet hlavných kontaktov 1. Radenie pomocných kontaktov 1x spínací NO. Možnosť pridania pomocných kontaktov. Krytie IP20. Prevádzková teplota -25 až +55 stupňov. Pripojenie- skrutkové spojky. Montáž- IEC/EN 60947, DIN VDE 0660. Montáž na panel alebo DIN lištu TS 35MM				

Položka č. 17: Zásuvka spojovacia 32A/400V/5P

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka spojovacia 32A/400V/5P	KS			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie/voltage: 400V Druh: Spojovacie zásuvky (typy "IS") Prúd: 32 A Prevedenie: 5-pól Krytie: IP 44				

Položka č. 18: Istič PL6 a PL7 - vypínacia spúšť ZP-ASA/230

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6 a PL7 - vypínacia spúšť ZP-ASA/230	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie 230V AC. Vypínací čas 20ms. Min. dĺžka vypínacieho impulzu 10ms. Stupeň krytia IP20. Prierez pripojeného vodiča 1-25mm ² . Šírka: 17,5mm. Teplota: -5až+40 stupňov. Montáž- vľavo pomocou západky. Kompatibilita s prístrojmi- PL6,7/ PFL6,7/ ZP-A,Z-MS.				

Položka č. 19: Trubka DX15020

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubka DX15020	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chránička na káble DX 15020 s parametrami ako Dietzel-Univolt FXP 20.Farba: čiernaVonkajší rozmer: 20 mmVnútorňý rozmer: 14,1 mmMaximálne zaťaženie: 750 NTeploata: - 5 až +60 °CVlastnosti: samozhášavá, pancierováBalenie: 100 m.				

Položka č. 20: Svorkovnica bezskrútková 221-413 mini 3x 0,2-4mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorkovnica bezskrútková 221-413 mini 3x 0,2-4mm2	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd: 32A- Menovité napätie: 450V- Plochá konštrukcia- Pevný aj lankový vodič do 4mm2- Dva skúšobné otvory- Individuálne kombinovateľné prierezy a druhy vodičov				

Položka č. 21: Svorka bezskrútková SDKL-4

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka bezskrútkova SDKL-4	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezskrútkové svorky SDKL 4 sú určené pre spájanie pevných medených (Cu) vodičov prierezov od 0,7 do 2,5 mm². • možnosť kombinovať viacero prierezov (systém nezávislého uchytenia), • transparentný kryt pre vizuálnu kontrolu spojov, • otvor pre skúšačku.				
Počet pólov 1. Počet svoriek 4. Menovité napätie 450 V.				

Položka č. 22: Svorka bezskrútková 5x 0,08-4mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka bezskrútkova 5x 0,08-4mm2	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálne napätie: 600 V. Maximálny prúd: 32 A. Dĺžka odizolovania 9 – 10 mm. Max. trvalá prevádzková teplota 85°C. Univerzálne "páčkové" krabicové svorky pre pevné aj ohybné (pramienkové, lankové) vodiče. Pevné vodiče 0,08 - 2,5 mm2, lankové vodiče 0,08 - 4 mm2. Po oživení elektrického privodu príslušného okruhu, napr. zapnutím ističa, vyskúšajte skúšačkou cez samostatné skúšobné štrbiny.				

Položka č. 23: Svorka bezskrútková priebežná

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka bezskrútkova priebežná	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet dráh: 1Typ konektora: 2 x pružinová sponaPrierez kábla:0.2 ... 4 mm² - Drôt,0.2 ... 2.5 mm² - LinkaMenovité napätie: 300 VMenovitý prúd: 20 AVybrané vlastnosti: Výrobok je určený na opakované použitieFarba: OranžovýRozmery: 35.5 x 7.9 x 8.6 mm				

Položka č. 24: Faston dutinka neizolovaná 6,3mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Faston dutinka neizolovaná 6,3mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Faston-konektor 6,3mm neizolovaný, kabel do 1,5mm2				

Položka č. 25: Zásuvka vstavaná šikmá 125A/400V/5p IP67

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka vstavaná šikmá 125A/400V/5p IP67	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemyselná vstaviteľná zásuvka šikmá. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 125 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 67 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou). Rozmer upevňovacieho ramika 114 x 114 mm s rozstupom upevňovacích otvorov 90 x 90 mm.				

Položka č. 26: Zásuvka vstavaná šikmá 63A/400V/5p IP67

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka vstavaná šikmá 63A/400V/5p IP67	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemyselná vstaviteľná zásuvka šikmá. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 63 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 67 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou). Rozmer upevňovacieho ramika 111 x 111 mm.				

Položka č. 27: Istič 3 pólový C 80A 20kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 3 pólový C 80A 20kA	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka 81,00mmVýška 91,00mmHĺbka 77,00mmHmotnosť 0,72kgStratový výkon 21,40WMin. teplota okolia -30°CMax. teplota okolia 55°CVypínacia charakteristika CMenovitý prúd 80APočet pólov 3Typ produktu istič pre vyšší prúdSéria BRMenovitá vypínacia schopnosť 20kAPrevedenie istič nnNormy EN 60947-2				

Položka č. 28: Prúdový chránič EFI-4 4p A 80/0,1A 10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič EFI-4 4p A 80/0,1A 10kA	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúdový chránič TX, 4-pólový, citlivosť 100 mA, typ AC (citlivý na striedavé reziduálne prúdy). Kompatibilné s kolíkovými aj vidlicovými prepojovacími hrebeňmi. Maximálny prierez vodiča 25 mm². Sú doplnené o popisnú časť chránenú priehľadným plastom. Upevnenie je na DIN lištu.				

Položka č. 29: Istič 3 pólový C 63A 6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 3 pólový C 63A 6kA	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Možnosť použitia prepojovacieho hrebeňa (vydlička) - zospodu aj z vrchuMenovité napätie: 230/400 V AC, max. 60 V DCPočet pólov: 3-pólovýMenovitý prúd: 32 AMenovitá frekvencia: 50/60 HzVypínacia schopnosť: 6kATrieda selektivity: 3Vypínacia charakteristika: CPrierez pripojovacích vodičov: 1 – 25 mm2, max. 3 NmMontážna šírka: 18 mm/pólPripevnenie na držiak: EN 60715 (EN 50022)Polohy: ZAP alebo VYPNormy: IEC 60898, EN 60898				
Charakteristika C. Počet pólov 3. Šírka v moduloch 3. Menovitý prúd 63 A. Typový rad ETIMAT 6. Stupeň krytia IP20 Skratová odolnosť 6kA.				

Položka č. 30: Prúdový chránič EFI-4 4p A 63/0,1A 10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič EFI-4 4p A 63/0,1A 10kA	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúdový chránič EFI-4 4p A 63/0,1A 10kA				

Položka č. 31: Zásuvka vstavaná rovná - 423.3267 - 32A/400V/5p IP44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka vstavaná rovná - 423.3267 - 32A/400V/5p IP44	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie: 32A/400V/5P. Stupeň krytia IP : IP44. Menovité napätie : 400V. Menovitý prúd : 32A. Pracovná frekvencia 50Hz.				
Hodinová pozícia 6hVstavaná montážPríruba 75X75MM, Zapojenie skrutkové				

Položka č. 32: Zásuvka vstavná šikmá - 413.3263 - 32A/230V/3p IP44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka vstavná šikmá - 413.3263 - 32A/230V/3p IP44	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie: 32A/230V/3PStupeň krytia IP : IP44Menovité napätie : 230VMenovitý prúd : 32A				

Položka č. 33: Istič PL6 B16/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6 B16/1	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tento istič sa používa na istenie svetelných a zásuvkových obvodov, ktoré majú nízke prúdové rázi.Charakteristika BVypínacia schopnosť: 6kAMenovité napätie: 230/400 AC; 48 V DCMaximálna predradená poistka: 100 A gLStupeň krytia: IP20Prierez pripojovaných vodičov: 1–25 mm ²				

Položka č. 34: Istič PL6 B10/1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6 B10/1	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využíva sa na istenie svetelných a zásuvkových obvodov, ktoré majú nízke prúdové rázi.Charakteristika BVypínacia schopnosť: 6kAMenovité napätie: 230/400 AC; 48 V DCMaximálna predradená poistka: 100 A gLStupeň krytia: IP20Prierez pripojovaných vodičov: 1–25 mm ²				

Položka č. 35: Istič PL6 B20/3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6 B20/3	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využívame ho na istenie svetelných a zásuvkových obvodov s nízkymi prúdovými rázmi.				
Charakteristika: BMenovitý prúd: 20APočet pólov: 3Schopnosť vypínania: 6kAMenovité napätie: 230/400 AC; 48 V DCMaximálna predradená poistka: 100 A gLStupeň krytia: IP20Prierez pripojovaných vodičov: 1–25 mm ² Záruka: 24 mesiacovHmotnosť: 0,35 kg				

Položka č. 36: Prúdový chránič 25A 4P 30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič 25A 4P 30mA	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Použitie pre základnú alebo doplnkovú ochranu osôb pred úrazom elektrického prúdu. Počet pólov: 4 Bez oneskoreného vybavenia. Typ: AC - typ chrániča citlivý na striedavý reziduálny prúd. Podmienená zkratová odolnosť: 6kA Prúd: 25A Reziduálny prúd: 30 mA	
---	--

Položka č. 37: Prúdový chránič 40A 4P 30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič 40A 4P 30mA	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konstrukčná veľkosť (podľa DIN 43880): 4Upevňovacia metóda: DIN lištaPočet pólov: 4Nominálny menovitý prúd: 40Šírka v moduloch: 4Krátkodobé oneskorené vypnutie: NIEPrepätová prúdová kapacita: 3Stupeň krytia (IP): IP20Nominálne menovité napätie: 400Typ zvodového prúdu: ACVstavaná hĺbka: NIEVhodné pre zapustenú inštaláciu: 79Skratová kapacita prúdu: 6Frekvencia: 50 HzMenovitý poruchový prúd: 0.03				

Položka č. 38: Stýkač motorový 25.10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stýkač motorový 25.10	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie cievky: 230V. Menovitý prúd AC-1-45A. Menovitý prúd AC-3 400V -25A. Menovitý prevádzkový výkon AC-3 400V- 11kW. Počet pólov 3. Radenie hlavných kontaktov 3xspínací NO. Radenie pomocných kontaktov 1x spínací NO. Možnosť prídania pomocných kontaktov. Krytie IP20. Prevádzková teplota -25 až +55 stupňov. Pripojenie- skrutkové svorky. Montáž na panel alebo DIN lištu TS 35MM.				

Položka č. 39: Stýkač motorový 32.10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stýkač motorový 32.10	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
motorový stykač, CEM32.00-230V-50/60Hz, , AC napätie cievky Uc (V) 230, Prúd Ie AC1 (A) 60, Prúd Ie AC3, 400V (A) 32, Počet pomocných NC kontaktov 0, Počet pomocných NO kontaktov 0, Počet pólov 3, Výkon AC3 (kW) 15, menovité napätie ovládacieho prúdu Uc (V AC): 230 230, menovité pracovné napätie (V AC) 690				

Položka č. 40: Káblková spojka zmršťovacia s cínom sada 250ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblková spojka zmršťovacia s cínom sada 250ks	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

250ks káblových spojok s nízkoteplotnou SnBi spájkou a zmršťovacou bužirkou. Vhodné na spájanie automobilovej a inej kabeláže. Obsah sady: 40x biela spojka: AWG 26-24 pre káble 0.25-0.34mm ² 100x červená spojka: AWG 22-18 pre káble 0.5-1.0mm ² 290x modrá spojka: AWG 16-14 pre káble 1.5-2.5mm ² 220x žltá spojka: AWG 12-10 pre káble 4-6 mm ²	
---	--

Položka č. 41: Spojka samorezná paralelná 0,25-1,5mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spojka samorezná paralelná 0,25-1,5mm ²	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spojka samorezná paralelná 0,25-1,5mm ²				

Položka č. 42: Trubka s130-20 samozhášavá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubka s130-20 samozhášavá	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadice vyrábané koextrúziou tvrdého a mäkkého PVC. Sú to mnohoúčelové flexibilné hadice, ktorých konštrukcia zabezpečuje vysokú ohybnosť a odolnosť voči dynamickému namáhaniu. Špeciálne zloženie materiálov dodáva výrobkom odolnosť voči mnohým chemikáliám, ÚV žiareniu a poveternostným vplyvom, odolnosť ropným produktom, zdravotnú nezávadnosť, antistatiku a odolnosť voči dynamickému namáhaniu.				
samozhášajúci vysoko ohybný kryt z mäkkého PVC posilnený tvrdou PVC špirálou, - farba: čierna, - polomer ohnutia: 3-5 násobok vnútorného priemeru, - vnútorný povrch: hladký, - pracovná teplota: - 10°C do + 60 °C,				

Položka č. 43: Sada zmršťovacích bužírok 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada zmršťovacích bužírok 100ks	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 10 cm teplom zmršťovateľných bužírok. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu a meniacim sa poveternostným podmienkam. Okrem toho zabraňujú deformácii a zaisťujú dlhú životnosť káblov. Sada 100 kusov ponúka 3 rôzne veľkosti, je možné ju použiť pre automobilový priemysel, plavidlá, elektronický priemysel, domáce spotrebiče. Materiál: polyetylén. Dĺžka jednej bužírky: 10cm- 5 farieb: Žltá, Modrá, Čierna, Zelená, Červená				

Položka č. 44: Izolačná páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolačná páska 15mm/10m červená	ks			10
Izolačná páska 15mm/10m čierna	ks			10

Izolačná páska 15mm/10m modrá	ks			10
Izolačná páska 15mm/10m zeleno-žltá	ks			5
Izolačná páska 15mm/10m hnedá	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
elastická elektroizolačná PVC páska pre bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN.Pre použitie v bežnom prostredí od +10°C do +85°C.Dobre kopíruje povrch a nerovnosti.Je vynikajúci elektrický izolant, odolný voči chemickým riedidlám.Lepidlo pásy je na báze syntetického kaučuku.				
Šírka (mm) 15. Dĺžka (m) 10				

Položka č. 45: Krabica (malá 5p) rozvodná PVC šedá IP67

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica (malá 5p) rozvodná PVC šedá IP67	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vývodky 4x PG16Farba siváStupeň krytia IP67Materiál termoplastRozmery 122 x 122 x 44,6 mm (s vývodkami)Svorky 5 x 4mm ² , (s viečkom)				

Položka č. 46: Sťahovacia páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacia páska 200 x 2, 5 mm	ks			100
Sťahovacia páska 100 x 2,5mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová sťahovacia páska so skoseným zakončením pre ľahšiu montáž.- Vysoká kvalita- Vhodný na rôzne účely- UV ochrana- Pevnosť v ťahu 8kg- Čierna farba je odolná voči UV žiareniu - vhodná na vonkajšie použitie, farba- čierna				

Položka č. 47: Prúdový chránič s ističom 1P B16 16A/30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič s ističom 1P B16 16A/30mA	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúdový chránič kombinovaný s ističom B16 16A/30mA- 1 modulové prevedenie- 16A- charakteristika ističa: B- vypínací prúd chrániča: 30 mA- skratová odolnosť: 4,5 kA				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy do miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa Dukelská 3613/7 Hlohovec 920 01.
Tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod do 14:00 hod.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej dva pracovné dni pred jeho dodaním.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Súčasťou faktúry musí byť dodací list, alebo na faktúre musí byť uvedené, že faktúra slúži aj ako dodací list.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri dodávke tovaru tovar skontrolovať a v prípade akéhokoľvek poškodenia tovar neprevziať.
Súčasťou dodávky musí byť kompletná dokumentácia poskytovaná výrobcom (návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, certifikáty v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy)
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.10.2023 11:09:00 - 03.11.2023 11:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Ks
Požadované množstvo: 1193,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 100,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 120,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.09.2023 11:46:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska