

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 025/23 - 24

Technická špecifikácia:

Časť 2 – Tlačiarne

Názov položky	Opis	Počet kusov
Tlačiareň g09	Farba tlače: Čiernobiela Technológia tlače: Laserová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO AirPrint: ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 600 x 600 Formát papiera: A4 , A5 , A6 Automatický podávač (skener): ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 600x600 DPI Maximálna šírka: 42 Maximálna výška: 30 Maximálna hĺbka: 31 Rýchlosť tlače čiernobielo 29 str./min. aplikácia pre mobilné telefóny výstupný zásobník 100 listov vstupný zásobník 150 listov Rýchlosť skenovania (formát A4)Až 19 str./min (čiernobielo)	1
Tlačiareň g18	Farba tlače: Farebná Technológia tlače: Atramentová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO AirPrint: ÁNO Tlač fotografií: Prenosná: Fax: ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 4800x1200 Formát papiera: A3+ , A3 , A4 , A6 , A5 Formát obálky: B5 , B6 , DL , Letter , C6 , C4 Automatický podávač (skener): ÁNO Obojstranný automatický podávač (skener): ÁNO Skenovanie do e-mailu: ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 1200x1200 DPI Tankový systém: Áno Rýchlosť čiernobielej tlače (str/min): 25 Rýchlosť farebnej tlače (str/min): 25 Uhlopriečka displeja min.: 10 cm Dotykový displej: áno Kapacita zásobníkov min.: 550 listov Pripojenie USB 2.0: áno Pripojenie WiFi: áno	1

	Vhodná gramáž papiera: 64 g/m2 - 200 g/m2	
Tlačiareň 919	Farba tlače: Čiernobiela Technológia tlače: Laserová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 1200 x 1200 DPI Formát papiera: A5 , A4 , A6 Formát obálky: DL , C5 , B5 Automatický podávač (skener): ÁNO Obojstranný automatický podávač (skener): ÁNO Skenovanie do e-mailu: ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 1200x1200 DPI Maximálna šírka: 450 mm Maximálna výška: 350 mm Maximálna hĺbka: 400 mm	1
3D Tlačiareň 931	3D Tlačiareň rozmery tlače: min. 250 x 210 x 220 mm Priemer filamentu: 1.75 mm Výška vrstvy: 0.05-0.30 mm Krokové motory: 0.9° X,Y Prevenca VFA povrchových chýb: ÁNO Priamy pohon extrudera: ÁNO Kompatibilita: E3D V6 Hliníkový chladič: ÁNO Celokovový hotend: ÁNO Predvolený priemer trysky: 0.4mm Podpora ďalších priemerov trysky: ÁNO Maximálna teplota trysky: 300 °C Maximálna teplota podložky: 120 °C LCD obrazovka: 3.5" Grafický displej: ÁNO Pripojenie: LAN Tlačové médium: USB disk, LAN, internet Filament senzor: ÁNO Load Cell sensor: ÁNO Zotavenie po strate napájania: ÁNO Vysoko precízne termistory: min. 4x Monitoring otáčok ventilátorov: ÁNO Tlačový povrch: magnetická podložka Vymeniteľné tlačové pláty: ÁNO Kalibrácia tlačovej podložky: Automatická Podporované materiály: PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozitné filamenty Hmotnosť: max. 7 kg Rozmery tlačiarne: max. 500 x 550 x 400 mm Približná spotreba (PLA): max. 80 W Približná spotreba (ABS): max. 120 W Výkon napájacieho zdroja: min. 240 W Kompletne zostavená: ÁNO	1

	Obsah balenia: min. 1 kg filamentu potrebná sada náradia, držiak cievky, mazadlo na ložiská Uzatváratelný box (UB) na tlačiareň súčasťou balenia: ÁNO Vlastnosti UB: Tvorba stabilného tlačového prostredia: ÁNO Filtrácia pachu a hluku tlačiarne: ÁNO Hmotnosť UB: max. 11 kg Maximálna cena: 1700 eur s DPH (nekapitálové výdavky)	
Tlačiareň 932	Farba tlače: Farebná Technológia tlače: Laserová Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 600x600 Formát papiera: A4 Pripojenie: USB, LAN Rýchlosť tlače: min. 10 str./min	1