

Kúpna zmluva č. Z202311226_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodárenský materiál
Kľúčové slová: Fiting, šrobenie, PVC, ventil
CPV: 42122220-8 - Čerpadlá odpadových vôd; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42132300-6 - Časti ventilov; 44411600-0 - Bidety; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44411100-5 - Kohútiky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Fiting vršok batériový 3/8"
2. Vršok na prietok. Ventil 1½"
3. Vršok na prietok. Ventil 1¼"
4. Vršok na prietokový ventil 3/4"
5. Fiting predĺženie 2cm, 1"
6. Fiting predĺženie 2cm, 3/4"
7. Fiting predĺženie 3cm, 1/2"
8. Fiting predĺženie 2cm, 1/2"
9. Fiting predĺženie 1cm, 1/2"
10. Fiting predĺženie 1cm, 3/8"
11. Fiting vsuvka ¾"
12. Fiting vsuvka ½"
13. Fiting zátku ½"
14. Fiting vsuvka 1"
15. Fiting nátrubok 1½"
16. Fiting nátrubok 1¼"
17. Fiting nátrubok 1"

18. Fiting nátrubok 3/4"
19. Fiting nátrubok 1/2"
20. Fiting nátrubok 3/8"
21. Šrobenie vodárenske 1" vnútorné/ vnútorné
22. Šrobenie vodárske 1" vonkajšie/vnútorné
23. Šrobenie vodárske 3/4" vonkajšie/vnútorné
24. Šrobenie vodárske 1/2" vonkajšie/vnútorné
25. Ventil pisoárový dávkovací rohový 1/2"
26. Ventil prietokový uzatvárací guľový 2"
27. Ventil prietokový uzatvárací guľový 1 1/2"
28. Ventil prietokový uzatvárací guľový 1 1/4"
29. Ventil prietokový uzatvárací guľový 1"
30. Ventil prietokový uzatvárací guľový 3/4"
31. Ventil prietokový uzatvárací guľový 1/2"
32. Ventil uzatvárací napúšťací 3/4"
33. Flexi hadica 1/2"x 1/2" 50cm
34. Flexi hadica 3/8"x 1/2" 50cm
35. Flexi hadica 1/2" x 1/2" 30cm
36. Flexi hadica 1/2" x 3/8" 30cm
37. Flexi hadica 3/8" x 3/8" 50 cm
38. Flexi hadica 3/8" x 3/8" 30cm
39. Kartúša na pákovú batériu
40. Šrobenie kurenárske 1" priame
41. Šrobenie kurenárske 3/4" priame
42. Šrobenie kurenárske 1/2" priame
43. Šrobenie kurenárske 3/8" priame
44. Šrobenie kurenárske 1" rohové
45. Šrobenie kurenárske 3/4" rohové
46. Šrobenie kurenárske 1/2" rohové
47. Šrobenie kurenárske 3/8" rohové
48. Hlavica sprchová
49. Hadica sprchová
50. Manžeta pryžová na splachovaciu rúrku
51. Sifón drezový
52. PVC odbočka 50/50
53. PVC odbočka 50/40
54. PVC odbočka 40/40
55. PVC koleno 90° 100
56. PVC koleno 45° 100
57. PVC koleno 90° 50
58. PVC koleno 45° 50
59. PVC koleno 90° 40
60. PVC koleno 45° 40
61. PVC redukcia 60/50
62. PVC redukcia 50/40
63. Šrobenie vodárenske 3/4"
64. Šrobenie vodárenske 1/2"

Položka č. 1: Fiting vršok batériový 3/8"

Funkcia				
náhradna kuželka k batérii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška: 5,0 cmŠírka: 2,0 cmDĺžka: 2,0 cm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Vršok na prietok. Ventil 1½

Funkcia				
Uzatvárací vršok s rukoväťou na mosadzný ventil 3/4" (s tesnením)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Používa sa ako náhradný diel pre uzatváracie ventily v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 60°C a pracovný tlak do 1 MPa. Teplota vody môže krátkodobo dosiahnuť i 90°C. Tesnenie je z materiálu, odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Vršok na prietok. Ventil 1¼

Funkcia				
Vršok ventilu sa používa ako náhradný diel pre uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálna prevádzková teplota: + 65 ° C tlak do 1Mpa materiál je mosadz. Tesnenie je z gumy upchávkové tesnenie je z bavlny a teflonu	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Vršok na prietokový ventil 3/4"

Funkcia				
Vršok ventilu sa používa ako náhradný diel pre uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálna prevádzková teplota: + 65 ° C tlak do 1Mpa materiál je mosadz. Tesnenie je z gumy upchávkové tesnenie je z bavlny a teflonu	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Fiting predĺženie 2cm, 1"

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe. Montáž sa vykonáva zaskrutkovaním pomocou závitú G. Predĺženie je vyrobené so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka (Výška):20 mm Veľkosť:20 mm Typ:Predĺženie Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Fiting predĺženie 2cm, 3/4"

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe. Montáž sa vykonáva zaskrutkovaním pomocou závitú G. Predĺženie je vyrobené so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka (Výška):20 mm Veľkosť:20 mm Typ:Predĺženie Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Fiting predĺženie 3cm, 1/2"

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe. Montáž sa vykonáva zaskrutkovaním pomocou závitú G. Predĺženie je vyrobené so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka (Výška):30 mm Veľkosť:30 mm Typ:Predĺženie Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Fiting predĺženie 2cm, 1/2"

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe. Montáž sa vykonáva zaskrutkovaním pomocou závitú G. Predĺženie je vyrobené so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka (Výška):20 mm Veľkosť:20 mm Typ:Predĺženie Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Fiting predĺženie 1cm, 1/2"

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe. Montáž sa vykonáva zaskrutkovaním pomocou závitú G. Predĺženie je vyrobené so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka (Výška):10 mm Veľkosť:10 mm Typ:Predĺženie Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Fiting predĺženie 1cm, 3/8"

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe. Montáž sa vykonáva zaskrutkovaním pomocou závitú G. Predĺženie je vyrobené so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka (Výška):10 mm Veľkosť:10 mm Typ:Predĺženie Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Fiting vsuvka 3/4"

Funkcia				
Vsuvka mosadzná s dvoma vonkajšími závitmi - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:3/4" Typ:Vsuvky Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. +95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Fiting vsuvka 1/2"

Funkcia				
Vsuvka mosadzná s dvoma vonkajšími závitmi - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:1/2"Typ:VsuvkyMateriál:MosadzPrevádzková teplota:max. +95 °CPrevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Fiting zátka 1/2"

Funkcia				
Zátka mosadzná slúži na spájanie závitových rúr a armatúr v stavbe.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť: 1/2" Typ:ZátkyMateriál:MosadzPrevádzková teplota:max. 95 °CPrevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Fiting vsuvka 1"

Funkcia				
Vsuvka mosadzná s dvoma vonkajšími závitmi - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:1"Typ:VsuvkyMateriál:MosadzPrevádzková teplota:max. +95 °CPrevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Fiting nátrubok 1 1/2"

Funkcia				
Nátrubok mosadzný, vnútorné závit - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:6/4"Typ:HrdlaMateriál:MosadzPrevádzková teplota:max. 95 °CPrevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Fiting nátrubok 1 1/4"

Funkcia				
Nátrubok mosadzný, vnútorné závit - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Veľkosť:5/4" Typ:Hrdla Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. 95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Fiting nátrubok 1“

Funkcia				
Nátrubok mosadzný, vnútorné závit - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:1" Typ:Hrdla Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. 95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Fiting nátrubok 3/4“

Funkcia				
Nátrubok mosadzný, vnútorné závit - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:3/4" Typ:Hrdla Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. 95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Fiting nátrubok 1/2“

Funkcia				
Nátrubok mosadzný, vnútorné závit - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:1/2" Typ:Hrdla Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. 95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Fiting nátrubok 3/8“

Funkcia				
Nátrubok mosadzný, vnútorné závit - spájanie závitových rúr a armatúr (voda, vzduch a pod.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť:3/8" Typ:Hrdla Materiál:Mosadz Prevádzková teplota:max. 95 °C Prevádzkový tlak:max. 10 bar	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Šrobenie vodárenske 1“ vnútorné/ vnútorné

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, čierne prevedenie. Spojovacie vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1, upevňovací závit matice G je valcový pre spoje netesniacich na závitoch podľa normy ISO 228-1. Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 372 (oporný nátrubok s vnútorným závitom). Vyrobené podľa normy EN 10242, značka U1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kategória: Šróbenia zo závitovej čiernej oceleHmotnosť: 0.317 kgMateriál: LiatinovéPriemer: 1"Typ: Šróbenia	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Šrobenie vodárske 1" vonkajšie/vnútorne

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Spojovací vonkajší závit R a vnútorný závit Rc je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1, upevňovací závit matice G je valcový pre spoje netesniacich na závitoch podľa normy ISO 228-1. Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 371 (oporný nátrubok s vonkajším závitom). Vyrobené podľa normy EN 10242, značka U2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kategória: Pozinkované šróbeniaHmotnosť: 0.417 kgTyp: Šróbenie Priemer: 1"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Šrobenie vodárske ¾" vonkajšie/vnútorne

Funkcia				
ávitová tvarovka z temperovanej liatiny, druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Spojovací vonkajší závit R a vnútorný závit Rc je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1, upevňovací závit matice G je valcový pre spoje netesniacich na závitoch podľa normy ISO 228-1. Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 371 (oporný nátrubok s vonkajším závitom). Vyrobené podľa normy EN 10242, značka U2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kategória: Pozinkované šróbeniaHmotnosť: 0.286 kgTyp: Šróbenie Priemer: ¾"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Šrobenie vodárske ½" vonkajšie/vnútorne

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, druh - priame šrobenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Spojovací vonkajší závit R a vnútorný závit Rc je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1, upevňovací závit matice G je valcový pre spoje netesniacich na závitoch podľa normy ISO 228-1. Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 371 (oporný nátrubok s vonkajším závitom). Vyrobené podľa normy EN 10242, značka U2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kategória: Pozinkované šróbeniaHmotnosť: 0.22 kgTyp: Šróbenie Priemer: ½"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Ventil pisoárový dávkovací rohový ½"

Funkcia				
Samouzatvárací tlačidlový pisoárový ventil vrátane pripojovacej trubičky a krytky, vyhotovenie chróm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: chromovaná mosadz, 6 sec. pri tlaku 3 bar	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Ventil prietokový uzatvárací guľový 2"

Funkcia				
Guľový ventil slúži k uzatváraníu a otváraníu prietoku média cez potrubie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

DN (mm): 50PN (bar): 16Stavebná dĺžka (mm): -Váha (kg): 0,4	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Ventil prietokový uzatvárací guľový 1½"

Funkcia				
Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie.mosadzný guľový ventil FF 6/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kategória: Motýľ MM - voda a kúrenieHmotnosť: 0.8 kgPriemer: 6/4"	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Ventil prietokový uzatvárací guľový 1¼"

Funkcia				
IVR guľový ventil voda 5/4" FF páka. Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DN32PN40 -20 do 150°Czavít - vnútorný/vnútorný FFpákové prevedenie	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Ventil prietokový uzatvárací guľový 1"

Funkcia				
Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DN (mm): 25PN (bar): 16Stavebná dĺžka (mm): -Váha (kg): 0,25	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Ventil prietokový uzatvárací guľový 3/4"

Funkcia				
Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DN (mm): 20PN (bar): 16Stavebná dĺžka (mm): -Váha (kg): 0,25	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Ventil prietokový uzatvárací guľový 1/2"

Funkcia				
Guľový ventil slúži k uzatváraniu a otváraníu prietoku média cez potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DN (mm): 15PN (bar): 16Stavebná dĺžka (mm): -Váha (kg): 0,22	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Ventil uzatvarací napúšťací 3/4"

Funkcia				
Práčkový rohový ventil so spätnou klapkou 1/2 "x3 / 4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
so spätnou klapkou	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Flexi hadica 1/2"x 1/2" 50cm

Funkcia				
pripojovacia flexi hadica na vodu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka - 50 cm- závit - 2 x 1/2" vnútorný - prevlečná matica- hadica z gumy s nerezovým opletom- mosadzné poniklované koncovky- nesmie byť vystavená látkam spôsobujúcim koróziu- maximálny prevádzkový tlak - 10 bar- maximálna prevádzková teplota - 95 °C	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Flexi hadica 3/8"x 1/2" 50cm

Funkcia				
Použitie:Prívod vody, Vhodné pre WC, Bidet, Vhodné pre priestory Kúpeľňa, WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C. Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.15 kgDĺžka: 50 cmPriemer: 3/8" x 1/2"Pripájací závit: Klasický FxF	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Flexi hadica 1/2" x 1/2" 30cm

Funkcia				
pripojovacia flexi hadica na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka - 30 cm- závit - 2 x 1/2" vnútorný - prevlečná matica- hadica z gumy s nerezovým opletom- mosadzné poniklované koncovky- nesmie byť vystavená látkam spôsobujúcim koróziu- maximálny prevádzkový tlak - 10 bar- maximálna prevádzková teplota - 95 °C	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Flexi hadica 1/2" x 3/8" 30cm

Funkcia				
pripojovacia flexi hadica na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka - 30 cm- závit - 1 x 1/2" vnútorný, 1 x 3/8" vnútorný, prevlečné matice- hadica z gumy s nerezovým opletom- mosadzné poniklované koncovky- nesmie byť vystavená látkam spôsobujúcim koróziu- maximálny prevádzkový tlak - 10 bar- maximálna prevádzková teplota - 95 °C	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Flexi hadica 3/8" x 3/8" 50 cm

Funkcia				
pripojovacia flexi hadica na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka - 50 cm- závit - 2 x 3/8" vnútorný, prevlečné matice- hadica z gumy s nerezovým opletom- mosadzné poniklované koncovky- nesmie byť vystavená látkam spôsobujúcim koróziu- maximálny prevádzkový tlak - 10 bar- maximálna prevádzková teplota - 95 °C	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Flexi hadica 3/8" x 3/8" 30cm

Funkcia				
pripojovacia flexi hadica na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka - 30 cm- závit - 2 x 3/8" vnútorný, prevlečné matice- hadica z gumy s nerezovým opletom- mosadzné poniklované koncovky- nesmie byť vystavená látkam spôsobujúcim koróziu- maximálny prevádzkový tlak - 10 bar- maximálna prevádzková teplota - 95 °C	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Kartúša na pákovú batériu

Funkcia				
Náhradná keramická kartuša k batériám				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
trojkroková, nízka, vyhotovená s dvoma istiacimi kolíkmi.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: Srobenie kurenárske 1" priame

Funkcia				
Mosadzné kurenárske šróbenie priame s plochým tesnením 1" sa používa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1.	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Srobenie kurenárske 3/4" priame

Funkcia				
Mosadzné kurenárske šróbenie priame s plochým tesnením 3/4" sa používa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1.	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Srobenie kurenárske 1/2“ priame

Funkcia				
Mosadzné kurenárske šróbenie priame s plochým tesnením 1/2" sa používa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Srobenie kurenárske 3/8“ priame

Funkcia				
Mosadzné kurenárske šróbenie priame s plochým tesnením 3/8" sa používa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Srobenie kurenárske 1“ rohové

Funkcia				
Používa sa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevedenie Rohový Materiál mosadz Veľkosť 1"	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Srobenie kurenárske 3/4“ rohové

Funkcia				
Používa sa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevedenie Rohový Materiál mosadz Veľkosť 3/4"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Srobenie kurenárske 1/2“ rohové

Funkcia				
Používa sa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania .				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevedenie Rohový Materiál mosadz Veľkosť 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Srobenie kurenárske 3/8" rohové

Funkcia				
Používa sa ako spájací alebo pripojovací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody, v rozvodoch ústredného kúrenia alebo podlahového vykurovania .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevedenie Rohový Materiál mosadz Veľkosť 3/8"	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Hlavica sprchová

Funkcia				
Hlavica sprchová jednoduchá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prietok vody: konštantný 8 litrov / minútu• Typ závitú: štandardný vonkajší závit 1/2 "• Farba: strieborná chrómovaná• Materiál: ABS - sanitárny bezpečnostný plast• Použiteľné pri tlaku: 0,5 Bar (minimálne) až 5 Bar (maximálne)• Vhodná pre diaľkový prívod teplej vody, elektrický boiler aj plynovú karmu	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Hadica sprchová

Funkcia				
Sprchová hadica je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, má lesklý špirálovitý povrch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžku 150 cm.Sprchová hadica sa montuje pomocou štandardného 1/2" závitú.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Manžeta pryžová na splachovací rúrku

Funkcia				
Manžeta pre utesnenie medzi splachovacími trúbkami a sanitárnou keramikou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh výrobku: Tesnenie Vyhotosenie: Manžeta Oblasť použitia: Interiér, Mokré prostredie Použitie: Utesnenie Vhodné pre WC Vhodné pre priestory: Kúpeľňa, WC Materiál: Guma Vhodné pre: Splachovací nádržku	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Sifón drezový

Funkcia				
Vývod odpadu pripravený pre napojenie odpadovej rúrky s odbočkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prietok 44 l/min, tepelný atest 95 °C	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 52: PVC odbočka 50/50

Funkcia				
Určený na odvod odpadových vôd vo vnútri domov a priemyselných budov. Systém HT je vhodný pre horúcu, studenú a agresívnu odpadovú vodu. Rúrky a tvarovky odolávajú horúcej vode až do 90°C podľa DIN 1451/1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitá svetlosť: DN 50 / 50 Znížená hlučnosť: Nie Uhol: 87 °	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: PVC odbočka 50/40

Funkcia				
Odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rúry sú vyrábané koextrúziou z polypropylénu podľa STN EN 1451-1. Hrúbka stien zodpovedá rade S20. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín. Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú hdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastromérovým tesnením. PP-HT odpadový systém zaisťuje spoľahlivú a rýchlu montáž. Priemer: 50 DN, 40 DN, Uhol: 87°	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: PVC odbočka 40/40

Funkcia				
Odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
úry sú vyrábané koextrúziou z polypropylénu podľa STN EN 1451-1. Hrúbka stien zodpovedá rade S20. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín. Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú hdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastromérovým tesnením. PP-HT odpadový systém zaisťuje spoľahlivú a rýchlu montáž. Priemer: 40 DN, Uhol: 87°	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 55: PVC koleno 90° 100

Funkcia				
Okrúhle potrubné koleno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitý materiál: plast, 90° , f(100)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 56: PVC koleno 45° 100

Funkcia				
Okrúhle potrubné koleno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitý materiál: plast, 45°, fi(100)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 57: PVC koleno 90° 50

Funkcia				
Okrúhle potrubné koleno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitý materiál: plast, 90°, fi(50)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: PVC koleno 45° 50

Funkcia				
Okrúhle potrubné koleno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitý materiál: plast, 45°, fi(50)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 59: PVC koleno 90° 40

Funkcia				
Okrúhle potrubné koleno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitý materiál: plast, 90°, fi(40)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 60: PVC koleno 45° 40

Funkcia				
Okrúhle potrubné koleno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitý materiál: plast, 45°, fi(40)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 61: PVC redukcia 60/50

Funkcia				
Odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: PlastPriemer DN - 63/50 (mm)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 62: PVC redukcia 50/40

Funkcia				
Určené hlavne na vnútornú kanalizáciu, systém je určený pre odtokové a pripojovacie potrubie, odpadové potrubie, splaškové, dažďové a vetracie potrubie vo vnútri budov. Rúry a tvarovky sa spájajú násuvným hrdlom s vloženým gumovým tesniacim krúžkom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer DN - 50/40 (mm)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 63: Šrobenie vodárenske 3/4"

Funkcia				
Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia médiá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný. Spojovacie vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Upevňovací závit matice G je valcový pre spoje netesniacich na závitoch podľa normy ISO 228-1. Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 372 (oporný nátrubok s vnútorným závitom). Vyrobené podľa normy EN 10242, značka U1	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 64: Šrobenie vodárenske 1/2"

Funkcia				
Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia médiá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Spojovacie vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1, upevňovací závit matice G je valcový pre spoje netesniacich na závitoch podľa normy ISO 228-1. Skladá sa z troch dielov: 370 (priamy nátrubok) + 374 (prevlečná matica) + 372 (oporný nátrubok s vnútorným závitom). Vyrobené podľa normy EN 10242, značka U1.	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Ružomberok.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry minimálne 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.

Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.10.2023 12:51:00 - 16.11.2023 12:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 358,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 230,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.10.2023 13:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska