

Kúpna zmluva č. Z202311375_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: poistka, istič, izolačná páska, zásuvka
CPV: 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31681410-0 - Elektromateriály; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Poistka trubičková sklenená 200 mA
- Poistka trubičková sklenená 500 mA
- Poistka trubičková sklenená 800 mA
- Poistka trubičková sklenená 1A
- Poistka trubičková sklenená 1,6 A
- Poistka trubičková sklenená 2 A
- Poistka trubičková sklenená 3,15 A
- Poistka trubičková sklenená 4 A
- Poistka trubičková sklenená 6,3 A
- Poistka trubičková sklenená 10 A
- Lišta elektroinštalačná 10 mm x 15 mm , 2 metrová
- Lišta elektroinštalačná 60 mm x 40 mm, 2 metrová
- Vidlica 4-kolíková 32 A
- Zásuvka 5-kolík 16A nástenná
- Zásuvka 5-kolík 32 A
- páska izolačná čierna

17. páska izolačná modrá
18. páska izolačná žltozelená
19. Dutinka izolovaná 0,75mm²
20. Dutinka izolovaná 1 mm²
21. Dutinka izolovaná 1,5 mm²
22. Dutinka izolovaná 2,5 mm²
23. Dutinka izolovaná 4 mm²
24. Dutinka izolovaná 6 mm²
25. Dutinka izolovaná 10 mm²
26. Istič 6A/1P/B,6kA
27. Istič 10 A/1P/C,6kA
28. Istič 16 A/1P/B,6 kA
29. Istič 20 A/1P/B,6 kA
30. Istič 25 A/1P/B, 6 kA
31. Istič trojpólový 16 A/3P/B, 6kA
32. Istič trojpólový 32 A/3P/B, 6kA
33. Vago svorka 4 x 0,5-2,5 mm²
34. Vago svorka 2 x 0,5-2,5 mm²
35. Vago svorka 3 x 0,5-2,5 mm²
36. Vago svorka 5 x 0,5-2,5 mm²
37. Štartér na neónové trubice 4 - 22W
38. Štartér na neónové trubice 60 W
39. Štartér na neónové trubice 80 W
40. Zásuvka dvojnásobná polozapustená
41. Prúdový chránič EFI - P2 -2 pól/16A/30mA/A/10kA
42. Spínač časovač
43. Zásuvka 4 - kolík 16 A
44. Zásuvka 4 - kolík 32 A
45. Adaptér 5 kolík na 4 kolík
46. vidlica 3 pólová
47. zásuvka 3 pólová 16 A
48. Zásuvka ISN 3253 SC - OPTIMA 313.3247/ZS325 5P,32 A, 415 V
49. Zásuvka dvojnásobná, polozapustená
50. Dvojjzásuvka
51. Prístrojová svorkovnica 2,5mm
52. Prístrojová svorkovnica 4 mm
53. Prístrojová svorkovnica 10 mm
54. Istič ETIMAT COLOUR - 3P/16A/B/10 kA
55. Istič ETIMAT 6 3P/32A/C/6 kA
56. Istič ETIMAT 3P/50A/C/10 kA
57. Istič PL6 - B25/3
58. Istič PL6-B25/3, Istič RX - 63A/3P/B, 6kA
59. Prúdový chránič RX - 25A/4P/30mA
60. Modulárny stýkač 230 V, 40A/4NO/3M
61. Modulárny stýkač 230 V/63A/4NO/3M
62. Zásuvka - 3
63. Istič 1P/10A/B/10kA
64. Istič 1P/16A/B/10kA
65. Spínač trojpólový
66. Zásuvka 400 V , 16 A

67. Zásuvka 400 V, 32 A
68. Zásuvka rozbočovací
69. Modulárny stýkač
70. Chránič kábla
71. Gumová vidlica
72. Svorkovnica prístrojová 1,5mm², 12-pól. (17,5A/400V) biela - 6336-10 (SEZ DK)
73. Svorkovnica prístrojová 2,5mm², 12-pól. (24A/400V) biela - 6336-20 (SEZ DK)
74. ZIPPY VMN-10H-00A0-BZ mikrosplínač
75. Vidlica gumová 2P + E(Legrand)
76. TRU COMPONENTS TC-9122116 mikrosplínač 250 V/AC 16 A 1x zap/(zap) bez aretácie 1 ks
77. Zásuvka kompletná STANDARD dvojité, biela
78. Dutinka neizolovaná plochá 6,3 (CSH6) (1,0-2,5) TR
79. Tracon electric Kolískový vypínač ON-OFF 2-poloh., červený
80. Starter Philips S10 4-65W

Položka č. 1: Poistka trubičková sklenená 200 mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	mA			200
počet kusov	ks			40
rozmery	mm			5 x 20
Menovité napätie	V			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Poistka trubičková sklenená 500 mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	mA			500
Menovité napätie	V			250
Rozmery	mm			5 x 20
Počet kusov	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sklenená poistka, rýchla "F"				

Položka č. 3: Poistka trubičková sklenená 800 mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	mA			800
počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poistka sklenená rýchla "F"				

Položka č. 4: Poistka trubičková sklenená 1A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			1
počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poistka sklenená rýchla "F"				

Položka č. 5: Poistka trubičková sklenená 1,6 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	A			1,6
počet kusov	ks			40
rozmery	mm			5 x 20
Menovité napätie	V			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poistka sklenená rýchla "F"				

Položka č. 6: Poistka trubičková sklenená 2 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			2
počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poistka sklenená rýchla "F"				

Položka č. 7: Poistka trubičková sklenená 3,15 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			3,15
počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sklenená rýchla "F"				

Položka č. 8: Poistka trubičková sklenená 4 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	A			4

počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
Rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sklenená poistka rýchla "F"				

Položka č. 9: Poistka trubičková sklenená 6,3 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			6,3
počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poistka sklenená rýchla "F"				

Položka č. 10: Poistka trubičková sklenená 10 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			10
počet kusov	ks			40
Menovité napätie	V			250
rozmery	mm			5 x 20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poistka sklenená rýchla "F"				

Položka č. 11: Lišta elektroinštalačná 10 mm x 15 mm , 2 metrová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			10 x 15
počet kusov	ks			5
Dĺžka	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lišta plastová				

Položka č. 12: Lišta elektroinštalačná 60 mm x 40 mm, 2 metrová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			60 x 40
počet kusov	ks			5
Dĺžka	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lišta plastová				

Položka č. 13: Vidlica 4-kolíková 32 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			32
počet kusov	ks			10
Menovité napätie	V			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trojfázová vidlica, 4 póly, IP44,				

Položka č. 14: Zásuvka 5-kolík 16A nástenná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			16
počet kusov	ks			10
Menovité napätie	V			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásuvka 5 kolík, nástenná 5P-IP44				

Položka č. 15: Zásuvka 5-kolík 32 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			32
počet kusov	ks			10
Menovité napätie	V			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zásuvka 5 -kolík nástenná 5P - IP 44				

Položka č. 16: páska izolačná čierna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
šírka	mm			15
Dĺžka	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: páska izolačná modrá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
šírka	mm			15
dĺžka	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: páska izolačná žltozelená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
šírka	mm			15
dĺžka	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Dutinka izolovaná 0,75mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			0,75 x 8
počet kusov	ks			100
Prierez vodiča	mm ²			0,75
Dĺžka dutinky	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet vodičov: 1				
plastový golier : áno				

Položka č. 20: Dutinka izolovaná 1 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prierez vodiča	mm ²			1
Počet vodičov	ks			1
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastový golier - áno				

Položka č. 21: Dutinka izolovaná 1,5 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prierez vodiča	mm ²			1,5
počet vodičov	ks			1
počet kusov	ks			100
dĺžka dutinky	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastový golier - áno				
dutinka izolovaná				

Položka č. 22: Dutinka izolovaná 2,5 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmery	mm			2,5 x 8 až 12

počet kusov	ks			100
prierez vodiča	mm ²			2,5
počet vodičov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastový golier áno				

Položka č. 23: Dutinka izolovaná 4 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prierez vodiča	mm ²			4
počet kusov	ks			100
počet vodičov	ks			1
rozmery	mm			4mm x 10 až 12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastový golier áno				

Položka č. 24: Dutinka izolovaná 6 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prierez vodiča	mm ²			6
počet kusov	ks			100
počet vodičov	ks			1
Dĺžka dutinky	mm			12 - 18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastový golier - áno				

Položka č. 25: Dutinka izolovaná 10 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prierez vodiča	mm ²			10
počet kusov	ks			100
Dĺžka dutinky	mm			12 - 18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plastový golier - áno				

Položka č. 26: Istič 6A/1/P/B,6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			6
počet kusov	ks			10
vypínacia schopnosť	kA			6
Menovité napätie AC	V	230	400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

6A/1P/B,6kA	montáž mechanická na DIN lištu
počet fáz 1	charakteristika : B

Položka č. 27: Istič 10 A/1P/C,6kA

Funkcia				
Istič 10 A/1P/C,6kA				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			10
počet kusov	ks			10
Menovité napätie AC	V	230	400	
Vypínacia schopnosť	kA			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet fáz: 1				
charakteristika: C				

Položka č. 28: Istič 16 A/1P/B,6 kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			16
počet kusov	ks			10
Menovité napätie AC	V	230	400	
Vypínacia schopnosť	kA			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet fáz: 1,				
Charakteristika B				

Položka č. 29: Istič 20 A/1P/B,6 kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			20
počet kusov	ks			10
Menovité napätie AC	V	230	400	
Vypínacia schopnosť	kA			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
charakteristika: B				
Počet fáz: 1				

Položka č. 30: Istič 25 A/1P/B, 6 kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			25
počet kusov	ks			10
Vypínacia schopnosť	kA			6
Menovité napätie AC	V	230	400	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
počet fáz: 1, charakteristika: B	

Položka č. 31: Istič trojpólový 16 A/3P/B, 6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	A			16
počet kusov	ks			10
Vypínacia schopnosť	kA			6
Menovité napätie AC	V	230	400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet fáz: 3, charakteristika: B				

Položka č. 32: Istič trojpólový 32 A/3P/B, 6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			32
počet kusov	ks			10
Vypínacia schopnosť	kA			6
Menovité napätie AC	V	230	400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet fáz: 3, Charakteristika : B				

Položka č. 33: Vago svorka 4 x 0,5-2,5 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm ²			4x0,5-2,5
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krabicová, 4 -pólová pre pevné vodiče 0,5 - 2,5 mm ²				

Položka č. 34: Vago svorka 2 x 0,5-2,5 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm ²			2 x 0,5 - 2,5
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vago krabicová svorka 2 - pólová pre pevné vodiče 0,5 - 2,5 mm ²				

Položka č. 35: Vago svorka 3 x 0,5-2,5 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

rozmer	mm ²			3 x 0,5 - 2,5
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Vago krabicová svorka 3 - pólová pre pevné vodiče 0,5 - 2,5 mm ²				

Položka č. 36: Vago svorka 5 x 0,5-2,5 mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm ²			5 x 0,5 - 2,5
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Vago krabicová svorka 5 - pólová pre pevné vodiče 0,5 - 2,5 mm ²				

Položka č. 37: Štartér na neónové trubice 4 - 22W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkon	W	4	22	
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 38: Startér na neónové trubice 60 W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkon	W			60
počet kusov	ks			100
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 39: Startér na neónové trubice 80 W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkon	W			80
počet kusov	ks			200
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 40: Zásuvka dvojnásobná polozapustená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			20
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 41: Prúdový chránič EFI - P2 -2 pól/16A/30mA/A/10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd In	A			16
počet kusov	ks			20
Menovité napätie Un	V AC			230
Men. reziduálny prúd	mA			30
Vypínacia schopnosť	kA			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Spínač časovač

Funkcia				
časovač na DIN lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Odporová záťaž	W	0	3500	
Induktívna záťaž	A			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spínací prvok	Relé			
stupeň krytia	IP20			

Položka č. 43: Zásuvka 4 - kolík 16 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			16
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Zásuvka 4 - kolík 32 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			32
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Adaptér 5 kolík na 4 kolík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Menovitý prúd	A			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: vidlica 3 pólová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	A			16
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: zásuvka 3 pólová 16 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	A			16
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Zásuvka ISN 3253 SC - OPTIMA 313.3247/ZS325 5P,32 A, 415 V

Funkcia				
zásuvka 5 pólová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
menovitý prúd	A			32
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Zásuvka dvojnásobná, polozapustená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KU68 LA,KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64.				

Položka č. 50: Dvojzásuvka

Funkcia				
dvojzásuvka 230 V, biela pod omietku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Prístrojová svorkovnica 2,5mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			2,5
počet kusov	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 52: Prístrojová svorkovnica 4 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			4
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: Prístrojová svorkovnica 10 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmer	mm			10
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: Istič ETIMAT COLOUR - 3P/16A/B/10 kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd	A			16
Menovitá frekvencia	Hz			50/60
Vypínacia schopnosť	kA			10
Menovité napätie AC	V	230	400	
Napätie DC	V		60	
počet kusov	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov - 3 pólový	Trieda selektivity : 3			

Položka č. 55: Istič ETIMAT 6 3P/32A/C/6 kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			20
Menovité napätie AC	V	230	400	
Napätie DC	V		60	
Menovitý prúd	A			32
Menovitá frekvencia	Hz	50	60	
Vypínacia schopnosť	kA			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov - trojpólový	Trieda selektivity: 3			
Vypínacia charakteristika: C				

Položka č. 56: Istič ETIMAT 3P/50A/C/10 kA

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovitý prúd	A			50
Menovitá frekvencia	Hz			50/60
Vypínacia schopnosť	kA			6
Menovité napätie AC	V	230	400	
Napätie DC	V		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov - 3 pólový	Trieda selektivity : 3			
Vypínacia charakteristika: C				

Položka č. 57: Istič PL6 - B25/3

Funkcia				
Inšalačné ističe PL6 pre použitie hlavne v domových inštaláciách. Použitie pre istenie svetelných a zásuvkových obvodov s nízkymi prúdovými rázmi.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer	mm			2,5
Počet kusov	ks			20
Prierez pripájaného vodiča	mm ²		25	
Menovitý prúd	A			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montáž na prístrojovú lištu.	Počet pólov: 3			
Vypínacia charakteristika: B				

Položka č. 58: Istič PL6-B25/3, Istič RX - 63A/3P/B, 6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			20
Menovitý prúd	A			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Istič Legrand RX 419175 trojpólový, charakteristika B, skratová odolnosť 6 kA podľa STN EN 60898-1. Bez možnosti pripojiť pomocné kontakty, podpäťové spúšte.				

Položka č. 59: Prúdový chránič RX - 25A/4P/30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovitý prúd	A			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúdový chránič Legrand RX, 4-pólový, citlivosť 30 mA, typ AC (citlivý na striedavé reziduálne prúdy). Bez možnosti pripojiť pomocné kontakty. N pól na pravej strane.				

Položka č. 60: Modulárny stýkač 230 V, 40A/4NO/3M

Funkcia				
Modulárny stýkač Finder na 230V AC, 40A, 3 modulový, 4 spínacie kontakty, mechanická indikácia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Menovitý prúd	A			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Modulárny stýkač Finder na 230V AC, 40A, 3 modulový, 4 spínacie kontakty, mechanická indikácia.				

Položka č. 61: Modulárny stýkač 230 V/63A/4NO/3M

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Menovitý prúd	A			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Modulárny stýkač Finder na 230V AC, 63A, 3 modulový, 4 spínacie kontakty, mechanická indikácia.				

Položka č. 62: Zásuvka - 3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trojnásobná zásuvka , IP44, 250 V, 16A, biela				

Položka č. 63: Istič 1P/10A/B/10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovité napätie AC	V	230	400	
Menovité napätie DC	V		60	
Menovitý prúd	A			10
Menovitá frekvencia	Hz	50	60	
Vypínacia schopnosť	kA			10
Prierez pripojovacích vodičov	mm ² , Nm	1-25	max 3 NM	
Montážna šírka	mm/pól			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov : 1 - pól	Vypínacia charakteristika : B			
Trieda selektivity: 3	Trieda izolácie: B			

Položka č. 64: Istič 1P/16A/B/10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet kusov	ks			20
Menovité napätie	V	230	400	
Napätie DC	V		60	
Menovitý prúd	A			16
Menovitá frekvencia	Hz	50	60	
Vypínacia schopnosť	kA			10
Prierez pripojovacích vodičov	mm ² , Nm	1-25 mm ²	3 Nm	
Montážka šírka	mm/pól			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov: 1 pólový	Trieda selektivity: 3			
Vypínacia charakteristika: B	Trieda izolácie: B			

Položka č. 65: Spínač trojpólový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovité napätie	V			400 V AC
Menovitý prúd	A			25
Menovitá frekvencia	Hz	50	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov - 1 pólový				

Položka č. 66: Zásuvka 400 V , 16 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovitý prúd	A			16
Menovité napätie	V			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemyselná spojovacia zásuvka ISN 1653. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 16 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				

Položka č. 67: Zásuvka 400 V, 32 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovité napätie	V			400
Menovitý prúd	A			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemyselná spojovacia zásuvka ISN 3253. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 32 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				

Položka č. 68: Zásuvka rozbočovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Menovité napätie	V			230 V AC
Menovitý prúd	A			10
Menovitá frekvencia	Hz			50/60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov: 1 - pólový				

Položka č. 69: Modulárny stýkač

Funkcia				
Modulárny stýkač Hager s ručným ovládaním na 230V AC (50 Hz), nominálny menovitý prúd 25 A, 1-modulový, 1 spínací kontakt.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 70: Chránič kábla

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	m			100
Káblková chránička (husí krk), priemer 25/návin 10 m	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 71: Gumová vidlica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gumová vidlica 050445 s krytím IP44 a odolnosťou proti mechanickým nárazom IK08. Použitie pri teplotách -10°C až 50°C. Skrutkové svorky, membránová káblová priechodka s káblvou príchytkou.				

Položka č. 72: Svorkovnica prístrojová 1,5mm², 12-pól. (17,5A/400V) biela - 6336-10 (SEZ DK)

Funkcia				
Svorkovnica je určená na pripájanie vodičov do jednotlivých elektrických obvodov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svorkovnica prístrojová 1,5mm2, 12-pól. (17,5A/400V) biela - 6336-10 (SEZ DK)				

Položka č. 73: Svorkovnica prístrojová 2,5mm², 12-pól. (24A/400V) biela - 6336-20 (SEZ DK)

Funkcia				
Svorkovnica je určená na pripájanie vodičov do jednotlivých elektrických obvodov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			15
menoviný prierez vodiča	mm ²			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba biela	Typ produktu: prístrojová svorkovnica			
počet pólov: 12	materiál: plast			
výrobca : SEZDK				

Položka č. 74: ZIPPY VMN-10H-00A0-BZ mikrospínač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Dĺžka páčky /hmatníka (bez tela)	mm			3,32
Menovité napätie	V			250
Menovitý prúd	A			10
Sila stlačenia	gf			230
Pracovná teplota	°C	-40	125	
Pracovná výška	mm			27,8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov: 1,	konfigurácia kontaktov: prepínacie			
počet kontaktov: 3	Polohy spínača: (ON)-ON, mechanický ovládač			
Montáž: spájkovacie oko	Elektrická životnosť : 10 000 cyklov			
Orientácia vývodov: bočné				

Položka č. 75: Vidlica gumová 2P + E(Legrand)

Funkcia				
Vidlica slúži na pripojenie kábla do elektrickej siete.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Legrand vidlica gumená 2P+E 16A 250V IP44 -050445 . Kombinácia vidlíc a zásuviek zaisťuje krytie IP44. Vidlica má ergonomický tvar a svorky na pripojenie vodičov v jednej rovine.				
Mechanická odolnosť: IK 08• Použitie pri teplotách: -10°C až 50°C• Skrutkové svorky, membránová káblová priechodka s káblovou príchytkouTechnické parametre:• Vypínač: nie• Napätie/prúd: 250 V~/16 A max. • Detské clonky: nie• Farba: čiernaKrytie: IP44• Materiál: guma• Diaľkový ovládač: nie• Easy learning: nie• Možnosť ovládania: nie• Prenosová frekvencia: nie• Vonkajšie použitie: nie				

Položka č. 76: TRU COMPONENTS TC-9122116 mikrospínač 250 V/AC 16 A 1x zap/(zap) bez aretácie 1 ks

Funkcia

Mikrospínače slúžia na pripájanie a odpájanie elektrických obvodov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Rozmery dxšxv	mm			10,3 x 27,80 x 15,9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: (d x š x v) 10.3 x 27.8 x 15.9 mmPripojení (súčiastky): plochý konektor 6,3 mmTyp kontaktu: 1prepínací kontaktTyp zopnutiaí: kryt na spojkuFunkcia (prepínač/tlačítko): bez aretacePrepínacia pozície: 1x zap/(zap)Typ (výrobce): TC-9122116Spínací prud (max.): 16 ASpínací napětí: 250 V/ACTeplota (max.): 105 °CTeplota (min.): -25 °CKategorie produktu: mikrospínač				

Položka č. 77: Zásuvka kompletná STANDARD dvojité, biela

Funkcia				
Zásuvka slúži na pripájanie spotrebičov k elektrickej sieti 220 – 240V				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompletná dvojité zásuvka STANDARD hranatá zaoblená o rozmere 12 x 8 x 4 cm. Biele vyvedenie.	Rozmery a hmotnosťHmotnosť:100gVýška: 12cmŠírka: 8cmDĺžka: 4 cm			

Položka č. 78: Dutinka neizolovaná plochá 6,3 (CSH6) (1,0-2,5) TR

Funkcia				
Dutinka slúži na pripájanie elektrických vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			300
otvor	mm			6,3 x 0,8
na prierez vodiča	mm2			1-2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Neizolované mosadzné lisovacie dutinky plochéParametreNa prierez vodiča - 1 - 2,5 mm2				
materiál mosadz				
V prílohe nákres: CSH6 - d1 (3,7 mm), L (19,5 mm), l1 (7,7), W (7,6 mm)				

Položka č. 79: Tracon electric Kolískový vypínač ON-OFF 2-poloh., červený

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kolískový vypínač ON-OFF 2-poloh. Jednoduchý kolískový spínač 16(6)A, 250V AC Parametre: Zásuvné spájanie a ukončovanie vodičov: 6,3 × 0,8 mm Menovitý pracovný prúd (AC15, 230V): 6A Menovité rázové napätie: 6kV Menovitý pracovný prúd (DC13, 250V): 0,27A Menovitý pracovný prúd (AC1, 230V): 16A Stupeň krytia: IP40 Teplota okolia: -20...+55 °C Menovité izolačné napätie: 660V Doporučená predradená poisťka: 10 A gG Prierez zapojiteľných vodičov: 0,5-2,5 mm ² Relatívna vlhkosť %rH: max. 95 Odolnosť proti vibráciám	
---	--

Položka č. 80: Starter Philips S10 4-65W

Funkcia				
Zopínanie žiarivky v svetidle				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Starter Philips S10 4-65W• pre žiarivky TL-D (T8), TL (T12) a PL-L• použiteľné pre:--220/240 V: 4–65 W v jednotlivom zapojení--220/240 V: 13 W v jednotlivom zapojení (iba štartér S10)• životnosť: 10000 h				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Miesto plnenia Zemianske Kostoľany.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov. Vrátane záručného servisu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Zmluvná cena musí byť konečná, vrátane DPH - zahŕňa náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia.
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia, na ktorú bude faktúra doručená. Faktúra musí obsahovať "číslo zmluvy EKS" a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že to tak nebude, Objednávateľ vráti Dodávateľovi faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.
Objednávateľ nie je platca DPH. Celková suma musí byť vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný rozpis cien do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
položka č. 78.png	položka č. 78.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Zemianske Kostolany
Ulica: Pod Horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2023 12:22:00 - 30.11.2023 12:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 960,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.10.2023 09:38:02

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska