

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 05x
Stavba: NOVOSTAVBA MŠ TRAMÍN - rozpočet 3

Dátum: 3. 7. 2023

Kód	Popis	MJ	Výmera
04x	SO02 - Drobná architektúra, spevnené plochy a oplotenie, sadové úpravy a závlaha		
pe10			41,300
Pe8			80,000
pe9			18,250
piesok			12,390
štrk			0,000
zásyp			0,000
04x/ 01	SO02.01 Drobná architektúra, spevnené plochy + oplotenie		
pe10			41,300
	"pieskovisko		0,000
	41,3		41,300
pe10	Medzisúččet		41,300
Použitie figúry:			
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	139,550
564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	37,735
693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	47,495
pe7			1,190
Pe8			80,000
	"podlaha Pe8 - korková hracia plocha - rovná hracia plocha pochodzna kork.vrstva		0,000
	80,0		80,000
Pe8	Medzisúččet		80,000
Použitie figúry:			
776551010.S	Položenie povlakových podláh korkových voľne	m2	160,000
564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	37,735
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	139,550
284130000601	Korková vrstva vrchná hr.30mm	m2	103,163
284130000602	Korková vrstva základná hr.15mm	m2	103,163
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	112,988
pe9			18,250
	"podlaha Pe9 - korková hracia plocha - hracia plocha v kopci - pochodzna kork.vrstva		0,000
	18,25		18,250
pe9	Medzisúččet		18,250
Použitie figúry:			
7765510102	Položenie povlakových podláh korkových voľne v kopci	m2	36,500
564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	37,735
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	139,550
284130000601	Korková vrstva vrchná hr.30mm	m2	103,163
284130000602	Korková vrstva základná hr.15mm	m2	103,163
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	112,988
piesok			12,390
	"zásyp pieskoviska pieskom		0,000
	0,3*41,3		12,390
piesok	Medzisúččet		12,390
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	12,390
581530000501	Piesok certifikovaný vhodný na zásyp vrátane obstarania so složením bez zásypu	t	18,957