

Kúpna zmluva č. Z202312965_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Bankové spojenie: IBAN: SK2075000000004006430456
Telefón: 0918 323 778

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektromateriál a predlžovačky
Kľúčové slová: káble, zásuvky, poistky, ističe, stykače, svorky, predlžovačky
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel CYKY-J 5Cx2,5
2. Kábel CYKY-J 3Cx2,5
3. Kábel CYKY-J 5Cx1,5
4. Kábel CYKY-J 3Cx1,5
5. Kábel CGSG 3x2,5
6. Kábel CGSG 5x2,5
7. Kábel CYSY 3x1,5
8. Kábel H07RN-F/5Gx2,5
9. Vodič 6 CYA
10. Páska izolačná - čierna
11. Páska izolačná zelená/žltá
12. Páska izolačná - červená
13. Páska izolačná - modrá
14. Oko izolované
15. Zásuvka nad omietku
16. Zásuvka spojovacia
17. Vidlica lomená

18. Vidlica lomená s uškom
19. Poistka nožová PN000-GG
20. Poistka 2410-T25A vložka DII GL-GG
21. Poistka nožová M00 UQ01 aR 125A
22. Poistka nožová M00 UQ01 aR 63A
23. Páska sťahovacia 200 mm
24. Páska sťahovacia 300 mm
25. Páska sťahovacia 400 mm
26. Istič PL6-B10/1
27. Istič PL6-B16/1
28. Istič PL6-B20/1
29. Istič PL6-B25/1
30. Istič PL6-B10/3
31. Istič PL6-B16/3
32. Istič PL6-B20/3
33. Istič PL6-B25/3
34. Istič PL6-B32/3
35. Istič ACTI9 IC60N
36. Stykač 25 A AC-3
37. Svorka WAGO 221-412
38. Svorka WAGO 221-413
39. Svorka WAGO 221-415
40. Kábel predlžovací - bubon

Položka č. 1: Kábel CYKY-J 5Cx2,5

Funkcia				
Určený pre pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch , v zemi, v betóne. Použitie na zásuvkové okruhy.				
Odolný proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-1-2 (IEC 60332-1)				
Pokládka: v inštalačnej rúrke, podomietkové, v káblovom kanáli.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 5Cx2,5	m			500
prierez vodičov	mm ²			2,5
počet žíl	ks			5
priemer vonkajší	mm			11,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie	450/750 V			
skúšobné napätie	4 kV			
permanentný teplotný rozsah	- 30°C - 70°C			
druh kábla	inštalačné vedenie			
farba plášťa kábla	čierna			
farebný rad	hnedá, modrá, žltá/zelená, čierna, sivá			
vlastnosti	RoHS - konformný			
balenie	100 m - krúžok			
konštrukcia	medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341411115025_00			

Položka č. 2: Kábel CYKY-J 3Cx2,5

Funkcia				
Určený pre pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch , v zemi, v betóne. Použitie pre svetelné okruhy.				
Odolný proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-1-2 (IEC 60332-1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 3Cx2,5	m			500
prierez vodičov	mm2			2,5
počet žíl	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie	450/750 V			
skúšobné napätie	4 kV			
balenie	100 m - krúžok			
konštrukcia	medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341101002017_00			

Položka č. 3: Kábel CYKY-J 5Cx1,5

Funkcia				
Určený pre pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch , v zemi, v betóne. Použitie pre svetelné okruhy.				
Odolný proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-1-2 (IEC 60332-1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 5Cx1,5	m			500
prierez vodičov	mm2			1,5
počet žíl	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie	450/750 V			
skúšobné napätie	4 kV			
balenie	100 m - krúžok			
konštrukcia	medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341101002016_00			

Položka č. 4: Kábel CYKY-J 3Cx1,5

Funkcia				
Určený pre pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch , v zemi, v betóne. Použitie pre svetelné okruhy.				
Odolný proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-1-2 (IEC 60332-1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m			500
prierez vodičov	mm2			1.5
počet žíl	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie	450/750 V			
skúšobné napätie	4 kV			
balenie	100 m - krúžok			
konštrukcia	medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341111582087_00			

Položka č. 5: Kábel CGSG 3x2,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CGSG 3x2,5/H05RR-F	m			500
prierez vodičov	mm ²			2,5
počet žíl	ks			3
vonkajší priemer	mm			11
zaťažiteľnosť na vzduchu	A			20
obsah Cu	kg/m			0,074
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie U ₀ / U	300 / 500 V			
skúšobné napätie	2 kV			
farba plášťa	čierna			
konštrukcia	jadro: med'. lankové			
tvar	okrúhly			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341100003023_00			

Položka č. 6: Kábel CGSG 5x2,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CGSG 5x2,5/H05RR-F	m			500
prierez vodičov	mm ²			2,5
počet žíl	ks			5
vonkajší priemer	mm			16
zaťažiteľnosť na vzduchu	A			22
obsah Cu	kg/m			0,120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovité napätie U ₀ / U	300 / 500 V			
skúšobné napätie	2 kV			
farba plášťa	čierna			
konštrukcia	jadro: med', lankové			
tvar	okrúhly			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341100003024_00			

Položka č. 7: Kábel CYSY 3x1,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYSY 3x1,5/H05VV-F	m			300
prierez vodičov	mm ²			1,5
počet žíl	ks			3
menovitá hrúbka izolácie	mm			0,7
menovitá hrúbka plášťa	mm			0,9
zaťažiteľnosť na vzduchu	A			8,3
skúšobné napätie	kV			2,5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
najmenší izolačný odpor MΩ/km	0,010
menovité napätie U0 / U	300 / 500 V
farba plášťa	biela
konštrukcia	jadro: med', lankové
tvar kábla	okrúhly
Interné číslo materiálu kupujúceho	341111015022_00

Položka č. 8: Kábel H07RN-F/5Gx2,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel H07RN-F/5Gx2,5	m			300
prierez vodiča	mm ²			2,5
menovité napätie U0	V			450
menovité napätie U	V			750
počet žíl	ks			5
vonkajší priemer	mm			17
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kategória vodiča	Tr. 5			
izolácia žily	guma (EPR)			
materiál plášťa	CR (polychloroprén)			
farba plášťa	čierna			
typ kábla	silový			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341100003022_00			

Položka č. 9: Vodič 6 CYA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodič 6 CYA (H07 V-K)	m			20
prierez vodiča	mm ²			6
max vonkajší priemer	mm			4,9
menovitá hrúbka izolácie	mm			0,8
zaťažiteľnosť na vzduchu	A			57
skúšobné napätie	kV			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
najmenší izolačný odpor MΩ/km	0,006			
menovité napätie U0 / U	450 / 750 V			
farba	zelená/žltá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341419990551_00			

Položka č. 10: Páska izolačná - čierna

Funkcia				
Elastická elektroizolačná PVC páska pre bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Páska izolačná - čierna	ks			15
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	čierna			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002559_00			

Položka č. 11: Páska izolačná zelená/žltá

Funkcia				
Elastická elektroizolačná PVC páska pre bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná - zelená/žltá	ks			15
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	zelená/žltá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002560_00			

Položka č. 12: Páska izolačná - červená

Funkcia				
Elastická elektroizolačná PVC páska pre bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná - červená	ks			10
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	červená			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002561_00			

Položka č. 13: Páska izolačná - modrá

Funkcia				
Elastická elektroizolačná PVC páska pre bežné použitie v elektroizolačných rozvodoch NN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná - modrá	ks			10
šírka	mm			19
dĺžka	m			10
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	PVC
farba	modrá
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002562_00

Položka č. 14: Oko izolované

Funkcia				
Medené lisovacie káblové oko s izoláciou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oko izolované	ks			50
teplotná stálosť	° C	-60	+1055	
priemer oka	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltá			
materiál oka	meď, galvanicky pozinkovaná			
materiál izolácie	PA			
priemer vodičov	4 - 6 mm ²			
Interné číslo materiálu kupujúceho	311731000046_00			

Položka č. 15: Zásuvka nad omietku

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka nad omietku	ks			10
menovité napätie	V			250
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	2P+T			
krytie	IP44			
počet jednotiek	1			
farba	biela			
materiál krytu	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341511016220_00			

Položka č. 16: Zásuvka spojovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka spojovacia	ks			10
menovité napätie	V			250
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	priama bez kábla			
farba	biela			
krytie	IP20			
materiál	PVC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341511016221_00			

Položka č. 17: Vidlica lomená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica lomená	ks			10
menovité napätie	V			250
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	lomená, ABB			
farba	biela			
krytie	IP20			
materiál	PVC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341511016222_00			

Položka č. 18: Vidlica lomená s uškom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica lomená s uškom	ks			10
menovité napätie	V			230
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	lomená s uškom			
farba	biela			
krytie	IP20			
materiál	PVC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341511016223_00			

Položka č. 19: Poistka nožová PN000-GG

Funkcia				
Nožová poistková vložka.				
Nízkonapäťová nožová poistka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistka nožová PN000-GG	ks			18
menovitý prúd	A			6
vypínacia schopnosť	kA			120
menovité napätie	V			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tavná charakteristika	gG			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358251010501_00			

Položka č. 20: Poistka 2410-T25A vložka DII GL-GG

Funkcia				
Keramická poistka so závitom E27				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Poistka 2410-T25A vložka DII GL-GG	ks			20
menovitý prúd	A			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	DII			
gG/TDZ/	pomalá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358251010502_00			

Položka č. 21: Poistka nožová M00 UQ01 aR 125A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistka nožová M00 UQ01 aR 125A	ks			12
menovité napätie AC	V			690
menovitý prúd	A			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kategória použitia	aR (polovodiče)			
konštrukčný typ podľa IEC 60269	NH00			
typ indikácie stavu poistky	horný indikátor			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358251010503_00			

Položka č. 22: Poistka nožová M00 UQ01 aR 63A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistka nožová M00 UQ01 aR 63A	ks			12
menovité napätie AC	V			690
menovitý prúd	A			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kategória použitia	aR (polovodiče)			
konštrukčný typ podľa IEC 60269	NH00			
typ indikácie stavu poistky	horný indikátor			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358251010504_00			

Položka č. 23: Páska sťahovacia 200 mm

Funkcia				
Páska k bežnému zväzovaniu a pripevňovaniu káblov, vodičov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	bal			4
balenie	ks			100
dĺžka	mm			200
šírka	mm			3
odolnosť proti ohňu	° C	- 40	+ 85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	443430681200_00			

Položka č. 24: Páska sťahovacia 300 mm

Funkcia				
Páska k bežnému zväzovaniu a pripevňovaniu káblov, vodičov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	bal			4
balenie	ks			100
dĺžka	mm			300
šírka	mm			4
odolnosť proti ohňu	° C	- 40	+ 85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	343830004200_00			

Položka č. 25: Páska sťahovacia 400 mm

Funkcia				
Páska k bežnému zväzovaniu a pripevňovaniu káblov, vodičov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	bal			4
balenie	ks			100
dĺžka	mm			400
šírka	mm			4
odolnosť proti ohňu	° C	- 40	+ 85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	343812151020_00			

Položka č. 26: Istič PL6-B10/1

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B10/1 (286519)	ks			5
menovitý prúd	A			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm ²			
počet pólov	1			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	A6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991392_00			

Položka č. 27: Istič PL6-B16/1

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B16/1 (286521)	ks			5
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm2			
počet pólov	1			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991394_00			

Položka č. 28: Istič PL6-B20/1

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B20/1 (286522)	ks			5
menovitý prúd	A			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm2			
počet pólov	1			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kV			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991401_00			

Položka č. 29: Istič PL6-B25/1

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B25/1 (286523)	ks			5
menovitý prúd	A			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm2			
počet pólov	1			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991451_00			

Položka č. 30: Istič PL6-B10/3

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B10/3 (286587)	ks			5

menovitý prúd	A			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm ²			
počet pólov	3			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991498_00			

Položka č. 31: Istič PL6-B16/3

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B16/3 (286589)	ks			5
menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm ²			
počet pólov	3			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991503_00			

Položka č. 32: Istič PL6-B20/3

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B20/3 (286590)	ks			5
menovitý prúd	A			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm ²			
počet pólov	3			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991504_00			

Položka č. 33: Istič PL6-B25/3

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B25/3 (286591)	ks			5
menovitý prúd	A			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

prierez pripájaného vodiča	do 25 mm ²
počet pólov	3
vypínacia charakteristika	B
menovité pracovné napätie	AC 230 V
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991505_00

Položka č. 34: Istič PL6-B32/3

Funkcia				
Montáž na prístrojovú lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič PL6-B32/3 (286592)	ks			5
menovitý prúd	A			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez pripájaného vodiča	do 25 mm ²			
počet pólov	3			
vypínacia charakteristika	B			
menovité pracovné napätie	AC 230 V			
menovitá skratová schopnosť AC 230 V	6 kA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991610_00			

Položka č. 35: Istič ACTI9 IC60N

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič ACTI9 IC60N	ks			5
menovitý prúd (In)	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov	1 + N			
počet chránených pólov	1			
typ siete	AC, DC			
prevedenie jednotky spúšte	nadprúdová - skratová			
typ charakteristiky	B A9F03616			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991700_00			

Položka č. 36: Stykač 25 A AC-3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stykač 25 A AC-3	ks			5
menovité napätie Us pri AC 50Hz	V			230
menovitý prúd pri AC -2-3, 400V	A			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet pólov	3			
typ napätia	AC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	358229991716_00			

Položka č. 37: Svorka WAGO 221-412

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka WAGO 221-412	ks			100
menovitý prúd	A			32
menovité napätie	V			450
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovitý prierez vodiča	4 mm ²			
farba	priehľadná			
počet pólov	2			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	345571216016_00			

Položka č. 38: Svorka WAGO 221-413

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka WAGO 221-413	ks			100
menovitý prúd	A			32
menovité napätie	V			450
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovitý prierez vodiča	4 mm ²			
farba	priehľadná			
počet pólov	3			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	345571216017_00			

Položka č. 39: Svorka WAGO 221-415

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka WAGO 221-415	ks			100
menovitý prúd	A			32
menovité napätie	V			450
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
menovitý prierez vodiča	4 mm ²			
farba	priehľadná			
počet pólov	5			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	345571216018_00			

Položka č. 40: Kábel predlžovací - bubon

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel predlžovací - bubon	ks			2

dĺžka kábla	m			25
max záťaž pri navinutom kábli	W			1500
max. záťaž pri nenavinutom kábli	W			3500
prierez vodiča	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet zásuviek	4 so samouzatváracím vekom (IP44)			
teplotný istič	dvojité ochrana			
zásuvky	230 V / 16 A			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341510220021_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.11.2023 10:00:00 - 15.12.2023 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 880,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 856,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202312965

V Bratislave, dňa 23.11.2023 10:40:01

Objednávateľ:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

IMAO electric, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska