

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 033/23 - 24

Časť 8 – UPS Core

Názov položky	Opis	Počet kusov
UPS CORE	Typ: On-Line s dvojitou konverziou Tvar vlny: plná sínusoida Výkon: 3000VA / 2700W Vstupné napätie: 230V Parametre: Záložná doba pri 50% záťaži (minút): 11.8 Účinnosť pri 100% záťaži (%): 93 Záložná doba pri 100% záťaži (minút): 4 Účinnosť pri 50% záťaži (%): 92 Predinštalované batérie: 1 x minimálne 500VAh Možnosť pripojiť ďalší batériový pack: ÁNO Typ batérie: olovená Skreslenie výstupného napätia: menej ako 2% Koeficient amplitúdy záťaže: 3:1 Porty: USB, RJ45 IEC 320 C13 minimálne 8 IEC 320 C19 minimálne 2 Port rozhranie: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, USB SNMP modul: áno, osadený Ovládací panel: Multifunkčný LCD Zvukové upozornenie: Akustické a vizuálne varovanie zoradené podľa závažnosti udalostí Núdzové vypínanie: ÁNO Montáž do racku: áno, max. 2U, Kit na montáž v balení	1