

Príloha č. 2: Technická špecifikácia/Návrh na plnenie technickej špecifikácie

Obchodná značka a typ ponúkaného tovaru, vrátane uvedenia výrobcu:

Notebook typ II	Minimálne požadované parametre	DELL Latitude 3440 / špeciálna konfigurácia
Značka a model zariadenia		Uchádzač doplní áno/nie alebo vyplní konkrétny parameter ponúkaného tovaru v prípade, ak je v požiadavke uvedený rozsah alebo min. alebo max. parameter.
CPU	min. 6 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 16 000 bodov	Intel Core i5-1335U, 10 jadier, 17178 bodov (4.12.2023)
Operačná pamäť	min. 16 GB DDR4, Možnosť rozšírenia na min. 32GB min 3200MHz	áno, 16 GB, DDR4, 3200MHz, rozšírenie na 32GB
Display	Farebný, min. veľkosť 14", FHD min. 1920x1080 bodov, LED podsvietenie, jas min. 250 nitov.	áno, 14", FHD 1920x1080, 60Hz, LED podsvietenie, jas 250 nit
Grafika	integrovaná grafická karta	áno, Intel Iris Xe
Audio	min. počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón,	áno, 2x reproduktor, stereo vstup/výstup, 2x mikrofón
HDD	min. 512 GB SSD M.2 PCIe	áno, 512 GB SSD M.2 PCIe
Webkamera	vstavaná, rozlíšenie min. HD	áno, FHD + IR kamera
Komunikácia	min. wlan Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), 2.4 GHz/5 GHz, 64-bit/128-bit, Bluetooth 5.0.	áno, Wifi 6E, Bluetooth 5.x
Operačný systém	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK alebo ekvivalent	áno, WIN 11 PRO, 64bit, SK
Porty	min. 2x USB 3.2 Gen 1 port, min 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port napájaný , kombinovaný audio konektor, min 1x HDMI 1,4 port, min 1x RJ45 port.	áno, 3x USB 3.2 Gen 1 port, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port napájaný , kombinovaný audio konektor, 1x HDMI 1,4 port 1x RJ45 port.
Batéria	práca na batériu v štandardnom režime min. 8 hod.	áno, batéria 54Wh
Napájací zdroj	AC adaptér, min. 65 W	áno, 65W
Klávesnica	Klávesnica podsvietená, označenie SK	podsvietená, SK
Touchpad	Viacdotykový touchpad	áno
Hmotnosť	Max. 1,6 kg vrátane batérie	1.54kg
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7	4 roky garantovaná výrobcom, NBD, onsite, nahlasovanie 24x7
Taška	veľkosť tašky kompatibilná s ponúkaným Notebookom typ II, preferované tmavé prevedenie od výrobcu notebooku	Dell Essential Briefcase taška
Monitor Typ II	Minimálne požadované parametre	DELL P2722PH
Značka a model zariadenia		
Panel	27", FHD 1920 x 1080 px, 60HZ, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	27inch, 1920x1080 px, 60Hz, 300cd, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan 100 mm, náklon - 5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	Áno, výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon - 5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI 1,4, Min 1x DP 1,2, Min 1x VGA, Min 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps,	1x HDMI 1,4; 1x DP 1,2; 1x VGA; 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps,
Hmotnosť	Max. 7 kg	6,77kg
Vybavenie	min. 4 ročná záruka výrobcom. Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ II	4r záruka garantovaná výrobcom, rovnaký výrobca ako notebook 2
Dockovacia stanica typ II	Minimálne požadované parametre	Dell Dock WD19S, 130W
Značka a model zariadenia		
Porty	min. 4x USB 3, min. 1x USB Type-C port, min. 1x HDMI , min. 2x Display Port, 1x RJ45	5x USB 3, z toho 2x USB Type-C, 1xHDMI, 2x DP, 1xRJ45
Napájanie	min. 120w	130W
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ II	4r záruka
Myš typ II	Minimálne požadované parametre	CANYON MW-5
Značka a model zariadenia		
Prevedenie	Wireless	áno, wireless
Klávesnica typ II	Minimálne požadované parametre	CANYON SET-W20
Značka a model zariadenia		

Prevedenie	Wireless, Rozloženie kláves SK,	áno, wireless klávesnica SK s myšou
pracovná stanica GIS - PC typ 2	Minimálne požadované parametre	DELL Precision 3660 Tower špeciálna konfigurácia
CPU	min. 8 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 20 000, min. 2,5 Ghz	Intel Core i5-12600K, 10 jadier, benchmark 27797 bodov (4.12.2023)
Operačná pamäť	min. 16 GB DDR4, 3200 MHz, min. 2 voľné sloty RAM, rozšírenie na min. 128 GB	áno, 16 GB DDR5, 4400MHz, 3 voľné sloty RAM, rozšírenie na 128GB
Grafika	dedikovaná grafická karta min. 4 GB	NVIDIA T1000 4GB
Audio	2x audio vstup/výstup	áno
HDD	min. 2TB SSD M.2 PCIe + možnosť pridať ďalší disk	áno 2TB SSD M.2 + možnosť pridať ďalšie 2 M.2 disky a 3x3.5in SATA disky
Operačný systém	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK	áno, MS WIN 11 PRO, 64bit, SK
Porty	min. 8 x USB (min 4x USB 3.2), min 1x USB 3.2 Type-C port, min. 2 x display port, min 1x RJ45,	10x USB (z toho 4x USB-A 3.2, 4x USB 3.2 Type C, 2x USB 2.0) 2x DP, RJ45
Zdroj	min. 300W	500W
Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, klávesnica - káblová, USB, rozloženie kláves SK, myš - káblová, USB	áno, 3 ročná záruka garantovaná výrobcom, NBD, onsite, nahlasovanie 24x7, klávesnica - káblová, USB, rozloženie kláves SK, myš - káblová, USB
Monitor typ - GIS	Minimálne požadované parametre	DELL P2723D
Panel	min. 27", min. 2560 x 1440 px, min. 60Hz, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	áno, 27", 2560x1440px, 60Hz, 16:9, 350 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan min. 110 mm, náklon - 5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon -5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI , min 1x display port,	1xHDMI, 1xDisplayPort, 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
Hmotnosť	max. 7 kg	6.76kg
Vybavenie	min. 3 ročná záruka	3 ročná záruka
HDD Diskové pole	Minimálne požadované parametre	Synology™ DiskStation DS923+
CPU	CPU 2 jadrový, 2.6GHz - 3,1 GHz	áno, 2 jadrový, 2.6GHz - 3,1 GHz
HW šifrovací stroj	AES-NI	áno, AES-NI
Pamäť	4 GB DDR4, rozšírenie až 32 GB	áno 4GB DDR4, rozšíriteľné na 32GB
Kompatibilné typy diskov	4x3,5" alebo 2,5" SATA HDD/SDD, 2x M.2 2280 NVMe SSD	áno
Externé porty	2xUSB 3.0, 1xSATA port	áno
LAN	2x Gigabit (RJ 45)	áno
HDD Disky	Minimálne požadované parametre	Synology™ 3.5" SATA HDD HAT3300-4T 4TB
HDD Disky	vhodné pre uložisko NAS, kompatibilné so zariadením ponúkaným v položke HDD diskové pole	áno
Kapacita HDD	4 TB	4TB
Rozmer	3,5"	3,5in
Rychlosť SATA	SATAIII/600	SATA III
Rychlosť čítania	180 MB/s	áno, 202 MB/s
Otáčky (rpm)	5400	áno
Server 1	Minimálne požadované parametre	
Základná špecifikácia :	Server ML350Gen10 alebo ekvivalent.	Server DELL PowerEdge T550 - špeciálna konfigurácia
Typ a prevedenie :	Tower server, pozície na inštaláciu 8x2,5" SATA/SAS diskov prístupných z prednej strany servera.	áno
Procesory :	2 x 8 jadrový procesor, každý procesor x86 kompatibilný, podpora 16 vlákien na procesor, základná frekvencia 3,6GHz, max TPD 150W na procesor, benchmark min. 20000 bodov podľa testu Passmark	Na základe vysvetlenia z 1.12.2023: 2x12 jadrový procesor Intel Xeon Gold 5317, každý procesor x86 kompatibilný, podpora 24 vlákien na procesor, základná frekvencia 3,0GHz, max TPD 150W na procesor, benchmark min. 27402 bodov podľa testu Passmark (1.12.2023)
Pamäť RAM :	inštalovaných min. 256 GB RAM na server, 8x32GB RDIMM, 3200MT/s, podpora až 24 slotov pre pamäte na server.	Na základe vysvetlenia z 1.12.2023: 256 GB RAM na server, 8x32GB RDIMM, 3200MT/s, podpora až 16 slotov pre pamäte na server (možnosť rozšírenia RAM zostane rovnaká, 1024GB)
RAID radič	Hardware raid controller, pre 8 interných diskov SAS s rozhraním 12Gbps, 2 GB FBWC cache, podpora RAID 0,1,5,6,10,50,60.	áno
Pevné disky - SSD :	min. 2ks min 480 GB M2 SSD v konfigurácii RAID1 pre boot OS	áno, 2x M.2 480GB BOSS

Pevné disky - HDD :	min. 4ks min 2,4TB SAS	4x 2.4TB SAS
Sieťová konektivita :	2x10GbE BASE-T, 4x1GbE BASE-T.	2x10GbE BASE-T, 4x1GbE BASE-T
Sloty, porty, konektory :	Sloty PCIe gen. 3 4x8, 4x16, konektory na prednej strane min. 2xUSB 3.0, na zadnej strane 2xUSB 3.0, 1xVGA	Na základe vysvetlenia z 1.12.2023: 6 x PCIe Gen4 slotov, konektory na prednej strane min. 1xUSB 3.0 a 1xUSB 2.0, na zadnej strane 1xUSB 3.0 a 1xUSB 2.0, 1xVGA
Napájanie :	2x zdroje v zapojení Fault Tolerant Redundant (1+1), Hot-Plug, 800W, trieda účinnosti Platinum.	áno, 1100W platinum
Ďalšie vlastnosti :	Pamäte aj ventilátory optimalizované na výkon, redundantné hot-swap interné ventilátory, UEFI BIOS, TPM 2.0, možnosť sťahovania ovládačov, software, firmware zo stránok výrobcu po celú dobu záruky.	áno
Manažment :	Pre potreby manažmentu vyhradený RJ45 port nezávislý na OS, plnohodnotný vzdialený prístup cez HTML5 rozhranie. Manažment aj nástroje na vzdialenú správu systému s aktivovanou licenciou s minimálnou dĺžkou platnosti licencie po celú dobu požadovanej záruky.	áno, iDRAC
Záruka :	60 mesiacov, 24x7, reakčná doba do nasledujúceho dňa od nahlásenia na technickú podporu výrobcu. Oprava v mieste inštalácie. Záruka garantovaná výrobcom zariadenia. V zmluvnej cene musí byť obsiahnutý nárok na aktualizácie firmware a záplat pre zariadenia aj po uplynutí doby servisnej podpory hardware.	áno 60 mesiacov NBD, onsite, garantované výrobcom zariadenia
Ďalšie požiadavky:	Požadovaný jednotný výrobca všetkých dodávaných súčastí zariadenia.	áno
Príslušenstvo :	Napájacie káble	áno
Server 2	Vlastnosti/charakteristika	
Základná špecifikácia :	Server ML350Gen10 alebo ekvivalent.	Server DELL PowerEdge T550 - špeciálna konfigurácia
Typ a prevedenie :	Tower server, pozície na inštaláciu 8x2,5" SATA/SAS diskov prístupných z prednej strany servera.	áno
Procesory :	2 x 8 jadrový procesor, každý procesor x86 kompatibilný, podpora 16 vlákien na procesor, základná frekvencia 3,6GHz, max TPD 150W na procesor, benchmark min. 19000 bodov podľa testu Passmark	Na základe vysvetlenia z 1.12.2023: 2x12 jadrový procesor Intel Xeon Gold 5317, každý procesor x86 kompatibilný, podpora 24 vlákien na procesor, základná frekvencia 3,0GHz, max TPD 150W na procesor, benchmark min. 27402 bodov podľa testu Passmark (1.12.2023)
Pamäť RAM :	Inštalovaných min. 256 GB RAM na server, 8x32GB RDIMM, 3200MT/s, podpora až 24 slotov pre pamäte na server.	Na základe vysvetlenia z 1.12.2023: 256 GB RAM na server, 8x32GB RDIMM, 3200MT/s, podpora až 16 slotov pre pamäte na server (možnosť rozšírenia RAM zostane rovnaká, 1024GB)
RAID radič	Hardware raid controller, pre 8 interných diskov SAS s rozhraním 12Gbps, 2 GB FBWC cache, podpora RAID 0,1,5,6,10,50,60.	áno
Pevné disky - SSD :	min. 2ks min 480 GB M2 SSD v konfigurácii RAID1 pre boot OS	áno, 2x M.2 480GB BOSS
Pevné disky - SSD :	min. 4ks min 1,92 TB SAS SSD v konfigurácii RAID1	4ks 1,92 TB SAS SSD v konfigurácii RAID1
Pevné disky - HDD :	min. 4ks min 2,4TB SAS	4ks 2,4TB SAS
Sieťová konektivita :	2x10GbE BASE-T, 4x1GbE BASE-T.	2x10GbE BASE-T, 4x1GbE BASE-T
Sloty, porty, konektory :	Sloty PCIe gen. 3 4x8, 4x16, konektory na prednej strane min. 2xUSB 3.0, na zadnej strane 2xUSB 3.0, 1xVGA	Na základe vysvetlenia z 1.12.2023: 6 x PCIe Gen4 slotov, konektory na prednej strane min. 1xUSB 3.0 a 1xUSB 2.0, na zadnej strane 1xUSB 3.0 a 1xUSB 2.0, 1xVGA
Napájanie :	2x zdroje v zapojení Fault Tolerant Redundant (1+1), Hot-Plug, 800W, trieda účinnosti Platinum.	áno, 1100W platinum
Ďalšie vlastnosti :	Pamäte aj ventilátory optimalizované na výkon, redundantné hot-swap interné ventilátory, UEFI BIOS, TPM 2.0, možnosť sťahovania ovládačov, software, firmware zo stránok výrobcu po celú dobu záruky.	áno
Manažment :	Pre potreby manažmentu vyhradený RJ45 port nezávislý na OS, plnohodnotný vzdialený prístup cez HTML5 rozhranie. Manažment aj nástroje na vzdialenú správu	áno, iDRAC

	systému s aktivovanou licenciou s minimálnou dĺžkou platnosti licencie po celú dobu požadovanej záruky.	
Záruka :	60 mesiacov, 24x7, reakčná doba do nasledujúceho dňa od nahlásenia na technickú podporu výrobcu. Oprava v mieste inštalácie. Záruka garantovaná výrobcom zariadenia. V zmluvnej cene musí byť obsiahnutý nárok na aktualizácie firmware a záplat pre zariadenia aj po uplynutí doby servisnej podpory hardware.	áno 60 mesiacov NBD, onsite, garantované výrobcom zariadenia
Ďalšie požiadavky:	Požadovaný jednotný výrobca všetkých dodávaných súčastí zariadenia.	áno
Príslušenstvo :	Napájacie káble	áno
	1. Flash USB 128GB	Kingston DataTraveller Kyson DTKN/128GB
	USB flash disk - rozhranie min. USB 3.0 - kapacita 128GB - čítanie / zápis - 200 / 60 Mb/s - kovová konštrukcia - otvor na zavesenie - podporované OS : Windows 10, 8.1, 8; Mac OS (v.10.10x +), Linux (v. 2.6.x +); Chrome OS - záruka 5 rokov	USB flash disk, rozhranie USB 3.0 128GB čítanie 200MB/s, zápis 60MB/s kov otvor na zavesenie a putko podporované Win, Mac OS, Linux, Chrome OS Záruka 5 rokov
	2. Odolný tablet	Getac T800 G2 Basic 8.1"
	2. Odolný tablet - Odolný tablet / vreckový počítač pre prácu v náročných podmienkach: - Procesor s benchmarkom min. 1300b - Pamäť 4GB s možnosťou rozšírenia na 8GB - Pevný disk SSD 128 GB - Farebný multidotykový LCD displej max. 8,1" - Odolný voči nárazu vode a prachu - Záruka: min. 3 roky na mieste u zákazníka s odozvou najneskôr nasledujúci pracovný deň	odolný tablet - vreckový počítač pre prácu v náročných podmienkach - Intel Atom x7-28750 , 1335 bodov (4.12.2023) - 4GB pamäť, rozšíriteľné na 8GB - 128GB SSD - farebný 8,1inch displej, multidotykový - odolný voči nárazu, vode, prachu - záruka - 3 roky onsite NBD
	2. TABLET	Lenovo IP Tablet Tab M10 Plus G3 + Lenovo Active Pen 3 + 256 GB . microSDXC karta Kingston Canvas Select Plus Class 10
	3. Tablet - Operačný systém: Google Android 10 a vyššie - Frekvencia procesora: min. 2,2 GHz a vyššie - Počet jadier procesora: min. 8 jadrový procesor - Uhlopriečka displeja: min. 10,4"(263,1mm) - Rozlíšenie displeja: 1920 x 1200 alebo 2000 x 1200 - Rozlíšenie: Full HD - Funkcie: GPS, Bluetooth, WiFi - Kapacita úložiska/interná pamäť: min. 64 GB - Veľkosť operačnej pamäte: min. 4 GB - Podpora pamäťovej karty: microSD až 1TB - Veľkosť pamäťovej karty: min. 250 GB - Rozlíšenie zadného fotoaparátu: min. 8 Mpx - Mobilný internet: 4G/LTE - Rozhranie tabletu: USB-C - Kapacita batérie: min. 7000 mAh - Minimálna výdrž batérie: 10 h - Typ hlavnej SIM karty: Nano SIM - Nabíjací kábel, pero je súčasťou balenia - Záruka: min. 2 roky	Tablet s OS Google Android 10 a vyššie - Android 13 - procesor frekvencia 2,4 Ghz - 8 jadier procesora - 10,61 palca uhlopriečka - QHD, 2000x1200 - vyššie ako FHD - QHD - Funkcie: GPS, Bluetooth, GPS - úložisko 128 GB - RAM 4GB - podpora microSD do 1TB - s pamäťovou kartou 256GB v balení - rozlíšenie zad. foto. 8Mpx - 4G/LTE - rozhranie USB-C - kapacita batérie 7500 mAh - výdrž viac ako 10hod - typ hlavnej SIM - nano - nabíjací kábel - pero je súčasťou dodania tabletu - Lenovo Active Pen 3 - záruka 2 roky
	4. Powerbanka	Viking W24W
	4. Powerbanka - Kapacita: 24 000 mAh a viac - Určená pre Mobilné telefóny a tablety - Počet výstupov: min. 2	powerbanka - kapacita 24 000mAh - pre mobilné telefóny a tablety - 2 výstupy

- Výstupy: USB 3.0 a vyššie, USB-C - Výkon nabíjania 18 W - LED indikátor zobrazenia stavu kapacity batérie - Podpora rýchlonabíjania - Podpora bezdrôtového nabíjania - Výkonný solárny panel 300mA - Odolnosť IP67, úplne vodeodolné, prachu odolné - LED svetlo dosvit min.30 m - Súčasťou balenia nabíjací kábel micro USB, USB-C, karabína - Rozmer max. 180 * 89 * 30 mm - Hmotnosť max. 555g	- USB- A3.0, USB-C - výkon nabíjania 18W - LED indikátor - podpora rýchlonabíjania - podpora bezdrôtového nabíjania - solárny panel viac ako 300mA - odolnosť IP67, vodeodolné, prachu odolné - LED svetlo - 120lumen, viac ako 30m - súčasťou balenia micro USB, USB-C, karabína - rozmer 170*80*30mm - hmotnosť 550g
---	--

5. Multifunkčné zariadenia A3 s podávačmi		
	Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne s možnosťou faxu s nasledovnými minimálnymi parametrami:	Kyocera TASKalfa 2554ci + DP-7150 Podávač originálov s otáčaním na 140 listov + DF-7100 Interný zošívací finišer na 500 listov + CB-7210M Kovový stolček + tonery + inštalácia
	Formát tlače A3	A3
	Technológia tlače laser	laser
	Farba tlače farebná	farebná
	Formát papiera A6R-SRA3, Banner 305x1 219mm	áno
	Jazyky tlače PCL 6, PCL 5, PostScript 3 kompatibilný	áno
	Rozhranie USB 3.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (4),	áno
	Pamäť 4 GB	4GB
	HDD 32 GB SSD, možnosť rozšírenia 320GB + šifrovanie dát	32áno
	Bezpečnosť zabezpečenie zariadenia proti spusteniu neautorizovaného firmvéru	áno
	Vstupná kapacita hlavného zásobníka / zásobníkov 1 150 listov	áno
	Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača) 150 listov	áno
	Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný) 2+1	áno
	Výstupná kapacita zariadenia interný(zabudovaný do stroja) finišer na 500 listov s viacpolohovým zošívaním na 50 listov, zošívanie v rohoch, brožúra, 5 000 spiniek	áno
	Podporované hmotn. médií ~ 55-300 g/m2	áno
	Ovládací panel 10,1" farebná dotyková obrazovka LCD	áno
	SW ovládače – server: Ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5, Linux	áno
	SW ovládače – pracovné stanice Ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5, Linux	áno
	Podpora mobilnej tlače: podpora mobilnej tlače pre iOS a Anrdoid, Airprint, Mopria, NFC	áno
	Max. spotreba pri tlači 455W	áno
	Max. spotreba v režime "ready" 50W	áno
	Max. spotreba v režime "sleep" 0,7W	áno
	Tlač o Rozlíšenie tlače 1 200x1 200 dpi o Rýchlosť tlače 25 str./min. Čierna (A4); 25 str./min. Farebná (A4) o Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená" max. 7 sekúnd o Odporúčaná mesačná záťaž min.10 000 strán o Maximálna mesačná záťaž min.100 000 strán o Obojstranná tlač Automatická o Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením, uzamykanie tonerov čierna tonerová naplň 20 000 strán podľa ISO/IEC 19798 o farebné tonerové náplne 12 000 strán podľa	áno

	ISO/IEC 19798 o Životnosť valca a vývojky min. 200 000/590 000 A4	
	Kopírovanie o Rozlíšenie kopírovania 600x600 dpi o Rýchlosť kopírovania 25 str./min. Čierna (A4); 25 str./min. Farebná (A4) o Obojstranné kopírovanie Štandard	áno
	Skenovanie o Typ skenera Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na 50 listov o Rýchlosť skenovania 80 strán/min ČB, 80 strán/min farebne o Kvalita skenovania (dpi) 600 dpi o Formát naskenovaného súboru TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS, Open XPS o Funkcie skenovania Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, do FTP, na USB, do document boxu o Zväčšenie / zmenšenie 25 – 400% v 1% krokoch o Obojstranné skenovanie Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru a výmazom prázdnych strán o Manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru	áno
	Podporné funkcie o Prístup: Možnosť doplnenia o integrovanú USB čítačku pre identifikáciu užívateľov pomocou bezkontaktných kariet. o Senzor pre detekciu osoby v blízkosti zariadenia- automatické prebudenie zariadenia, možnosť pripojenia Bluetooth alfanumerickej klávesnice pre zadávanie cez ovládací panel o Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia. o Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia. o Umiestnenie stolík a možnosťou odkladanie tonera, papiera. o Záruka 3 roky v mieste inštalácie	áno

V Bratislave dňa 11.12.2023.....

.....
Ing. Eduard Baraniak
konateľ

.....
Ján Kuruc
konateľ