

Technický návrh na plnenie predmetu zákazky:

Príloha č.1 (Kúpnej zmluvy) - Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky

Opis	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Kubota M7133S
Univerzálny traktorový nosič					(uchádzač uvedie hodnotu ním ponúkaného parametra. Pokiaľ parameter nie je stanovený - uvedie áno/nie s tým, že pokiaľ je parameter stanovený alternatívne, t.j. použitím slova "alebo" - upresní konkrétny parameter)
Počet kusov	ks			2	2
Nové sériovo vyrábané				áno	Áno
- Pohon 4x4	4x4			áno	Áno, 4x4
- Dieselový motor s objemom	cm3	6000			Áno, 6124 cm ³
- Motor spĺňajúci emisnú normu	-	Stage V.			Áno, Stage V
- Menovitý výkon motora	HP	130			Áno, 130 Hp
- Krútiaci moment	Nm	600			Áno, 600 Nm
- Palivová nádrž o objeme/litroch	Liter	300			Áno, 330 l
- Nádrž na AdBlue v litroch	Liter	35			Áno, 38 l
- Pohotovostná hmotnosť traktora bez závaží	Kg	6500			Áno, 6600 kg
- Maximálna povolená hmotnosť traktora	Kg	11500			Áno, 11500 kg
- Povolené zaťaženie prednej nápravy	Kg	5000			Áno, 5200 kg
- Prevodovka s automatickým režimom radenia a min. 54 rýchlostí dopredu/ 27 dozadu, resp. bez stupňová prevodovka s plynule meniteľným prevodom				áno	Áno, Prevodovka s automatickým režimom radenia a 54 rýchlostí dopredu/ 27 dozadu
- Maximálna rýchlosť traktora	Km/h	50		áno	Áno, 50 km/h
- Zadný vývodový hriadeľ	Ot./min			540/1000	Áno, 540/1000

- Predný vývodový hriadeľ	Ot./min			540/1000	Áno, 540/1000
- Zadný trojbodový záves s kapacitou zdvihu	t	9			Áno, 9,4 t
- Predná montážna doska DIN 75060, veľkosť 3	Ks			áno	áno
- Min. 3 hydraulické okruhy situované vzadu – mechanické ovládanie s nastaviteľným prietokom				áno	Áno, 3 hydraulické okruhy situované vzadu – mechanické ovládanie s nastaviteľným prietokom
- Min. 3 hydraulické okruhy situované vpredu – mechanické ovládanie s nastaviteľným prietokom				áno	Áno, 3 hydraulické okruhy situované vpredu – mechanické ovládanie s nastaviteľným prietokom
- Prietok pre každý ventil nastaviteľný z kabíny				áno	áno
- Výkon pracovného hydraulického čerpadla – premenlivé čerpadlo s prietokom	l/min	110			Áno, 110 l/min
- Predná náprava odpružená s hydraulickou aretáciou ovládanou z kabíny				áno	áno
- Cestné pneumatiky				áno	áno
- Zadné a predné blatníky				áno	áno
- Oranžový LED maják				áno	áno
- Etážový záves s automatickou hubicou 38 mm				áno	áno
- Odkladací priestor na náradie				áno	áno
FARBA - RAL 2011 – oranžová,				áno	áno

Opis	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Ducker, typ: MK25-700
Predné pracovné dvojrameno - príslušenstvo k univerzálnemu traktorovému nosiču					(uchádzač uvedie hodnotu ním ponúkaného parametra. Pokiaľ parameter nie je stanovený - uvedie áno/nie s tým, že pokiaľ je parameter stanovený alternatívne, t.j. použitím slova "alebo" - upresní konkrétny parameter)
Počet kusov	ks			2	Áno, 2 ks
Nové sériovo vyrábané				áno	áno
- Predné pracovné dvojrameno ako príslušenstvo k univerzálnemu traktorovému nosiču pozostávajúce z menšieho – podzvodidlového ramena a väčšieho pracovného ramena	Ks			2	Áno, 2 ks
- Predné pracovné dvoj-rameno s montážou na prednú upínaciu dosku DIN 75060, veľkosť 3				áno	áno
- Možnosť práce s oboma ramenami súčasne a aj samostatne, a to buď na pravej alebo ľavej strane traktora				áno	áno
- Horizontálny pracovný dosah menšieho podzvodidlového ramena od stredu traktora	Mm	3000			Áno, 3000 mm
- Horizontálny pracovný dosah väčšieho pracovného ramena (za podmienky inštalácie oboch ramien	Mm	6200			Áno, 6300 mm
- Prídavné zariadenie pre automatické obkásanie smerových stĺpikov so schopnosťou obkosenia smerových stĺpikov zo všetkých strán				áno	Áno
- Pohon všetkých				áno	Áno

horizontálneho kopírovania terénu pracovnými hlavicami vrátane systému nadľahčovania oboch ramien v rozsahu od 0 do 100%, automatické prispôsobenie sa mulčovacích hláv obrysom terénu s nastaviteľnou zmenou prítlaku a zberu údajov so zobrazením na displeji ovládacieho panelu					
- Menšie podzvodiťové rameno vybavené systémom pre automatické rozkladania a skladanie z prepravnej polohy do pracovnej a naopak				Áno	Áno
- Väčšie pracovné rameno vybavené systémom pre automatické rozkladania a skladanie z prepravnej polohy do pracovnej a naopak				Áno	Áno
- Systém ochrany oboch ramien pri náraze na prekážku				Áno	Áno
- Možnosť plnohodnotnej práce - mulčovania aj pri pohybe traktora dozadu – pri cúvaní vrátane funkčnosti všetkých systémov oboch ramien				Áno	Áno
- Zariadenie pre dočisťovanie komunikácie od zvyškov zmulčovanej vegetácie, (napr. zametacie kefa alebo fukár) ovládané z kabíny vodiča				Áno	Áno
- Bezpečnostné „STOP“ tlačidlo pre okamžité vypnutie všetkých funkcií celého zariadenia				Áno	Áno
- Dobehová brzda a ochranná clona oboch mulčovacích hláv				Áno	Áno

- Odstavné nohy s hydraulickým zdvihákom pre jednoduchú montáž, demontáž a parkovanie celého zariadenia				Áno	Áno
- Farebné prevedenie RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem				Áno	Áno

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

- splnenie podmienok Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel po cestných komunikáciách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia osvedčenia o schválení vozidla, osvedčenie o schválení oranžového LED majáku s certifikátmi.
- umožnené pripojenia GPS (GPS – nie je predmetom dodania)
- súčasťou ponúkanej ceny zákazky je aj zaškolenie obsluhy v rozsahu min. 5 hod. počtu max. 3 osôb na jedno zariadenie, sprievodná dokumentácia v jazyku slovenskom alebo českom pozostávajúca z návodov na obsluhu, prevádzku a údržbu, montážny list, záručný list, servisnú dokumentáciu a katalóg náhradných dielov, kompletná dokumentácia so schválením na premávku po pozemných komunikáciách SR a iné (osvedčenie o schválení, technický preukaz, základný technický opis, v prípade potreby doklad o vykonaní kontroly originality alebo osvedčenie o zhode).
- pri plnení predmetu zákazky v časti ostatného príslušenstva je nutné ako súčasť dodávky zahrnúť aj náklady na plné sfunkčnenie nadstavieb s podvozkom poskytnutého kupujúcim
- poskytnutá záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov
- **Záručný servis** – predávajúci poskytuje na tovar záruku na 24 mesiacov odo dňa jeho dodania. V prípade, že výrobca/predávajúci tovaru poskytuje na Tovar alebo jeho časti dlhšiu záručnú dobu, poskytne Predávajúci Kupujúcemu takto predĺženú záruku :
- vykonávanie záručných servisných prehliadok v rozsahu a podľa harmonogramu úkonov predpísaných výrobcom na celý predmet zákazky
- oprava porúch alebo výmena chybných dielov, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe v dôsledku jeho chybnej konštrukcie, montáže, funkcie alebo chybného materiálu
- záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy je zariadenie v oprave, dodávateľ je povinný vydať potvrdenie o tom, kedy si objednávateľ právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe trvania. Ak dôjde k výmene, záručná doba začne plynúť odznova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka
- dodávateľ sa zaväzuje na začatie servisného úkonu v nasledujúci pracovný deň od jej nahlásenia
- **miesto zabezpečenia záručného servisu požaduje objednávateľ na území Bratislavského kraja - Pezinok**

tel.: 033/77 81 170
fax.: 033/77 82 867

IČ DPH: SK1020327209

Ing. Marián Šupa - konateľ