

Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela

Monitorovacie vozidlo Mercedes Benz Sprinter

- Zavedenie klimatizácie do pracovnej kabíny operátora Dometic FreshJet vrátane vnútornej jednotky a diaľkového ovládania, montáž, úprava vnútorného priestoru a elektroinštalácie
- Zvýšenie výkonu električky – výmena 2 kW meniča napätia Victron na min. 4 kW, montáž, úprava vnútorného priestoru a elektroinštalácie
- Zabudovanie SSD disku s dobrou pamäťou do PC (min. 1 TB) v MV, montáž, inštalácia a spustenie systému
- Zakúpenie profi vydymovačky Ehle – kompletný systém 230 V (50 Hz) + 5 l médium
- Tlačná kufriková kamera – komplet (riadiaci kufr na navijaky REVI 90 – 450, formáty MP4, MPG, JPG, PNG, BMP, TGA, AKU s kapacitou min. 90 Wh / AC 230 V, farebný monitor min 9", ovládaci pult v kufriku s klávesnicou, prepojenie min. 5 m kábel s koncovkami, navijak REVI 260 na tlačnú strunu min. 7,00 mm, s dĺžkou min. 50 m, držiak/kryt kamerovej hlavy KA46, alebo KZ60 na navijak, tlačný kábel priemeru min 7,00 mm, min. dĺžka 50 m, CCD axiálna farebná nástrčná samo vyvažovacia kamera s umelým horizontom KA46/R250 so zabudovaným 6x LED osvetlením, s vysokým rozlíšením 470TVL, tlaku odolná. Vystredenie pre DN100 a DN150)
Doplnenie vozíka kamerového systému o kremíkové kolieska (4x Ø100 mm)

Čistiace vozidlo Iveco Daily

- Montáž dodatočnej 1000 l nádrže (2x 500 l), povrchovo upravený rám nádrže, prepojovacie armatúry a hadice, montáž do vozidla
Regálový systém na uloženie pracovných pomôcok do auta, vrátane pracovného stola so zverákom
- Tryska s kamerovou hlavou - komplet (prietok od 20 l, použitie od DN125, dĺžka kábla (min. 50 m), dotykový display (min 7"), úložisko na SD kartu, aku-prevedenie, nabíjanie na 230 V, napätie v kábli a v hlave kamery – 12 V)
- Vodiaca lišta cez šachtový otvor, nastaviteľný rám, vodiace koliesko – Rolna 1625
- Vodiaca a chrániaca lišta cez šachtový otvor DN13 – DN19, rám s vodiacími kolieskami – Rolna 1603
- Tryska Warthog Magnum WHR-¾ - BSPP-PKG s efektívnejším využitím vody, nastaviteľnou rýchlosťou otáčania kvapalinami rôznej viskozity, individuálne vymeniteľné rebrá

Nabídka úpravy vestavby CamBoss a čisticí vestavby

Výměna stávajícího měniče napětí z 2kW na 5kW

Měnič napětí VICTRON 5kW

V počátečním stádiu konfigurace vestavby se nepočítalo s takovým množstvím doplňků a dodatečnými zařízeními, s kterými potřebujete pracovat. Z toho důvodu byl instalován měnič napětí 2kW, který s rezervou unese požadovanou zátěž pro monitorovací zařízení. Dle požadavků vašeho provozu, kdy potřebujete využívat měnič i na kouřový generátor, kompresor a všechno potřebné nářadí, je zapotřebí tento měnič vyměnit za měnič s vyšším výkonem.

Cena je včetně montáže, úpravy vnitřního prostoru a elektroinstalace.

Cena: 4.180,00 € bez DPH

Přídavná kolečka 100mm (keramická - tvrdá)

Příslušenství k Boss150 IV

Rozšiřující sada 4 keramických koleček (4x100mm) od DN150

Hmotnost celkem cca. 2kg

Vhodná pro kameninová a litinová potrubí a potrubí s mastným povrchem.

Cena: 495,00 € bez DPH

EHLE Dýmový generátor - kompletní systém 230V (50Hz) + 5l média

Dýmový generátor určen k vyhledávání přípojek a defektů

Cena: 4.255,00 € bez DPH

Střešní klimatizace DOMETIC

Doplnění vozidla o střešní klimatizační jednotku DOMETIC FreshJet včetně vnitřní jednotky a dálkového ovládání.

Cena je včetně montáže, úpravy vnitřního prostoru a elektroinstalace.

Cena: 3.930,00 € bez DPH

Rozšíření paměti PC

Doplnění a rozšíření paměti PC o M2.SSD disk o kapacitě 1TB. (případně SSD dle možností základní desky PC)

Cena je včetně montáže, instalace a rozběhání systému.

Cena: 1.580,00 € bez DPH

Monitorovací zařízení REVI 260

Řídící kufr ReBoss II USB

Propojovací kabel

Naviják REVI 260

Plastový kryt kamerové hlavy

Tlačný kabel 7,5mm 50m

Kamerová hlava KA 46

Vystředění DN100, DN150

Cena: 8.180,00 € bez DPH

Dodatečná 1000l vodní nádrž

Rám nádrže včetně povrchové úpravy

Přepojovací armatury a hadice

Montáž nádrže

váha včetně rámu cca. 125 kg

Cena: 3.620,00 € bez DPH

Tryska s kamerovou hlavou obj..č. 3330

Připojení G1/2"

Průtok od 20l

Použití od DN 125

Délka prutu 60m

8" dotykový displej

Nahrávání na SD kartu

Aku provedení (doba práce cca. 2,5 hod.)

Napájení 230V (napětí v prutu a hlavě 12V)

Váha 8,5kg

Cena: 9.950,00 € bez DPH

Regálový systém s pracovním stolem a svěrákem

Regálový systém včetně pracovního stolu se svěrákem

V ceně je zahrnuta montáž

Rozměry dle možností vestavby

Cena: 6.780,00 € bez DPH

Tryska Warthog WHR-3/4-BSPP-PKG 90l/150Bar

Warthog WHR Magnum je určen pro středně velké potrubí a nabízí osvědčený výkon a spolehlivost nástroje pro čištění kanalizací

Charakteristika

Nižší provozní náklady a méně prostojů

Efektivní využití vody

Kvalitnější a odolnější tvrdokovové trysky

Středící zařízení s individuálně vyměnitelnými žebry

Rychlost otáčení lze individuálně nastavit pomocí různých viskózních kapalin

Cena: 2.875,00 € bez DPH

Rolna 1603

Určena pro hadici DN13-DN19

Slouží k vedení hadice při čištění kanalizací přes hranu kanálové roury

Cena: 430,00 € bez DPH

Rolna 1625

Slouží k vedení hadice při čištění kanalizací přes šachtový otvor a zamezuje brždění a odírání hadice o hranu šachetního otvoru

Cena 455,00 € bez DPH

Cena celkem: 46.730,00 € bez DPH

Na výrobek a komponenty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců z důvodu, že naši dodavatelé komponentů nám garantují stejnou dobu. Nejsme schopni zabezpečit vyšší dobu garance, protože komponenty a zařízení potřebné k Vámi požadované úpravě vozidel nám dodavatel není schopen dodat s delší zárukou.

10.12.2023

Hornák Milan