

Podrobná špecifikácia a rozsah predmetu zákazky

Úpravy a opravy priestorov na prízemí budovy na Jakubovom námestí 12 vo výpožičke Divadelného ústavu.

PROJEKT: ÚPRAVY PRIESTOROV PRÍZEMIA BUDOVY / OBJEKT: DIVADELNÝ ÚSTAV, JAKUBOVO NÁM. 12 VÝKRES: PÔVODNÝ STAV SPRACOVAL: ING. D. KOČLÍK, ARTD., ING. ARCH. PETER MAZALÁN, PhD. / ROK 2023 Číslo výkresu: 01, 02A, 02B, 03A, 03B, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
--

Jednotlivé služby pozostávajú z nasledovných činností a nasledovného rozsahu:

STAVEBNÉ PRÁCE				
Názov	Druh	Pozícia	Množstvo	
Demontáž búranie				
Vybúranie dlažby obkladov			185	m2
Demontáž WC umývadiel a príslušenstva			12	ks
Rozobratie kazetového dreveného stropu			90	m2
Vyburanie priecok a primuroviek 150 mm hrubky			8	m2
Odstranenie dverí a naddverového svetlíka			4	m2
Odstrénenie omietok			25	m2
Demontáž radiátorov vypustenie a napustenie systému			3	ks
Naloženie , odvoz a uskladnenie vyburanej sutiny			8	m3
Elektroinštalácia				
Dodanie a montáž vypínačov zasuviek legrand vakena 24ks			24	ks
Demontáž svietidiel 17ks			17	ks
Montáž nových svietidiel 12ks			12	ks
Montáž let pásov			5./25	ks/bm
Prisposôbenie vývodov na nové svietidlá			17	bm
Montaz svietidiel na liste 2ks /8bm			2./8	ks/bm
Vodoinštalácia				
Montáž uzatvárajúcich ventilov			4	ks
Rozvody teplej a studenej vody v sociálnych zariadeniach z plastu hliníkové priemer 16 mm			24	bm
Montáž kanalizácie na pisoáare z HT rur priemer 50mm			7	bm
Dodanie a montáž pisoárov			2	ks
Dodanie a montážz wc komby			3	ks
Dodanie a montáž umývadiel s batériou			2	ks
Sadrokartón				
Montáž SDK stropu			90	m2
Obklady dlažby				
Montáž obkladov dlazieb do lepidla			185	m2
Murárske práce				
Nivelizacia podláh			160	m2
Vyrovnanie stien			33	m2
Omietky vápenné hladené			28	m2
Oprava spaliet			25	bm
Adhezný.mostík aplikácia			185	m2
Zamurovanie otvoru z tvarnic ytong 150 mm			4	m2
Kúrenie				
Úprava vývodov k radiátorom 4ks			4	ks
Maľby, opravy stien stierkou				
Oprava stien a stropov stierkovaním			30	m2
Penetrácia stien a stropov			667	m2
Malba stien a stropov na bielo			147	m2
Malba stien a stropov odtien RAL1014			225	m2
Malba stie a stropov odtien RAL9001			295	m2
			2	
Sokle			105	bm
Dodanie a montáž soklov z nerezú hrubky 1mm vyska 100mm				

	PODLAHY:					
Kód	Názov	Rozmer	Popis	Umiestnenie	Množstvo	
P.1	Dlaždica Gress	900x900x9 mm	Gress, porcelánová kamenina, vzor terazzo farba - Sand 9090. Rektifikovaná. Matná, odolnosť proti opotrebovaniu: 5 Stupeň odtieňa V2, Protišmyk R10	Chodba 1.01	99	m²
P.1	Dlaždica Gress	900x900x9 mm	Gress, porcelánová kamenina, vzor terazzo farba - Sand 9090. Rektifikovaná. Matná, odolnosť proti opotrebovaniu: 5 Stupeň odtieňa V2, Protišmyk R10	Multif. 1.04.	58,3	m²
P.1	SOKLOVÁ LIŠTA *	2000x100x1 mm	Nerezový plech brúsený, nalepený na pôvodné sokle. Rezaný vodným lúčom.	Multif. 1.01. 1.04.	105	b/m
P.3	Dlaždica Gress	600x600x9 mm	Podlaha. Gress, porcelánová kamenina, vzor terazzo farba - Sand 9090. Rektifikovaná. Matná, odolnosť proti opotrebovaniu: 5 Stupeň odtieňa V2, Protišmyk R10	Hygieny 1.02/ 1.03	16,6	m²
O.1	Dlaždica Gress	600x600x9 mm	Obloženie stien podľa dokumentácie. Gress, porcelánová kamenina, vzor terazzo farba - Sand 9090. Rektifikovaná. Matná, odolnosť proti opotrebovaniu: 5 Stupeň odtieňa V2, Protišmyk R10	Hygieny 1.02/ 1.03	11	m²
O.1	Ukončovacie lišty	2500 x 12,5 mm	Ukončovacia lišta kovová, hliník	Hygieny 1.02/ 1.03	18	Ks
O.2	Obklad stien	400x100x0,85 mm	Obloženie stien podľa dokumentácie. Obklad na podklade, matný. Farba Latte RAL 9010. Glazované keramické dlaždice, za sucha lisované s nízkou nasiakavosťou ($0,5\% < Eb \leq 3\%$) - Skupina B1b - M - GL UNI EN 14411:2016 H	Hygieny 1.02/ 1.03	60	m²

	HYGIENA				
Kód	Názov	Rozmer	Popis	Množstvo	
N.4A	Umývadlo	500x460x14 mm	Umývadlo s otvorom uprostred o šírke 50 cm, hĺbke 46 cm a výškou 14 cm. Keramika, biela, hranatý tvar, lesk.	1	ks
N.4B	Umývadlo	600x460x140 mm	Umývadlo s otvorom uprostred o šírke 60 cm, hĺbke 46 cm a výškou 14 cm. Keramika, biela, hranatý tvar, lesk.	1	ks
N.4	Umývadlový sifón	272x363 mm	Chrom, guľatý dizajn, priemer 32 mm, pre napojenie do steny k odpadovému potrubiu je nutné dokúpiť manžetu 32/40 či 32/50.	2	ks
N.4	Umývadlová batéria	143x88x131 mm	Páková stojanková umývadlová batéria bez odvodnenie v chrómovom prevedenie. Prietok batérie je 5 litrov / minútu. Výška batérie je 14,3 cm. Ramienko je vo výške 8,8 cm. Vo farebnom prevedenie lesk.	2	ks
N.4	Umývadlová výpusť		Umývadlový vtok clic-clac, je vhodný pre všetky umývadlá s prepacom. K tomuto vtoku odporúčame CR sifóny s matkou 5/4. Clic-clac má okrúhly pochrómovaný klobúk, ktorý dokonale prekryje vtok v umývadle. Alebo podobná alternatíva.	2	ks
N.5	Pisoár	310x540x340 mm	Keramický pisoár, biely, závesný lesklý.	2	ks
N.6	Stienka pisoáru		Závesná stena pisoárová keramická, biela, závesná lesklý.	1	ks
N.7	WC kombi komplet	360x785x650 mm	Kombinované WC so zvislým odpadom. WC je vrátane inštaláčnej sady a je s bočným napúšťaním. WC má dvojité splachovanie 3/4,5 l. Keramické, biele, lesklé, oblý tvar, stojacé.	3	ks
N.8	Zrkadlo	1800x800	Zrkadlo inštalované priamo na stenu medzi obklad. Hrana zrazená drobnou fazetou.	1	ks
N.9	LED Zrkadlo	1500 x 500x 35 mm	Oválne podsvietené zrkadlo montované na stenu určené do vlhkého prostredia. IP 44, osvetlenie integrované	2	ks
N.11	Zásobník utierok	283x380x92 mm	Nástenný zásobník papierových uterákov, lesklý, s rozmermi 283x370 mm,	2	ks
N.12	Dávkovač mydla	100x150x105 mm	Dávkovač mydla, nerez	2	ks
N.16	Zásobník toaletného papiera	310x325x128 mm	Zásobník toaletného papiera nerez. Montáž vŕtaním. Uzamykateľný	3	ks
N.13	WC kefa	95x385x120 mm	Wc kefa nerez. Montáž lepením aj vŕtaním. Montované na stenu	3	ks
N.14	Háčik na šaty	d19x37	Háčik chróm. Montovaný do kabiniek. Montáž vŕtaním	3	ks
N.15	Kôš na odpad		Kôš na odpad s pedálom, tmavosivá, 30 l oceľ, Galvanizovaná oceľ, Prášková vrstva Pokrievka/ Držiak/ Skrutka/ Tanier: nehrdzavejúca oceľ Držiak veka/ Spodná časť: nehrdzavejúca oceľ, syntetická guma	3	ks

	ZARIAĎOVACIE PRVKY				
Kód	Názov	Rozmer	Pozícia	Množstvo	
N.1	Lavica	1100x440x450 mm	Čalúnená oválna lavica pieskovej farby s kovovými nohami s červeným práškovým povrchom. Čalúnenie spĺňa certifikát OEKOTEX®.	3	ks
N.10	Roleta	1450x2200 mm	Zatemňujúca roleta s pogumovanou vonkajšou stranou látky a gramážou 320 g/m ² , black-out. Zatemňovacia roleta bude vyrobená na mieru podľa zadáných rozmerov a vybavená zvoleným príslušenstvom. Farba sivobéžová, retiazkový mechanizmus.	5	ks
A.10	Polica	600x120 mm	Polica oceľ, prášková farba, biela. Vhodné len na obrazy s max. výškou 45 cm.	2	ks
N.19	Inštalčné lišty na obrazy	10 m	Kompletná sada závesného systému so všetkými súčastami (Lišta 2m, spojky, lanká, háčiky, koncovky) montovanie na stenu. Farba biela	5	ks
S13	Radiátor	600x1200mm	Základný modelový rad radiátorov so 4-bodovým bočným pripojením a tvarovaným panelom s vertikálnymi kanálkami. Súčasťou radiátora sú bočné kryty a vrchná mriežka. Je možné použiť zodpovedajúcu alternatívu podľa spôsobu zapojenia a podľa jestvujúcich zariadení v miestnosti.	1	ks
S13	Radiátor	600x600mm	Základný modelový rad radiátorov so 4-bodovým bočným pripojením a tvarovaným panelom s vertikálnymi kanálkami. Súčasťou radiátora sú bočné kryty a vrchná mriežka. Je možné použiť zodpovedajúcu alternatívu podľa spôsobu zapojenia.	1	ks

	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY				
Kód	Názov	Druh	Popis	Množstvo	
A.7	PRESKLENÉ DVERE	3188x2100x100mm	Dvere a prísvetlíky, 2 otváracie kridla o 180 stupňov. Materiál oceľový rám + sklo vlnkované. Pokiaľ technické riešenie dovoľí, nebudú sklá delené. Uzamykateľné cylindrickou vložkou. Otvorené dvere je možné fixovať o podlahu. Povrchová úprava: oderu odolná farba RAL: 7016 antracit	1	ks
A.9	VEŠADLOVÁ TYČ	4304x1951x40 mm	Oceľová vešadlová tyč ohýbaná. Kotvená do stropu a stien, voľne visiaca v priestore. K tyči patria špecifické háčiky na šaty. Podrobnejšie informácie vo výkresovej dokumentácii. Povrchová úprava: oderu odolná farba RAL: 3016	1	ks

