

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Číslo: GRZVJS-32-36/11-2012

na zabezpečenie obstarania tovaru v roku 2012 a nasledujúcich rokoch
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzavretá medzi :

Príkazcom : Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom,
priečínok 21, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom

v zastúpení : plk. Mgr. Ján VARGA
riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

IČO : 00 738 336

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000163485/8180

(ďalej len príkazca)

a

Príkazníkom : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátová 1, 813 04 Bratislava

v zastúpení : plk. Mgr. Róbert MUDRONČEK
generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže

IČO : 00 212 008
IČ DPH : SK2020801838

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 700157691/8180

(ďalej len príkazník)

Čl. I

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu obstará v roku 2012 a nasledujúcich rokoch bezodplatne vo vlastnom mene a na účet príkazcu tovar uvedený v prílohe (Technická špecifikácia predmetu zákazky), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasne s vybraným dodávateľom uzavrie rámcovú dohodu na dodávku predmetu zákazky podľa priloženej špecifikácie.

Čl. II

Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie tovaru bolo vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a aby obstaraný tovar spĺňal požadované technické parametre v súlade so špecifikáciou príkazcu.

Čl. III

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku.

Čl. IV

1. Po uzavretí rámcovej dohody s dodávateľom na dodávku tovaru zašle príkazník kópiu tejto dohody príkazcovi.
2. Čiastkové kúpne zmluvy na dodávku predmetu zákazky uzavrie príkazca na základe uzavretej rámcovej dohody.

Čl. V

V prípade, že platbu príkazca v prospech dodávateľa nevykoná riadne a včas, znáša za nesplnenie uvedenej povinnosti v plnom rozsahu dôsledky vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi príkazcom a dodávateľom.

Čl. VI

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, predovšetkým § 724 až § 732 a nasledujúcimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Čl. VII

V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou stranou, má právo druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

Čl. VIII

Zmluva sa uzatvára na dobu počas platnosti rámcovej dohody podľa Čl. I.

Čl. IX

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohode zmluvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré budú po podpise obidvomi zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. X

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.


Čl. XI

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom zmluva nadobúda účinnosť jej prvým zverejnením (v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.


V, dňa

V Bratislave, dňa


za príkazcu
plk. Mgr. Ján VARGA
riaditeľ
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
Dubnica nad Váhom




za príkazníka
plk. Mgr. Róbert MUDRONČEK
generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže



Technická špecifikácia predmetu zákazky

- **Predmet zákazky:**
motorové vozidlo s obsaditeľnosťou 8+1 – mikrobús

- **Farebné vyhotovenie:**
karoséria - farba bezpríplatková (biela)
interiér - štandardný čierny

- **Karoséria:**

Oceľová, samonosná skriňová, kombi – (plne pozinkovaná alebo hliníková), 5 dverová s posuvnými dverami po oboch stranách vozidla, 9 - miestna.

- **Motor:**

Umiestnenie	vpredu
Typ motora	vznetový – radový, vidlicový
Počet valcov	minimálne 4 - valec
Chladenie	kvapalinové
Palivo	motorová nafta
Spotreba paliva (kombinovaná)	max. 9,0 l/100km
Maximálny výkon	min. 100 kW
Maximálny krútiaci moment	min. 300 Nm
Emisná trieda	min. EURO V
Emisie CO ₂	max. 230 g/km, kombinovaná

- **Prevodovka:**

mechanická min. 5-stupňová, plne synchronizovaná

- **Pohon**

Druh: pohon predných alebo zadných kolies alebo pohon všetkých kolies (4x4)

- **Najväčšia konštrukčná rýchlosť:**

min. 130 km/h

- **Podvozok**

Brzdy	predná/zadná - kotúčová
Rázvor	min. 2 900 mm

- **Hmotnosti, rozmery a objemy**

Celková hmotnosť	max. 3 500 kg
Dĺžka	max. 5 413 mm (bez prídavných zariadení)
Šírka	max. 2 056 mm (bez spätných zrkadiel)
Výška	min. 1 990 mm (bez prídavných zariadení)
Objem palivovej nádrže	min. 75 l

Požadovaná povinná výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách)

- Výstražný trojuholník
- Ťažné lano
- Autolekárnica
- Sada základného náradia a kľúč na kolesá
- Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) a poistiek (ak sú vo vozidle použité)
- Rezervné koleso (min. dojazdové)

Požadovaná minimálna výbava vozidla:

- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku
- Systém elektronickej kontroly stability vozidla
- Protipreklzový systém

- Imobilizér
- Airbagy
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca trojbodové výškovo nastaviteľné s prit'ahovačom
- Bezpečnostné pásy na zadných sedadlách (na vonkajších miestach trojbodové s prit'ahovačom)
- Predné opierky hlavy, výškovo nastaviteľné
- Opierky hlavy sedadiel vzadu, aj sedadlo v strede, výškovo nastaviteľné
- Posilňovač riadenia
- Centrálne zamykanie
- Sada gumených rohoží na podlahu
- Odkladacia skrinka vpredu
- Predné stierače okien s cyklovačom
- Bezpečnostné presklenie, tónované sklá
- Predné hmlové svetlomety
- Vyhrievanie zadného okna
- Klimatizácia s manuálnou, alebo automatickou reguláciou
- Zadné hmlové svetlo
- Tretie brzdomé svetlo
- Osvetlenie batožinového priestoru
- Otáčkomer
- Hodiny
- Dve zásuvky 12 V (vpredu, vzadu)
- Rádio s CD prehrávačom + anténa, reproduktory
- Signalizácia otvorenia dverí
- Signalizácia rozsvietených svetiel
- Sada 4 ks zimných pneumatík na diskoch
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom
- Hasiaci prístroj
- Palubný počítač
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Tmavé fólie na okná (okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca) v zmysle platnej legislatívy.

Požadovaná doplnková špeciálna výbava vozidla:

- Vozidlová rádiostanica Motorola GM 380 alebo ekvivalent vrátane montáže (viď. technická špecifikácia)
- Pevná, demontovateľná mriežkovaná (sieťovaná) prepážka na okná (okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca) (viď. technická špecifikácia)
- Svetelné a zvukové výstražné zariadenie (viď. technická špecifikácia)
- Označenie vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (viď. technická špecifikácia)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MONTÁŽ VOZIDLOVEJ RÁDIOSTANICE MOTOROLA GM 380 ALEBO EKVIVALENT

Vozidlo bude vybavené vozidlovou rádiostanicou Motorola GM380 UHF (403-470MHz) s maskovačom hovorov, alebo kompatibilným ekvivalent. Rádiostanica musí byť zabudovaná v 1 DIN montážnej sade s externým 13 W reproduktorom a kompaktným ručným mikrofónom. Anténa rádiostanice bude vhodne umiestnená na streche vozidla. Rádiostanica bude inštalovaná na dosah spolujazdcovi.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MRIEŽKOVANEJ PREPÁŽKY NA OKNÁ

Vozidlo bude vybavené pevnou, demontovateľnou mriežkovanou (sieťovanou) prepážkou na okná okrem čelného okna, okna vodiča a spolujazdca, ktorá bude namontovaná v interiéri vozidla.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ZVLÁŠTNEHO ZVUKOVÉHO A SVETELNÉHO

VÝSTRAŽNÉHO ZARIADENIA

A. Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. (EHK č.28 časť II.).

Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:

- vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h,
- vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť,
- servis, vymeniteľnosť náhradných dielov,
- nosná konštrukcia zariadenia vyrobená z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou, farebný polykarbonátový kryt majáku mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu, celá konštrukcia zariadenia musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu ECE 65.

Zostava zariadenia:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:

- ovládacia časť s elektronikou,
- zvukovej sirény (reproduktora),
- odnímateľné magnetické svetelno-výstražné zariadenie na streche vozidla (skryté výstražné svetelné zariadenie),
- doplnkových svetelných výstražných zariadení,
- svetelného výstražného zariadenia umiestneného pod čelným sklom,

Zariadenie musí spĺňať náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované európskou homologáciou ECE a R65.

Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:

1. Elektronika:

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12V alebo 24V podľa palubnej siete vozidla,
- možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime sirénových tónov (minimálne 3 tónov typu WAIL, YELP, HI-LO prípadne HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
- možnosť prednastavenia tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime sa vráti tón na predchádzajúci,
- možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- stabilita parametrov sirénových tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku,
- možnosť dodávky elektroniky v integrovanom prevedení do rozmeru veľkosti štandardného autorádia (zosilňovač a ovládacia jednotka integrovaná v jednom paneli), alebo rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela.

2. Skryté výstražné svetelné zariadenie:

- odnímateľný magnetický maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360°) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom.

3. Reproduktor (siréna):

- reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- umiestnenie vo vozidle na vhodnom mieste s minimálnym prenikaním zvuku do kabíny vozidla.

4. Doplnkové svetelné výstražné zariadenia:

- LED-diodové výstražné svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu umiestnené z bočných strán vozidla v predných blatníkoch a na zadnom čele (ich počet a umiestnenie spresní obstarávateľ podľa typu vozidla).

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

OZNAČOVANIE SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRÍSLUŠNOSTI K ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Označovanie služobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) musí byť vyhotovené v zmysle interného predpisu zboru. Konkrétnou značkou a typom vozidla sa rozumie vozidlo, ktorého dodávateľ (výrobca) bude určený ako víťaz vo verejnej súťaži na dodávku vozidiel pre potreby zboru.

Aplikácia jednotlivých polepov na vozidlá musí byť vykonaná na náklady víťaza verejnej súťaže na dodávku vozidiel v počtoch podľa spresnenia verejného obstarávateľa. Podmienkou je, aby výrezy jednotlivých polepov vykonal jeden subjekt, nakoľko musí byť dodržaná jednotnosť tvarov a rozmerov jednotlivých polepov.

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

		Počet kusov	Rozmery
1.	Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže	3	formát A3
2.	Bočný pás zlatej farby	2	šírka 300 mm
3.	Nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“	2	výška písma 100mm hrúbka písma 7 mm

2. Vlastnosti použitého materiálu

2.1 Reflexná fólia

3. Vizualne umiestnenie polepov

a) Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže

- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla.
- Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený na predných bočných dverách vozidla pod zlatým pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE čierny

- Nápis ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE je umiestnený v zlatom páse

c) Bočný pás zlatý

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

d) Bočný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti zlatého pásu pozdĺž celého vozidla.

e) Zadný pás biely vysoko reflexný

- Je umiestnený na zadnom nárazníku po celej šírke vozidla,

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.