

Technická špecifikácia na výrobu vitrín

- Počet ks vitrín: 6 ks
- Rozmerová špecifikácia: vid'. priložená výkresová dokumentácia – presklená vitrína
- Základné vonkajšie rozmery presklená časť: VxŠxH – 1350x500x500 mm
- Podstavec: : VxŠxH – 50x530x530 mm
- Vnútorňý DTD výstavný podstavec: VxŠxH – 900x200x200 mm
- Kombinovaná výstavná vitrína: bezpečnostné sklo + iný DTD materiál
- Presklená časť vitríny: antireflexné bezpečnostné sklo o hrúbke 8mm, bez zelených hrán
- Spodná časť vitríny, podstavec s DTD biela, polomatná
- Výstavná časť vitríny, bude s DTD materiálu, farba biela, polomatná – podľa výkresovej dokumentácie
- Prístupnosť do vitríny: presklená časť, z prednej strany otvárateľná s mechanickým uzamykaním (K)
- Osvetlenie vitríny: bude umiestnený vo vrchnom presklenenom kryte, z vnútra vitríny
- Špecifikácia svetla:
 - Vyžarovanie mäkké svetlo bez ostrých tieňov na vystavených predmetoch
 - Bez viditeľných diód ako zdroj tepla
 - Svetlo bez tepla pre ochranu zbierkových predmetov
 - Bezfarebné svetlo
 - Farba svetla: biela
 - Maxim. spotreba: 3 Watt