

FIRMA : Generálna prokuratúra SR

Meno

Ulica, číslo : Stúrova 2

PSČ, Mesto : 812 85 Bratislava

Telefón : +

Cenová ponuka : **20233097C**

Dátum : 18.3.2024



CENOVÁ PONUKA č. 20233097C

Vybudovanie a inštalácia regálového systému pre archiváciu písomnosti v budove Generálnej prokuratúry SR

Vážená,

v súvislosti s Vaším dopytom, Vám predkladám cenovú a technickú ponuku kvalitnej a značkovej regálovej techniky ponúkanej našou spoločnosťou.

Podrobná špecifikácia je uvedená v texte ponuky. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky či potrebu niečo v tejto veci konzultovať, sme Vám k dispozícii. Radi sa budeme podieľať na prípadných zmenách či spresnení navrhnutých technických riešení.

v sklade doma

1. ŠPECIFIKÁCIA

Popis konštrukcie a farebné zhotovenie :

Regály typu **SUPER 123** sú určené k skladovaniu voľne uloženého tovaru. Výrobcom je talianska firma METALSISTEM S.p.A, Rovereto.

Regálové konštrukcie boli navrhnuté na základe výsledkov trojdimenzionálneho statického výpočtu za použitia programu SUPER SAP, firmy Algor Inc., Pittsburg, ktorého výsledky sú dostupné u výrobcu.

Pre výpočet boli ako základ použité nariadenia týchto noriem :

Fédération Européenne de la Manutention Section X : F.E.M. 10-2-02 „Špecifické normy pre priemyselné regály“. Všetky konštrukčné prvky regálových konštrukcií sú vyrábané z certifikovaných ocelí, príslušnej kvality. Výroba je realizovaná na plne automatizovaných výrobných linkách. Firma Metalsistem pracuje v systéme riadenia kontroly a akosti v zhode s nariadeniami noriem ISO 9000.

Regálové zariadenia zodpovedajú všetkým súvisiacim normám a predpisom platným v SR.

Regály, ktoré sú predmetom ponuky sú celokovové, stavebnicovej konštrukcie. Zo stavebných modulov je možné vytvoriť zostavy rôznych dĺžok tak, aby sa dosiahlo maximálneho vyplnenia uvažovaného priestoru a tým maximálnej kapacity. Výška regálov je od 1576 mm do 5008 mm.

Všetky regálové dielce sú vyrobené z veľmi kvalitne pozinkovaného materiálu SENDZIMIR. To zaručuje dlhú životnosť povrchovej ochrany, vysokú odolnosť proti oderu a inému poškodeniu a trvale pekný vzhľad.

Podvozky sú tvorené rámom s kolesovými nosníkmi a ručným pohonom. Tvar veľkosť a nosnosť rámu určuje nadstavba policového regálu, ktorá je na rám inštalovaná.

Rám sa pohybuje po koľajniciach. Celková dĺžka a zaťaženie rámu určuje potrebný počet koľajníc. Pohyb podvozku je vyvolaný **ručným pohonom**. Pohon je zostava hnacieho hriadeľa reťazového prevodu a ručného kolesa. Tlakom na koleso sa pohyb prenáša na kolesá a podvozok sa uvedie do pohybu. Pre presun podvozku s plne zaťaženou nadstavbou nie je nutná veľká fyzická sila, pretože prevod ručného pohonu je 1 : 4,5 , resp. 1 : 6.

Podvozky s nadstavbou sa umiestnia na koľajisko tak, že vytvoria blok tesne vedľa seba nasledujúcich regálov a sú vybavené gumovými dorazmi.

V takto vzniknutom bloku je väčšinou len jedna obslužná ulička. Tú je možné presunom pojazdných regálov vytvoriť v inom, ľubovoľnom mieste bloku.

- betónová podlaha musí mať dostatočnú nosnosť
- bude vzato do úvahy zaťaženie päťkami regálu tlakovou, resp. ťahovou silou.
- plocha pre montáž koľají s max. nerovnosťou ± 20 mm,

v sklade doma

Dispozícia 20233097CVy1

R1 - stacionárny policový regál – 1 ks:

dĺžka	6 098 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	335 mm

- šesť ukladacích úrovní + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 200, 1350, 750 x 320 mm 150 kg
- stĺpec regálu výšky 2 659 mm 1 500 kg

R2 - stacionárny policový regál – 1 ks:

dĺžka	4 892 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	515 mm

- šesť ukladacích úrovní + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 350, 750 x 500 mm 150 kg
- stĺpec regálu výšky 2 659 mm 1 500 kg
- čelná strana regálu je zakrytovaná šedou lamino doskou – celkom 1 ks (2 659 x 494 mm)

R3 - stacionárny policový regál – 1 ks:

dĺžka	3 686 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	335 mm

- šesť ukladacích úrovní + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 200 x 320 mm 150 kg
- stĺpec regálu výšky 2 659 mm 1 500 kg
- čelná strana regálu je zakrytovaná šedou lamino doskou – celkom 1 ks (2 659 x 314 mm)

R4 - stacionárny policový regál – 1 ks:

dĺžka	4 892 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	335 mm

- šesť ukladacích úrovní + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 200 mm x 320 mm 150 kg
- stĺpec regálu výšky 2 659 mm 1 500 kg
- čelná strana regálu je zakrytovaná šedou lamino doskou – celkom 1 ks (2 659 x 314 mm)

M1 - pojazdný policový regál – 6 ks:

dĺžka	4 892 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	530 mm

- šesť ukladacích úrovní / 1. na podvozku / + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 350, 750 x 500 mm 150 kg
- podvozok dĺžky 4 892 mm – 3 900 kg (650 kg/koleso)
- všetky ovládacie volanty pojazdných regálov sú opatrené funkciou blokovanie prevodu
- sklopná rúčka volantu
- čelná strana regálu je zakrytovaná šedou lamino doskou – celkom 6 ks (2 500 x 494 mm)

v sklade doma

M2 - pojazdný policový regál – 4 ks:

dĺžka	5 492 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	530 mm

- šesť ukladacích úrovní / 1. na podvozku / + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 350 x 500 mm 150 kg
- podvozok dĺžky 4 892 mm – 3 900 kg (650 kg/koleso)
- všetky ovládacie volanty pojazdných regálov sú opatrené funkciou blokovanie prevodu
- sklopná rúčka volantu
- čelná strana regálu je zakrytovaná šedou lamino doskou – celkom 4 ks (2 500 x 494 mm)

M3 - pojazdný policový regál – 4 ks:

dĺžka	4 892 mm
výška	2 659 mm
hĺbka	530 mm

- šesť ukladacích úrovní / 1. na podvozku / + krycia polica v stĺpci nad sebou o nosnosti:
- police 1 200 x 500 mm 150 kg
- podvozok dĺžky 4 892 mm – 3 900 kg (650 kg/koleso)
- všetky ovládacie volanty pojazdných regálov sú opatrené funkciou blokovanie prevodu
- sklopná rúčka volantu
- čelná strana regálu je zakrytovaná šedou lamino doskou – celkom 4 ks (2 500 x 494 mm)

Koľajnice celkom – 28,9 bm

Koľajnice pojazdných regálov sú ukotvené na povrch jestvujúcej podlahy. Regály sú posúvané po troch radách koľajníc, ktoré sú obojstranne osadené nábehovým klinom.

Povrchová úprava:

- rámy, police, nábehové klíny – zinkované (strieborné)
- podvozky – lakované RAL 7024 – šedá
- lamino – šedé

Celková kapacita – 968 bm úložných políc hĺbky 250 / 320 mm (bez krycej police)

Príloha: 20243097CVy1.pdf

v sklade doma

2. CENA

Technológia	27 036,- €
Montáž + doprava	6 776,- €
Zľava	- 500,- €
Cena celkom	33 312,- €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Doprava a montáž – Bratislava.

3. Podmienky

3.1 Termín dodania :

V súčasnej dobe môžeme ponúknuť dodací termín cca 4 - 6 týždňov od dátumu objednania.

3.2 Záručná doba :

24 mesiacov odo dňa dodania.

3.3 Platobné podmienky :

- 100 % ceny po protokolárnom predaní zariadenia faktúrou so splatnosťou 14 dní
Predmet dodávky sa stane majetkom objednávateľa až po uhradení celej zjednané čiastky.
Iné platobné podmienky môžu byť predmetom ďalšieho obchodného jednanja.

3.4 Dodacie podmienky :

Pre realizáciu diela v mieste určenia objednávateľ (na svoje náklady) zabezpečí zhotoviteľovi nasledujúce:

- podlaha pre inštaláciu regálov musí mať dostatočnú nosnosť a rovinnosť

- montážna plocha, na ktorú sa bude zariadenie inštalovať, musí byť osvetlená, prázdna, čistá a nebudú tam súčasne pracovať iné montážne skupiny

- montáž sa realizuje v pracovné dni

- bezplatné užívanie sociálneho zariadenia pre montážnych pracovníkov počas montáže

- bezplatnú dostupnosť a užívanie zdroja elektrickej energie 230V

- pokiaľ nebudú objednávateľom alebo treťou stranou splnené podmienky harmonogramu montáže, je toto dôvodom na upravenie ceny a termínu montáže

- pre začatie montáže regálov je nutné objednávateľom zabezpečiť a dodržiavať všetky platné predpisy PO a BOZP na území Slovenskej republiky

- nepriaznivé poveternostné podmienky (dážď, sneženie, silný vietor a pod.), ktoré by pri montáži v exteriéri neumožňovali dodržanie noriem BOZP, sa považujú za prekážku „vyššej moci“ a sú dôvodom na predĺženie termínu dokončenia montáže o nevyhnutný čas.

Dodatočné príplatky k cene montáže nad rámec obvyklých podmienok:

+50% za montáž v sobotu, +100% za montáž v nedeľu

+50% za montáž pri teplote na mieste montáže v rozsahu 0-5°C, +100% za montáž pri teplote na mieste montáže pod 0°C

- zástupca zhotoviteľa odovzdá dielo na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené akékoľvek pripomienky

v sklade doma

3.5 Platnosť ponuky :

Platnosť ponuky je obmedzená na 7 dní. Po tomto termíne, môže byť platnosť ponuky predĺžená alebo aktualizovaná.

3.6 Výhrada vlastníctva

Materiál, ktorým bol objekt v rámci objednávky vybavený je až do zaplatenia celej dohodnutej sumy majetkom REGALSISTEM s.r.o.!

3.7 Záručné podmienky :

Dodávateľ garantuje nosnosť regálových komponentov za predpokladu, že budú používané vo špecifikovanej konfigurácii a pre daný účel.

Pokiaľ počas **24 mesiacov** po inštalácii sa na konštrukcii vyskytnú chyby spôsobené dodávateľom, budú poškodené časti opravené alebo vymenené podľa vlastnej voľby. Zo záruky sú vyňaté škody, spôsobené prirodzeným opotrebením (vizuálne zmeny oproti pôvodnému stavu ktoré nemajú vplyv na funkčnosť zariadenia), nedostatočnou údržbou, nedodržovaním prevádzkových predpisov, nadmerným zaťažením, chemickými alebo elektrolytickými vplyvmi.

Záruka zaniká, pokiaľ objednávateľ alebo tretia osoba prevádzkala na regálovom systéme opravy alebo zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto cenovej ponuky sú všeobecné obchodné podmienky zverejnené v čase vypracovania tejto cenovej ponuky na www.regalsistem.sk, s ktorými sa objednávateľ oboznámil a akceptovaním tejto cenovej ponuky s nimi v celom rozsahu súhlasil.

O technickom riešení projektu a obchodných podmienkach sme pripravení ďalej jednať.

v sklade doma