

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 05/24- 25

Technická špecifikácia:

Časť 1 – IKT zariadenia

Názov položky	Opis	Počet kusov
Zámok 1189	Opis zariadenia: Zámok na notebook Dell: áno Kompatibilné s Wedge slotom: áno Dĺžka lanka min.: 1,8m Spôsob zamykania: kľúč Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dell Latitude 5431	3
Plátno 1190	Opis zariadenia: Elektrické plátno, Uhlopriečka: 150 (381cm), Pomer strán: 16 : 9, Pozorovacia plocha: 186,9x332cm, Farba konštrukcie: Biela, Plátno: Max white	1
Adaptér 1191	Opis zariadenia: Bluetooth adaptér: - technológia Bluetooth 5.0 (spätná kompatibilita s 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.1) - kompatibilita s OS Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 - pripojenie: USB (min. 2.0) - externé použitie	1
Telefón 1192	mobilný telefón, ohybný 7,6" displej, operačná pamäť 12 GB RAM Android OS Procesor min: Snapdragon 888 Odolnosť voči vonkajším vplyvom min: IPX8	1
Rozbočovač 1203	Opis zariadenia: HDMI rozbočovač 1 vstup a 4 výstupy (možnosť pripojiť niekoľko HDMI obrazoviek k jednému zdroju signálu) female konektory: 5x HDMI (HDMI 1.4) Podporované rozlíšenia: DTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i a 1080p, VGA, SVGA, XGA, UXGA a Full 3D Podpora až 15 m HDMI kábel na vstupe a 25 m HDMI kábel na výstupe (zosilňuje HDMI signál) stav pripojenia - signalizácia LED diódami Maximálne napätie 5 V Farba Čierna	1
Projektor 1200	Opis zariadenia: Projektor s DLP laserovou technológiou Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: pripojenie k PC, Windows 10/11 Technológia: Laser DLP Svietivosť: minimálne 6300 lm Kontrast: 300 000:1 Životnosť laserovej lampy: 30 000 hodín Projekčná vzdialenosť: 3-5 metrov Rozlíšenie: Full HD (1920x1080) Natívny formát: 16:9, podpora 4:3	4

	Kompatibilita: UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac, HDR compatible Uhlopriečka: 2-4m Hlučnosť: maximálne 32 dB Vstupy: 2x HDMI (3D podpora), 1x VGA, 1x Composite video, Audio 3,5mm Pre správu projektora: 1x RS232, 1x RJ45, 1x micro USB Podpora protokolov: RS232, AMX compatible Dynamic discovery protocol, Crestron RoomView, Extron IPLink, PJLink protocol, Telnet Výstupy: USB A 1,5A, Audio 3,5mm, 1x VGA Bezpečnosť: Kensington Lock, ochrana heslom. Odolnosť voči prachu: certifikácia IP6X Integrovaný reproduktor: 2x, 10W Príslušenstvo: diaľkové ovládanie s laserovým ukazovadlom Ďalšie vlastnosti: instant on/off, automatické vypínanie pri nečinnosti, možnosť stropnej inštalácie s otočením obrazu o 180 stupňov	
ND 1204	Opis zariadenia: Krytka zásuvky LAN: áno Originálny diel: áno Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Lenovo ThinPad E14 Gen 1	3
Dokovacia stanica 1207	Opis zariadenia: VESA držiak na dokovacej stanice Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: dokovacia stanica itec Poznámka: monitorov s VESA standardom 100 x 100 mm a 75 x 75 mm kompatibilna s nasledujúcimi dokovacimi stanicami: CADUA4KDOCKPDL/UK CADUAL4KDOCK/UK CADUAL4KDOCKPD/UK TB3CDUALDPDOCKPD/UK C31TRIPLEDOCKPD/UK C31TRIPLEDOCKPDPRO/UK C31DUALDPDOCKPD C31QUATTRODOCKPD TB3TRIPLEDOCKPD CAHDMIDVIDOCKPRO/UK CATRIPLEDOCKPDPRO/UK C31HDMIDPDOCKPD C31DUALDPDOCKPD65W/UK C31DUALDPDOCKPD100W/UK C31HDMIDPDOCKPD65/UK C31HDMIDPDOCKPD100/UK C31SMARTDOCKPD/UK CAQUATTRODOCKPDPRO/UK CATRIPLEDOCKVGP/UK CATRIPLE4KDOCKPD2/UK CADUA4KDOCKPDL2/UK C31TRIPLE4KDOCKPDPRO C31TRI4KDPDPRO100/UK	10
Lampa 1209	Opis zariadenia: Lampa do dataprojektora: - Lampa do dataprojektora EPSON EB-W10, Produktové číslo lampy: ELPLP58, - originálna lampa s montážnym modulom, v prípade nedostupnosti generická alebo diamond lampa, Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: EPSON EB-W10	1
Switch 1186	Opis zariadenia: Aktívny sieťový prvok, 1U ethernetový prepínač s integrovanými SFP+ a SFP28 portami. Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: Dodaný	1

	komponent podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru (Network application) verzie 6.1.25 alebo vyššia. Poznámka: prostredie: interiér počet SFP+ portov: 28 (integrované) počet SFP28 portov: 4 (integrované) zdroj: Interný AC/DC 100W rack unit: 1U Total non-blocking throughput: 380 Gbps prepínacia kapacita: 760 Gbps	
Switch 1167	Opis zariadenia: 48-port gbit switch s PoE Požadovaná kompatibilita s iným zariadením: UniFi Network Controller 7.2.94 Min. počet gbit portov s PoE: 48	2