

Kúpna zmluva č. Z20243379_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: vydlica, prúdový chránič, zástrčka, merací kolík
CPV: 31681300-6 - Elektrické obvody; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 38410000-2 - Meracie nástroje; 38300000-8 - Meracie prístroje; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681400-7 - Elektrické súčiastky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. prúdový chránič 4p PF6-40/4/003
2. WAGO 221-2411 káblová svorka Pre kábel s rozmerom: 0.14-4 mm² Tuhosť (pričný rez): 0.2-4 mm², alebo ekvivalent
3. Prúdový chránič 4P 25A 30mA PF6-25/4/003
4. Prúdový chránič 2P 25A 30mA PF6-25/2/003
5. Prúdový chránič PFL6-16/1N/B/003
6. WAGO 887-950 káblové svorky Pre kábel s rozmerom: 0.14-6 mm² Tuhosť (pričný rez): 0.2-6 mm², alebo ekvivalent
7. WAGO 887-952 káblové svorky Pre kábel s rozmerom: 0.14-4 mm² Tuhosť (pričný rez): 0.2-4 mm², alebo ekvivalent
8. Adaptačný kábel Schuko zástrčka/CEE spojka, alebo ekvivalent
9. Erich Jaeger Zástrčka 2-polová-výkonná /NATO/300A, alebo ekvivalent
10. PCE 0521-sr zástrčka Schuko guma, termoplast 250 V, alebo ekvivalent
11. Lisovacie oko izolované
12. Lisovacie oko izolované
13. Lisovacie oko izolované
14. Fastony, zdierky a krytky

Položka č. 1: prúdový chránič 4p PF6-40/4/003

Funkcia				
Prúdové chrániče poskytujú spoľahlivú ochranu voči úrazom elektrickým prúdom a chránia majetok pred vznikom požiaru od elektrickej inštalácie. Ich princíp činnosti spočíva v samočinnom odpojení zariadenia od siete, ak vznikne v chránenej časti zariadenia poruchový prúd. V prípade priameho dotyku, poruchový prúd tečie telom človeka a odpojenie nastane pred tým, ako prúd dosiahne nebezpečnú úroveň.				
4pólový 40A prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, typ AC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prúdový chránič - množstvo	ks			5
Menovitý prúd	A			40
Reziduálny prúd	mA			30mA
Skratová odolnosť	A			6000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzkové napätie- V/AC	230/400			
Typ prúdového chrániča	AC			
Počet polov	4			
Stupen krytia	IP 20			
pripojenie	vodič do 35 mm ²			
Normy	ČSN/EN 61008			

Položka č. 2: WAGO 221-2411 káblková svorka Pre kábel s rozmerom: 0.14-4 mm² Tuhosť (pričný rez): 0.2-4 mm², alebo ekvivalent

Funkcia				
Upevnenie polohy a viacpólová inštalácia možná pomocou adaptéra, Minimálne nároky na priestor vďaka štíhlym rozmerom pre úzky inštalačný priestor, Beznástrojové pripojenie a odpojenie rebrikov vďaka pohodlnej pákovej technológii. Dôkladne trendové pripojenie vodičov pre všetky typy vodičov od 0,2 do 4 mm ² - neprekonateľne jednoduché, rýchle a bezpečné - to je nový priechodný konektor s pákou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov v sade (v balení)	ks	60		
Počet - množstvo	sada/(balenie)			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	32A			
Menovitý prúd - filter	32A			
Content	60ks			
Rozmer.	(d x š) 35.50 mm x 8.10 mm			
Dĺžka	35.50mm			
Šírka	8.10mm			
Vlastnosti spojovacích svoriek	s ovládacou pákouso skúšobným otvorom s prstovým spínačom			
Pripojenie	pružinová svorka			
Menovité napätie	450V			
Flexibilné priemer (max.)	4mm ²			
Prierez flexibilné (min.)	0.14mm ²			
Pevný prierez (max.)	4mm ²			
Prierez pevný (min.)	0.2mm ²			
Pólov	1			
Izolačný materiál	plast			
Odizolovaná dĺžka	11mm			

Položka č. 3: Prúdový chránič 4P 25A 30mA PF6-25/4/003

Funkcia				
Prúdové chrániče poskytujú spoľahlivú ochranu voči úrazom elektrickým prúdom a chránia majetok pred vznikom požiaru od elektrickej inštalácie. Ich princíp činnosti spočíva v samočinnom odpojení zariadenia od siete, ak vznikne v chránenej časti zariadenia poruchový prúd. V prípade priameho dotyku, poruchový prúd tečie telom človeka a odpojenie nastane pred tým, ako prúd dosiahne nebezpečnú úroveň.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájacie napätie	230V AC			
Počet pólov	4			
Prúd	25 A			
Citlivosť	30 mA			
Skratová odolnosť	6kA			
Stupeň krytia	IP 20			
Prierez pripojiteľných vodičov	1,5 až 35 mm ²			

Položka č. 4: Prúdový chránič 2P 25A 30mA PF6-25/2/003

Funkcia				
Prúdové chrániče poskytujú spoľahlivú ochranu voči úrazom elektrickým prúdom a chránia majetok pred vznikom požiaru od elektrickej inštalácie. Ich princíp činnosti spočíva v samočinnom odpojení zariadenia od siete, ak vznikne v chránenej časti zariadenia poruchový prúd. V prípade priameho dotyku, poruchový prúd tečie telom človeka a odpojenie nastane pred tým, ako prúd dosiahne nebezpečnú úroveň.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájacie napätie	230V AC			
Počet pólov	2			
Prúd	25A			
Citlivosť	30mA			
Skratová odolnosť	6kA			
Stupeň krytia	IP20			
Prierez pripojiteľných vodičov	1,50 až 35mm ²			

Položka č. 5: Prúdový chránič PFL6-16/1N/B/003

Funkcia				
Prúdové chrániče poskytujú spoľahlivú ochranu voči úrazom elektrickým prúdom a chránia majetok pred vznikom požiaru od elektrickej inštalácie. Ich princíp činnosti spočíva v samočinnom odpojení zariadenia od siete, ak vznikne v chránenej časti zariadenia poruchový prúd. V prípade priameho dotyku, poruchový prúd tečie telom človeka a odpojenie nastane pred tým, ako prúd dosiahne nebezpečnú úroveň.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ prúdového chrániča	AC			
Menovité napätie	230 V AC			
počet polov	2			
Menovitý prúd	16A			

Charakteristika	B
Reziduálny	30 mA
skratová odolnosť	6000 A
Stupen krytia	IP 20
Pripojenie	vodič do 25 mm ²

Položka č. 6: WAGO 887-950 káblové svorky Pre kábel s rozmerom: 0.14-6 mm² Tuhosť (pričný rez): 0.2-6 mm², alebo ekvivalent

Funkcia				
Používajú sa na spájanie vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	balenie			5
počet kusov v balení	ks	166		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia:	16x (2 x 4 mm ² priehľadné			
obsah balenia:	12x (3 x 4 mm ² priehľadné			
obsah balenia:	8x (5x 4 mm ² priehľadné			
obsah balenia:	10x (3 x 2,5 mm ² biela			
obsah balenia:	5x (3 x 6 mm ² priehľadný			
obsah balenia:	20x (3 x 2,5 mm ²			
obsah balenia	20x (5 x 2,5 mm ² priehľadný			
obsah balenia	15x (8 x 2,5 mm ² priehľadný			
obsah balenia	30x (4 x 0,8 mm ² tmavé šedá			
obsah balenia	30x (8 x 0,8 mm ² tmavo šedá			
Pripojenie	pružinová svorka			
Flexibilné priemer (max.)	6mm ²			
Prierez flexibilné (min.)	0.14mm ²			
Pevný prierez (max.)	6mm ²			
Prierez pevný (min.)	0.2mm ²			

Položka č. 7: WAGO 887-952 káblové svorky Pre kábel s rozmerom: 0.14-4 mm² Tuhosť (pričný rez): 0.2-4 mm², alebo ekvivalent

Funkcia				
Používajú sa na spájanie vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			3
počet kusov v balení	ks	229		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia	100x (2 x 4 mm ² priehľadný			
obsah balenia	100x (3 x 4 mm ² priehľadný			
obsah balenia	25x (5 x 4 mm ² priehľadný			
obsah balenia	4x montážny adaptér			
Flexibilné priemer (max.)	4mm ²			
Prierez flexibilné (min.)	0.14mm ²			
Pevný prierez (max.)	4mm ²			
Prierez pevný (min.)	0.2mm ²			

Položka č. 8: Adaptačný kábel Schuko zástrčka/CEE spojka, alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži na prepojenie elektrických obvodov				
Kábel adaptéra CEE 3 x 2,5 mm ²				
Adaptér kábla s uzemnenou zástrčkou a spojkou CEEH07RN-F 3 x 2,5 mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			3
dĺžka	m			1,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Erich Jaeger Zástrčka 2-polová-výkonná /NATO/300A, alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži na prepojenie elektrických obvodov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie:	podľa štandardu NATO			
Materiál:	hliník, + polykarbonát			
určené pre vodiče:	35mm ²			
Rozsah	až 300A			
počet polov	2			

Položka č. 10: PCE 0521-sr zástrčka SchuKo guma, termoplast 250 V, alebo ekvivalent

Funkcia				
Bezpečnostná zástrčka, na prepojenie elektrických obvodov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál (kryt / nosič kontaktov)	TPE / PA6			
Systém uzemňovacieho kontaktu	systém dvojitého uzemnenia			
Menovité napätie	250V			
Zaťažiteľnosť (max.)	16A			
Materiál	gumatermoplast			
Krytie	IP54			
rozmer	(Ø x d) 65 mm x 102 mm			
Dĺžka	102mm			
priemer	65mm			

Položka č. 11: Lisovacie oko izolované

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo v balení	ks	100		
počet - množstvo balení (sád)	balenie/sada			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Pre prierez vodiča	4 - 6 mm ²
Priemer oka	M8 mm

Položka č. 12: Lisovacie oko izolované

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo v balení	ks	100		
počet - množstvo balení (sád)	balenie/sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pre prierez vodiča	4- 6 mm ²			
Priemer oka	M6 mm			

Položka č. 13: Lisovacie oko izolované

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo v balení	ks	100		
počet - množstvo balení (sád)	balenie /sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pre prierez vodiča	4 6 mm ²			
priemer oka	M5 mm			

Položka č. 14: Fastony, zdierky a krytky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet - množstvo v balení	ks	900		
počet - množstvo balení (sád)	balenie/sada			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia	100ks faston konektor 2,8mm			
obsah balenia	100ks faston konektor 4,8mm (vodič 0,35-1,5mm ²)			
obsah balenia	100ks faston konektor 6,3mm (vodič 0,75-2,5mm ²)			
obsah balenia	100ks faston zdierka 2,8mm			
obsah balenia	100ks faston zdierka 4,8mm (vodič 0,35-1,5mm ²)			
obsah balenia	100ks faston zdierka 6,3mm (vodič 0,75-2,5mm ²)			
obsah balenia	100ks krytka 2,8mm			
obsah balenia	100ks krytka 4,8mm			
obsah balenia	100ks krytka 6,3mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
V jednotkovej cene musia byť zahrnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.05.2024 12:56:00 - 30.05.2024 12:57:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 417,49 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 700,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.05.2024 13:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska