

Rámcová dohoda č. Z20243650_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35919001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593, BIC: SPSRSKBA
Telefón: +421 2 5831 1111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup a dodanie farieb
Kľúčové slová: Farby
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dvojzložkové náterové systémy
2. Farby syntetické
3. Lazúry na drevo
4. Interiérové a exteriérové farby

Položka č. 1: Dvojzložkové náterové systémy

Funkcia				
Dvojzložkové náterové systémy				
Minimálne technické požiadavky:				
Odolnosť voči poveternostným vplyvom odolnosť teplotným zmenám od -30 °C do +60 °C				
Veľmi dobrá krycia schopnosť a nestekanie na zvislých plochách náterový systém pre údržbové nátery				
Penetračný náter na kov: uchádzač musí navrhnuť a ponúknuť prípravok – napríklad jednokomponentný polyuretánový penetračný náter, vhodný na prípravu plôch pred nanosením základného náteru.				
Použitie: oceľové konštrukcie pri diaľniciach a rýchlostných cestách, nanášanie na jestvujúce nátery, príprava povrchu podľa STN EN ISO 12944-4, stupeň prípravy povrchu P St 2½ a P Sa 2½.				
Nealergizujúce				
Náterový systém pre údržbové nátery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Penetračný náter na kov	liter		500	
Základná farba epoxidová so zinkovým plnivom	RAL 7015		2000	
Podkladová farba/medzivrstva epoxidová	RAL 7040		1200	
Vrchná polyuretánová farba	RAL 1028		1400	
Vrchná polyuretánová farba	RAL 7043		150	
Vrchná polyuretánová farba	RAL 7040		550	
Odpovedajúce množstvo tvrdiacej prísady pre položku	liter		1160	
Riedidlo do epoxidových farieb	liter		800	
Riedidlo do polyuretánových farieb	liter		700	
Vrchná polyuretánová farba RAL 9011	liter		150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň: základný náter	Ral: cca 7015			
Spojovací/podkladový/náter	Ral: cca 7040			
Krycí náter Ral	podľa tabuľky pol. 5, 6, 7 a 11			
Stupeň lesku	50 – polomatný			
Miesto aplikácie	vonkajšie pracovisko - zvislé plochy			
Stupeň koróznej agresivity, atmosféry	C4 až C5-M podľa normy STN EN ISO 12944-2			
Klimatické pásmo	mierne pásmo -20 +35°C			
Výdatnosť náteru po natužení: základná	min. 5 m ² /l pri vrstve 60-80 µm v zaschnutom stave			
Spojovací náter:	min. 6 m ² /l pri vrstve 80-100 µm v zaschnutom stave			
Vrchný náter	min. 7 m ² /l pri vrstve 60-80 µm v zaschnutom stave			
Doba schnutia	pri + 20°C/ vrstva 20 µm			
Proti prachu	60 min.			
Na dotyk	120 min.			
Vytvrdnutie náteru	do 7 dní			
Nanášanie	štetcom, valčekom			
Vzduchové striekanie	tlak 0,3-0,4 MPa			
Počet náterov	3x			
z toho:	základný náter - farba musí obsahovať zinkové plnivo			
podkladový náter	1x			
krycí náter	1x			
Hustota základného náteru	1x - min. 3 g/cm ³			
Hustota podkladového náteru	min. 1,4 g/cm ³			
Krycí náter polyuretánový	hustota min. 1,20 g/cm ³			
Celková nanesená vrstva náterového systému	min. 200 µm v zaschnutom stave			
Skladovateľnosť	v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C ÷ + 30°C			
Balenie	10 až 30 litrov			
Životnosť náteru	vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1			
Doba spracovateľnosti	po otvorení originálneho balenia min. 4 hod. po natužení			
Spôsob čistenia náradia po práci	jednoduché			
Teplota pri spracovaní	+5 ÷ +30°C			
Obsah sušiny - základný náter	min. 80%			
Obsah sušiny - krycí náter	min. 60%			

Položka č. 2: Farby syntetické

Funkcia				
Minimálne technické požiadavky:				
Odolnosť voči poveternostným vplyvom				
Odolnosť voči teplotným zmenám od -30 °C ÷ +70 °C				
Veľmi dobrá krycia schopnosť				
Nealergizujúce				
Náterový systém pre údržbové nátery podvozkov nákladných automobilov – sypačov a oceľových konštrukcii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba syntetická základná	STN 0100		50	
Farba syntetická základná	STN 0110		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 2011		150	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 9010		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	STN 5012		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	STN 8140		100	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 8008		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 7000		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 9006		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 7047		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 3020		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 7043		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 1016		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 1028		100	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 9011		50	
Farba syntetická vrchná polo lesklá	RAL 5017		50	
Riedidlo S 6001	liter		150	
Riedidlo S 6006	liter		200	
Riedidlo C 6000	liter		100	
Farba syntetická základná STN 0840	liter		150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň lesku	30-60% - polomatná až pololesklá			
Miesto aplikácie	údržbové nátery na podvozky pre nákladné automobily sypače a vonkajšie oceľové konštrukcie.			
Stupeň koróznej agresivity, atmosféry	C4 až C5-M			
Klimatické pásmo	mierne pásmo -20 +35°C			
Výdatnosť náteru po natužení: základná	10-14 m2/l pri 30 µm hrúbke v zaschnutom stave			
Doba schnutia	pri teplote + 20°C/ vrstva 50 µm Najviac 8 hod..			
Vytvrdnutie náteru	do 7 dní			
Obsah neprchavých zložiek	min 50%			
Nanášanie	štetcom, valčekom			
Vzduchové striekanie	tlak 0,3-0,4 MPa			
Bez vzduchové tlakové striekanie	tlak 15 MPa			
Použitie	nanášanie na jestvujúce nátery pre údržbu podvozkov a oceľových konštrukcii pre použitie v prostredí s vysokým stupňom agresivity.			
Stupeň prípravy povrchu	podľa STN EN ISO 12944-4, P St 2½ a P Sa 2½.			
Hustota	cca 1,4 až 1,8 g/cm3			
Počet náterov	max. 2.			

Krycia schopnosť	stupeň 1
Krycí náter polyuretánový	hustota min. 1,20 g/cm ³
Celková nanesená vrstva náterového systému	50 µm/1 náter
Skladovateľnosť	v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C ÷ +30°C
Balenie	10 až 30 litrov
Životnosť náteru	vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1
Doba spracovateľnosti	po otvorení originálneho balenia min. 4 hod.
Spôsob čistenia náradia po práci	jednoduché
Teplota pri spracovaní	+5 ÷ +30°C

Položka č. 3: Lazúry na drevo

Funkcia				
Lazúry na drevo				
Minimálne technické požiadavky:				
Odolnosť voči poveternostným vplyvom				
Odolnosť voči teplotným zmenám od -30 °C do +60 °C				
Veľmi dobrá krycia schopnosť na zvislých plochách				
Nealergizujúce				
Náterový systém pre údržbové nátery				
Ekologický náter				
Vhodné na lazúrovaciu úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch				
Jednoduché čistenie náradia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lazúra na drevo	pínia		150	
Lazúra na drevo	orech		1200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Miesto aplikácie	údržbové nátery na drevo – priľnavosť na jestvujúce nátery			
Stupeň koróznej agresivity, atmosféry	C4 až C5-M			
Klimatické pásmo	mierne pásmo -20 +35°C			
Výdatnosť náteru	8-10 m ² /l			
Doba schnutia	pri teplote + 20°C/ vrstva 50 µm Najviac 8 hod..			
Vytvrdnutie náteru	do 7 dní			
Obsah neprchavých zložiek	min 50%			
Nanášanie	štetcom, valčekom			
Vzduchové striekanie	– tlak 0,3 ÷ 0,4			
Bez vzduchové tlakové striekanie	tlak 15 MPa na suchý, čistý podklad zbavený prachu a mastnoty.			
Použitie	pri nanášaní na jestvujúce nátery pre údržbové nátery			
Zasychanie bez otláčenia	max. 24 hod			
Stupeň prípravy povrchu	podľa STN EN ISO 12944-4, P St 2½ a P Sa 2½.			
Hustota	cca 0,8 až 0,95 g/cm ³			
Počet náterov	max. 2x 1x základný náter slúži aj ako ochrana proti drevokaznému napadnutiu dreva 1x krycí náter			
Obsah neprchavých látok	min. 42% hmotnosti			
Celková nanesená vrstva náterového systému	50 µm/1 náter			
Skladovateľnosť	Do 25 °C			

Balenie	2,5 až 10 litrov
Životnosť náteru	vysoká nad 3-5 rokov
Doba spracovateľnosti	po otvorení originálneho balenia min. 12 hod.
Spôsob čistenia náradia po práci	jednoduché
Teplota pri spracovaní	+5 ÷ +30°C

Položka č. 4: Interiérové a exteriérové farby

Funkcia				
Interiérové a exteriérové farby				
Minimálne technické požiadavky:				
Veľmi dobrá krycia schopnosť na zvislých plochách				
Nealergizujúce				
Náterový systém pre údržbové nátery				
Ekologický náter – riediteľný vodou				
Vysoká belosť, paropriepustnosť, protiplesňové vlastnosti a stálosť na oter				
Stálosť voči poveternostným podmienkam				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba na steny na vnútorné použitie	Biela v kg		800	
Farba vonkajšia fasádna	RAL 7047		150	
Farba vonkajšia fasádna	RAL 3020		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň lesku	matný			
Miesto aplikácie	údržbové nátery stien interiérov a exteriérov – priľnavosť na jestvujúce nátery			
Výdatnosť náteru	8-10 m2/l			
Obsah neprchavých zložiek	minimálne 55%			
Výdatnosť náteru	cca 8 m2/kg u interiérových a 6-8 m2/l u exteriérových farieb			
Nanášanie	štetcom, valčekom			
Vzduchové striekanie	– tlak 0,3 ÷ 0,44 MPa na suchý a čistý podklad zbavený prachu.			
Použitie : pri nanášaní na jestvujúce nátery, údržbové nátery odolávajúce tvorbe plesní so zabezpečením prestupu pary a stálosťou oteru. Na konečnú úpravu vonkajších omietok suchého muriva, betónu a pórobetónu.Uchádzač musí navrhnúť a ponúknuť prípravok, vhodný na penetráciu pred nanosením základného náteru				
Zasychanie	časový interval medzi nátermi nesmie byť dlhší ako 4 – 6 hodín			
Hustota	1,5 – 1,7 g/cm3			
Celková nanosená vrstva náterového systému	50 µm/1 náter			
Skladovateľnosť	v originálnom balení po dobu 24 mesiacov pri teplote +5°C ÷ + 25°C			
Balenie	10 až 40 litrov			
Životnosť náteru	vysoká nad 3-5 rokov			
Doba spracovateľnosti	po otvorení originálneho balenia 6 mesiacov			
Spôsob čistenia náradia po práci	Jednoduché, vodou			
Teplota pri spracovaní	+5 ÷ +30°C			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje dodanie nového, doposiaľ nepoužitého tovaru, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), resp. v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ.
Zmluvné strany sa dohodli, že množstvá uvedené v technických požiadavkách sú predpokladané. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas trvania tejto Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich skutočných potrieb a finančných možností, maximálne však do výšky celkovej ceny Dohody. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvo tovarov tak, aby neprekročil sumu prijatú v ponuke úspešného uchádzača počas trvania tejto dohody.
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dodanie do 3 (troch) pracovných dní od akceptovania Objednávky.
Miesto dodania (celá SR), požadované množstvo tovarov – uvedené v každej samostatnej Objednávke.
Dodávateľ oznámi dodanie tovaru minimálne 24 hodín vopred, kontaktnej osobe Objednávateľa uvedenej v konkrétnej Objednávke.
Dodanie je možné v pracovné dni: Pondelok – Piatok od 7:00 – 14:00 hod..
Dodací list vystavený Dodávateľom ku každej Objednávke v 3 (troch) vyhotoveniach, bude pri doručení tovaru Objednávateľovi podpísaný zodpovednými osobami za Objednávateľa a Dodávateľa.
Dodávateľ predloží do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody vlastný Návrh plnenia s podrobným aktualizovaným rozpočtom.
Vlastný návrh plnenia musí zodpovedať minimálnym požiadavkám technickej špecifikácie opisného formuláru.
Dodávateľ zodpovedá za to, že ním predložený Návrh plnenia je totožný s ním ponúkanou celkovou cenou z Elektronického kontrakčného systému (ďalej len „EKS“).
Cena musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky, č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace priamo či nepriamo s dodaním tovaru, vrátane nákladky, vykládky a dopravy na miesto dodania.
Cena za dodanie tovaru je konečná. Dodávateľ bude fakturovať len skutočne dodaný tovar.
K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Dodávateľ v postavení zahraničnej osoby sa riadi zákonom SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Jednotková cena predložená v návrhu plnenia je pevná a nemenná počas celej doby trvania Rámcovej dohody.
Celková cena v zmysle tejto Rámcovej dohody bude tvorená ako súčet súčínov prijatej jednotkovej ceny a množstva skutočne dodaného tovaru.
Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru s prílohami v listinnej podobe poštou na adresu sídla Objednávateľa, a súčasne aj elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe.
Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Prílohu faktúry tvorí originál dodacieho listu potvrdený Objednávateľom pri prevzatí tovaru.
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, musia k nej byť priložené požadované prílohy.
Objednávateľ neposkytuje preddavky a ani zálohy.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR.
Objednávateľ reklamáciu prípadných väd tovaru uplatní bezodkladne po jej zistení. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu možno uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní Objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.
Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní od doručenia písomného oznámenia. Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný prevziať reklamované tovary v mieste dodania na vlastné náklady.
V prípade, ak dodaný tovar nebude spĺňať požadované technické a kvalitatívne požiadavky, bude Dodávateľ povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa zabezpečiť náhradné plnenie. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 3 (troch) pracovných dní, odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa.
V prípade nedodržania funkčných/technických parametrov tovaru uvedených v technickej špecifikácii/opisnom formulári/v Rámcovej dohode a podľa požiadaviek Objednávateľa alebo v prípade akéhokoľvek porušenia Rámcovej dohody, bude toto konanie Dodávateľa považované za podstatné porušenie Rámcovej dohody a Objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy/Všeobecných zmluvných podmienok (OPEP) a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov Dodávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, neuhradiť dohodnutú cenu a nepodpísať dodací list, ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov.

Podmienky výslovne neupravené v predmete zákazky, resp. v Rámcovej dohode sa spravujú 2. časťou „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“ platných OPEP.

Verejný obstarávateľ (ďalej len „objednávateľ“) požaduje od úspešného uchádzača predložiť: Kartú bezpečnostných údajov v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v znení zmien a doplnkov, na každý typ položky predmetu zákazky, pričom každá karta bezpečnostných údajov musí byť jednoznačne priradená k príslušnému typu položky predmetu zákazky tak, že bude označená poradovým číslom a názvom príslušného typu položky ...

...predmetu zákazky (uvedené sa vzťahuje na typ tovarov, nie na jednotlivé odtiene). Karty bezpečnostných údajov, ktoré sú v inom ako štátnom (v slovenskom) jazyku predloží v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje, aby karty bezpečnostných údajov boli doručené do troch pracovných dní od uzavretia rámcovej dohody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: liter, kg
Požadované maximálne množstvo: 12610,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 84 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 100 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20243650

V Bratislave, dňa 22.05.2024 12:38:01

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

CHEMOLAK a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu