

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 07/24- 25

Technická špecifikácia:

Časť 5 – Switch, patch panel a zásuvka

Názov položky	Opis	Počet kusov
Switch 1223	Opis zariadenia: 48 portový manažovateľný PoE switch 500 - 600W Minimálne parametre. - aktívny sieťový prvok - 1U ethernetový prepínač s integrovanými RJ45 portami s PoE napájaním - SFP a SPF+ porty - interiérové použitie 10/100/1000 RJ45 ethernet porty, integrované 48ks s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af a zároveň 24V pasívne PoE 2ks integrované 1Gbps SFP porty 2ks integrované 1/10 Gbps SFP+ porty zdroj 500 - 600W - rack unit 1U Total Non-blocking Throughput 70 Gbps Prepínacia kapacita 140 Gbps Tabuľka MAC adres 16384 záznamov Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou infraštruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho UniFi controller-u verzie 5.13.32, alebo vyššej	4
Patch panel 1224	Opis zariadenia: Patch panel Category 5E, 24xRJ45/1U/osadený, Minimálne parametre. - osadený 24ks keystone jackmi kategórie 5e Tienený, (minimálny počet cyklov rozpojenia / zapojenia 750x) sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4ks) - umožňuje prenos všetkých vysokorychlostných protokolov vrátane 1000BASE-T; zaručuje šírku prenosového pásma 100 MHz; - sťahovacie pásy na uchytenie káblov (24 ks) - určený pre montáž do 19" rozvádzačov; - integrovaný zadný káblový manažment Výška 1U hĺbka max 155 mm šírka 19	10
Zásuvka 1225	Zásuvka Category 5E, 2xRJ45/u, povrchová, osadená s podporou PoE Minimálne parametre osadená dvoma keystone jackmi (zahrnuté v dodávke) šikmý vstup pre patch káble; Rozmery rámika 80x80 mm; Rozmery stredového modulu 50x50 mm; Krabica na omietku 80x80x40 mm Farba biela	200

