

Kúpna zmluva č. Z20246335_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna a technika príslušenstvo
Kľúčové slová: batéria drezová, hadica sprchová, splachovač, sifón
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 42131230-7 - Uzatváracie ventily; 44163000-0 - Rúrky a príslušenstvo (spojky); 44411100-5 - Kohútiky; 44411750-6 - Splachovacie nádrže; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sprchová hlavica páková
2. batéria drezová 100 mm
3. batéria sprchová/drezová 150 mm
4. sprchová hlavica
5. WC ventil bočný
6. držiak na sprchovú hlavicu
7. sedátko na záchod univerzálne
8. flexi prípojka
9. vypúšťací ventil so stop tlačidlom 13 mm (1/2")
10. vypúšťací ventil vyťahovací
11. flexi hadica na vodu 3/8 x 3/8 x 40 cm
12. pancierová hadica 3/8 x 1/2x 40cm
13. hadička 1/2 x 1/2x 40cm
14. manžeta excentrická
15. radiátorový kohútik priamy 1/2"
16. ventil priamy na radiátor 3/8

17. šróbenie radiatorové 1/2
18. šróbenie radiatorové 3/8
19. tlačný ventil pisoárový 1/2x1/2
20. rohový ventil 1/2x 3/8
21. výpust umývadla 5/4
22. umývadlový kohútik
23. tesnenie 3/4
24. tesnenie 3/8
25. skrutky na upevnenie WC
26. mosadzné predĺženie 1/2" x 10mm
27. mosadzné predĺženie 1,2 x20 mm
28. mosadzné predĺženie 1,2 x30 mm
29. mosadzné predĺženie 1,2 x40 mm
30. mosadzné predĺženie 1,2 x50 mm
31. zátko niklová
32. pozinkovaná zátko 3/4
33. tesnenie WC
34. sprchová hadica
35. tesnenie 1/2
36. Tesnenie geberit

Položka č. 1: Sprchová hlavica páková

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chrómovaná			
umiestnenie	nástenná			
rozteč	100 mm			

Položka č. 2: batéria drezová 100 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozteč	100 mm			
pripojenie	3/4"			
farba	chróm			

Položka č. 3: batéria sprchová/drezová 150 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozteč	150 mm			
farba	chróm			

Položka č. 4: sprchová hlavica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	chróm			

Položka č. 5: WC ventil bočný

Funkcia				
ventil bočný plavákový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plavákový ventil	bočný univerzálny			
Pripájací závit	G 3/8" + G 1/2"			
Min.prac. tlak:	0,05 MPa			
Max. prac. tlak:	1,6 MPa			

Položka č. 6: držiak na sprchovú hlavicu

Funkcia				
držiak na sprchovú hlavicu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príslušenstvo	otočný kĺb			
materiál	pevný plast pochrómovaný			

Položka č. 7: sedátko na záchod univerzálne

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	z polypropylénu s plastovými závesmi			
nosnosť	100 kg			

Položka č. 8: flexi prípojka

Funkcia				
pripojenie na redukciu 5/4" x 50/40 plast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastaviteľná dĺžka	390-840 mm			

Položka č. 9: vypúšťací ventil so stop tlačidlom 13 mm (1/2")

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre keramické splachovacie nádržky	Pre výmenu alebo náhradu			

Položka č. 10: vypúšťací ventil vyt'ahovací

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie	použitie pre výmenu alebo náhradu za starý			
vyt'ahovací vypúšťací mechanizmus	Start / Stop- plastové tlačítko			

Položka č. 11: flexi hadica na vodu 3/8 x 3/8 x 40 cm

Funkcia				
hadica na vodu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
závit	vnútorný			
Závit hadice sú vnútorný F3/8" a vnútorný F3/8". Vnútorná hadička je vyrobená z EPDM. Dĺžka hadice je 40cm. Vonkajší priemer hadice je 12mm.				
Prevádzkový tlak	1,6 Mpa.			
Maximálna teplota:	90 °C			

Položka č. 12: pancierová hadica 3/8 x 1/2x 40cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit	1/2"x3/8"			
Dĺžka (cm)	40 cm			

Položka č. 13: hadička 1/2 x1/2x 40cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	M1/2" x M1/2"			

Položka č. 14: manžeta excentrická

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na potrubie o priemere	110 mm			

Položka č. 15: radiátorový kohútik priamy 1/2"

Funkcia				
kohútik radiátorový s prednastavením				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radiátorový kohút sa používa ako uzatvárací -regulačný prvok teplovodných vykurovacích systémov do teploty 110°C a pracovného tlaku 0,6 MPa alebo parného systému do teploty 120°C pracovného tlaku0,05 MPa. Radiátorový kohút je celomosadný, viditeľné časti sú s povrchovou úpravou nikel.				

Položka č. 16: ventil priamy na radiátor 3/8

Funkcia				
Priamy radiátorový ventil, 3/8".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: šróbenie radiatorové 1/2

Funkcia				
Šróbenie radiátorové uzatvárateľné priame umožňuje nastavenie prietoku vody na výstupe z vykurovacích telies.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: šróbenie radiatorové 3/8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: tlačný ventil pisoárový 1/2x1/2

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
tlačný ventil samouzatvárací pisoárový	1/2 x 1/2 - komplet

Položka č. 20: rohový ventil 1/2x 3/8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s filtrom				
Ovládanie: guľaÚchyt: hliníková pákaPovrchová úprava: chrómNapojenie: závit				

Položka č. 21: výpust umývadla 5/4

Funkcia				
výpust z umývadla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
celokovová				
materiál	PVC			
mriežka výpuste – leštený nerezový plech				
závit pre pripojenie k umyvadlovému sifónu	5/4"			

Položka č. 22: umývadlový kohútik

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1/2" pripojenie	- spodné výtokové rameno "S"			

Položka č. 23: tesnenie 3/4

Funkcia				
Silikónové tesnenie je určené pre energetiku, teplárenstvo a všetky zariadenia na prenos horúcich látok. Používa sa pri výstavbe potrubí, armatúr, výmenníkových staníc tepla atď. Typický teplotný rozsah -60 až + 230 ° C. V špeciálnych prípadoch až + 550 ° C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: tesnenie 3/8

Funkcia				
tesnenie 3/8				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			90

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 25: skrutky na upevnenie WC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	150 cm			

Položka č. 26: mosadzné predĺženie 1/2" x 10mm

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr vo stavbe. Je určený najmä na rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašroubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka (Výška):	10 mm			
Vstup/výstup: Prevádzkový tlak: max. 10 bar	M 1/2" x F 1/2"			
Prevádzková teplota:	-20 °C až +95 °			
Prevádzkový tlak:	max. 10 bar			

Položka č. 27: mosadzné predĺženie 1,2 x20 mm

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr vo stavbe. Je určený najmä na rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašroubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
mosadzné predĺženie	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka (Výška): Prevádzková teplota: -20 °C až +95 °CPrevádzkový tlak: max. 10 barParametre	20 mm			
Vstup/výstup:	M 1/2" x F 1/2"			
Prevádzková teplota:	-20 °C až +95 °C			
Prevádzkový tlak:	max. 10 bar			

Položka č. 28: mosadzné predĺženie 1,2 x30 mm

Funkcia				
Mosadzné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr vo stavbe. Je určený najmä na rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašroubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
mosadzné predĺženie	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: mosadzné predĺženie 1,2 x40 mm

Funkcia				
Mosazné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr vo stavbe. Je určený najmä na rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašroubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
mosadzné predĺženie	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: mosadzné predĺženie 1,2 x50 mm

Funkcia				
Mosazné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr vo stavbe. Je určený najmä na rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašroubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
mosadzné predĺženie	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: zátka niklová

Funkcia				
Zátka do radiátora.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zákla	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: pozinkovaná zátka 3/4

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, druh – zátka so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kuželový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Použitie: Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia médiá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pozinkovaná zátka	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: tesnenie WC

Funkcia				
tesnenie WC kombi medzi nádrž a misu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: sprchová hadica

Funkcia				
sprchová hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	chróm			
dĺžka	150 cm			
pripojenie	1/2" cca 1,9 cm			
vrátane	tesnenia šetriaceho vodu až o 50 %			

Položka č. 35: tesnenie 1/2

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tesnenie 1/2	ks			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Tesnenie geberit

Funkcia				
Tesnenie medzi WC kombi misu a WC nádržku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tesnenie	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
Objednávateľ požaduje predloženie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ požaduje predloženie bezpečnostných listov výrobkov (dokumentácie MSDS) do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy
Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona.
Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona.
ednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s podpisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodanie tovaru v pracovných dňoch pondelok-štvrtok od 8:00-14:00 hod.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.08.2024 10:01:00 - 30.08.2024 10:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 084,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 301,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.08.2024 10:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska