

# Kúpna zmluva č. Z20247640\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika  
IČO: 36322229  
DIČ: 2020181273  
IČ DPH: SK2020181273  
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480  
Telefón: 032 7762785

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory, nabíjačky, káble a rozbočovače pre audio / video  
Kľúčové slová: Kábel, štartovacie káble, predlžovacie káble  
CPV: 44321000-6 - Káble; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Kábel 7 žilový 7x1mm
2. ŠTARTOVACÍ KABEL 1200A/6M
3. Predlžovací kábel 10 m / 4 zásuvky / s vypínačom / biely / PVC / 1 mm<sup>2</sup>
4. Kábel CYSY 4Gx1,5
5. Kábel CYSY 5Gx1,5
6. Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F
7. Predlžovací kábel na bubne 25 m / 4 zásuvky / čierny / PVC / 230 V / 1,5 mm<sup>2</sup>
8. Vonkajší predlžovací kábel 15 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm<sup>2</sup>
9. Vonkajší predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka / čierny / guma-neoprén / 230 V / 1,5 mm<sup>2</sup>
10. Sada káblových očíek 3-8mm lisovacích, 102ks
11. Sada káblových očíek EUROCOMP E6215 60ks
12. Kábel CYKY J 3x2,5
13. Kábel CYKY J 4x1,5
14. kábel CYSY 3x1,5
15. Kábel CYSY 5x2,5
16. Kábel 7 - žilový

**Položka č. 1: Kábel 7 žilový 7x1mm**

| Funkcia                             |                                                     |         |         |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 7 žilový kábel pre príviesné vozíky |                                                     |         |         |        |
| Technické vlastnosti                | Jednotka                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Kábel 7 žilový 7x1mm                | m                                                   |         |         | 100    |
| prierez vodiča ( jednej žili )      | mm                                                  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                | Hodnota/Charakteristika                             |         |         |        |
| farby jednotlivých vodičov          | modrá, červená, hnedá, biela, zelená, žltá, čierna. |         |         |        |
| pre sústavy                         | 12V aj 24V                                          |         |         |        |

**Položka č. 2: ŠTARTOVACÍ KÁBEL 1200A/6M**

| Funkcia                                                                                                                           |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Štartovacie káble vám v prípade vybitej autobaterie pomôžu opäť naštartovať motor pripojením k nabitej autobaterii iného vozidla. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| ŠTARTOVACÍ KÁBEL 1200A/6M                                                                                                         | ks                      |         |         | 1      |
| Štartovací prúd:                                                                                                                  | A                       |         |         | 1200   |
| dĺžka káblov                                                                                                                      | m                       |         |         | 6      |
| priemer kábla                                                                                                                     | mm                      |         |         | 25     |
| Technické vlastnosti                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| červený prepojovací kábel                                                                                                         | 1x                      |         |         |        |
| čierny prepojovací kábel                                                                                                          | 1x                      |         |         |        |

**Položka č. 3: Predlžovací kábel 10 m / 4 zásuvky / s vypínačom / biely / PVC / 1 mm<sup>2</sup>**

| Funkcia                                                                                                     |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Predlžovací prívod 10 m na 230 V~ slúži na predĺženie elektrickej energie tam, kam pevná zásuvka nedosiahne |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Predlžovací kábel 10 m / 4 zásuvky / s vypínačom / biely / PVC / 1 mm <sup>2</sup>                          | ks                      |         |         | 3      |
| maximálna záťaž                                                                                             | W                       |         |         | 2 300  |
| napätie                                                                                                     | V                       |         |         | 250    |
| prúd                                                                                                        | A                       |         |         | 10     |
| počet zásuviek                                                                                              | ks                      |         |         | 4      |
| prierez vodiča                                                                                              | mm                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| krytie                                                                                                      | IP20                    |         |         |        |

**Položka č. 4: Kábel CYSY 4Gx1,5**

| Funkcia                                                                                                                                          |                 |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| Flexibilný elektrický kábel s medeným jadrom H05VV-F (CYSY) s PVC izoláciou. Je vhodný aj do vlhkých priestorov na stredné mechanické namáhanie. |                 |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                             | Jednotka        | Minimum | Maximum | Presne |
| Kábel CYSY 4Gx1,5                                                                                                                                | m               |         |         | 100    |
| Prierez vodiča                                                                                                                                   | mm <sup>2</sup> |         |         | 1,5    |

|                             |                                |  |  |   |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| počet žíl                   | ks                             |  |  | 4 |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |   |
| jadro                       | medenné                        |  |  |   |
| typ                         | CYSY                           |  |  |   |

**Položka č. 5: Kábel CYSY 5Gx1,5**

|                                                                                                                                                  |                                |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                   |                                |                |                |               |
| Flexibilný elektrický kábel s medeným jadrom H05VV-F (CYSY) s PVC izoláciou. Je vhodný aj do vlhkých priestorov na stredné mechanické namáhanie. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                      | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Kábel CYSY 5Gx1,5                                                                                                                                | m                              |                |                | 100           |
| Počet žíl                                                                                                                                        | ks                             |                |                | 5             |
| Prierez vodiča                                                                                                                                   | mm <sup>2</sup>                |                |                | 1,5           |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                      | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| typ                                                                                                                                              | CYSY                           |                |                |               |
| MENOVITÉ NAPÄTIE                                                                                                                                 | 300/500 V                      |                |                |               |
| materiál jadra                                                                                                                                   | CU                             |                |                |               |

**Položka č. 6: Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                |                |               |
| Flexibilný elektrický kábel s medeným jadrom H05VV-F (CYSY) s PVC izoláciou. Je vhodný aj do vlhkých priestorov na stredné mechanické namáhanie.                                                                                                                                                                  |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                              |                |                | 100           |
| Počet žíl x menovitý prierez 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks                             |                |                | 3             |
| menovitý prierez                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm <sup>2</sup>                |                |                | 1,5           |
| Skúšobné napätie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kV                             |                |                | 2,5           |
| Zaťažiteľnosť na vzduchu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                              |                |                | 8,3           |
| Menovitá hrúbka plášťa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mm                             |                |                | 0,9           |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Menovité napätie U <sub>0</sub> / U                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 / 500 V                    |                |                |               |
| Hmotnosť 0,118 kg/m<br>Zaťažiteľnosť na vzduchu 8,3 A<br>Najmenší izolačný odpor MΩ/km 0,010<br>Menovité napätie U <sub>0</sub> / U 300 / 500 V<br>Skúšobné napätie 2,5 kV<br>Dovolená prevádzková teplota min. -25°C max. +70°C<br>Minimálna teplota pri manipulácii +5°C<br>Maximálna teplota skladovania +40°C | Farba plášťa - biela           |                |                |               |

**Položka č. 7: Predlžovací kábel na bubne 25 m / 4 zásuvky / čierny / PVC / 230 V / 1,5 mm<sup>2</sup>**

|                                                                                          |                 |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                           |                 |                |                |               |
| Potrebné pre zabezpečenie rozvodu elektrickej energie.                                   |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                              | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Predlžovací kábel na bubne 25 m / 4 zásuvky / čierny / PVC / 230 V / 1,5 mm <sup>2</sup> | ks              |                |                | 1             |
| Dĺžka kábla                                                                              | m               |                |                | 25            |
| Max. záťaž 3680 W                                                                        | W               |                |                | 3680          |
| Prierez vodiča                                                                           | mm <sup>2</sup> |                |                | 1,5           |

| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika   |
|-----------------------|---------------------------|
| Zaťaženie navinutého  | 230 V~ 4,8 A max./1 100 W |
| Zaťaženie rozvinutého | 230 V~ 16 A max./3 680 W  |
| počet zásuviek        | 4× 2P + PE                |
| vodič                 | H05VV-F3G                 |
| Krytie                | IP20                      |

**Položka č. 8: Vonkajší predlžovací kábel 15 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm<sup>2</sup>**

| Funkcia                                                                                   |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Potrebné pre zabezpečenie rozvodu elektrickej energie.                                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Vonkajší predlžovací kábel 15 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm <sup>2</sup> | ks                      |         |         | 1      |
| dĺžka                                                                                     | m                       |         |         | 15     |
| prierez vodiča                                                                            | mm <sup>2</sup>         |         |         | 1,5    |
| napätie                                                                                   | V                       |         |         | 230    |
| Technické vlastnosti                                                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| max. zaťaženie rozvinutého kábla                                                          | 16 A max./3 680 W       |         |         |        |
| vodič                                                                                     | H05RR-F3G               |         |         |        |
| krytie                                                                                    | IP65                    |         |         |        |

**Položka č. 9: Vonkajší predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka / čierny / guma-neoprén / 230 V / 1,5 mm<sup>2</sup>**

| Funkcia                                                                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Potrebné pre zabezpečenie rozvodu elektrickej energie.                                            |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Vonkajší predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka / čierny / guma-neoprén / 230 V / 1,5 mm <sup>2</sup> | ks                      |         |         | 1      |
| dĺžka                                                                                             | m                       |         |         | 10     |
| prierez vodiča                                                                                    | mm <sup>2</sup>         |         |         | 1,5    |
| Technické vlastnosti                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| max. zaťaženie rozvinutého kábla                                                                  | 16 A max./3 680 W       |         |         |        |
| vodič                                                                                             | H07RN-F3G               |         |         |        |
| krytie                                                                                            | IP44                    |         |         |        |

**Položka č. 10: Sada káblových očiek 3-8mm lisovacích, 102ks**

| Funkcia                                      |                                                                                                                  |         |         |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| potrebné na zakončenie káblového vodiča      |                                                                                                                  |         |         |        |
| Technické vlastnosti                         | Jednotka                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Sada káblových očiek 3-8mm lisovacích, 102ks | sada                                                                                                             |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                         | Hodnota/Charakteristika                                                                                          |         |         |        |
| Obsah sady                                   | 20ks RV1.25–320ks RV1.2–420ks RV1.2–510ks RV2-510ks RV2-65ks RV3.5–45ks RV3.5–55ks RV5.5–45ks RV5.5–62ks RV5.5–8 |         |         |        |
| materiál                                     | pocínovaná meď                                                                                                   |         |         |        |

**Položka č. 11: Sada káblových očiek EUROCOMP E6215 60ks**

| Funkcia                                  |                                                                                                                                                                                       |         |         |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| potrebné na zakončenie káblového vodiča  |                                                                                                                                                                                       |         |         |        |
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                                                                                                                                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Sada káblových očiek EUROCOMP E6215 60ks | sada                                                                                                                                                                                  |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                               |         |         |        |
| Obsah sady                               | 5ks x SC25-8 koncovky (šírka otvoru pre kábel 7mm, otvor pre skrutku 8,5mm)5ks x SC25-6 koncovky (šírka otvoru pre kábel 7mm, otvor pre skrutku 6,5mm)                                |         |         |        |
| Obsah sady                               | 5ks x SC16-8 koncovky (šírka otvoru pre kábel 6mm, otvor pre skrutku 8,5mm)5ks x SC16-6 koncovky (šírka otvoru pre kábel 6mm, otvor pre skrutku 6,5mm)                                |         |         |        |
| Obsah sady                               | 10ks x SC10-8 koncovky (šírka otvoru pre kábel 5,4 mm, otvor pre skrutku 8,5 mm)10ks x SC10-6 koncovky (šírka otvoru pre kábel 5,4 mm,                                                |         |         |        |
| Obsah sady                               | otvor pre skrutku 6,5 mm)10ks svoriek x SC6-8 (šírka otvoru pre kábel 4,1 mm, otvor pre skrutku 8,5 mm)10ks svoriek x SC6-6 (šírka otvoru pre kábel 4,1 mm, otvor pre skrutku 6,5 mm) |         |         |        |
| farba: strieborná                        |                                                                                                                                                                                       |         |         |        |

**Položka č. 12: Kábel CYKY J 3x2,5**

| Funkcia                                                                                                                    |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Majú medené žili a PVC izoláciu. Sú vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kábel CYKY J 3x2,5                                                                                                         | m                       |         |         | 100    |
| Menovitý prierez vodiča                                                                                                    | mm <sup>2</sup>         |         |         | 2.50   |
| Počet žil                                                                                                                  | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál vodiča                                                                                                            | CU                      |         |         |        |
| Nepodporujúce horenie                                                                                                      | podľa EN 60332-1-2      |         |         |        |
| Menovité napätie                                                                                                           | 450/750 V               |         |         |        |
| Skúšobné napätie                                                                                                           | 2,5kV/50Hz              |         |         |        |
| Technická špecifikácia                                                                                                     | ČSN 34 741              |         |         |        |

**Položka č. 13: Kábel CYKY J 4x1,5**

| Funkcia                                                                                                                                                            |                                                                                                    |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Káble sú určené pre rozvod elektrickej energie v pevnom uložení do zeme, káblových žľabov a do vonkajšieho prostredia.                                             |                                                                                                    |         |         |         |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                               | Jednotka                                                                                           | Minimum | Maximum | Presne  |
| Dĺžka                                                                                                                                                              | m                                                                                                  |         |         | 200     |
| Hrúbka jednotlivých vodičov                                                                                                                                        | mm <sup>2</sup>                                                                                    |         |         | 1,5     |
| Menovité napätie                                                                                                                                                   | Menovité napätie                                                                                   |         |         | 450/750 |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                               | Hodnota/Charakteristika                                                                            |         |         |         |
| - Cu jadro (RE, RM, SM) - Izolácia (PVC), žily sú stočené do duše kábla - Obal (plastová páska alebo výplňová guma) - Plášť (PVC čierny, odolný proti UV žiareniu) |                                                                                                    |         |         |         |
| Skúšobné napätie: 2,5kV/50Hz                                                                                                                                       | Rozsah teplôt: pri pokládke: min.-5°C pri prevádzke : -50°C až +70°C pri skrate : max.160°C/5 sek. |         |         |         |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polomer ohybu (min.): 12x priemer kábla pre priemer pod 15 mm<br>15x priemer kábla pre priemer nad 15 mm | Reakcia na oheň : Eca<br>Počet žíl: 4<br>Prierez vodiča: 1,5 mm²<br>Farebné značenie žíl pre pevné uloženie, typ J: s ochranným vodičom.<br>Nebezpečné látky: NPD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Položka č. 14: kábel CYSY 3x1,5**

| Funkcia                                                                                                                     |                         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Technické vlastnosti                                                                                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne  |
| Dĺžka                                                                                                                       | m                       |         |         | 200     |
| Počet žíl x menovitý prierez                                                                                                | mm2                     |         |         | 3 x 1,5 |
| Menovitá hrúbka izolácie                                                                                                    | mm                      |         |         | 0,7     |
| Menovitá hrúbka plášťa                                                                                                      | mm                      |         |         | 0,9     |
| Hmotnosť                                                                                                                    | kg/m                    |         |         | 0,118   |
| Zaťažiteľnosť na vzduchu                                                                                                    | A                       |         |         | 8,3     |
| Najmenší izolačný odpor                                                                                                     | MΩ/km                   |         |         | 0,010   |
| Skúšobné napätie                                                                                                            | 2,5                     |         |         | kV      |
| Technické vlastnosti                                                                                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |         |
| Dovolená prevádzková teplota min. -25°C max. +70°CMinimálna teplota pri manipulácii +5°CMaximálna teplota skladovania +40°C |                         |         |         |         |

**Položka č. 15: Kábel CYSY 5x2,5**

| Funkcia                                                                                                                                            |                         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne  |
| Dĺžka                                                                                                                                              | m                       |         |         | 100     |
| Počet žíl x menovitý prierez                                                                                                                       | mm2                     |         |         | 5 x 2,5 |
| Menovitá hrúbka izolácie                                                                                                                           | mm                      |         |         | 0,8     |
| Menovitá hrúbka plášťa                                                                                                                             | mm                      |         |         | 1,2     |
| Hmotnosť                                                                                                                                           | kg/m                    |         |         | 0,262   |
| Technické vlastnosti                                                                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |         |
| Zaťažiteľnosť na vzduchu 12,3 ANajmenší izolačný odpor MΩ/km 0,009Technická špecifikáciaMenovité napätie U0 / U 300 / 500 VSkúšobné napätie 2,5 kV |                         |         |         |         |

**Položka č. 16: Kábel 7 - žilový**

| Funkcia                                                                                                                                   |                                                                                                            |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                      | Jednotka                                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Dĺžka                                                                                                                                     | m                                                                                                          |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                      | Hodnota/Charakteristika                                                                                    |         |         |        |
| Univerzálny elektrický kábel 7-žilový, gumový plášť, farebne rozlíšené žily,. Stabilizácia UV žiarenia, nízka hmotnosť, nasiakavosť – 0%. | 7 žilový kábel-7x1mm,- pre 12V aj 24V sústavy,- farby: modrá, červená, hnedá, biela, zelená, žltá, čierna. |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy do miesta plnenia - Zemianske Kostofany.                                                                                                |
| Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktné osoby objednávateľa v mieste dodania najmenej 2 pracovné dni pred jeho dodaním. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Požaduje sa, aby bol tovar do miesta plnenia dodaný v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 13,00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nedodanie tovaru v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy zmluvné strany považujú za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa v zmysle bodu 1.1. kúpnej zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. Faktúru doručiť iba na miesta plnenia.                                                                                                                                                                                                                                |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu, pri dodržaní jednotkových cien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Záručná doba minimálne 24 mesiacov. vrátane záručného servisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zmluvná cena musí byť konečná, vrátane DPH - zahŕňa náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia, na ktorú bude faktúra doručená. Faktúra musí obsahovať "číslo zmluvy EKS" a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že to tak nebude, Objednávateľ vráti Dodávateľovi faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry                                            |
| Objednávateľ nie je platca DPH. Celková suma musí byť vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Požaduje sa predložiť podrobný rozpis cien do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Zemianske Kostofany  
Ulica: 43. zásobovacia základňa, Pod horou, Zemianske Kostofany

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.09.2024 08:42:00 - 15.11.2024 08:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 250,00 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 500,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.  
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.  
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.  
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.  
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.09.2024 10:46:00

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska