

Orientačný prehľad svetelných bodov SB, ulíc a RVO.

Etapa	Oblasti	Svetelné body SB			Ulice			RVO			Počet SB riešených v už existujúcej PD
		Počet SB celkom (ks)	Počet SB OUP (predpoklad) (ks)	Počet SB SP (predpoklad) (ks)	Počet ulíc celkom	Počet ulíc riešených OUP	Počet ulíc riešených SP	Počet RVO prípojky NN (ks)	Počet RVO pripojenie GSM (ks)	Počet RVO prípojka Optika (ks)	
1A	4,5,6	921	654	267	65	50	15	16	6	10	98
1B	7,9	972	551	421	58	38	20	16	10	6	37
1C	12,13,14,15,17,19	1035	769	266	69	50	19	22	11	11	26
2	2,3	764	29	735	17	4	13	18	3	15	285
mimo etáp								50	20	30	
Celkom	13 oblastí	3692	2003	1689	209	142	67	122	50	72	

Poznámky:

Napájacie okruhy RVO nekorešpondujú s ulicami. Jeden RVO môže napájať viac ulíc a jedna ulica môže byť napájaná z viacerých RVO.

Počet svetelných bodov označuje počet stožiarov a iných konštrukcií, na ktorých sú osadené svietidlá.

Počet svetelných bodov SB nemusí zodpovedať počtu svietidiel. Jeden SB môže mať viac svietidiel.

Projektant má povinnosť overiť skutkový stav riešenej časti VO.

Projektant má povinnosť riešiť súvislosti s už existujúcou nadväzujúcou PD.

Predpokladané rozdelenie ulíc do OUP a SP musí byť pri projektovaní prehodnotené na základe zadefinovania parametrov VO v súlade s STN.

Predpokladaná priemierovaná dĺžka prípojky nn od RVO /cca 72 RVO/ po verejnú elektrickú sieť v rámci etapy 1.a 2. je 15 m

Predpokladaná priemierovaná dĺžka prípojky nn od RVO /cca 50 RVO/ po verejnú elektrickú sieť mimo riešených etáp je 15 m