

# Kúpna zmluva č. Z20249146\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.  
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika  
IČO: 36322229  
DIČ: 2020181273  
IČ DPH: SK2020181273  
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480  
Telefón: 032 7762785

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory, nabíjačky, káble a rozboč. pre audio/video - predl. šnúra  
Kľúčové slová: Káble  
CPV: 31224810-3 - Predlžovacie káble; 31221000-1 - Elektrické relé; 44321000-6 - Káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Bubon kábel predlžovací 50m 4-zásuvkový.
2. Finder 40.51.8.024.0000, 40.51.8.024.0000 relé do DPS, monostabilný, 1 cievka, 250 V/AC, 12 A,
3. Vodič; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; lanko; CCA; PVC; modrá; Økáb: 5,6mm
4. Vodič: koaxiálny; H155,RG58; 1x16AWG; lanko; Cu; PE; čierna; 100m
5. Vodič: koaxiálny; RG213; lanko; Cu; LSZH; čierna; 10,3mm; CPR: Eca
6. Vodič; 2x0,75mm<sup>2</sup>; lanko; Cu; čierno-červená
7. Vodič; 2x0,25mm<sup>2</sup>; lanko; Cu ; čierno-červená; PVC
8. Konektor: RJ45; PIN: 8; netienené; pozlátený; na kábel
9. Konektor: RJ11; PIN: 4; netienené; pozlátený; na kábel
10. Konektor: N; vidlica; priamy; RG213; 11mm; na kábel
11. Konektor: BNC; vidlica; priamy; 4,7mm; na kábel
12. Kábel CYKY 3x2,5 CYKY-J
13. Kábel pevný plochý CYKYLo-J 3x2,5 PVC, čierny
14. Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 PVC, čierny
15. Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 PVC, čierny
16. Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 PVC, čierny
17. WAGO svorky sada 0,14-4mm<sup>2</sup>

18. Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F
19. Kábel CYSY 3x2,5 H05VV-F
20. Kábel CGSG 3x1,5 H05RR-F
21. Kábel CGSG 3x2,5 H05RR-F
22. Kábel CGSG 5x1,5 H05RR-F
23. Kábel CGSG 5x2,5 H05RR-F

**Položka č. 1: Bubon kábel predĺžovací 50m 4-zásuvkový.**

| Funkcia                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Bubon kábel predĺžovací 50m 4-zásuvkový           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                          | ks                      |         |         | 10     |
| Dĺžka                                             | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Predĺžovací prívod                                |                         |         |         |        |
| Počet zásuviek: 4                                 |                         |         |         |        |
| Prierez vodiča: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>           |                         |         |         |        |
| Zaťaženie navinutého: 4,35 A max./1 000 W (230 V) |                         |         |         |        |
| Zaťaženie rozvinutého: 13 A max./3 000 W(230 V)   |                         |         |         |        |
| Vodič: H05VV-F3G                                  |                         |         |         |        |
| Hmotnosť- 6 476 g                                 |                         |         |         |        |
| Farba - Čierna                                    |                         |         |         |        |
| Trieda krytiaIP20                                 |                         |         |         |        |
| Zaťaženie rozvinutého- 3680 W                     |                         |         |         |        |
| Zaťaženie navinutého- 2300 W                      |                         |         |         |        |
| Tepelná poistka-Áno                               |                         |         |         |        |
| Prúdové zaťaženie- MAX 16 A                       |                         |         |         |        |
| Napätie (max- 250 V)                              |                         |         |         |        |
| Prierez kábla- 3x1,5mm <sup>2</sup>               |                         |         |         |        |
| Typ izolácieH05VV-F3G1,5mm <sup>2</sup>           |                         |         |         |        |
| USB výstup-NieVypínač-Nie                         |                         |         |         |        |

**Položka č. 2: Finder 40.51.8.024.0000, 40.51.8.024.0000 relé do DPS, monostabilný, 1 cievka, 250 V/AC, 12 A,**

| Funkcia                                                                                        |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Finder 40.51.8.024.0000, 40.51.8.024.0000 relé do DPS, monostabilný, 1 cievka, 250 V/AC, 12 A, |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                       | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Mód riadeniemonostabilný, 1 cievka                                                             |                         |         |         |        |
| Typ kontaktu1 prepínací                                                                        |                         |         |         |        |
| Materiál kontaktuAgNi                                                                          |                         |         |         |        |
| Spínacie napätie (max.)250V/AC                                                                 |                         |         |         |        |
| Spínací prúd (max.)12A                                                                         |                         |         |         |        |
| Pripojenie- spájkovacie piny                                                                   |                         |         |         |        |
| Min. teplota-40°C                                                                              |                         |         |         |        |
| Max. teplota+85°C                                                                              |                         |         |         |        |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Dĺžka-29mm                            |  |
| Šírka-12.4mm                          |  |
| V-25mm                                |  |
| Rozmer..(d x š x v) 29 x 12.4 x 25 mm |  |
| Content 1ks                           |  |
| Kategória výrobku relé do DPS         |  |

**Položka č. 3: Vodič; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; lanko; CCA; PVC; modrá; Økáb: 5,6mm**

| Funkcia                                                                |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vodič; F/UTP; 4x2x26AWG; 5e; lanko; CCA; PVC; modrá; 100m; Økáb: 5,6mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                               | m                       |         |         | 500    |
| Technické vlastnosti                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ vodičana prenos dát                                                |                         |         |         |        |
| Druh vodiča/kábla- F/UTP                                               |                         |         |         |        |
| Konštrukcia kábla4x2x26AWG                                             |                         |         |         |        |
| Konštrukcia jadralanko                                                 |                         |         |         |        |
| Konštrukcia tieneniaAl-PET fólia, tienené                              |                         |         |         |        |
| Kategória EthernetCat 5e                                               |                         |         |         |        |

**Položka č. 4: Vodič: koaxiálny; H155,RG58; 1x16AWG; lanko; Cu; PE; čierna; 100m**

| Funkcia                                                                                              |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vodič: koaxiálny; H155,RG58; 1x16AWG; lanko; Cu; PE; čierna; 100m                                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                             | m                       |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                                                                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Druh vodiča/kábla- H155, RG58                                                                        |                         |         |         |        |
| Konštrukcia jadralanko                                                                               |                         |         |         |        |
| Vlnová impedancia50Ω                                                                                 |                         |         |         |        |
| Druh jadra- Cu                                                                                       |                         |         |         |        |
| Konštrukcia tienenia- Al-PET-Al fólia, opletenie z pocínovaných medených drôtov, tienení dvojnásobne |                         |         |         |        |
| Odolnosť voči pôsobeniu atmosférických vplyvov                                                       |                         |         |         |        |

**Položka č. 5: Vodič: koaxiálny; RG213; lanko; Cu; LSZH; čierna; 10,3mm; CPR: Eca**

| Funkcia                                                            |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vodič: koaxiálny; RG213; lanko; Cu; LSZH; čierna; 10,3mm; CPR: Eca |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                           | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Druh vodiča/kábla                                                  | RG213                   |         |         |        |
| Vlnová impedancia50Ω                                               |                         |         |         |        |
| Konštrukcia jadralanko                                             |                         |         |         |        |
| Druh jadra- Cu                                                     |                         |         |         |        |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Konštrukcia tieneniaopletenie z medených drôtov, tienené |  |
| Použitie vodičovexterné                                  |  |

**Položka č. 6: Vodič; 2x0,75mm<sup>2</sup>; lanko; Cu; čierno-červená**

| Funkcia                                                   |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vodič; 2x0,75mm <sup>2</sup> ; lanko; CCA; čierno-červená |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                  | m                       |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Konštrukcia kábla2x0,75mm                                 |                         |         |         |        |
| Konštrukcia jadralanko                                    |                         |         |         |        |
| Druh jadra- Cu                                            |                         |         |         |        |

**Položka č. 7: Vodič; 2x0,25mm<sup>2</sup>; lanko; Cu ; čierno-červená; PVC**

| Funkcia                                                        |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vodič; 2x0,25mm <sup>2</sup> ; lanko; Cu ; čierno-červená; PVC |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                       | m                       |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Konštrukcia kábla2x0,25mm <sup>2</sup>                         |                         |         |         |        |
| Konštrukcia jadralanko                                         |                         |         |         |        |
| Druh jadra- Cu                                                 |                         |         |         |        |

**Položka č. 8: Konektor: RJ45; PIN: 8; netienené; pozlátený; na kábel**

| Funkcia                                                |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Konektor: RJ45; PIN: 8; netienené; pozlátený; na kábel |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                               | ks                      |         |         | 300    |
| Technické vlastnosti                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 9: Konektor: RJ11; PIN: 4; netienené; pozlátený; na kábel**

| Funkcia                                                |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Konektor: RJ11; PIN: 4; netienené; pozlátený; na kábel |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                               | ks                      |         |         | 300    |
| Technické vlastnosti                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 10: Konektor: N; vidlica; priamy; RG213; 11mm; na kábel**

| Funkcia                                             |          |         |         |        |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Konektor: N; vidlica; priamy; RG213; 11mm; na kábel |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                            | ks       |         |         | 10     |

| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Elektrická montážna závit (clamp), spájkovanie |                         |
| Mechanická montážna kábel                      |                         |

**Položka č. 11: Konektor: BNC; vidlica; priamy; 4,7mm; na kábel**

| Funkcia                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Konektor: BNC; vidlica; priamy; 4,7mm; na kábel |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                        | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Elektrická montážna závit (twist-on)            |                         |         |         |        |
| Mechanická montážna kábel                       |                         |         |         |        |
| Druh kábla- RG58,                               |                         |         |         |        |

**Položka č. 12: Kábel CYKY 3x2,5 CYKY-J**

| Funkcia                                    |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CYKY 3x2,5 CYKY-J                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                   | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Menovité napätie -750 V                    |                         |         |         |        |
| Skúšobné napätie -4kV                      |                         |         |         |        |
| Prúdové zaťaženie- 22A                     |                         |         |         |        |
| Prierez vodiča: 2,5 mm <sup>2</sup>        |                         |         |         |        |
| Počet žíl :3                               |                         |         |         |        |
| Prevedenie žíl pevné, drôtové              |                         |         |         |        |
| Prevádzková teplota: -30 až +70 C          |                         |         |         |        |
| Minimálna teplota pri ukladaní káblov: +4C |                         |         |         |        |
| Farba: čierna                              |                         |         |         |        |

**Položka č. 13: Kábel pevný plochý CYKYLo-J 3x2,5 PVC, čierny**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel pevný plochý CYKYLo-J 3x2,5 PVC, čierny                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Plochý 3-žilový CYKYLo kábel s prierezom žily 2,5mm <sup>2</sup> je určený pre pevný rozvod elektrickej energie pod omietkou, v inštalačných rúrkach a v inštalačných lištách. Medené jadro, PVC izolácia žíl. Žily umiestnené v rovine vedľa seba, plášť čierny, odolný voči UV žiareniu. Farba žíl: zelenožltá, modrá, hnedá. |                         |         |         |        |

**Položka č. 14: Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 PVC, čierny**

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 PVC, čierny                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 3-žilový CYKY kábel s prierezom žily 1,5 mm <sup>2</sup> je určený pre pevný rozvod elektrickej energie v zemi alebo vo voľnom prostredí bez akéhokoľvek mechanického namáhania. Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu. Farba žíl: zelenožltá, modrá, hnedá. |                         |         |         |        |

**Položka č. 15: Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 PVC, čierny**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 PVC, čierny                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 5-žilový CYKY kábel s prierezom žily 1,5 mm² je určený pre pevný rozvod elektrickej energie v zemi alebo vo voľnom prostredí bez akéhokoľvek mechanického namáhania. Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu. Farba žíl: zelenožltá, modrá, čierna, hnedá, sivá. |                         |         |         |        |

**Položka č. 16: Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 PVC, čierny**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 PVC, čierny                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 5-žilový CYKY kábel s prierezom žily 2,5 mm² je určený pre pevný rozvod elektrickej energie v zemi alebo vo voľnom prostredí bez akéhokoľvek mechanického namáhania. Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu. Farba žíl: zelenožltá, modrá, čierna, hnedá, sivá. |                         |         |         |        |

**Položka č. 17: WAGO svorky sada 0,14-4mm<sup>2</sup>**

| Funkcia                                |                         |         |         |        |
|----------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| WAGO svorky sada 0,14-4mm <sup>2</sup> |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                               | ks                      |         |         | 60     |
| Technické vlastnosti                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 18: Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F**

| Funkcia                  |          |         |         |        |
|--------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Kábel CYSY 3x1,5 H05VV-F |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti     | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                 | m        |         |         | 50     |

| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Počet žil x menovitý prierez 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |                         |
| Menovitá hrúbka izolácie 0,7 mm                      |                         |
| Menovitá hrúbka plášt'a 0,9 mm                       |                         |
| Hmotnosť 0,118 kg/m                                  |                         |
| Zaťažiteľnosť na vzduchu 8,3 A                       |                         |
| Najmenší izolačný odpor MΩ/km 0,010                  |                         |
| Menovité napätie U <sub>0</sub> / U 300 / 500 V      |                         |
| Skúšobné napätie 2,5 kV                              |                         |
| Dovolená prevádzková teplota min. -25°C max. +70°C   |                         |
| Minimálna teplota pri manipulácii +5°C               |                         |
| Maximálna teplota skladovania +40°C                  |                         |
| Farba plášt'a Biela                                  |                         |

**Položka č. 19: Kábel CYSY 3x2,5 H05VV-F**

| Funkcia                                              |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CYSY 3x2,5 H05VV-F                             |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                             | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet žil x menovitý prierez 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |                         |         |         |        |
| Menovitá hrúbka izolácie 0,8 mm                      |                         |         |         |        |
| Menovitá hrúbka plášt'a 1,1 mm                       |                         |         |         |        |
| Hmotnosť 0,182 kg/m                                  |                         |         |         |        |
| Zaťažiteľnosť na vzduchu 10,1 A                      |                         |         |         |        |
| Najmenší izolačný odpor MΩ/km 0,009                  |                         |         |         |        |
| Menovité napätie U <sub>0</sub> / U 300 / 500 V      |                         |         |         |        |
| Skúšobné napätie 2,5 kV                              |                         |         |         |        |
| Dovolená prevádzková teplota min. -25°C max. +70°C   |                         |         |         |        |
| Minimálna teplota pri manipulácii +5°C               |                         |         |         |        |
| Maximálna teplota skladovania +40°C                  |                         |         |         |        |
| Farba plášt'a Biela                                  |                         |         |         |        |

**Položka č. 20: Kábel CGSG 3x1,5 H05RR-F**

| Funkcia                                              |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CGSG 3x1,5 H05RR-F                             |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                             | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet žil x menovitý prierez 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |                         |         |         |        |
| Vonkajší priemer 10 mm                               |                         |         |         |        |
| Polomer ohybu 40 mm                                  |                         |         |         |        |
| Ekvivalentný skratový prúd 1s 0,212 kA               |                         |         |         |        |
| Časová oteplovacia konštanta 46 sek                  |                         |         |         |        |
| Zaťažiteľnosť na vzduchu 16 A                        |                         |         |         |        |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Indukčnosť 0,334 mH/km                          |  |
| Obsah Cu 0,044 kg/m                             |  |
| Menovité napätie U0 / U 300 / 500 V             |  |
| Skúšobné napätie 2 kV                           |  |
| Maximálna prevádzková teplota pri skrate +200°C |  |
| Prevádzková teplota jadra +60°C                 |  |
| Minimálna teplota pokládky -25°C                |  |
| Minimálna teplota pri manipulácii -25°C         |  |
| Minimálna teplota skladovania -35°C             |  |
| Farba plášt'a Čierna                            |  |

**Položka č. 21: Kábel CGSG 3x2,5 H05RR-F**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CGSG 3x2,5 H05RR-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet žíl x menovitý prierez 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Vonkajší priemer 11 mmPolomer ohybu 44 mmEkvivalentný skratový prúd 1s 0,352 kAČasová oteplovacia konštanta 82 sekZaťažiteľnosť na vzduchu 20 AIndukčnosť 0,322 mH/kmObsah Cu 0,074 kg/mMenovité napätie U0 / U 300 / 500 VSkúšobné napätie 2 kVMaximálna prevádzková teplota pri skrate +200°CPrevádzková teplota jadra +60°CMinimálna teplota pokládky -25°CMinimálna teplota pri manipulácii -25°CMinimálna teplota skladovania -35°CFarba plášt'a Čierna |                         |         |         |        |

**Položka č. 22: Kábel CGSG 5x1,5 H05RR-F**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CGSG 5x1,5 H05RR-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Počet žíl x menovitý prierez 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Vonkajší priemer 12 mmPolomer ohybu 48 mmEkvivalentný skratový prúd 1s 0,212 kAČasová oteplovacia konštanta 46 sekZaťažiteľnosť na vzduchu 16 AIndukčnosť 0,389 mH/kmObsah Cu 0,074 kg/mMenovité napätie U0 / U 300 / 500 VSkúšobné napätie 2 kVMaximálna prevádzková teplota pri skrate +200°CPrevádzková teplota jadra +60°CMinimálna teplota pokládky -25°CMinimálna teplota pri manipulácii -25°CMinimálna teplota skladovania -35°CFarba plášt'a Čierna |                         |         |         |        |

**Položka č. 23: Kábel CGSG 5x2,5 H05RR-F**

| Funkcia                  |                         |         |         |        |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CGSG 5x2,5 H05RR-F |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                 | m                       |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Počet žíl x menovitý prierez 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Vonkajší priemer 16 mmHmotnosť 0,287 kg/mPolomer ohybu 48 mmZaťažiteľnosť na vzduchu 22 AObsah Cu 0,120 kg/mTechnická špecifikáciaMenovité napätie U0 / U 300 / 500 VSkúšobné napätie 2 kVMaximálna prevádzková teplota pri skrate +200°CPrevádzková teplota jadra +60°CMinimálna teplota pokládky -25°CMinimálna teplota pri manipulácii -25°CMinimálna teplota skladovania -35°CFarba plášťa Čierna |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.                                                                                             |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny vrátane DPH.                                                                                         |
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom. (3x výtlačok)                                                         |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.                 |
| Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                         |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00 hod.                                                                            |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.                                          |
| Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2.roky od dátumu dodania tovaru.                                                                 |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                          |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Prešovský  
 Okres: Prešov  
 Obec: Prešov  
 Ulica: Vranovská 68

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.10.2024 08:00:00 - 15.11.2024 12:00:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks,m  
 Požadované množstvo: 1,0000

### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

## IV. Zmluvná cena

### 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 791,66 EUR

### 4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 149,99 EUR

## **V. Závěrečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.10.2024 10:06:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska